imageRUNNER ADVANCE
C255i, C355i, C355iFC, C355P

Pametne vsestranske večnamenske* naprave za barvne dokumente velikosti A4 in s prilagodljivo povezljivostjo.

Naprave imageRUNNER ADVANCE serije C255/C355 so izdelane za velikost A4, vendar imajo veliko funkcij oddelčnih naprav za velikost A3. Zato so izredno primerne za aktivne delovne skupine, ki potrebujejo kompaktne rešitve.

Nadzorovanje stroškov:

- Tehnologija, ki je zasnovana za zmanjšanje stroškov tiskanja.
- Spremljanje dejavnosti posameznih uporabnikov omogoča preglednost njihovega tiskanja.
- Pravila in omejitve uporabe je možno uveljaviti na ravni posameznih uporabnikov* in funkcij.
- Prihranite pri stroških pošiljanja z možnostjo pošiljanja faksov prek IP-ja.*
- Popolna integracija z izjemnimi rešitvami za upravljanje dokumentov, kot je na primer uniFLOW.
- Oddaljena diagnostika in pomoč uporabnikom omogočata zmanjšanje stroškov z zagotavljanjem krajših obdobij izpadov ter z zmanjšanjem časa, ki ga informatiki porabijo za odpravljanje težav.
- Oddaljeno in centralizirano upravljanje naprave poenostavi upravljanje naprav s strani informatikov.

Podpora za mobilno delo:

- Povezava s pomnilnikom v oblaku, ki omogoča dostop do dokumentov prek spleta.
- Varno tiskanje iz mobilnih naprav je vključeno med standardne funkcije.
- Podpora za panožne standarde, kot sta Apple Airprint® in Mopria®.
- Omogočeno tiskanje uporabniku gostu s funkcijo neposredne povezave.
- Podpira različne vrste povezav s pametnimi napravami, npr. prek povezave Bluetooth.
- Za izvajanje vsakodnevnih delovnih postopkov lahko namesto računalnika uporabljate pametno napravo.
- Obojestranska izmenjava podatkov med pametno napravo in napravo imageRUNNER ADVANCE serije C255/C355.

TISKANJE
C355P ima samo tiskalnik

KOPIRANJE

POŠILJANJE FAKSOV
Izbirno pri vseh modelih večnamenskih naprav

OPTIČNO BRANJE

*C355P ima samo tiskalnik

Varnost zaupnih podatkov:

- Dostop do vsake naprave lahko nadzirate z nagrajenim pametnim preverjanjem identitete uporabnikov, ne da bi to vplivalo na produktivnost uporabnikov ali praktičnost uporabe.
- Možnost onemogočanja dostopa do funkcij posameznim uporabnikom preprečuje nepooblaščeno uporabo.
- Varno tiskanje in namenski poštni predal varujeta zaupnost dokumentov.
- Zagotavljanje zasebnosti in varnosti podatkov v celotnem omrežju s funkcijo IPsec, z zmogljivostmi filtriranja vrat in tehnologijo varnih vtičnic.
- Preprečevanje nepooblaščenega razmnoževanja občutljivih podatkov s široko izbiro standardnih in dodatnih funkcij za zagotavljanje varnosti dokumentov.
- Vrhunska zaščita pred izgubo podatkov ter pregledovanje izpisov, kopij, optično prebranih dokumentov in telefaksov s programsko opremo uniFLOW.*

Optimalen potek priprave dokumentov:

- Intuitivni uporabniški vmesnik z velikim in odzivnim barvnim zaslonom na dotik ter uporabnostjo pametnega telefona.
- Napredno prilagajanje omogoča edinstveno osebno izkušnjo, ki zadovoljuje potrebe po učinkovitem poteku dela vsakega uporabnika.
- Preprosto in hitro optično branje omogoča enostaven zajem papirnatih dokumentov.*
- Optično berite in pretvarjajte dokumente v datoteke PDF, ki omogočajo iskanje, datoteke Microsoft® Word in Microsoft® PowerPoint s podajalnikom dokumentov za obojestransko optično branje v enem samem prehodu, v katerega je mogoče vstaviti do 100 izvirnikov.
- Možnost samodejnega končnega spenjanja vam prihrani čas.

Dosegajte izjemne rezultate:

- Robustna zasnova, pogon in zaloga papirja do 2.300 listov, so optimalno prilagojeni delu v zelo aktivnih delovnih skupinah.
- Upodobitvena tehnologija V² (Vivid & Vibrant) zagotavlja, da bodo vaši dokumenti vedno znova navdušili in izstopali.

*C355P ima samo tiskalnik

Učinkovito upravljanje naprav:

- Postavitev na mizo ali na tla – primerno za manjše delovne skupine.
- Podpora za panožne in omrežne standarde, kot sta PCL in Adobe PostScript, zagotavlja preprosto integracijo.
- Skupna raba virov in funkcij (npr. pošiljanje faksov) z drugimi napravami imageRUNNER ADVANCE v omrežju*.
- Združljivost s poslovnimi aplikacijami in storitvami v oblaku.
- Platforma MEAP družbe Canon omogoča optimizacijo procesov, saj je združljiva z vrsto zmogljivih rešitev upravljanja dokumentov, zajema in tiskanja.*
- Orodja za upravljanje naprav družbe Canon zagotavljajo centralizirano točko upravljanja vseh naprav, prek katere lahko posodobite naprave, preverite stanje naprav in potrošnega materiala, naprave izklopite na daljavo, zajamete stanje merilnikov in števcev ter upravljate imenike in tiskalniške gonilnike.
- Naprave so zasnovane za najboljši možni izkoristek, z intuitivnimi video posnetki za uporabniške postopke vzdrževanja in obvestili o stanju naprave pa ne bo zalog nikoli zmanjkalo.

Okolju prijazno:

- Najnižja značilna poraba energije (TEC – Typical Electricity Consumption) v svojem razredu.
- V stanju mirovanja porabi le 0,8 W.
- Ima trajnostno zasnovo z uporabo recikliranih materialov in plastike iz organskih snovi, s poudarkom na čim manjšem vplivu na okolje.
- Ustreza predpisom ENERGY STAR®.
- Ustreza strogim pogojem za nagrado Blue Angel (ne velja za modela C355i/C355P).
- Zmanjšajte količino odpadkov s privzetim 2-stranskim tiskanjem, varnim tiskanjem in z možnostjo zadrževanja opravil tiskanja, predogledom dokumentov in spremembo nastavitev tiskanja na napravi, s čimer lahko dosežete želene rezultate že ob prvem tiskanju.

Glavne možnosti konfiguracij



SPENJALNA SORTIRKA – Z1
- 1 pladenj, zaloga papirja do 500 listov
- Vogalno in dvojno spenjanje do 30 listov (80 g/m²)

iR ADV C255i/C355i

iR ADV C355P

iR ADV C355iFC

KASETNI PODAJALNIK – AJ1
- Podpira velikosti do A4
- Teža papirja: od 60 do 163 g/m²
- 550 listov (80 g/m²)
- Postavitev na tla

KASETNI PODAJALNIK – AK1
- Podpira velikosti do A4
- Teža papirja: od 60 do 163 g/m²
- 3 x po 550 listov (80 g/m²)
- Postavitev na tla

KASETNA PODAJALNA ENOTA - AE1
- Podpira velikosti do A4
- Teža papirja: od 60 do 163 g/m²
- 1 x 550 listov (80 g/m²)
- Postavitev na mizo

NAVADEN PODSTAVEK – F1
- Dvigne napravo, ne zagotavlja dodatnih možnosti podajanja
- Postavitev na tla

Tehnični podatki

imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

Glavna enota

Vrsta naprave	Barvna laserska večnamenska naprava[1]
Osnovne funkcije	Tiskanje, kopiranje[1], optično branje[1], pošiljanje[1], shranjevanje in pošiljanje faksov[2]
Hitrost procesorja	Dva Canonova lastna procesorja (v skupni rabi), 1,75 GHz
Nadzorna plošča	25,6-centimetrski (10,1-palčni) barvni zaslon na dotik TFT LCD WSVGA
Standardni pomnilnik	Standardno: 3,0 GB RAM-a
Trdi disk	Standardno: 250 GB
Vmesniška povezava	OMREŽJE (standardno): 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, WLAN (IEEE 802.11 b/g/n); izbirno: NFC, nizkoenergijska povezava Bluetooth DRUGO standardno: USB 2.0 (gostitelj) x 1, USB 3.0 (gostitelj) x 1, USB 2.0 (naprava) x 1; izbirno: zaporedni vmesnik, vmesnik za nadzor kopiranja
Vhod papirja (standardno)	iR-ADV C355P/C255i/C355i: Dve kaseti za 550 listov (80 g/m²) Večnamenski pladenj za 100 listov (80 g/m²) iR-ADV C355iFC: 4 kasete za 550 listov (80 g/m²) Večnamenski pladenj za 100 listov (80 g/m²)
Podajanje papirja (izbirno za C255i/C355i/C355P)	Kasete za 550 listov (80 g/m²) (KASETNA ENOTA – AE1) Kasete za 550 listov (80 g/m²) (KASETNA PODAJALNA ENOTA – AJ1) 3 kasete za 550 listov (80 g/m²) (KASETNA PODAJALNA ENOTA – AK1)
Največja zaloga papirja	2.300 listov (80 g/m²)
Zmogljivost odlaganja papirja	Brez sortirke: 250 listov (A4, 80 g/m²) S sortirko: najv. 500 listov (A4, 80 g/m²)
Končna obdelava dokumentov	Zbiranje, skupinska obdelava Z zunanjo spenjalno sortirko: zbiranje, skupinska obdelava, zamik, spenjanje
Podprte vrste medijev	Kaseta: tanki papir, navadni papir, težji papir, barvni papir, reciklirani papir, naluknjani papir, papir višje kakovosti, kuverte* *Podpora za kuverte samo preko 1 standardne kasete Večnamenski pladenj: tanki papir, navadni papir, debeli papir, barvni papir, reciklirani papir, luknjani papir, prosojnice, nalepke, papir višje kakovosti, kuverte
Podprte velikosti medijev	Kaseta 1: Standardna velikost: A4, B5, A5, kuverte (št. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL) Velikost po meri: od 98 mm x 190,5 mm do 216 mm x 355,6 mm Večnamenski pladenj: Standardna velikost: A4, B5, A5 Velikost po meri: od 98 mm x 148 mm do 216 mm x 355,6 mm Kuverte: št. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL Velikost kuvert po meri: od 98 mm x 148 mm do 216 mm x 355,6 mm KASETNA ENOTA – AE1: Standardna velikost: A4, B5, A5 Velikost po meri: od 98 mm x 190,5 mm do 216 mm x 355,6 mm KASETNA PODAJALNA ENOTA – AJ1: Standardna velikost: A4, B5, A5 Velikost po meri: od 98 mm x 190,5 mm do 216 mm x 355,6 mm KASETNA PODAJALNA ENOTA – AK1: (standardno pri modelu C355iFC): Standardna velikost: A4, B5, A5 Velikost po meri: od 98 mm x 190,5 mm do 216 mm x 355,6 mm
Podprte teže medijev	Kaseta: 60–163 g/m² Večnamenski pladenj: 60–220 g/m² Obojestransko: 60 do 163 g/m²
Čas ogrevanja	Po vklopu: iR-ADV C255i 34 sekund ali manj[3] iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 30 sekund ali manj[3] Iz stanja mirovanja: 10 sekund ali manj Način za hitri zagon: iR-ADV C255i/C355i/C355iFC: 4 sekunde ali manj[4]
Mere (Š x G x V)	iR-ADV C355P: 511 mm x 651 mm x 541 mm iR-ADV C255i/C355i: 511 mm x 651 mm x 639 mm iR-ADV C355iFC: 511 mm x 651 mm x 1.064 mm
Prostor za namestitev (Š x G)	852 mm x 908 mm (osnovna oprema: podajalnik DADF + izvlečen večnamenski pladenj) 1.407 mm x 908 mm (vsa oprema: podajalnik DADF + SPENJALNA SORTIRKA – Z1 + izvlečen večnamenski pladenj)
Teža	iR-ADV C355P: približno 42 kg s tonerjem iR-ADV C255i/C355i: približno 49 kg s tonerjem iR-ADV C355iFC: približno 68 kg s tonerjem

Tehnični podatki tiskanja

Način tiskanja	Barvno tiskanje z laserskim žarkom
Hitrost tiskanja	**iR-ADV C255i:** 25 str./min (A4), 26 str./min (B5), 26 str./min (A5) **iR-ADV C355P/C355i/C355iFC:** 35 str./min (A4), 26 str./min (B5), 26 str./min (A5)
Ločljivost tiskanja	Enakovredna 1.200 dpi x 1.200 dpi Tiskanje:
Jeziki za opis strani	UFR II, PCL 6, Pristen Adobe PostScript 3. ravni (standardno)
Dvostransko tiskanje	Samodejno (standardno)
Neposredno tiskanje	Neposredno tiskanje iz pomnilnika USB, shramba Advanced Space, oddaljeni uporabniški vmesnik in spletni dostop[5] Podprte vrste datotek: TIFF, JPEG, PDF, EPS in XPS.
Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka	Na voljo je široka paleta programske opreme in rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z internetno povezavo in storitve v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za dodatne informacije se obrnite na prodajnega zastopnika.
Pisave	Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 pisavi za optično prepoznavanje znakov, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japonščina, korejščina, poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave za črtne kode** Pisave za PS: 136 romanskih *Zahteva dodatni KOMPLET MEDNARODNIH PISAV PLC – A1 **Zahteva dodatni KOMPLET ZA TISKANJE ČRTNIH KOD – D1
Operacijski sistem	UFRII: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/ Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X (10.6.8 ali novejši) PCL: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/ Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016 PS: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/ Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X (10.6.8 ali novejši) PPD: MAC OS 9.1 ali novejši, MAC OS X (10.3.9 ali novejši), Windows Vista/7/8/8.1/10 Naprave vrste SAP so na voljo v trgovini SAP. Glede razpoložljivosti rešitev za tiskanje v drugih operacijskih sistemih in okoljih (vključno s sistemi AS/400, UNIX, Linux in Citrix) si oglejte http://www.canon-europe.com/support/business-product-support. Nekatere od teh rešitev so plačljive.

Tehnični podatki kopiranja[1]

Hitrost kopiranja	**iR-ADV C255i:** 25 str./min (A4), 26 str./min (B5), 26 str./min (A5) **iR-ADV C355i/C355iFC:** 35 str./min (A4), 26 str./min (B5), 26 str./min (A5)
Čas prvega natisa	iR-ADV C255i: pribl. 6,9/9,4 sekunde ali manj iR-ADV C355i/C355iFC: pribl. 5,1/6,9 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja	Branje: 600 dpi x 600 dpi Tiskanje: do 2,400 dpi, enakovredno x 600 dpi
Več kopij	Do 999 kopij
Povečava	25–400 % (v korakih po 1 %)
Prednastavljene pomanjšave	25 %, 50 %, 71 %, 100 %
Prednastavljene povečave	141 %, 200 %, 400 %

Tehnični podatki optičnega branja[1]

Standardna vrsta	Samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko tiskanje z enim prehodom
Specifikacije omrežnega optičnega branja	Colour Network ScanGear2. Deluje s protokoloma TWAIN in WIA Podprti operacijski sistemi: Windows Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2
Ločljivost optičnega branja	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Podprti izvirniki	Velikosti medijev za kopirno steklo: list, knjiga, 3-dimenzionalni predmeti Velikosti medijev za podajalnik dokumentov: A4, B5, A5, A6 Teža medijev za podajalnik dokumentov: 1-stransko optično branje: 50–128 g/m² oziroma 64–128 g/m² (Č.-B., barvno) Dvostransko optično branje: 50–128 g/m² oziroma 64–128 g/m² (Č.-B., barvno)
Način optičnega branja	Funkcija pošiljanja je na voljo pri vseh modelih Optično branje v pomnilnik USB: na voljo pri vseh modelih Optično branje v mobilne naprave ali naprave z internetno povezavo: glede na vaše potrebe je na voljo obširen izbor rešitev za optično branje v mobilne naprave ali naprave, povezave prek internetne povezave. Za dodatne informacije se obrnite na prodajnega zastopnika. Optično branje s shranjevanjem v oblaku: na voljo je široka paleta rešitev, ki omogočajo optično branje s shranjevanjem v oblaku glede na vaše potrebe. Za dodatne informacije se obrnite na prodajnega zastopnika. Povlečno optično branje TWAIN/WIA je na voljo pri vseh modelih.
Hitrost optičnega branja (Č.-B./barvno; A4)	Enostransko optično branje (Č.-B.): 50 slik/min (300 x 300 dpi) oziroma 50 slik/min (300 x 600 dpi) Enostransko optično branje (barvno): 50 slik/min (300 x 300 dpi) oziroma 50 slik/min (300 x 600 dpi) Dvostransko optično branje (Č.-B.): 100 slik/min (300 x 300 dpi) oziroma 100 slik/min (300 x 600 dpi) Dvostransko optično branje (barvno): 100 slik/min (300 x 300 dpi) oziroma 100 slik/min (300 x 600 dpi)
Zaloga papirja	100 listov (80 g/m²)
Dvostransko optično branje	Dvostransko v dvostransko (samodejno)

Tehnični podatki pošiljanja[1]

Dodatno/standardno	Standardno pri vseh modelih večnamenskih naprav
Cilj	E-pošta/internetni faks (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, poštni nabiralnik, faks Super G3 (izbirno za iR-ADV C255i/C355i), faks IP (izbirno)
Imenik/hitro klicanje	LDAP (2.000)/lokalno (1.600)/hitro izbiranje (200)
Ločljivost pošiljanja	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Komunikacijski protokol	Datoteka: FTP, SMB v3.0, WebDAV E-pošta/I-faks: SMTP, POP3, I-Fax (enostavno, popolno)
Oblika zapisa datoteke	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, uporaba pravil, prilagajanje za splet, PDF A/1-b), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja), Office Open XML (PowerPoint, Word) Izbirno: PDF (Trace&Smooth, šifrirano), PDF/XPS (digitalni podpis)

Tehnični podatki o faksu[1]

Dodatno/standardno	iR-ADV C255i/C355i: izbirno iR-ADV C355iFC: standardno
Hitrost modema	Super G3: 33,6 kb/s, G3: 14,4 kb/s
Način stiskanja	MH, MR, MMR, JBIG
Ločljivost	400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Velikost pošiljanja/zajema	A4, B5*, A5* in A6* *Poslano v velikosti A4
Pomnilnik faksa	Do 30.000 strani
Hitro izbiranje	Največ 200 številk
Skupine/cilji	Največ 199 številk
Zaporedno oddajanje	Največ 256 naslovov
Varnostna kopija pomnilnika	Da

Tehnični podatki

imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

Tehnični podatki o varnosti

Preverjanje pristnosti
Standardno: univerzalni upravitelj prijav (prijava naprave in funkcije), preverjanje pristnosti uporabnikov, ID oddelka, preverjanje pristnosti, sistem za nadzor dostopa

Podatki
Standardno: modul zaupanja TPM, zaklepanje trdega diska z geslom, brisanje podatkov na trdem disku, zaščita gesla nabiralnika, šifriranje trdega diska (preverjeno s standardom FIPS 140-2), potrdilo Common Criteria (DIN ISO 15408)[10]
Izbirno: odstranitev trdega diska[1], preprečevanje izgube podatkov (zahteva programsko opremo uniFLOW)

Omrežje
Standardno: filtriranje naslovov IP/Mac, IPSEC, šifrirana komunikacija TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, preverjanje pristnosti SMTP, preverjanje pristnosti POP pred SMTP, S/MIME

Dokument
Standardno: varno tiskanje, integracija programske opreme Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5
Izbirno: šifrirani PDF[1], šifrirano varno tiskanje, podpisi uporabnikov in naprav, varni vodni žigi, preprečevanje optičnega branja dokumentov[1]

Okoljske zahteve

Delovno okolje
Temperatura: od 10 do 30 °C (od 50 do 86 °F)
Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)

Vir napajanja
220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 A

Poraba energije
Največja: pribl. 1,5 kW
Tiskanje:
488 Wh ali manj[6]
Stanje pripravljenosti: pribl. 40,3 Wh
Način mirovanja: pribl. 0,8 W ali manj[7]
Izklop: pribl. 0,1 W[6]
Značilna poraba energije (TEC)[8]:
iR-ADV C255i: 0,7 kWh
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 1,3 kWh

Ravni hrupa
Raven zvočnega tlaka (LwAd)[9]
iR-ADV C255i: Med delovanjem (Č.-B.): 63,2 dB ali manj[6], delovanje (barvno): 63,7 dB ali manj[6], stanje pripravljenosti: 43 dB ali manj
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: Med delovanjem (Č.-B.): 65,9 dB ali manj[6], delovanje (barvno): 66,8 dB ali manj[6], stanje pripravljenosti: 53 dB ali manj

Zvočni tlak (LpAm)[9]
Položaj opazovalca:
iR-ADV C355P: Med delovanjem (Č.-B.): 51,4 dB ali manj[6], delovanje (barvno): 52,3 dB ali manj[6], stanje pripravljenosti: 7 dB ali manj
iR-ADV C255i: Med delovanjem (Č.-B./barvno): 48,7 dB ali manj[6], stanje pripravljenosti: 7 dB ali manj
iR-ADV C355i/C355iFC: Med delovanjem (Č.-B.): 51,4 dB ali manj[6], delovanje (barvno): 52,3 dB ali manj[6], stanje pripravljenosti: 6 dB ali manj

Standardi
Skladnost s standardom ENERGY STAR®
Ecomark
Blue Angel[11]
RoHS

Potrošni material

Kartuše s tonerjem
TONER C-EXV 47 ČRNA/CIAN/MAGENTA/RUMENA

Toner (ocenjen izkoristek pri 5-% pokritosti)
TONER C-EXV 47 ČRNA: 19.000 strani
TONER C-EXV 47 CIAN/MAGENTA/RUMENA: 21.500

Dodatna strojna oprema

Podrobne podatke o izbirnih možnostih za serijo iR-ADV C255/C355 najdete v tabelah s tehničnimi podatki na lokalnem spletnem mestu znamke Canon.

Opombe

[1] Ne velja za model C355P, ker ima samo funkcijo tiskanja.
[2] Ne velja za model C355P, izbirno pri modelih C255i in C355i.
[3] Čas od vklopa napajanja do omogočitve gumba Start. Vklopljen način za hitri zagon.
[4] Čas do izvedbe ključnih postopkov, ki je prikazan na zaslonu na dotik.
[5] Podprto je samo tiskanje dokumentov PDF s spletnih strani.
[6] Podatki vzeti iz uporabniških podatkov za potrdilo Blue Angel.
[7] Poraba 0,8 W v stanju mirovanja zaradi določenih nastavitev ni vedno mogoča.
[8] Značilna poraba električne energije (TEC) pomeni količino električne energije, ki jo izdelek običajno porabi v 1 tednu, izmerjeno v kilovatnih urah (kWh). Način preskušanja določa Energy Star (http://www.eu-energystar.org).
[9] Deklarirana raven hrupa v skladu s standardom ISO 7779.
[10] Potrdilo Common Criteria (DIN ISO 15408) – preizkušanje bo dokončano do konca leta 2017.
[11] Ne velja za modela C355i in C355P.

Programska oprema in rešitve

imageRUNNER ADVANCE · mean POWERED BY · Therefore · uniFLOW · iW Desktop · iW Management Console · universal login manager · Google Cloud Print Ready · V² COLOUR · eCopy · IRIS Document to Knowledge · e-Maintenance · Business Canon

Potrdila in združljivost

SAP® Printer Vendor Solution · CITRIX ready · Powered by ADOBE® PDF LIBRARY · IPv6 READY · Common Criteria [10] · ENERGY STAR · Adobe® PostScript® 3™ · Der Blaue Engel · Wi Fi CERTIFIED · Bluetooth® · mopria ALLIANCE · AirPrint

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Adria d.o.o.
Dunajska 128a
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: +386 1 5308 710
Fax: +386 1 5380 745

canon.si

Canon