Družina imageRUNNER ADVANCE C3500 III

KOMPAKTNE BARVNE VEČNAMENSKE NAPRAVE A3 Z ZMOGLJIVIMI CELOVITIMI MOŽNOSTMI UPRAVLJANJA DOKUMENTOV

Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

Canon imageRUNNER ADVANCE C3530i
Outstanding 30-ppm Colour Copier MFP

GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE

ENOTA ZA USTVARJANJE KNJIŽIC – AA1
- kapaciteta 2 pladnja in 3.250 listov;
- vogalno in dvojno spenjanje do 50 listov (80 g/m²);
- ustvarjanje knjižic iz do 20 listov in knjigoveški zgib brez spenjanja s kapaciteto do 3 listov (A3/A4R);
- podpira ekonomično spenjanje 4 listov (80 g/m²) in spenjanje na zahtevo 50 listov (80 g/m²);
- podpira izbirne notranje luknjače za 2/4 luknje in notranje luknjače za 4 luknje – (LUKNJAČ ZA 2/4 LUKNJE – A1 IN LUKNJAČ ZA 4 LUKNJE – A1)

SPENJALNIK – AA1
- kapaciteta 2 pladnjev in 3.250 listov;
- vogalno in dvojno spenjanje do 50 listov (80 g/m²);
- podpira ekonomično spenjanje 4 listov (80 g/m²) in spenjanje na zahtevo 50 listov (80 g/m²);
- podpira izbirne notranje luknjače za 2/4 luknje in notranje luknjače za 4 luknje – (LUKNJAČ ZA 2/4 LUKNJE – A1 IN LUKNJAČ ZA 4 LUKNJE – A1)

Pokrov kopirnega stekla – W
- skeniranje enega dokumenta



DSPD – AV1
- skeniranje več dokumentov;
- samodejni podajalnik za obojestransko skeniranje dokumentov za 100 listov;
- skenira do 70 slik na minuto (enostransko, 300 dpi) in 35 slik na minuto (dvostransko, 300 dpi)

DSPD Z ENIM PREHODOM – B1
- skeniranje več dokumentov;
- samodejni podajalnik za obojestransko skeniranje dokumentov za 150 listov;
- skenira do 80 slik na minuto (enostransko, 300 dpi) in 160 slik na minuto (dvostransko, 300 dpi)

NOTRANJI DVOSTRANSKI PLADENJ – J1
- loči kopije, natise in fakse;
- omogoči drugi notranji izhodni pladenj

NOTRANJA SORTIRKA – K1
- kapaciteta 2 pladnjev in 600 listov;
- vogalno in dvojno spenjanje do 50 listov (80 g/m²);
- podpira ekonomično spenjanje 4 listov (80 g/m²) in spenjanje na zahtevo 40 listov (80 g/m²)

iR ADV C3520i III*/ C3525i III*/C3530i III*

POMOŽNI PLADENJ – B1

PLADENJ ZA KOPIRANJE – J2

KASETNA PODAJALNA ENOTA – AP1
- podpira velikosti do A3;
- teža medija 52–220 g/m²;
- 2 x 550 listov (80 g/m²)

VRSTA NAVADNEGA PODSTAVKA – S2
- dvigne napravo brez dodatnih medijev

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti se obrnite na spletnega konfiguratorja izdelka.

III* pomeni, da je ta model nadgrajen z novo sistemsko programsko opremo in kot standardno opremo vključuje dodatne varnostne funkcije.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE C3500 III

GLAVNA ENOTA

Vrsta naprave	Večnamenska barvna laserska naprava za velikost listov A3
Osnovne funkcije	Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje, shranjevanje in izbirno faksiranje
Procesor	Dva Canonova lastna procesorja (v skupni rabi)
Nadzorna plošča	25,6 cm (10,1-palčni) barvni LCD-zaslon TFT WSVGA na dotik
Pomnilnik	Standardno: 3,0 GB RAM-a
Trdi disk	Standardno: 250 GB, največ: 1 TB
Povezava vmesnika	OMREŽJE Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, brezžično omrežje LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Izbirno: komunikacija s tehnologijo bližnjega polja, nizkoenergijska tehnologija Bluetooth OSTALO Standardno: 1 x USB 2.0 (gostitelj), 1 x USB 3.0 (gostitelj), 1 x USB 2.0 (naprava); Izbirno: zaporedni vmesnik, vmesnik za nadzor kopiranja
Kapaciteta podajanja papirja (A4, 80 g/m²)	Standardno: 1.200 listov 2 kaseti za 550 listov in večnamenski pladenj za 100 listov Največ: 2.300 listov (s kasetno podajalno enoto – AP1)
Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m²)	Standardno: 250 listov Največ: 3.450 listov (z zunanjo sortirko in pladnjem za kopiranje)
Končna obdelava dokumentov	Standardno: zbiranje, združevanje Z notranjo sortirko: zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje, spenjanje brez sponk, spenjanje na zahtevo Z zunanjo sortirko: zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje, knjižica*1, luknjanje*2, spenjanje brez sponk, spenjanje na zahtevo *1Zahteva samo enoto za knjižice – AA1. *2Zahteva luknjač za dve ali štiri luknje – A1 ali luknjač za štiri luknje – A1.
Podprte vrste medijev	Kasete za papir (1/2): tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, debeli papir, barvni papir, prosojnice, naluknjani papir, kopirni papir, ovojnice
	Večnamenski pladenj: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, debeli papir, barvni papir, prosojnice, nalepke, prozorni papir*, ovojnice, premazani papir, kopirni papir, naluknjani papir *Nekaterih vrst prozornega papirja ni mogoče uporabiti.
Podprte velikosti medijev	Kaseta za papir 1: Standardna velikost: A4, A5, A5R, A6R*, B5, ovojnice: ISO-C5 Velikost po meri: od 139,7 x 182,0 mm do 297,0 x 215,9 mm
	Kaseta za papir 2: Standardna velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R*, B4, B5, B5R, ovojnice: št. 10 (COM10), Monarch, DL Velikost po meri: od 139,7 x 182,0 mm do 304,8 x 457,2 mm
	Večnamenski pladenj: Standardna velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R*, B4, B5, B5R, ovojnice: št. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL Velikost po meri: od 98,4 x 139,7 mm do 320,0 x 457,2 mm Poljubna velikost: od 98,4 x 139,7 mm do 320,0 x 457,2 mm Velikost ovojnic po meri: od 98,0 x 98,0 mm do 320,0 x 457,2 mm *(Samo enostransko.)
Podprte teže medijev	Kaseti za papir (1/2): od 52 do 220 g/m²
	Večnamenski pladenj: od 52 do 300 g/m²* *Debel papir (od 257 do 300 g/m²): podprti sta standardna velikost papirja (brez SRA3) in velikost po meri/poljubna velikost (od 98,4 x 139,7 mm do 304,8 x 457,2 mm). Premazan papir je podprt od 106 do 256 g/m².
	Obojestransko: 52 do 220 g/m²
Čas ogrevanja	Po vklopu: 10 sekund ali manj* *Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja).
	Po načinu mirovanja: 10 sekund ali manj
	Način za hitri zagon: 4 sekunde ali manj* *Čas od vklopa naprave do izvedbe ključnih postopkov na zaslonu na dotik.
Mere (Š × G × V)	Standardno s pokrovom kopirnega stekla: 565 x 707 x 777 mm Z DSPD z enim prehodom – B1: 565 x 742 x 900 mm Z DSPD – AV1: 565 x 736 x 880 mm
Prostor za namestitev (Š x G)	Osnovno: 978 x 1.123 mm (z DSPD z enim prehodom – B1 + odprtim desnim pokrovom + iztegnjenim podaljškom večnamenskega pladnja + odprto kaseto za papir) 978 x 1.117 mm (z DSPD – AV1 + odprtim desnim pokrovom + iztegnjenim podaljškom večnamenskega pladnja + odprto kaseto za papir) Popolna opremljenost: 1.620 x 1.123 mm (z DSPD z enim prehodom – B1 + enoto za knjižice – AA1/spenjalnikom – AA1 + odprtim desnim pokrovom + iztegnjenim podaljškom večnamenskega pladnja + odprto kaseto za papir) 1.620 x 1.117 mm (z DSPD – AV1 + enoto za knjižice – AA1/spenjalnikom – AA1 + odprtim desnim pokrovom + iztegnjenim podaljškom večnamenskega pladnja + odprto kaseto za papir)
Teža	Pribl. 69 kg s tonerjem (s pokrovom kopirnega stekla – W) Pribl. 76 kg s tonerjem (z DSPD – AV1) Pribl. 81 kg s tonerjem (Z DSPD Z ENIM PREHODOM – B1)

SPECIFIKACIJE TISKANJA

Hitrost tiskanja (č.-b./barvno)	iR-ADV C3530i III 30 strani na minuto (A4), 15 strani na minuto (A3), 20 strani na minuto (A4R), 30 strani na minuto (A5R/A5/A6R)
	iR-ADV C3525i III 25 strani na minuto (A4), 15 strani na minuto (A3), 20 strani na minuto (A4R), 25 strani na minuto (A5R/A5/A6R)
	iR-ADV C3520i III 20 strani na minuto (A4), 15 strani na minuto (A3), 20 strani na minuto (A4R), 20 strani na minuto (A5R/A5/A6R)
Ločljivost tiskanja (dpi)	600 × 600, 1200 × 1200
Jeziki za opis strani	Standardno: UFR II, PCL 6, pristen Adobe PostScript 3. ravni
Neposredno tiskanje	Na voljo so neposredno tiskanje iz pomnilnika USB, shrambe Advanced Space, oddaljenega uporabniškega vmesnika in spletnega dostopa* Podprte vrste datotek: TIFF, JPEG, PDF, EPS in XPS *Podprto je samo tiskanje PDF s spletnih strani.
Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business in uniFLOW Online Na voljo je široka paleta programske opreme in rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z internetno povezavo in storitve v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za več informacij se obrnite na prodajalca.
Pisave	Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonščina/korejščina/poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave za črtno kodo*2 Pisave PS: 136 Roman *1 Potreben je dodatni komplet mednarodnih pisav PLC – A1. *2 Potreben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod – D1.
Funkcije tiskanja	Časovna omejitev začasno prekinjenega opravila, nastavitve profila, varno tiskanje, vodni žig, glava/noga, postavitev strani, dvostransko tiskanje, zbiranje, tiskanje knjižic, združevanje, mešane velikosti papirja/usmerjenosti, izpust, sprednje/zadnje platnice, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljena zaustavitev tiskanja
Operacijski sistem	UFRII: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 ali novejša različica) PCL: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 PS: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 ali novejša različica) PPD: MAC OS X (10.7 ali novejša različica), Windows 7/8.1/10 Naprave SAP so na voljo v trgovini SAP. Za razpoložljivost rešitev za tiskanje za druge operacijske sisteme in okolja, vključno s sistemi AS/400, UNIX, Linux in Citrix, obiščite http://www.canon-europe.com/support/business-product-support. Nekatere rešitve so plačljive.

SPECIFIKACIJE KOPIRANJA

Hitrost kopiranja (ČB/B)	iR-ADV C3530i III 30 strani na minuto (A4), 15 strani na minuto (A3), 20 strani na minuto (A4R), 30 strani na minuto (A5R/A5/A6R)
	iR-ADV C3525i III 25 strani na minuto (A4), 15 strani na minuto (A3), 20 strani na minuto (A4R), 25 strani na minuto (A5R/A5/A6R)
	iR-ADV C3520i III 20 strani na minuto (A4), 15 strani na minuto (A3), 20 strani na minuto (A4R), 20 strani na minuto (A5R/A5/A6R)
Natis prve kopije (A4; črno-belo/barvno)	Pribl. 5,9/8,2 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja (dpi)	Branje: 600 x 600
	Tiskanje: do 2.400 ekvivalentno x 600
Več kopij	Do 999 kopij
Gostota kopiranja	Samodejno ali ročno (9 stopenj)
Povečava	25–400 % (v korakih po 1 %)
Prednastavljene pomanjšave	25 %, 50 %, 70 %
Prednastavljene povečave	141 %, 200 %, 400 %
Osnovne funkcije kopiranja	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, nastavitev papirja, predhodna nastavitev, želena nastavitev, končna obdelava, dvostransko, nastavitev gostote, izbira vrste izvirnika, način prekinitve, preklic/potrditev nastavitve
Posebne funkcije kopiranja	Dve strani knjige, dvostranski izvirnik, končna obdelava, knjižica, zasnova opravila, N na 1, dodajanje platnice, vstavljanje listov, izvirniki različnih velikosti, nastavitev gostote, izbira vrste izvirnika, prosojni zaščitni ovitek, oštevilčenje strani, oštevilčenje kopij, ostrina, brisanje okvirja, varni vodni žig, tiskanje datuma, premik, rob vezave, tiskanje in preverjanje, negativ/pozitiv, ponovitev slik, obvestilo o končanem opravilu, prezrcaljena slika, kopiranje osebne izkaznice, preskoči prazne strani, zaznavanje podajanja več listov podajalnika, izvirnik velikosti po meri

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE C3500 III

TEHNIČNI PODATKI SKENIRANJA

Vrsta	Standardno: barvno kopirno steklo Izbirno: pokrov kopirnega stekla, samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje z enim prehodom* (DSPD – B1) ali samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje (DSPD – AV1) [obojestransko na obojestransko (samodejno z DSPD)] *Zaznavanje podajanja več listov je podprto.
Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m²)	DSPD Z ENIM PREHODOM – B1: 150 listov DSPD – AV1: 100 listov
Sprejemljivi izvirniki in teže	Kopirno steklo: listi, knjige, tridimenzionalni predmeti (višina: do 50 mm, teža: do 2 kg)
	Teža medijev za podajalnik dokumentov: DSPD Z ENIM PREHODOM – B1: Enostransko skeniranje: od 38 do 157 g/m² (črno-belo), od 64 do 157 g/m² (barvno) Dvostransko skeniranje: od 50 do 157 g/m² (črno-belo), od 64 do 157 g/m² (barvno) DSPD – AV1: Enostransko skeniranje: od 38 do 128 g/m² (črno-belo), od 64 do 128 g/m² (barvno) Dvostransko skeniranje: od 50 do 128 g/m² (črno-belo), od 64 do 128 g/m² (barvno)
Podprte velikosti medijev	Kopirno steklo: najv. velikost skeniranja: 297,0 x 431,8 mm
	DSPD Z ENIM PREHODOM – B1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, velikost po meri: od 128,0 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm
	DSPD – AV1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, velikost po meri: od 139,7 x 128 mm do 297 x 431,8 mm
Hitrost skeniranja (slike na minuto: ČB/B, A4)	DSPD Z ENIM PREHODOM – B1: Enostransko skeniranje: 80/80 (300 dpi), 51/51 (600 dpi) Dvostransko skeniranje: 160/160 (300 dpi), 51/51 (600 dpi) DSPD – AV1: Enostransko skeniranje: 70/70 (300 dpi), 51/51 (600 dpi) Dvostransko skeniranje: 35/35 (300 dpi), 25,5/25,5 (600 dpi)
Ločljivost skeniranja (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100
Tehnični podatki o omrežnem skeniranju	Colour Network ScanGear2. Deluje s protokoloma TWAIN in WIA
	Podprti operacijski sistemi: Windows/7/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
Način skeniranja	Funkcija pošiljanja je na voljo pri vseh modelih
	Skeniranje na pomnilniški ključ USB: na voljo pri vseh modelih
	Skeniranje v mobilne naprave in storitve v oblaku: na voljo je široka paleta rešitev, ki omogočajo skeniranje v mobilne naprave ali storitve v oblaku glede na vaše zahteve. Za dodatne informacije se obrnite na prodajnega predstavnika.
	Vsiljeno skeniranje TWAIN/WIA je na voljo pri vseh modelih.

SPECIFIKACIJE POŠILJANJA

Cilj	E-pošta/internetni FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX (izbirno), faks prek IP-ja (izbirno)
Imenik	LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)
Ločljivost pošiljanja (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100
Protokol za komunikacijo	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB razl. 3.0, WebDAV E-pošta/i-faks: SMTP, POP3
Oblika zapisa datoteke	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, uporaba pravilnika, optimiziranje za splet, PDF A/1-b, šifrirano), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (podpis naprave) Izbirno: PDF (zaznava in glajenje), PDF/XPS (podpis uporabnika)
Komplet za pošiljanje dokumentov	Izbira vrste izvirnika, dvostranski izvirnik, dve strani knjige, izvirniki različnih velikosti, nastavitev gostote, ostrina, razmerje kopiranja, brisanje okvirja, zasnova opravila, ime pošiljatelja (TTI), zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravilu, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvirne vsebine, preskoči prazne strani, zaznavanje podajanja več listov podajalnika.

SPECIFIKACIJE FAKSA

Največje število linij za povezavo	2
Hitrost modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Način stiskanja	MH, MR, MMR, JBIG
Ločljivost(dpi)	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100
Velikost pošiljanja/zajema	A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 *1Poslano v velikosti A4. *2Poslano v velikosti B4.
Pomnilnik faksa	Do 30.000 strani
Hitro izbiranje	Najv. 200
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 199 izbiranj
Zaporedno oddajanje	Najv. 256 naslovov
Rezervni pomnilnik	Da
Funkcije faksa	Izbira vrste izvirnika, dvostranski izvirnik, dve strani knjige, izvirniki različnih velikosti, gostota (za skeniranje), ostrina, razmerje kopiranja, brisanje okvirja, zasnova opravila, ime pošiljatelja (TTI), izbira telefonske linije, neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravilu, poročilo o oddaji, zaznavanje podajanja več listov podajalnika

TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU

Nabiralnik (število podprtih)	100 nabiralnikov uporabnika, 1 nabiralnik za sprejem v spomin, 50 nabiralnikov za zaupne fakse Največ 30.000 shranjenih strani
Dodaten prostor	Protokol za komunikacijo: SMB ali WebDAV Podprti odjemalski računalnik: Windows (Windows 7/8.1/10) Sočasne povezave (najv.): SMB: 64, WebDAV: 3 (dejavne seje)
Prostor na disku za shrambo Advanced Space	Pribl. 16 GB (standardni trdi disk)
	Pribl. 480 GB (z možnostjo trdega diska 1 TB)
Funkcije shrambe Advanced Space:	Preverjanje za prijavo v shrambo Advanced space, funkcija sortiranja, tiskanje z geslom zaščitene datoteke PDF, podpora upravitelja varnega sistema za nadzor imageWARE
Pomnilniški medij	Standardno: pomnilniški ključ USB

TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI

Preverjanje pristnosti	Standardno: univerzalni upravitelj prijav (prijava naprave in funkcije), uniFLOW Online Express*, preverjanje pristnosti uporabnika, preverjanje pristnosti ID oddelka, sistem za nadzor dostopa Izbirno: varno tiskanje My Print Anywhere (zahteva uniFLOW) *Ta rešitev je brezplačna, vendar jo morate aktivirati.
Podatki	Standardno: modul zaupanja TPM, zaklepanje trdega diska z geslom, brisanje podatkov na trdem disku, zaščita gesla nabiralnika, šifriranje trdega diska (preverjeno s standardom FIPS 140-2), certifikat Common Criteria (DIN ISO 15408) Izbirno: odstranitev trdega diska, preprečevanje izgube podatkov (zahteva programsko opremo uniFLOW)
Omrežje	Standardno: filtriranje naslovov IP/Mac, IPSEC, šifrirana komunikacija TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, preverjanje pristnosti SMTP, preverjanje pristnosti POP pred SMTP, S/MIME
Dokument	Standard: varno tiskanje, integracija programske opreme Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, šifrirani PDF, šifrirano varno tiskanje, podpis naprave, varni vodni žigi Izbirno: podpis uporabnika, zaklepanje skeniranega dokumenta

OKOLJSKE ZAHTEVE

Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti
Napajanje	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,0 A
Vtič (glavna enota)	CEE 7/7 (230 V)
Poraba energije	Največ: pribl. 1.500 W Tiskanje: iR-ADV C3520i III približno 477,4 W*1 iR-ADV C3525i III približno 523,1 W*1 iR-ADV C3530i III približno 533,0 W*1 Stanje pripravljenosti: približno 38,8 W*1 Način mirovanja: približno 0,8 W*2 Pri izklopljenem vtičniku: približno 0,1W*3 *1 Referenčna vrednost: izmerjena ena enota. *2 0,8 W način mirovanja ni na voljo v vseh okoliščinah zaradi določenih nastavitev. *3 Referenčna vrednost, način za hitri zagon IZKLOPLJEN.
Ravni hrupa (ČB/B)	Raven zvočne moči (LwAd) Med delovanjem (črno-belo): iR-ADV C3520i III: 69,1 dB ali manj*1, iR-ADV C3525i III: 70,2 dB ali manj*1, iR-ADV C3530i III: 71,0 dB ali manj*1 Med delovanjem (barvno): iR-ADV C3520i III: 69,1 dB ali manj*1, iR-ADV C3525i III: 70,2 dB ali manj*1, iR-ADV C3530i III: 71,0 dB ali manj*1 V stanju pripravljenosti: 43 dB*2 Raven hrupa (LpAm) Ob napravi: Med delovanjem (črno-belo): iR-ADV C3520i III: 47 dB*2, iR-ADV C3525i III/C3530i III: 48 dB*2 Med delovanjem (barvno): iR-ADV C3520i III/C3525i III: 48 dB*2, iR-ADV C3530i III: 49 dB*2 (z DSPD z enim prehodom – B1) iR-ADV C3520i III: 47 dB ali manj*2, iR-ADV C3525i III: 48 dB ali manj*2, iR-ADV C3530i III: 49 dB ali manj*2 (z DSPS-AV1) V stanju pripravljenosti: 10 dB ali manj*2 *1Skladno z DE-UZ205 (2017) (*podatki iz standardne vrednosti Modri angel). *2Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296.
Standardi	Modri angel

POTROŠNI MATERIAL

Kartuše s tonerjem	TONER C-EXV 49 BK/C/M/Y
Toner (ocenjen izkoristek pri 5-% zapolnjenosti)	TONER C-EXV 49 BK: 36.000 strani TONER C-EXV 49 C/M/Y: 19.000 strani

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE C3500 III

PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA

Sledenje in poročanje

Univerzalni upravitelj prijav* (ULM): enostavno upravljajte stroške s pomočjo vgrajene možnosti za poročanje o beleženju in nadzoru stroškov na ravni uporabnika. Funkcija uniFLOW Online Express: skupaj z ULM imate lahko iz centralne lokacije v oblaku še več nadzora in označite izdatke po uporabnikih/oddelkih ter ugotovite, kje lahko stroške znižate.
*Potrebna je namestitev, aktivacija in registracija.

Orodja za oddaljeno upravljanje

iW Management Console:
strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav, vključno z nadzorovanjem potrošnega materiala, nadzorovanjem stanja in alarmi, distribucijo imenikov, konfiguracijskimi nastavitvami, vdelano programsko opremo in programi MEAP, odčitavanjem in poročanjem o vrednostih ter upravljanjem gonilnikov in sredstev.
E-vzdrževanje:
združljivo z e-vzdrževalnimi storitvami prek vdelanega sistema RDS (omogoča odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala, oddaljeno diagnostiko in poročanje ponudnikom storitev za zagotovitev učinkovitega, hitrega in preventivnega vzdrževanja).
Sistem za posredovanje vsebine:
omogoča oddaljeno distribucijo vdelane programske opreme, možnosti in programov MEAP; oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) je spletni vmesnik za posamezno napravo, ki omogoča oddaljeno upravljanje in nadzor naprave.

Programska oprema za skeniranje

Network ScanGear:
gonilnik za skener, združljiv z vmesnikom TWAIN, ki omogoča računalnikom v omrežju uporabo omrežnega skeniranja z napravo.

MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA

KASETNA PODAJALNA ENOTA – AP1

Kapaciteta papirja: 2 x 550 listov (1.100 listov) (80 g/m²)
Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, debeli, barvni, prosojnice, kopirni, naluknjani
Velikost papirja: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, velikost po meri: od 139,7 x 182,0 mm do 304,8 x 457,2 mm
Teža papirja: od 52 do 220 g/m²
Napajanje: iz glavne enote
Mere (Š x G x V): 565 x 615 x 248 mm
Teža: približno 16 kg

MOŽNOSTI IZHODA

PLADENJ ZA KOPIRANJE – J2

Kapaciteta: 100 listov (80 g/m²)
Mere (Š x G x V): 444 x 373 x 176 mm (pritrjeno na glavno enoto, ko je podaljšek pladnja iztegnjen)
Teža: približno 473 g

NOTRANJI DVOSTRANSKI PLADENJ – J1

Omogoči drugi notranji izhodni pladenj za skupno izhodno kapaciteto 350 listov (zgornji pladenj 100 listov/spodnji pladenj 250 listov).

NOTRANJA SORTIRKA – K1 (notranje)

Število pladnjev: 2
Kapaciteta zgornjega pladnja*: A4, A5, A5R, B5: 100 listov; SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 listov
Kapaciteta zgornjega pladnja*: A4, A5, A5R, B5: 500 listov; SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listov; A6R: 30 listov (od 64 do 300 g/m²) * s papirjem 81,4 g/m²
Teža papirja: od 52 do 300 g/m²
Položaj spenjanja: vogal, dvojno
Kapaciteta spenjalnika (s spodnjim pladnjem)
Vogalni in dvojni spenjalnik:
A4/B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m²),
A3/A4R/B4: 30 listov (od 52 do 90 g/m²)
Varčni spenjalnik:
A3/A4/B4/B5: 5 listov (od 52 do 64 g/m²),
4 listi (od 65 do 81,4 g/m²), 3 listi (od 81,5 do 105 g/m²)
Spenjanje na zahtevo: 40 listov (80 g/m²)
Mere (Š x G x V): 604 × 525 × 188 mm (velikost enote: ko je podaljšek pladnja iztegnjen)
Teža: približno 8 kg

SPENJALNIK – AA1 (zunanje)

Število pladnjev: 2
Kapaciteta zgornjega pladnja*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov; SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listov
Kapaciteta spodnjega pladnja*: A4, A5, A5R, B5: 3.000 listov; SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 listov; A6R: 250 listov (od 52 do 105 g/m²), 50 listov (od 106 do 300 g/m²)
*S papirjem 81,4 g/m².
Teža papirja: zgornji pladenj: od 52 do 256 g/m²
Spodnji pladenj od 52 do 300 g/m²
Položaj spenjanja: vogal, dvojno
Kapaciteta spenjalnika: vogalno in dvojno spenjanje:
A4/B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m²),
A3, A4R, B4: 30 listov (od 52 do 90 g/m²)
Varčni spenjalnik:
A3/A4: 5 listov (od 52 do 64 g/m²),
4 listi (od 65 do 81,4 g/m²), 3 listi (od 81,5 do 105 g/m²)
Spenjanje na zahtevo: 50 listov (90 g/m²)
Napajanje: iz glavne enote
Mere (Š x G x V): 637 x 623 x 1.016 mm (pritrjeno na glavno enoto, ko je podaljšek pladnja iztegnjen)
Teža: približno 30 kg

ENOTA ZA USTVARJANJE KNJIŽIC – AA1 (zunanje)

(vključuje osnovne specifikacije za spenjalnike za zgornji spenjalnik – AA1)
Velikost papirja za knjigoveško spenjanje:
A3, A4R, B4, velikost po meri (od 195,0 x 270,0 mm do 304,8 x 457,2 mm)
Zmogljivost spenjalnika za knjigoveško spenjanje:
20 listov x 10 kompletov (81 52 do 81,4 g/m²) (vključno z 1 naslovnico do 256 g/m²)
Kapaciteta zgibanega kupa brez spenjanja: do 3 listov (od 52 do 105 g/m²)
Napajanje: iz glavne enote
Mere (Š x G x V): 637 x 623 x 1.016 mm (pritrjeno na glavno enoto, ko je podaljšek pladnja iztegnjen)
Teža: približno 53 kg

LUKNJAČ ZA DVE ALI ŠTIRI LUKNJE – A1

(Zahteva SPENJALNIK – AA1 ali ENOTO ZA KNJIŽICE – AA1)
Dve ali štiri luknje
Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m²
Podprta velikost papirja za luknjanje:
Dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R; štiri luknje: A3, A4
Napajanje: iz glavne enote

LUKNJAČ ZA ŠTIRI LUKNJE – A1

(Zahteva SPENJALNIK – AA1 ali ENOTO ZA KNJIŽICE – AA1)
Štiri luknje
Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m²
Podprta velikost papirja za luknjanje: štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Napajanje: iz glavne enote

KARTUŠA S SPONKAMI

SPENJALNIK – P1: za spenjanje (2 x 5000 kosov) (za notranjo sortirko – K1, spenjalnik – AA1 in enoto za knjižice – AA1)

KARTUŠA S SPONKAMI – Y1: za ustvarjanje knjigoveških šivov (2 x 2.000 kosov) (za enoto za knjižice – AA1)

Za celoten seznam vseh dodatkov strojne opreme obiščite našo spletno stran s specifikacijami ali se obrnite na spletnega konfiguratorja izdelka.

Programska oprema in rešitve

universal login manager

uniFLOW online express

uniFLOW online

uniFLOW

imageRUNNER ADVANCE

Business Canon

Potrdila in združljivost

AirPrint

mopria ALLIANCE

Google Cloud Print Ready

Canon Adria d.o.o.
Dunajska 128a
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: +386 1 5308 710
Fax: +386 1 5380 745
canon.si

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition

Canon