Družina imageRUNNER ADVANCE C5500 III

PISARNIŠKA KOMUNIKACIJSKA PLATFORMA VISOKE ZMOGLJIVOSTI

Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

Canon Inc.
imageRUNNER ADVANCE C5535i
Outstanding 31- to 40-ppm A3 Colour MFP

Canon Inc.
imageRUNNER ADVANCE C5550i
Outstanding 41- to 50-ppm A3 Colour MFP

GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE

ENOTA ZA KNJIŽICE – Y1

- Kapaciteta 2 pladnjev in 3.250 listov
- Vogalno in dvojno spenjanje do 50 listov (80 g/m²)
- Ustvarjanje knjižic iz do 20 listov in knjigoveški zgib brez spenjanja s kapaciteto do 3 listov (A3/A4R)
- Podpira ekonomično spenjanje 4 listov (80 g/m²) in spenjanje 50 listov na zahtevo (80 g/m²)
- Podpira izbirne notranje luknjače za 2/4 luknje in notranje luknjače za 4 luknje – (luknjač za 2/4 luknje – A1 in luknjač za 4 luknje – A1)

SPENJALNIK – Y1

- Kapaciteta 2 pladnjev in 3.250 listov
- Vogalno in dvojno spenjanje do 50 listov (80 g/m²)
- Podpira ekonomično spenjanje 4 listov (80 g/m²) in spenjanje 50 listov na zahtevo (80 g/m²)
- Podpira izbirne notranje luknjače za 2/4 luknje in notranje luknjače za 4 luknje – (luknjač za 2/4 luknje – A1 in luknjač za 4 luknje – A1)

NOTRANJI DVOSTRANSKI PLADENJ – J1

- Loči kopije, natise in fakse
- Omogoči drugi notranji izhodni pladenj

ENOTA ZA MEDPOMNILNIŠKI PREHOD – L1

- Prenese papir v zunanjo sortirko

NOTRANJA SORTIRKA – H1

- Kapaciteta 2 pladnjev in 545 listov
- Vogalno in dvojno spenjanje do 50 listov (80 g/m²)
- Podpira ekonomično spenjanje 4 listov (80 g/m²) in spenjanje 40 listov na zahtevo (80 g/m²)
- Podpira izbirne notranje luknjače za 2/4 luknje in notranje luknjače za 4 luknje – (notranji luknjač za 2/4 luknje – B1 in notranji luknjač za 4 luknje – B1)

iR ADV C5535i III
C5540i III in C5540i III (BA)
C5550i III in C5550i III (BA)
C5560i III in C5560i III (BA)

POMOŽNI PLADENJ – B1

PLADENJ ZA KOPIRANJE – J2

PREDAL ZA PAPIR – F1

- Podpira A4
- Teža medija 52–256 g/m²
- 2.700 listov (80 g/m²)

KASETNA PODAJALNA ENOTA – AM1

- Podpira velikosti do A3
- Teža medija 52–256 g/m²
- 2 x 550 listov (80 g/m²)

KASETNA PODAJALNA ENOTA Z VISOKO KAPACITETO – A1

- Podpira A4
- Teža medija 52–256 g/m²
- 2.450 listov (80 g/m²)

NAVADNI PODSTAVEK Q2

- Dvigne napravo brez dodatnih medijev

IMAGEPASS-P2

PDL	PCL/PS
POMNILNIK	2GB/500 GB
SISTEM	Fiery FS200

- Omogoča visoke hitrosti obdelave, vrhunsko kakovost slike in časovno učinkovit potek dela.
- Prilagojeno tiskanje z vgrajeno vstopno funkcijo Fiery FreeForm (TM) ali s podprtimi vodilnimi formati tiskanja spremenljivih podatkov.
- Poteke dela tiskanja integrira s sistemi upravljanja z informacijami EFI (TM), sistemi spletnih storitev tiskanja in priljubljenimi delovnimi poteki pred tiskanjem za celostno avtomatizacijo.
- Komunicira s celotno zbirko izbirnih modulov uniFLOW.

*Samo C5550i in C5560i.

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti se obrnite na spletnega konfiguratorja izdelka.

III* pomeni, da je ta model nadgrajen z novo sistemsko programsko opremo in kot standardno opremo vključuje dodatne varnostne funkcije.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE C5500 III

GLAVNA ENOTA

Vrsta naprave	Večnamenska barvna laserska naprava za velikost listov A3
Osnovne funkcije	Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje, shranjevanje in izbirno faksiranje
Procesor	Dva Canonova lastna procesorja (v skupni rabi)
Nadzorna plošča	25,6 cm (10,1-palčni) barvni LCD-zaslon TFT WSVGA na dotik
Pomnilnik	Standardno: 4,0GB RAM-a
Trdi disk	Standardno: 250 GB, največ: 1 TB
Zrcaljenje trdega diska	Izbirno: 250 GB, 1TB
Povezava vmesnika	OMREŽJE Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, brezžično omrežje LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Izbirno: komunikacija s tehnologijo bližnjega polja, nizkoenergijska tehnologija Bluetooth OSTALO Standardno: 2 × USB 2.0 (gostitelj), 1 × USB 3.0 (gostitelj); 1 x USB 2.0 (naprava) Izbirno: zaporedni vmesnik, vmesnik za nadzor kopiranja
Kapaciteta oskrbovanja s papirjem (A4, 80 g/m²)	Standardno: 1.200 listov 2 kaseti za 550 listov in večnamenski pladenj za 100 listov Največ: 6.350 listov (s kasetno podajalno enoto z visoko kapaciteto – A1 + predalom za papir – F1)
Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m²)	Standardno: 250 listov Največ: 3.450 listov (s SPENJALNIKOM – Y1 ali ENOTO ZA USTVARJANJE KNJIŽIC – Y1 in PLADNJEM ZA KOPIRANJE – J2)
Končna obdelava dokumentov	Standardno: zbiranje, združevanje Z notranjo sortirko: zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje; Luknjanje*1, spenjanje brez sponk, spenjanje na zahtevo Z zunanjo sortirko*2: zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje, knjigoveški šiv*3, luknjanje*4, spenjanje brez sponk, spenjanje na zahtevo *1 Zahteva notranji luknjač za dve ali štiri luknje – B1 ali notranji luknjač za štiri luknje – B1. *2 Zahteva enoto medpomnilniške faze – L1. *3 Zahteva enoto za obrezovanje knjižic – Y1. *4 Zahteva luknjač za dve ali štiri luknje – A1 ali luknjač za štiri luknje – A1.
Podprte vrste medijev	Zgornja kaseta 1: tanki papir, navadni papir, debeli papir, barvni papir, reciklirani papir, naluknjani papir, prosojnice, kopirni papir, ovojnice, papir s tiskano glavo Spodnja kaseta 2: tanki papir, navadni papir, debeli papir, barvni papir, reciklirani papir, naluknjani papir, prosojnice, papir z zavihki*, kopirni papir, ovojnice, papir s tiskano glavo *Potreben je NASTAVEK ZA PODAJANJE PREGRADNIH KARTONOV – F1. Večnamenski pladenj: tanki papir, navadni papir, debeli papir, barvni papir, reciklirani papir, naluknjani papir, prosojnice, prozorni papir*, nalepke, papir z zavihki. Kopirni papir, premazani papir, ovojnice, papir s tiskano glavo * Nekaterih vrst prozornega papirja ni mogoče uporabiti.
Podprte velikosti medijev	Zgornja kaseta 1: Standardne velikosti: A4, A5, A5R, A6R (samo enostransko), B5, ovojnica [št. 10 (COM10), DL, ISO-C5] Velikosti po meri: najmanj od 98,0 x 148,0 mm do 297,0 x 215,9 mm Spodnja kaseta 2: Standardna velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R (samo enostransko), B4, B5, B5R, ovojnice [Št. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5] Velikosti po meri: najmanj od 98,0 x 182,0 mm do 304,8 x 457,2 mm Večnamenski pladenj: Standardna velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, ovojnice [št. 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Velikost ovojnic po meri (najm. 98,0 x 98,4 mm do 320,0 x 457,2 mm). Velikosti po meri: najmanj od 98,0 x 139,7 mm do 320,0 x 457,2 mm Poljubna velikosti: najm. od 98,0 x 139,7 mm do 320,0 x 457,2 mm
Podprte teže medijev	Kasete: 52 do 256 g/m² Večnamenski pladenj: od 52 do 300 g/m² Obojestransko: 52 do 220 g/m²
Čas ogrevanja	Po vklopu: 10 sekund ali manj* * Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja). Po načinu mirovanja: 10 sekund ali manj Način za hitri zagon: 4 sekunde ali manj* * Čas od vklopa naprave do izvedbe ključnih postopkov na zaslonu na dotik.
Mere (Š × G × V)	iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III/iR-ADV C5535i III: 620 x 742 x 950 mm [iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III (modeli BA): 620 x 866 x 950 mm]
Prostor za namestitev (Š x G)	iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III/iR-ADV C5535i III Osnovno: 980 x 1.176 mm (odprti desni pokrov + odprti kasetni predali) Popolna opremljenost: 1.866 x 1.176 mm (enota za obrezovanje knjižic – Y1 ob iztegnjenem podaljšku pladnja + predal za papir – F1 + odprti kasetni predali) [iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III (modeli BA): osnovno: 980 x 1.300 mm (odprti desni pokrov + odprti kasetni predali) Popolna opremljenost: 1.866 x 1.300 mm (enota za obrezovanje knjižic – Y1 ob iztegnjenem podaljšku pladnja + predal za papir – F1 + odprti kasetni predali)]
Teža	iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III/iR-ADV C5535i III: približno 142 kg s tonerjem [iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III (modeli BA): približno 143 kg s tonerjem]

SPECIFIKACIJE TISKANJA

Hitrost tiskanja (čb/barvno)	iR-ADV C5560i III 60 strani na minuto (A4), 32 strani na minuto (A3), 36 strani na minuto (A4R), 60 strani na minuto (A5R), 60 strani na minuto (A6R) iR-ADV C5550i III 50 strani na minuto (A4), 27 strani na minuto (A3), 30 strani na minuto (A4R), 50 strani na minuto (A5R), 50 strani na minuto (A6R) iR-ADV C5540i III 40 strani na minuto (A4), 22 strani na minuto (A3), 24 strani na minuto (A4R), 40 strani na minuto (A5R), 40 strani na minuto (A6R) iR-ADV C5535i III 35 strani na minuto (A4), 18 strani na minuto (A3), 23 strani na minuto (A4R), 35 strani na minuto (A5R), 35 strani na minuto (A6R)
Ločljivost tiskanja (dpi)	600 x 600, 1.200 x 1.200 (do)
Jeziki za opis strani	Standardno: UFR II, PCL 6, pristen Adobe PostScript 3. ravni
Neposredno tiskanje	Na voljo so neposredno tiskanje iz pomnilnika USB, shrambe Advanced Space, oddaljenega uporabniškega vmesnika in spletnega dostopa* Podprte vrste datotek: TIFF, JPEG, PDF, EPS in XPS * Podprto je samo tiskanje PDF s spletnih strani.
Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business in uniFLOW Online Na voljo je široka paleta programske opreme in rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z internetno povezavo in storitve v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za več informacij se obrnite na prodajalca.
Pisave	Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonščina/korejščina/ poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave za črtno kodo*2 pisave PS: 136 romanskih *1 Potreben je dodatni komplet mednarodnih pisav PLC – A1. *2 Potreben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod – D1.
Funkcije tiskanja	Časovna omejitev začasno prekinjenega opravila, končna obdelava podmnožice (samo PS), nastavitve profila, varno tiskanje, vodni žig, glava/noga, postavitev strani, dvostransko tiskanje, zbiranje, tiskanje knjižic, združevanje, mešane velikosti papirja/usmerjenosti, izpust, sprednje/zadnje platnice, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljena zaustavitev tiskanja
Operacijski sistem	UFRII: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/ Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 ali novejši) PCL: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/ Server 2012 R2/Server 2016 PS: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/ Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 ali novejša različica) PPD: MAC OS X (10.7 ali novejša različica), Windows 7/8.1/10 Naprave SAP so na voljo v trgovini SAP. Za razpoložljivost rešitev za tiskanje za druge operacijske sisteme in okolja, vključno s sistemi AS/400, UNIX, Linux in Citrix, obiščite http://www.canon-europe.com/support/business-product-support. Nekatere rešitve so plačljive.

SPECIFIKACIJE KOPIRANJA

Hitrost kopiranja (ČB/B)	iR-ADV C5560i III 60 strani na minuto (A4), 32 strani na minuto (A3), 36 strani na minuto (A4R), 60 strani na minuto (A5R), 60 strani na minuto (A6R) iR-ADV C5550i III 50 strani na minuto (A4), 27 strani na minuto (A3), 30 strani na minuto (A4R), 50 strani na minuto (A5R), 50 strani na minuto (A6R) iR-ADV C5540i III 40 strani na minuto (A4), 22 strani na minuto (A3), 24 strani na minuto (A4R), 40 strani na minuto (A5R), 40 strani na minuto (A6R) iR-ADV C5535i III 35 strani na minuto (A4), 18 strani na minuto (A3), 23 strani na minuto (A4R), 35 strani na minuto (A5R), 35 strani na minuto (A6R)
Čas prvega natisa (A4, ČB/B)	iR-ADV C5560i III: približno 2,9/4,5 sekunde ali manj iR-ADV C5550i III: približno 3,5/5,2 sekunde ali manj iR-ADV C5540i III: približno 4,1/6,1 sekunde ali manj iR-ADV C5535i III: približno 4,9/7,4 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja (dpi)	Branje: 600 x 600 Tiskanje: do 1.200 x 1.200
Več kopij	Do 999 kopij
Gostota kopiranja	Samodejno ali ročno (9 stopenj)
Povečava	25–400 % (v korakih po 1 %)
Prednastavljene pomanjšave	25 %, 50 %, 70 %
Prednastavljene povečave	141 %, 200 %, 400 %
Osnovne funkcije kopiranja	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, nastavitev papirja, predhodna nastavitev, želena nastavitev, končna obdelava, dvostransko, nastavitev gostote, izbira vrste izvirnika, način prekinitve, preklic/potrditev nastavitve
Posebne funkcije kopiranja	Dve strani knjige, dvostranski izvirnik, končna obdelava, knjižica, zasnova opravila, N na 1, dodajanje platnice, vstavljanje listov, izvirniki različnih velikosti, nastavitev gostote, izbira vrste izvirnika, prosojni zaščitni ovitek, oštevilčenje strani, oštevilčenje kopij, ostrina, brisanje okvirja, varni vodni žig, datum tiskanja, premik, rob vezave, tiskanje in preverjanje, negativ/pozitiv, ponovitev slik, združevanje blokov opravil, obvestilo o končanem opravilu, prezrcaljena slika, tiskanje na zavihek, shranjevanje v poštni nabiralnik, nalaganje slike, kopiranje osebne izkaznice, preskoči prazne strani, zaznavanje podajanja več listov podajalnika, izvirnik velikosti po meri

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

Vrsta	Barvno kopirno steklo in samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje z enim prehodom*7 [2-stransko na 2-stransko (samodejno)] * Zaznavanje podajanja več listov je podprto.
Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov 7 (80 g/m²)	150 listov

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE C5500 III

Sprejemljivi izvirniki in teže	Kopirno steklo: listi, knjige, tridimenzionalni predmeti (višina: do 50 mm, teža: do 2 kg) Teža medijev za podajalnik dokumentov: Enostransko skeniranje: od 38 do 157 g/m² (črno-belo), od 64 do 157 g/m² (barvno) Dvostransko skeniranje: od 50 do 157 g/m² (črno-belo), od 64 do 157 g/m² (barvno)
Podprte velikosti medijev	Kopirno steklo: najv. velikost skeniranja: 297,0 x 431,8 mm Velikosti medijev za podajalnik dokumentov: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R Velikost po meri: od 128,0 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm
Hitrost skeniranja (slike na minuto: ČB/B; A4) [7]	Enostransko skeniranje: 80/80 (300dpi), 80/60 (600 dpi) Obojestransko skeniranje: 160/160 (300 dpi), 150/80 (600 dpi)
Ločljivost skeniranja (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100
Tehnični podatki o omrežnem skeniranju	Colour Network ScanGear2. Deluje s protokoloma TWAIN in WIA Podprti operacijski sistemi: Windows/7/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/ Server 2016
Način skeniranja	Funkcija pošiljanja je na voljo pri vseh modelih Skeniranje v pomnilnik USB: na voljo pri vseh modelih Skeniranje v mobilne naprave in storitve v oblaku: na voljo je široka paleta rešitev, ki omogočajo skeniranje v mobilne naprave ali storitve v oblaku glede na vaše zahteve. Za dodatne informacije se obrnite na prodajnega predstavnika. Vsiljeno skeniranje TWAIN/WIA je na voljo pri vseh modelih.
Programska oprema za skeniranje	Network ScanGear: gonilnik za skener, združljiv z vmesnikom TWAIN, ki omogoča računalnikom v omrežju uporabo omrežnega skeniranja z napravo.
SPECIFIKACIJE POŠILJANJA	
Cilj	E-pošta/internetni FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX (izbirno), faks prek IP-ja (izbirno)
Imenik	LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)
Ločljivost pošiljanja (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100
Protokol za komunikacijo	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB razl. 3.0, WebDAV E-pošta/i-faks: SMTP, POP3
Oblika zapisa datoteke	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (omejene barve, stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, uporaba pravilnika, optimiziranje za splet, PDF A/1-b, šifrirano), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (podpis naprave) Izbirno: PDF (zaznava in glajenje), PDF/XPS (podpis uporabnika)"
Komplet za pošiljanje dokumentov	Izbira vrste izvirnika, dvostranski izvirnik, dve strani knjige, izvirniki različnih velikosti, nastavitev gostote, ostrina, razmerje kopiranja, brisanje okvirja, zasnova opravila, ime pošiljatelja (TTI), zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravilu, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvirne vsebine, preskoči prazne strani, zaznavanje podajanja več listov podajalnika
SPECIFIKACIJE FAKSA	
Največje število linij za povezavo	2
Hitrost modema	Super G3: 33,6 kb/s [8] G3: 14,4 kb/s
Način stiskanja	MH, MR, MMR, JBIG
Ločljivost (dpi)	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100
Velikost pošiljanja/zajema	A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 *1 Poslano v velikosti A4. *2 Poslano v velikosti B4.
Pomnilnik faksa	Do 30.000 strani [8]
Hitro izbiranje	Najv. 200
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 199 izbiranj
Zaporedno oddajanje	Najv. 256 naslovov
Rezervni pomnilnik	Da
Funkcije faksa	Izbira vrste izvirnika, dvostranski izvirnik, dve strani knjige, izvirniki različnih velikosti, gostota (za skeniranje), ostrina, razmerje kopiranja, brisanje okvirja, zasnova opravila, ime pošiljatelja (TTI), izbira telefonske linije, neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravilu, poročilo o oddaji, zaznavanje podajanja več listov podajalnika
TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU	
Nabiralnik (število podprtih)	100 nabiralnikov za uporabnika, 1 nabiralnik za sprejem v pomnilnik, 50 nabiralnikov za zaupne fakse Največ 30.000 shranjenih strani
Dodaten prostor	Protokol za komunikacijo: SMB ali WebDAV Podprti odjemalski računalnik: Windows (Windows 7/8.1/10) Sočasne povezave (najv.): SMB: 64, WebDAV: 3 (dejavne seje)
Prostor na disku za shrambo Advanced Space	Pribl. 16 GB (standardni trdi disk) Pribl. 480 GB (z možnostjo trdega diska 1 TB)
Funkcije shrambe Advanced Space:	Preverjanje za prijavo v shrambo Advanced space, funkcija sortiranja, tiskanje z geslom zaščitene datoteke PDF, podpora upravitelja varnega sistema za nadzor imageWARE
Pomnilniški medij	Standardno: pomnilniški ključ USB
TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI	
Preverjanje pristnosti	Standardno: univerzalni upravitelj prijav (prijava naprave in funkcije), uniFLOW Online Express*, preverjanje pristnosti uporabnika, preverjanje pristnosti ID oddelka, sistem za nadzor dostopa Izbirno: varno tiskanje My Print Anywhere (zahteva uniFLOW) * Ta rešitev je brezplačna, vendar jo morate aktivirati.
Podatki	Standardno: modul zaupanja TPM, zaklepanje trdega diska z geslom, brisanje podatkov na trdem disku, zaščita gesla nabiralnika, šifriranje trdega diska (Preverjeno s standardi AES-256bit/CBC, FIPS140-2), certifikat Common Criteria (DIN ISO 15408) Izbirno: zrcaljenje trdega diska, odstranitev trdega diska, preprečevanje izgube podatkov (zahteva programsko opremo uniFLOW)
Omrežje	Standardno: filtriranje naslovov IP/Mac, IPSEC, šifrirana komunikacija TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, preverjanje pristnosti SMTP, preverjanje pristnosti POP pred SMTP, S/MIME
Dokument	Standardno: varno tiskanje, integracija programske opreme Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, šifrirani PDF, šifrirano varno tiskanje, podpis naprave, varni vodni žigi Izbirno: podpis uporabnika, zaklepanje skeniranega dokumenta
OKOLJSKE ZAHTEVE	
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti
Napajanje	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 6 A
Vtič (glavna enota)	CEE 7/7 (230 V)
Poraba energije	Največ: pribl. 1.800 W Tiskanje: približno 906 W*1 Stanje pripravljenosti: približno 64,8 W*1 Način mirovanja: približno 0,8 W*2 Pri izklopljenem vtičniku: približno 0,13W*3 *1 Referenčna vrednost: izmerjena ena enota. *2 0,8 W zaradi določenih nastavitev ni na voljo v vseh okoliščinah. *3 Referenčna vrednost, način za hitri zagon IZKLOPLJEN.
Ravni hrupa (ČB/B)	Raven zvočne moči (LwAd) iR-ADV C5535i III: Med delovanjem (čb): 71,8 dB ali manj*1, med delovanjem (barvno): 71,8 dB ali manj*1, v stanju pripravljenosti: brez šuma: 40 dB*2 iR-ADV C5540i III: Med delovanjem (čb): 72,5 dB ali manj*1, med delovanjem (barvno): 72,5 dB ali manj*1, v stanju pripravljenosti: 40 dB (model BA: 38 dB)*2 iR-ADV C5550i III: Med delovanjem (čb): 73,7 dB ali manj*1, med delovanjem (barvno): 73,7 dB ali manj*2, v stanju pripravljenosti: 40 dB (model BA: 38 dB)*2 iR-ADV C5560i III: Med delovanjem (čb): 74,7 dB ali manj*1, med delovanjem (barvno): 74,7 dB ali manj*1 9, v stanju pripravljenosti: 40 dB (model BA: 38 dB)*2 Raven hrupa (LpAm) Ob napravi[13]: (1-stransko/2-stransko) iR-ADV C5535i III: Med delovanjem (čb): 51/49 dB*2, med delovanjem (barvno): 51/49 dB*2, v stanju pripravljenosti: 24 dB*2 iR-ADV C5540i III: Med delovanjem (čb): 52/50 dB (model BA: 54/51 dB)*2; med delovanjem (barvno): 52/50 dB (model BA: 54/51 dB)*2; v stanju pripravljenosti: 25 dB (model BA: 21 dB)*2 iR-ADV C5550i III: Med delovanjem (čb): 53/51 dB (model BA: 54/51 dB)*2; med delovanjem (barvno): 53/51 dB (model BA: 54/51 dB)*2; v stanju pripravljenosti: 24 dB (model BA: 21 dB)*2 iR-ADV C5560i III: Med delovanjem (čb): 54/52 dB (model BA: 55/53 dB)*2; med delovanjem (barvno): 55/53 dB (model BA: 55/54 dB)*2; v stanju pripravljenosti: 24 dB (model BA: 21 dB)*2 *1 Skladno z DE-UZ205 (2017) (*podatki iz standardne vrednosti Modri angel). *2 Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (1988).
Standardi	5535i in modeli BA
POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše s tonerjem	TONER C-EXV 51 BK/C/M/Y TONER C-EXV 51L C/M/Y
Izkoristek tonerja (Ocena pri 5-odstotni zapolnjenosti)	TONER C-EXV 51 BK: 69.000 strani TONER C-EXV 51 C/M/Y: 60.000 strani TONER C-EXV 51L C/M/Y: 26.000 strani
PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA	
Sledenje in poročanje	Univerzalni upravitelj prijav* (ULM): enostavno upravljajte stroške s pomočjo vgrajene možnosti za poročanje o beleženju in nadzoru stroškov na ravni uporabnika. Funkcija uniFLOW Online Express: skupaj z ULM imate lahko iz centralne lokacije v oblaku še več nadzora in označite izdatke po uporabnikih/oddelkih ter ugotovite, kje lahko stroške znižate. *Potrebna je namestitev, aktivacija in registracija.
Orodja za oddaljeno upravljanje	iW Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav, vključno z nadzorovanjem potrošnega materiala, nadzorovanjem stanja in alarmi, distribucijo imenikov, konfiguracijskimi nastavitvami, vdelano programsko opremo in programi MEAP, odčitavanjem in poročanjem o vrednostih ter upravljanjem gonilnikov in sredstev. E-vzdrževanje: združljivo z e-vzdrževalnimi storitvami prek vdelanega sistema RDS (omogoča odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala, oddaljeno diagnostiko in poročanje ponudnikom storitev za zagotovitev učinkovitega, hitrega in preventivnega vzdrževanja). Sistem za posredovanje vsebine: omogoča oddaljeno distribucijo vdelane programske opreme, možnosti in programov MEAP; oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) je spletni vmesnik za posamezno napravo, ki omogoča oddaljeno upravljanje in nadzor naprave.
SPECIFIKACIJE KRMILNIKOV TISKANJA FIERY (VDELANI)	
Izbirno/standardno	Izbirno za vse modele
Ime	imagePASS P2 (vdelano)
Ločljivost tiskanja (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Jeziki za opis strani	Adobe PS3, PCL6
Pomnilnik	4 GB (1 x 4 GB)
Trdi disk	500 GB SATA

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE C5500 III

Hitrost procesorja	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
Sistem	Fiery FS350
Pisave	PS: 138 pisav PCL: 113 pisav
Podprti operacijski sistemi	Windows 7 32- in 64-bitne različice/Windows 8.1 32- in 64-bitne različice/Windows 10 32- in 64-bitne različice/Windows Server 2012 samo 64-bitne različice/Windows Server 2012 R2 samo 64-bitne različice/Windows Server 2016 R2 samo 64-bitne različice/MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)
Vmesnik	Dva ethernetna vmesnika (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), dva vmesnika USB3.0 (na zadnji strani), 4 vmesniki USB2.0 (na zadnji strani)
Omrežni protokoli	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, neposredno tiskanje iz mobilnih naprav, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Neposredno tiskanje	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP)
VDP	Freeform različici 1 in 2.1
Standardne funkcije krmilnikov tiskanja Fiery	Fiery Command WorkStation 6/tiskalni katalog/program Fiery Spot-On/oddaljeno skeniranje z vtičnikom Fiery
Možnosti krmilnikov tiskanja Fiery	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose in Compose/ produktivnostni paket, spletno aktiviranje (vključuje Fiery JDF)/ mape za hiter dostop Fiery in navidezni tiskalniki
Platforma strojne opreme	E400
Osnovni OS	Linuxov Debian
Napajanje	AC 100–240 V, 50 Hz/60 Hz, 3,0 A (100 V) – 1,3 A (240 V)
Največja poraba energije	47 W
Mere (V x Š x G)	285 x 93 x 295 mm
Teža	Samo enota Fiery (s ploščo): 4,95 kg
MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA	
Vrsta navadnega podstavka – Q2	Podstavek nadomešča kasetno podajalno enoto in dvigne napravo brez povečanja zmogljivosti papirja.
Kasetna podajalna enota – AM1	Kapaciteta papirja: 2 x 550 listov (80 g/m²) Vrsta papirja: tanki, navadni, debeli, barvni, reciklirani, naluknjani, prosojnice kopirni, s tiskano glavo Velikost papirja: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, velikost po meri: od 98,0 x 182,0 mm do 304,8 x 457,2 mm Teža papirja: 52 do 256 g/m² Napajanje: iz glavne enote Mere (Š x G x V): 620 x 700 x 251 mm Teža: približno 22,5 kg
Kasetna podajalna enota z visoko kapaciteto – A1	Kapaciteta papirja: 2450 listov (80 g/m²) Vrsta papirja: tanki, navadni, debeli, barvni, reciklirani, naluknjani, kopirni, s tiskano glavo Velikost papirja: A4 Teža papirja: 52 do 256 g/m² Napajanje: iz glavne enote Mere (Š x G x V): 620 x 700 x 251 mm Teža: približno 30,0 kg
Predal za papir – F1	Kapaciteta papirja: 2700 listov (80 g/m²) Vrsta papirja: tanki, navadni, debeli, barvni, reciklirani, naluknjani, kopirni, s tiskano glavo Velikost papirja: A4, B5 Teža papirja: 52 do 256 g/m² Napajanje: iz glavne enote Mere (Š x G x V): 344 x 630 x 440 mm Teža: približno 31 kg
MOŽNOSTI IZHODA	
Pladenj za kopiranje – J2	Preprost pladenj za osnovne izhodne zahteve. Kapaciteta: 100 listov (A4, 80 g/m²)
Notranji dvostranski pladenj – J1	Omogoča ločevanje kopij, natisov in faksov. Omogoči drugi notranji izhodni pladenj za skupno izhodno kapaciteto 350 listov (zgornji pladenj 100 listov/spodnji pladenj 250 listov). (A4, 80 g/m²)
Notranja sortirka – H1 (notranje)	Število pladnjev: 2 Kapaciteta zgornjega pladnja*: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 listov Kapaciteta spodnjega pladnja*: A4, A5, A5R, B5: 500 listov; SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listov; A6R: 30 listov (od 64 do 300 g/m²) * S papirjem 81,4 g/m². Teža papirja: od 52 do 300 g/m² Položaj spenjanja: vogal, dvojno Zmogljivost spenjalnika: vogalno in dvojno spenjanje: A4/B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m²) A3/B4/A4R: 30 listov (od 52 do 90 g/m²)
Spenjalnik – Y1 (zunanje)	Varčni spenjalnik: A3/A4/B4/B5: 5 listov (od 52 do 64 g/m²) 4 listi (od 65 do 81,4 g/m²) 3 listi (od 81,5 do 105 g/m²) Spenjanje na zahtevo: 40 listov (80 g/m²) Mere (Š x G x V): 466 x 525 x 225 mm Teža: približno 8,6 kg (Zahteva ENOTO MEDPOMNILNIŠKE FAZE – L1) Število pladnjev: 2 Kapaciteta zgornjega pladnja*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov; SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listov Kapaciteta spodnjega pladnja*: A4, A5, A5R, B5: 3.000 listov (tanki papir: 1500 listov); SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 listov; A6R: 250 listov (od 52 do 105 g/m²), 50 listov (od 106 do 300 g/m²) * S papirjem 81,4 g/m². Teža papirja: zgornji pladenj: od 52 do 256 g/m², spodnji pladenj 52 do 300 g/m² Položaj spenjanja: vogal, dvojno Zmogljivost spenjalnika: vogalno in dvojno spenjanje: A4/B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m²) A3/B4/A4R: 30 listov (od 52 do 90 g/m²) Varčni spenjalnik: A3/A4: 5 listov (od 52 do 64 g/m²) 4 listi (od 65 do 81,4 g/m²) 3 listi (od 81,5 do 105 g/m²) Spenjanje na zahtevo: 50 listov (90 g/m²) Mere (Š x G x V): 637 x 623 x 1.142 mm (če je podaljšek pladnja iztegnjen) Teža: približno 31 kg
Enota za ustvarjanje knjižic – Y1 (zunanja)	(Zahteva ENOTO MEDPOMNILNIŠKE FAZE – L1) (Vključuje osnovne specifikacije za spenjalnike za zgornji SPENJALNIK – Y1.) Velikost papirja za knjigoveško spenjanje: A3, A4R, B4, velikost po meri (od 195,0 x 270,0 mm do 304,8 x 457,2 mm) Kapaciteta spenjalnika za knjigoveško spenjanje: 20 listov x 10 kompletov (od 52 do 81,4 g/m²) (vključno z 1 naslovnico do 256 g/m²) Kapaciteta zgibanega kupa brez spenjanja: do 3 listi (od 52 do 105 g/m²) Mere (Š x G x V): 637 x 623 x 1.142 mm (če je podaljšek pladnja iztegnjen) Teža: približno 57 kg
Notranji luknjač za 2/4 luknje – B1	(Zahteva NOTRANJO SORTIRKO – H1) Dve ali štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m² Podprta velikost papirja za luknjanje: dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R štiri luknje: A3, A4 Napajanje: iz glavne enote
Notranji luknjač za 4 luknje – B1	(Zahteva NOTRANJO SORTIRKO – H1) Štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m² Podprta velikost papirja za luknjanje: štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Napajanje: iz glavne enote
Luknjač za dve ali štiri luknje – A1	(Zahteva SPENJALNIK – Y1 ali ENOTO ZA USTVARJANJE KNJIŽIC – Y1) Dve ali štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m² Podprta velikost papirja za luknjanje: dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R; štiri luknje: A3, A4 Napajanje: iz glavne enote
Luknjač za 4 luknje – A1	(Zahteva SPENJALNIK – Y1 ali ENOTO ZA USTVARJANJE KNJIŽIC – Y1) Štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m² Podprta velikost papirja za luknjanje: štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Napajanje: iz glavne enote
DRUGA MOŽNOST	
Potrošni material	SPENJALNIK – P1: za spenjanje (2 x 5000 kosov) (za spenjalnik–Y1/enoto za obrezovanje knjižic – Y1 ali notranjo sortirko – H1) KARTUŠA S SPONKAMI – Y1: za ustvarjanje knjigoveških šivov (2 x 2.000 kosov) (za enoto za knjižice – Y1)

Za celoten seznam vseh dodatkov strojne opreme obiščite našo spletno stran s specifikacijami ali se obrnite na spletnega konfiguratorja izdelka.

Programska oprema in rešitve

universal login manager

uniFLOW online express

uniFLOW online

uniFLOW

ImageRUNNER ADVANCE

Business Canon

Potrdila in združljivost

AirPrint

mopria ALLIANCE

Google Cloud Print Ready

Canon Adria d.o.o.
Dunajska 128a
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: +386 1 5308 710
Fax: +386 1 5380 745
canon.si

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition

Canon