VARNE, KOMPAKTNE IN Z OBLAKOM POVEZANE NAPRAVE Z NAJVIŠJO HITROSTJO 40 STRANI NA MINUTO

Serija i-SENSYS MF460

Serija i-SENSYS MF460 vključuje večnamenske črno-bele laserske tiskalnike, ki so popolni za majhna podjetja.

ZAŠČITITE DOKUMENTE

IZBOLJŠEVANJE PRODUKTIVNOSTI

INTUITIVNA UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

SODELUJTE V OBLAKU

Zaščitite dokumente

S celovito varnostjo zaščitite dokumente, napravo in omrežje. Funkcije vključujejo TLS1.3, sistem za preverjanje ob zagonu in varnostna koda PIN.

Izboljševanje produktivnosti

Prihranite dragoceni čas s hitrostmi tiskanja do 40 strani na minuto, tiskanja do 100 slik na minuto in časom ogrevanja 14 sekund. Povpraševanje lahko zadovoljite tako, da uporabite možnost Universal Print za dostop do naprave od koder koli.

Intuitivna uporabniška izkušnja

S pritiskom gumbov za knjižnico programov preprosto izvajajte opravila tiskanja in skeniranja. Ikone funkcije Povleci in spusti omogočajo, da prilagodite zaslon in preprosto izvajate rutinska opravila.

Sodelujte v oblaku

Izkoristite vgrajeno povezljivostjo storitve shrambe v oblaku, vključno s storitvami Google Drive, Dropbox in OneDrive, tiskajte ali skenirajte iz oblaka.

Canon

TABELA S SPECIFIKACIJAMI MODELOV V PONUDBI

MF461dw

MF463dw

MF465dw

Faks			●
Hitrost tiskanja A4	36 strani na minuto	40 strani na minuto	40 strani na minuto
Zaslon	12,7-centimetrski barvni zaslon na dotik	12,7-centimetrski barvni zaslon na dotik	12,7-centimetrski barvni zaslon na dotik
Tiskanje z varnostno kodo PIN	●	●	●
Obojestransko tiskanje	●	●	●
Vgrajena povezljivost v oblaku	●	●	●
Knjižnica programov	●	●	●
Obojestransko skeniranje z enim prehodom	●	●	●
Brezžična povezljivost	●	●	●

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija i-SENSYS MF460

Vrsta naprave	Črno-bela laserska večnamenska naprava
Razpoložljive funkcije	MF465dw: tiskanje, kopiranje, skeniranje in pošiljanje faksov MF463dw/MF461dw: tiskanje, kopiranje in skeniranje
TISKALNIK	
Hitrost tiskanja	MF465dw/MF463dw: Enostransko: do 40 strani na minuto (A4) Do 65,4 strani na minuto (A5 – ležeče) Obojestransko: do 33,6 slike na minuto (A4) MF461dw: Enostransko: do 36 strani na minuto (A4) Do 58,8 strani na minuto (A5 – ležeče) Obojestransko: do 30,2 slike na minuto (A4)
Način tiskanja	Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom
Ločljivost tiskanja	Do 1200 × 1200 dpi
Čas ogrevanja	Pribl. 14 sekund ali manj po vklopu
Čas prvega natisa	Pribl.: 5,0 sekunde ali manj
Jeziki tiskalnika	UFRII, PCL 5e[2], PCL6, Adobe® PostScript[3]
Pisave	45 pisav PCL 136 pisav PostScript
Robovi natisa	5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno 10 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (ovojnice)
Način varčevanja s tonerjem	Da
Funkcije naprednega tiskanja	Šifrirano varno tiskanje Varno tiskanje Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF) Tiskajte iz oblaka (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android; potrdilo Mopria, aplikacija Canon PRINT Business, vtičnik Canon Print Service
KOPIRNI STROJ	
Hitrost kopiranja	MF465dw/MF463dw: Enostransko (A4): do 40 strani na minuto Obojestransko (A4): do 33,6 slike na minuto MF461dw: Enostransko (A4): do 36 strani na minuto Obojestransko (A4): do 30,2 slike na minuto
Natis prve kopije	Pribl. 6,1 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja	Do 600 × 600 dpi
Načini kopiranja	Besedilo/fotografije, besedilo/fotografije (hitro), fotografije, besedilo
Obojestransko kopiranje	enostransko na obojestransko (samodejno)
Več kopij	Do 999 kopij
Zmanjšanje/povečanje	Od 25 do 400 % v korakih po 1 %
Druge funkcije	Zbiranje strani, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osebnih izkaznic, kopiranje potnega lista
SKENER	
Vrsta	Barvni
Ločljivost skeniranja	Optično: do 600 × 600 dpi Izboljšano: do 9600 × 9600 dpi
Hitrost skeniranja	Enostransko črno-belo: 50 slik na minuto (300 × 300 dpi) Enostransko barvno: 40 slik na minuto (300 × 300 dpi) Obojestransko črno-belo: 100 slik na minuto (300 × 300 dpi) Dvostransko barvno: 80 slik na minuto (300 × 300 dpi) Enostransko črno-belo: 40 slik na minuto (300 × 600 dpi) Enostransko barvno: 20 slik na minuto (300 × 600 dpi) Obojestransko črno-belo: 80 slik na minuto (300 × 600 dpi) Obojestransko barvno: 40 slik na minuto (300 × 600 dpi)
Globina barvnega skeniranja	24-bitna/24-bitna (vhod/izhod)
Sivine	256 odtenkov
Združljivost	TWAIN, WIA
Največja širina skeniranja	216 mm
Skeniranje v e-pošto **Skeniranje v osebni računalnik** **Vmesnik in povezljivost** **Skeniranje v pomnilnik USB** **Skeniranje v strežnik FTP**	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja
Skeniranje v oblak[1]	TIFF/JPEG/PDF/PNG[3]
iFAX	ITU-T.37
FAKS	Samo model MF465dw
Hitrost modema	33,6 kb/s (do 3 sekunde na stran[4])
Način sprejemanja	Samo faks, samodejni preklop med faksom in telefonom, odzivnik, ročno
Ločljivost faksa	Običajno: 200 × 100 dpi Drobno: 200 × 200 dpi Fotografije: 200 × 200 dpi Super visoka: 200 × 400 dpi
Pomnilnik faksa	Do 256 strani[3]
Hitro izbiranje	Do 104 klici
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 50 ciljev v eni skupini
Zaporedno oddajanje	Najv. 114 ciljev
Rezervni pomnilnik	Trajna varnostna kopija pomnilnika faksa (varnostno kopiranje s pomnilnikom flash)
Pošiljanje obojestranskih faksov	Da (pošiljanje in sprejemanje)
Druge funkcije	Ime pošiljatelja (TTI), neposredno pošiljanje, poročilo o oddaji, zaporedno oddajanje
DELO Z MEDIJI	
Vrsta skenerja	Kopirno steklo, obojestranski samodejni podajalnik dokumentov (en prehod)
Vhod papirja (standardno)	Kaseta za 250 listov Večnamenski pladenj za 100 listov ADF za 50 listov
Vhod papirja (izbirno)	Kaseta za 550 listov
Največja zaloga papirja	900 listov
Izhod papirja	150 listov
Vrste medijev	Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, nalepka, razglednica, ovojnica
Velikosti medijev	Kaseta (standardno in izbirno): A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, velikosti po meri: najm. 105 x 148 mm; najv. 216,0 x 355, 6 mm. Večnamenski pladenj: A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksna kartica, ovojnica (COM10, Monarch, DL, C5), velikosti po meri: najm. 76,2 x 127 mm, najv. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, velikosti po meri: najm. 48 x 85,0 mm, najv. 216 x 355,6 mm
Teža medijev	Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 120 g/m² Večnamenski pladenj: od 60 do 199 g/m² Samodejni podajalnik dokumentov: od 60 do 120 g/m²
Obojestransko tiskanje	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap, velikost po meri – najm. 210 x 279,4 mm, najv. 216,0 x 355,6 mm Od 60 do 120 g/m²
VMESNIK IN PROGRAMSKA OPREMA	
Vrsta vmesnika	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct
Združljivost z operacijskimi sistemi	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/ Server® 2012R2/Server® 2012 Različica Mac OS X 10.13 in novejše Linux[5]
Omrežni protokol	Tiskanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skeniranje: Potisno skeniranje: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-pošta/i-faks: SMTP (pošiljanje), POP3 (prejemanje) Omrežno skeniranje: TCP/IP Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Varnost: TLS1.3, IPSec, filtriranje naslovov IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zaščita (brezžično): Način z infrastrukturo: WEP (64/128-bitni), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Način dostopne točke: WPA2-PSK (AES)
Programska oprema in upravljanje tiskalnika	Pripomoček za skeniranje MF Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) Upravljanje ID-jev oddelkov Orodje za stanje tonerja iW Enterprise Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika. Knjižnica programov
OSNOVNE FUNKCIJE	
Priporočena mesečna naklada	Od 750 do 4.000 strani na mesec
Delovni cikel	Najv. 80.000 strani na mesec[6]
Hitrost procesorja	1.200 MHz
Pomnilnik	1 GB
Prostor za shranjevanje	4GB eMMC
Nadzorna plošča	12,7-centimetrski barvni zaslon LCD na dotik
Mere s pladnji (Š × G × V)	420 mm × 460 mm × 375 mm
Prostor za namestitev (Š × G × V)	689 mm × 1.081 mm × 824 mm
Teža	Pribl. 16,3 kg
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C (od 50 do 86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Napajanje	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Poraba	Največ: pribl. 1280 W Aktivno tiskanje: približno 480 W Stanje pripravljenosti: približno 8 W Način mirovanja: približno 0,9 W Vrednost TEC (običajna poraba električne energije): MF465dw/MF463dw: 0,32 kWh/teden (230 V)[11] MF461dw: 0,31 kWh na teden (230 V)[11] Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Ravni hrupa	Hrupnost[7]: MF465dw/MF463dw: Med delovanjem: 53 dB V načinu pripravljenosti: neslišno[8] MF461dw: Med delovanjem: enostransko 53 dB/obojestransko 52 dB V načinu pripravljenosti: neslišno[7] Zvočna moč[9]: Med delovanjem: obojestransko 68 dB/enostransko 67 dB V načinu pripravljenosti: neslišno[8]
POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše	Kartuša 070 (3.000 strani[9])[10] Kartuša 070H (10200 strani[9])[10]
DODATNA OPREMA/MOŽNOSTI	
Elementi	Podajalni modul CST – AH1 (kaseta za 550 listov) Samo model MF465dw Komplet TEL 6 z dolgim kablom (telefonska slušalka)

Opombe:

[1] Potrebna je naročnina na storitev v oblaku drugih ponudnikov ter v skladu s pogoji in določili njihovih ponudnikov.

[2] Gonilnik Canon PCL5e ni priložen, naprava pa podpira ukaze PCL5e.

[3] Skeniranje s pripomočkom za skeniranje MF ali aplikacijo Canon PRINT Business.

[4] Na osnovi standardne tabele ITU-T št. 1.

[5] Linux podpira tiskanje in skeniranje.

[6] Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.

[7] Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.

[8] Neslišno pomeni, da je emisija hrupa za osebo v bližini nižja od absolutnega standarda za hrup v skladu s standardom ISO 7779.

[9] Glede na ISO/IEC 19752.

[10] Tiskalniku je dodana kartuša 070 (3000 strani).

[11] V skladu s standardom US ENERGY STAR® 3.0.

VARNE, KOMPAKTNE IN Z OBLAKOM POVEZANE NAPRAVE Z NAJVIŠJO HITROSTJO 40 STRANI NA MINUTO

Serija i-SENSYS MF460 vključuje večnamenske črno-bele laserske tiskalnike, ki so popolni za majhna podjetja.

PODROBNOSTI O IZDELKU:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS MF465dw	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF463dw	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF461dw	5951C020AA	4549292221299

DODATNA OPREMA

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Kasetni podajalni modul – AH1	0732A033BA	4549292092769
Komplet telefona 6, EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

POTROŠNI MATERIAL:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Kartuša 070	5639C002AA	4549292197839
Kartuša 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition