TISKAJTE, KOPIRAJTE, SKENIRAJTE IN POŠILJAJTE FAKSE HITREJE KOT KDAJ KOLI. TO VAM OMOGOČA VSESTRANSKI BARVNI LASERSKI TISKALNIK, OPTIMIZIRAN ZA DELO BREZ PREKINITEV, V PISARNI ALI IZVEN NJE.

i-SENSYS MF832Cdw

Majhna podjetja iščejo rešitve za tiskanje in skeniranje, ki bodo poskrbele za produktivno, sodelovalno in stroškovno učinkovito vsakodnevno poslovanje.

VISOKA HITROST TISKANJA
38 strani A4 na minuto pri enostranskem tiskanju

HITRO SKENIRANJE
Hitrost skeniranja do 150 slik na minuto

BREZŽIČNA POVEZLJIVOST
Podpora za Microsoft Universal Print

RACIONALIZIRANO UPRAVLJANJE
17,8-cm (7-palčni) zaslon LCD na dotik

Touch Panel

Optimizirana produktivnost

Izboljšajte učinkovitost postopkov s hitrim tiskanjem in skeniranjem, podporo za majhne medije ter centraliziranim upravljanjem tiskanja prek rešitve Microsoft Universal Print.

Intuitivna uporabniška izkušnja

Napredno upravljanje je enostavno zaradi naravnih potekov dela ter z enim dotikom dosegljivim ukazom na velikem, 17,8-cm (7-palčnem) zaslonu LCD na dotik brez tipk.

Izboljšana povezljivost

Ostanite povezani in si zagotovite kar najboljše sodelovanje in produktivnost v pisarni in zunaj nje. To vam omogočata neposredno povezovanje z napravami z operacijskim sistemom iOS in možnost povezovanja v dve omrežji.

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

i-SENSYS MF832Cdw

Vrsta naprave	Barvna laserska naprava vse v enem
Razpoložljive funkcije	tiskanje, kopiranje, skeniranje in pošiljanje faksov
TISKALNIK	
Hitrost tiskanja	Enostransko: do 38 strani na minuto (A4) Do 59 strani na minuto (A5 – ležeče) Obojestransko: do 38 slik na minuto (kaseta), 21 slik na minuto (večnamenski pladenj)
Način tiskanja	Barvno tiskanje z laserskim žarkom
Ločljivost tiskanja	Do 1200 × 1200 dpi
Čas ogrevanja	Ključne operacije so na voljo: pribl. 4 sekunde ali manj po vklopu Pripravljenost za kopiranje: pribl. 12 sekund ali manj po vklopu
Čas prvega natisa	Barvno, pribl.: 7,62 sekunde ali manj Črno-belo, pribl.: 6,56 sekunde ali manj
Jeziki tiskalnika	UFRII, PCL 5c[1], PCL6, Adobe® PostScript3
Pisave	93 pisav PCL (93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 pisavi za OCR)*[2] Andalé Mono WT J/K/S/T*[1] (japonščina, korejščina, poenostavljena in tradicionalna kitajščina)*[3] Pisave za črtne kode 136 pisav PostScript
Robovi natisa	4 mm zgoraj, spodaj, levo in desno
Način varčevanja s tonerjem	Da
Funkcije naprednega tiskanja	Varno tiskanje Vsiljenje tiskanja s pregibanjem Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Tiskanje črtnih kod[5] Touch & Print (NFC) iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business Microsoft Universal Print
KOPIRNI STROJ	
Hitrost kopiranja	Enostransko (A4): do 38 strani na minuto Dvostransko (A4): do 38 slik na minuto (kaseta), 21 slik na minuto (večnamenski pladenj)
Natis prve kopije	Barvno približno 6,9 sekunde ali manj Črno-belo približno 5,9 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja	Do 600 × 600 dpi
Načini kopiranja	Prioriteta besedila/prioriteta fotografij
Obojestransko kopiranje	2-stransko na 2-stransko (samodejno)
Več kopij	Do 999 kopij
Zmanjšanje/povečanje	Od 25 do 400 % v korakih po 1 %
Druge funkcije	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavitev gostote, izbira vrste izvirnika, način prekinitve, dvostranski izvirnik, razvrščanje, zasnova opravila, N na 1, ostrina, brisanje okvirja, kopiranje osebne izkaznice, preskoči prazne strani, barvni način, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja
SKENER	
Vrsta	Barvni
Ločljivost skeniranja	Optično: do 600 × 600 dpi
Hitrost skeniranja	Enostransko: 95 slik na minuto (črno-belo 300 × 600 dpi/barvno 300 × 300 dpi) Obojestransko črno-belo: 150 slik na minuto (300 × 600 dpi) Dvostransko barvno: 145 slik na minuto (300 × 300 dpi)
Globina barvnega skeniranja	24-bitna/24-bitna (vhod/izhod)
Sivine	256 odtenkov
Združljivost	TWAIN, WIA
Najv. širina skeniranja	216 mm
Skeniranje v e-pošto	Standardno: TIFF (MMR), JPEG (samo enostransko), PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, PDF/A1-b, šifrirana), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja), PDF/XPS (podpis naprave), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Skeniranje v osebni računalnik	
Skeniranje v pomnilnik USB	
Skeniranje v strežnik FTP	Izbirno: PDF (zaznava in glajenje)[4], PDF/XPS (podpis uporabnika)[5]
Skeniranje v oblak	JPEG/PDF [6]
iFAX	ITU-T.37
FAKS	
Hitrost modema	33,6 kb/s (do 3 sekunde na stran[7])
Način sprejemanja	Samo faks, samodejni preklop med faksom in telefonom, omrežni preklop, odzivnik, ročno
Ločljivost faksa	Standardna: 200 × 100 dpi Drobno: 200 × 200 dpi Super visoka: 200 × 400 dpi Ultra visoka: 400 × 400 dpi
Pomnilnik faksa	Do 30.000 strani[7]
Hitro izbiranje	Do 200 klicev
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 199 številk/največ 199 ciljev

Zaporedno oddajanje	Najv. 256 mest
Rezervni pomnilnik	Trajna varnostna kopija pomnilnika faksa (varnostno kopiranje s pomnilnikom flash)
Pošiljanje obojestranskih faksov	Da (pošiljanje in sprejemanje)
Druge funkcije	Ime pošiljatelja (TTI), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o opravilu, poročilo o oddaji, prekinjeni prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje gesla/podnaslova, zaupni nabiralnik
DELO Z MEDIJI	
Vrsta skenerja	Kopirno steklo, obojestranski samodejni podajalnik dokumentov (en prehod)
Vhod papirja (standardno)	Kaseta za 550 listov Večnamenski pladenj za 100 listov Samodejni podajalnik dokumentov (ADF) za 100 listov
Vhod papirja (izbirno)	Kaseta za 550 listov (Kasetna podajalna enota AV1/ Podajalnik papirja PF-D1)
Največja zaloga papirja	Do 2300 listov
Izhod papirja	200 listov
Vrste medijev	Večnamenski pladenj: navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, barvni papir, premazani papir, naluknjani papir, razglednice, kuverte Kaseta: navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, nalepke, barvni papir, premazani papir, naluknjani papir
Velikosti medijev	Kaseta (standardno): A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, velikosti po meri: najm. 101,6 × 148 mm, najv. 216,0 × 297 mm. Večnamenski pladenj: A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, razglednice, ovojnice (COM10, Monarch, C5, DL), velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm Kaseta (izbirno): A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, velikosti po meri: najm. 101,6 × 148 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, velikosti po meri: najm. 48 × 128 mm, najv. 216 × 355,6 mm
Teža medijev	Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 163 g/m² Večnamenski pladenj: od 60 do 216 g/m² ADF: enostransko od 42 do 128 g/m² (črno-belo), od 64 do 128 g/m² (barvno), dvostransko od 50 do 128 g/m² (črno-belo), od 64 do 128 g/m² (barvno)
Obojestransko tiskanje	Samodejno Kaseta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Velikosti po meri: najm. 148 × 210 mm, najv. 216 × 355,6 mm 60 do 163 g/m²
VMESNIK IN PROGRAMSKA OPREMA	
Vrsta vmesnika	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct
Združljivost z operacijskimi sistemi	Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/ Server® 2012R2 /Server® 2012/Mac OS X različica 10.11 in novejše/Linux[8]
Omrežni protokol	Tiskanje: TCP/IP (LPD/Vrata9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Skeniranje: Potisno skeniranje: Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/i-faks: SMTP (pošiljanje), POP3 (prejemanje) Omrežno skeniranje: TCP/IP Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Varnost: TLS1.3, IPSec, filtriranje naslovov IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), podpora za dve omrežji Zaščita (brezžično): Način z infrastrukturo: WEP (64-/128-bitni), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Način dostopne točke: WPA2-PSK (AES) Način Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES)
Programska oprema in upravljanje tiskalnika	Network Scan Gear2, Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) Upravljanje ID-jev oddelkov, sistem za nadzor dostopa, orodje za stanje tonerja, iW Enterprise Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika. Sistem za posredovanje vsebine

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

i-SENSYS MF832Cdw

OSNOVNE FUNKCIJE	
Priporočena mesečna naklada	2000 strani na mesec
Delovni cikel	Najv. 80.000 strani na mesec[9]
Hitrost procesorja	1 GHz × 2
Pomnilnik	2 GB
Prostor za shranjevanje	64 GB eMMC (razpoložljivost prostora 30 GB)
Nadzorna plošča	17,8-cm barvni zaslon LCD na dotik
Mere s pladnji (Š × G × V)	500 mm × 556 mm × 640 mm
Prostor za namestitev (Š × G × V)	717 mm × 785 mm × 640 mm
Teža	Pribl. 41 Kg
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C (od 50 do 86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Napajanje	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Poraba	Največ: pribl. 1500 W Aktivno tiskanje: približno 739 W Stanje pripravljenosti: pribl. 33,3 W Način mirovanja: pribl. 1,1 W Vrednost TEC (običajna poraba električne energije): 0,43 kWh na teden[13] (230 V) Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Ravni hrupa	Zvočni tlak[10]: Med delovanjem: Enostransko 50 dB (črno-belo)/51 dB (barvno) Dvostransko 52 dB V stanju pripravljenosti: 32 dB Zvočna moč[10]: Med delovanjem: Enostransko 65 dB ali manj (črno-belo)/66 dB ali manj (barvno), dvostransko 66 dB ali manj (črno-belo)/67 dB ali manj (barvno) V stanju pripravljenosti: 46 dB ali manj

POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše	Črna kartuša 064 (6.000 strani[11])[12] Črna kartuša 064H (13.400 strani[11])[12] Cijan kartuša 064 (5.000 strani[11])[12] Cijan kartuša 064H (10.400 strani[11])[12] Magenta kartuša 064 (5.000 strani[11])[12] Magenta kartuša 064H (10.400 strani[11])[12] Rumena kartuša 064 (5.000 strani[11])[12] Rumena kartuša 064H (10.400 strani[11])[12]
DODATNA OPREMA/ MOŽNOSTI	
Elementi	Podajalnik papirja PF-D1 (kaseta za 550 listov) Podajalna enota CST – AV1 (kaseta za 550 listov) Komplet TEL 6 z dolgim kablom (telefonska slušalka) KOMPLET PISAV PCL-A1E Komplet za tiskanje črtnih kod – D1E Komplet za splošno pošiljanje PDF-jev z možnostjo zaznave in glajenja – A1 Komplet za pošiljanje dokumentov z elektronskim uporabniškim podpisom – C1 Bralnik kartic za kopiranje – F1 Dodatek za bralnik kartic za kopiranje – J1 Komplet vmesnika za nadzor kopiranja – C1 Ročaj za dostop do SPD-ja – A1 Škatla za odpadni toner WT-B1 Navadni podstavek – P2 Navadni podstavek vrsta AA1

Opombe

[1] Samo podprti ukazi. Potreben je gonilnik drugega proizvajalca ali neposredno tiskanje iz aplikacije.

[2] Zahtevana je dodatna oprema – KOMPLET PISAV PCL-A1E

[3] Zahtevana je dodatna oprema – komplet za tiskanje črtnih kod – D1E

[4] Zahtevana je dodatna oprema – Univerzalni komplet za splošno pošiljanje PDF-jev z možnostjo zaznave in glajenja – A1

[5] Zahtevana je dodatna oprema – Univerzalni komplet za pošiljanje dokumentov z elektronskim uporabniškim podpisom – C1

[6] Skeniranje s programom Canon PRINT Business

[7] Na osnovi standardne tabele ITU-T št. 1.

[8] Samo spletna distribucija. Linux podpira samo tiskanje.

[9] Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.

[10] Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.

[11] Glede na ISO/IEC 19798.

[12] Tiskalniku sta priloženi začetni kartuši: črna za 6.000 strani in C/M/R za 3.200 strani

[13] V skladu s standardom US ENERGY STAR® 3.0.

TISKAJTE, KOPIRAJTE, SKENIRAJTE IN POŠILJAJTE FAKSE HITREJE KOT KDAJ KOLI. TO VAM OMOGOČA VSESTRANSKI BARVNI LASERSKI TISKALNIK, OPTIMIZIRAN ZA DELO BREZ PREKINITEV, V PISARNI ALI IZVEN NJE.

Majhna podjetja iščejo rešitve za tiskanje in skeniranje, ki bodo poskrbele za produktivno, sodelovalno in stroškovno učinkovito vsakodnevno poslovanje.

PODROBNOSTI O IZDELKU:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS MF832Cdw EU MFP	4930C007AA	4549292182927

DODATNA OPREMA:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Podajalnik papirja PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Kasetna podajalna enota – AV1 (NOVO)	4997C001AA	4549292182989
Komplet telefona 6, EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Komplet telefona 6, ZK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Komplet telefona 6, JA (CW)	0752A055AA	4960999453927
KOMPLET PISAV PCL-A1E	4821B003AA	-
Bralnik kartic za kopiranje – F1	4784B001AA	4960999679686
Dodatek za bralnik kartic za kopiranje – J1	5140B002AA	4549292027228
Komplet vmesnika za nadzor kopiranja – C1	5145B001AA	4960999780269
Komplet za tiskanje črtnih kod – D1E	3999B005AA	-
Komplet za splošno pošiljanje PDF-jev z možnostjo zaznave in glajenja – A1	8581B004AA	-
Komplet za pošiljanje dokumentov z elektronskim uporabniškim podpisom – C1	1326B013AA	-
Vrsta navadnega podstavka – P2	1632C002AA	8714574668635
Navadni podstavek vrsta AA1	5512C002AA	8714574668666
Ročaj za dostop do SPD-ja – A1	1095B001AA	4960999354736
Škatla za odpadni toner WT-B1	0942C002AA	4549292052688

TISKAJTE, KOPIRAJTE, SKENIRAJTE IN POŠILJAJTE FAKSE HITREJE KOT KDAJ KOLI. TO VAM OMOGOČA VSESTRANSKI BARVNI LASERSKI TISKALNIK, OPTIMIZIRAN ZA DELO BREZ PREKINITEV, V PISARNI ALI IZVEN NJE.

Majhna podjetja iščejo rešitve za tiskanje in skeniranje, ki bodo poskrbele za produktivno, sodelovalno in stroškovno učinkovito vsakodnevno poslovanje.

POTROŠNI MATERIAL

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Rumena kartuša 064	4931C001AA	4549292182491
Magenta kartuša 064	4933C001AA	4549292182514
Cijan kartuša 064	4935C001AA	4549292182538
Črna kartuša 064	4937C001AA	4549292182552
Rumena kartuša 064H	4932C001AA	4549292182507
Magenta kartuša 064H	4934C001AA	4549292182521
Cijan kartuša 064H	4936C001AA	4549292182545
Črna kartuša 064H	4938C001AA	4549292182569

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Slovenian edition