ENOFUNKCIJSKI ČRNO-BELI LASERSKI TISKALNIK Z VISOKIMI HITROSTMI TISKANJA

i-SENSYS LBP325x

Zagotovite si velike hitrosti tiskanja s kompaktnim enofunkcijskim črno-belim laserskim tiskalnikom

RACIONALIZIRANO UPRAVLJANJE
Petvrstični zaslon LCD

VISOKA HITROST TISKANJA
43 strani A4 na minuto pri enostranskem tiskanju
65 strani A5 na minuto pri enostranskem tiskanju

PRODUKTIVNOST
Samodejno obojestransko tiskanje

Visoka produktivnost

Izboljšan tiskalni mehanizem, ki je kompakten in izjemno učinkovit, zagotavlja vrhunsko tiskanje pri hitrostih 43 strani velikosti A4 na minuto in 65 strani velikosti A5 na minuto. S kartušami z izboljšanim visokim izkoristkom pa lahko natisnete več strani do ponovnega polnjenja, s tem pa povečate donos in dosežete še večjo učinkovitost.

Večja kapaciteta papirja

Povečajte kapaciteto papirja s tremi izbirnimi dodatnimi kasetami za papir ter spodbudite poslovno produktivnost.

Vsestranski poslovni tiskalnik

Črn in bel laserski tiskalnik je zasnovan za pisarne z veliko dela in se ponaša z visoko hitrostjo tiskanja, kompaktno zasnovo, kakovostjo tiskanja in kapaciteto papirja. Zaradi visoke produktivnosti in kompaktne zasnove je tiskalnik i-SENSYS LBP325x idealen za najrazličnejša poslovna okolja.

Preprosto povezovanje

Uživajte v hitri pisarniški povezavi z visokohitrostno povezavo USB in Ethernetno podporo.

Zanesljiva kakovost tiskanja

Visoka kakovost tiskanja z izboljšano ostrino slike za izpopolnjen končni rezultat.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina i-SENSYS LBP325x

TISKALNI MEHANIZEM	
Hitrost tiskanja	Enostransko (A4): do 43 strani na minuto Obojestransko (A4): do 36,0 slike na minuto Enostransko (A5 – ležeče): do 65,2 strani na minuto
Način tiskanja	Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom
Ločljivost tiskanja	Do 600 × 600 dpi
Kakovost tiskanja s tehnologijo izboljšave slike	Do 1200 × 1200 dpi
Čas ogrevanja	Pribl. 30 sekund ali manj po vklopu (privzeto) Pribl. 3 sekunde ali manj po vklopu (hitri način)[1]
Čas tiskanja prve strani	Pribl. 5,7 sekunde
Priporočena mesečna naklada	Od 2000 do 7500 strani na mesec
Delovni cikel	Najv. 150.000 strani na mesec[2]
Robovi natisa	5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno 10 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (ovojnice)
Funkcije naprednega tiskanja	Varno tiskanje[3] Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Tiskanje črtnih kod[4] Podpora za Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business
DELO Z MEDIJI	
Vhod papirja (standardno)	Kaseta za 550 listov Večnamenski pladenj za 100 listov
Vhod papirja (izbirno)	3 kasete za 550 listov
Izhod papirja	150 listov z zgornjo stranjo navzdol
Vrste medijev	Navadni papir, težki papir, reciklirani papir, barvni papir, kopirni papir, nalepke, ovojnice, razglednice
Velikosti medijev	Kaseta (standardno): A4, B5, A5, A5 (ležeče), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Velikost po meri – širina: od 105,0 do 216,0 mm, dolžina: od 148,0 do 355,6 mm Večnamenski pladenj: A4, B5, A5, A5 (ležeče), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, ovojnice (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), kartotečna kartica (3 × 5 palcev) Velikost po meri – širina: od 76,2 do 216,0 mm, dolžina: od 127,0 do 355,6mm Kaseta (izbirno): A4, B5, A5, A5 (ležeče), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Velikost po meri – širina: od 105,0 do 216,0 mm, dolžina: od 148,0 do 355,6 mm
Teža medijev	Kaseta: od 60 do 120 g/m² Večnamenski pladenj: od 60 do 199 g/m²
Obojestransko tiskanje	Samodejno Kaseta (standardna in izbirna): A4, LTR, LGL, FLS Velikost po meri – širina: od 210,0 do 216,0 mm, dolžina: od 279,4 do 355,6 mm Od 60 do 120 g/m²
OSNOVNE FUNKCIJE	
Zahteve napajanja	220–240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Poraba	Največ: pribl. 1380 W ali manj Med delovanjem: približno 600W ali manj Stanje pripravljenosti: približno 10,1W ali manj Mirovanje: približno 1,2W ali manj Običajna poraba električne energije (TEC): 1,5 kWh/teden[11] Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Raven hrupa	Zvočna moč[5] Med delovanjem: 69 dB V stanju pripravljenosti: neslišno Raven hrupa[5] Med delovanjem: 54 dB V stanju pripravljenosti: neslišno
Mere (Š × G × V)	409 mm × 376 mm × 275 mm
Teža	Pribl. 12,3 kg
Delovno okolje	Temperatura: 10–30 °C (50–86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Nadzorna plošča	5-vrstični zaslon LCD, 5 indikatorjev LED (povezano, pripravljeno, sporočilo, opravilo in varčevanje z energijo), gumbi, številska tipkovnica z 10 tipkami
UPRAVLJALNIK	
Hitrost procesorja	528MHz + 264 MHz
Pomnilnik	1 GB
Jeziki tiskalnika	UFRII (ultra hitro upodabljanje), PCL5e[6], PCL6, Adobe® PostScript3
Pisave	105 pisav PCL, 136 pisav PS
Vmesnik in povezljivost	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T
Programska oprema in upravljanje tiskalnika	Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) Upravljanje ID-jev oddelkov iW Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika. Združljivost s platformo uniFLOW z odjemalcem za prijavo naprav uniFLOW za SFP MEAP
Združljivost z operacijskimi sistemi	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server®2019/ Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Server® 2003R2/Server® 2003 Različice Mac OS X 10.9.5 in novejše/Mac OS 10.14 in novejše Linux[7]/Citrix
POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše vse v enem	Kartuša 056L (5100 strani[8])[9] Kartuša 056 (10.000 strani[8])[9] Kartuša 056H (21.000 strani[8])[9]
DODATNA OPREMA/ MOŽNOSTI	
Elementi	Podajalnik papirja PF – C1 (kaseta za 550 listov) x 3 Kartica SD – C1 (kartica SD s pomnilnikom 8 GB) Komplet za tiskanje črtnih kod – F1 (omogoča zmožnost tiskanja črtnih kod)[10] Komplet pisav PCL – C1 (omogoča zmožnost tiskanja Unicode v sistemu SAP in podpira pisavo Andale)[10] MiCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) Micard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) Navadni podstavek vrsta V2 Navadni podstavek vrsta AB1

Opombe:

[1] Zahtevana je nastavitev na hitri način.

[2] Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.

[3] Zahteva se dodatna oprema – kartica SD – C1.

[4] Dodatna oprema – potreben je komplet za tiskanje črtnih kod – F1.

[5] Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.

[6] Samo podprti ukazi. Potreben je gonilnik drugega proizvajalca ali neposredno tiskanje iz aplikacije.

[7] Samo spletna distribucija. Gonilnik bo na voljo v drugi polovici leta 2019.

[8] Glede na ISO/IEC 19752.

[9] Tiskalniku je priložena kartuša 056L za 5100 listov.

[10] Kompleta za tiskanje črtnih kod – F1 in kompleta pisav PCL – C1 ni mogoče namestiti istočasno.

[11] V skladu s standardom US ENERGY STAR® 2.0.

Canon

ENOFUNKCIJSKI ČRNO-BELI LASERSKI TISKALNIK Z VISOKIMI HITROSTMI TISKANJA

Zagotovite si velike hitrosti tiskanja s kompaktnim enofunkcijskim črno-belim laserskim tiskalnikom

PODROBNOSTI O IZDELKU:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS LBP325x EU SFP	3515C004AA	4549292133851

DODATNA OPREMA:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Podajalnik papirja PF – C1	0865C001AA	4549292050691
KOMPLET PISAV PCL – C1	0643A029AA	4549292048612
Kartica SD – C1	0655A004AA	4549292051452
Komplet za tiskanje črtnih kod – F1	0660A018AA	4960999689562
Navadni podstavek vrsta V2	2223C040AA	8714574664118
Navadni podstavek vrsta AB1	5511C002AA	8714574668741

POTROŠNI MATERIAL:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Kartuša 056L	3006C002AA	4549292136173
Kartuša 056	3007C002AA	4549292136197
Kartuša 056H	3008C002AA	4549292136210

IZBIRNA DODATNA OPREMA

Kasetni podajalni modul PF-C1

- Dodatna kaseta za 550 listov, tiskalniku lahko dodate 3 enote

KARTICA SD – C1

- 8 GB pomnilniška kartica SD

Komplet za tiskanje črtnih kod – F1

- Namesti pisave za črtne kode za tiskanje črtnih kod. Temu kompletu, ki ga prejmete v elektronski obliki, je priloženo potrdilo za licenčni dostop za aktivacijo.

Komplet pisav PCL C1

- Omogoča tiskanje Unicode v sistemu SAP in podpira pisavo Andale.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition