HITRI ENONAMENSKI BARVNI TISKALNIKI Z VELIKIM NABOROM FUNKCIJ SO POPOLNA REŠITEV ZA MAJHNE PISARNE

Družina i-SENSYS LBP660
Hitro in izjemno učinkovito barvno tiskanje s kompaktnimi enonamenskimi laserskimi tiskalniki, ki ponujajo številne prednosti, kot nalašč za majhne pisarne.

NADZOR
Univerzalni upravitelj prijav

VISOKA HITROST TISKANJA
27 strani A4 na minuto, enostransko

Touch Panel

INTUITIVNI GUMBI
12,7-centimetrski zaslon na dotik

KNJIŽNICA PROGRAMOV
Prilagodljiva aplikacija na zaslonu

VARNOST
Sprostitev dokumenta s kodo PIN

STORILNOST
Samodejno obojestransko tiskanje

Prilagodljivost

Canonove tiskalnike SENSYS LBP664Cx odlikuje knjižnica programov, ki omogoča avtomatizacijo in pospešitev vsakodnevnih opravil in je dodaten korak k večji učinkovitosti. Shranjene obrazce, predloge in druge osnovne dokumente lahko natisnete že z dotikom gumba. Knjižnica programov omogoča ustvarjanje lastnega ohranjevalnika zaslona za stanje pripravljenosti, ki lahko uporabnikom prikazuje pomembna sporočila. Za dodaten dvig storilnosti pa družina LBP660 ponuja priročne nove funkcije aplikacij.

Mobilna povezava

Lastniki malih in srednje velikih podjetij ter njihovi zaposleni na poti potrebujejo mobilen dostop do tiskanja in skeniranja prek poljubne naprave. Z modeli Canonovih tiskalnikov i-SENSYS LBP660, ki ponujajo številne možnosti mobilne povezave, vključno s podporo za storitve AirPrint (iOS) in Mopria (Android), vas od natisa loči le dotik gumba. Tiskalnike odlikujejo tudi številna orodja in možnosti za poenostavitev mobilnega tiskanja z aplikacijo Canon PRINT Business.

Višje hitrosti tiskanja

Lastniki malih podjetij si ne morejo privoščiti, da bi izgubljali čas, zato je Canon zasnoval družino izredno hitrih tiskalnikov i-SENSYS LBP660 z bliskovito hitrim tiskanjem do 27 enostranskih strani A4 na minuto. Napredni mehanizem v tiskalnikih zagotavlja kakovosten natis pri vseh hitrostih, da se lahko vedno zanesete na odlične rezultate.

Intuitiven zaslon na dotik

Enostavno upravljanje. Canonove tiskalnike i-SENSYS LBP664Cx odlikuje 12,7-centimetrski barvni zaslon LCD na dotik, ki omogoča uporabo funkcij z dotikom gumba. Namestitev je hitra in enostavna, pregledna zasnova pa zagotavlja povsem preprosto upravljanje.

TABELA S SPECIFIKACIJAMI MODELOV V PONUDBI

	LBP663Cdw	LBP664Cx
Hitrost tiskanja A4	27 strani na minuto	27 strani na minuto
Tiskanje z varnostno kodo PIN	●	●
Samodejno obojestransko tiskanje	●	●
Zaslon	5-vrstični zaslon LCD	12,7-centimetrski barvni zaslon na dotik
Univerzalni upravitelj prijav/združljivost s sistemom uniFLOW		●
Knjižnica programov		●

IZBIRNA DODATNA OPREMA

Kasetni podajalni modul – AF1

- Dodatna kaseta za 550 listov papirja, 1 enoto lahko dodate glavni enoti.

Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E (na voljo za LBP664Cx)

- Namesti pisave za črtne kode za tiskanje črtnih kod. Temu kompletu, ki ga prejmete v elektronski obliki, je priloženo potrdilo za licenčni dostop za aktivacijo.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina i-SENSYS LBP660

TISKALNI MEHANIZEM	
Hitrost tiskanja	Enostransko: Do 27 strani na minuto (A4) Do 49 strani na minuto (A5 – ležeče) Obojestransko: do 24,5 slike na minuto (A4)
Način tiskanja	Barvno tiskanje z laserskim žarkom
Ločljivost tiskanja	Do 600 × 600 dpi
Kakovost tiskanja s tehnologijo izboljšave slike	Do 1200 × 1200 dpi
Čas ogrevanja	Približno 13 sekund po vklopu ali hitreje
Čas tiskanja prve strani	Barvno: približno 8,6 sekunde ali manj Črno-belo: približno 7,7 sekunde ali manj
Priporočena mesečna naklada	Od 750 do 4.000 strani na mesec
Delovni cikel	Najv. 50.000 strani na mesec[1]
Robovi natisa	5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno
Funkcije naprednega tiskanja	LBP663Cdw: Varno tiskanje Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF) Podpora za Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business LBP664Cx: Varno tiskanje Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF) Tiskanje črtnih kod[2] Touch & Print (NFC) Podpora za Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business
DELO Z MEDIJI	
Vhod papirja (standardno)	Kaseta za 250 listov Večnamenski pladenj za 50 listov
Vhod papirja (izbirno)	Kaseta za 550 listov
Izhod papirja	150 listov
Vrste medijev	Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, barvni papir, premazani papir, nalepke, razglednice, ovojnice
Velikosti medijev	Kaseta (standardno): A4, A5, A5 (ležeče), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, ovojnica (COM10, DL, C5), velikosti po meri: najm. 100 × 148 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm Večnamenski pladenj: A4, A5, A5 (ležeče), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, indeksna kartica, ovojnica (COM10, DL, C5, Monarch), velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm Kaseta (izbirno): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, ovojnica (COM10, DL, C5), velikosti po meri: najm. 100 × 148 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm
Teža medijev	Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 163 g/m² (do 200 g/m² pri svetlečem papirju) Večnamenski pladenj: od 60 do 176 g/m² (do 200 g/m² pri svetlečem papirju)
Obojestransko tiskanje	Samodejno Kaseta (standardna in izbirna): A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Velikosti po meri: najm. 176 × 250 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm Od 60 do 200 g/m²
OSNOVNE LASTNOSTI	
Zahteve napajanja	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Poraba	Največ: približno 1.380 W ali manj Aktivno tiskanje: približno 470 W V stanju pripravljenosti: približno 17,0 W ali manj Mirovanje: približno 0,6 W ali manj Vrednost TEC (običajna poraba električne energije): DRUŽINA i-SENSYS LBP660 = 1,0 kWh/teden[8] Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Raven hrupa	Zvočna moč[3] Med delovanjem: enostransko 63 dB ali manj/obojestransko 64 dB ali manj V stanju pripravljenosti: 42 dB ali manj Hrupnost[3] Med delovanjem: enostransko 48 dB/obojestransko 49 dB V stanju pripravljenosti: 28 dB
Mere (Š × G × V)	LBP663Cdw: 437 mm × 469 mm × 313 mm LBP664Cx: 476 mm × 469 mm × 379 mm
Teža	LBP663Cdw: približno 20,7 kg LBP664Cx: približno 21,2 kg
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C (od 50 do 86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Nadzorna plošča	LBP663Cdw: 5-vrstični zaslon LCD, 3 indikatorji LED (opravilo, napaka, varčevanje z energijo), gumbi, številska tipkovnica z 10 tipkami LBP664Cx: 12,7-centimetrski barvni zaslon LCD na dotik
KRMILNIK	
Hitrost procesorja	800 MHz × 2
Pomnilnik	1 GB
Jeziki tiskalnika	UFRII, PCL5c[4], PCL6, Adobe® PostScript
Pisave	LBP663Cdw: 45 pisav PCL, 136 pisav PS LBP664Cx: 93 pisav PCL, 136 pisav PS
Vmesnik in povezljivost	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct
Programska oprema in upravljanje tiskalnika	LBP663Cdw: Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) Upravljanje ID-jev oddelkov Orodje za stanje tonerja iW Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika. LBP664Cx: Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) Upravljanje ID-jev oddelkov Orodje za stanje tonerja iW Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika. Univerzalni upravitelj prijav/združljivost s sistemom uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW Knjižnica programov
Združljivost z operacijskimi sistemi	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/ Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 različice Mac OS X 10.9.5 in novejše/Mac OS 10.14 in novejše Linux[5]/Citrix
POTROŠNI MATERIAL:	
Kartuše vse v enem	Črna kartuša 055 (2.300 strani[6])[7] Črna kartuša 055 H (7.600 strani[6])[7] Cijan kartuša 055 (2.100 strani[6])[7] Cijan kartuša 055 H (5.900 strani[6])[7] Magenta kartuša 055 (2.100 strani[6])[7] Magenta kartuša 055 H (5.900 strani[6])[7] Rumena kartuša 055 (2.100 strani[6])[7] Rumena kartuša 055 H (5.900 strani[6])[7]
DODATNA OPREMA/ MOŽNOSTI	
Elementi	Podajalni modul CST – AF1 (kaseta za 550 listov) Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E Komplet dodatka za kartico MiCard – B1

Opombe:

[1] Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.
[2] Potrebna je dodatna oprema – komplet za tiskanje črtnih kod – E1E.
[3] Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.
[4] Samo podprti ukazi. Potreben je gonilnik drugega proizvajalca ali neposredno tiskanje iz aplikacije.
[5] Samo spletna distribucija.
[6] Glede na ISO/IEC 19798.
[7] Tiskalniku je priložena začetna kartuša (črna: za 1200 strani, C/M/R: 1200 strani).
[8] V skladu s standardom US ENERGY STAR® 2.0.

HITRI ENONAMENSKI BARVNI TISKALNIKI Z VELIKIM NABOROM FUNKCIJ SO POPOLNA REŠITEV ZA MAJHNE PISARNE

Hitro in izjemno učinkovito barvno tiskanje s kompaktnimi enonamenskimi laserskimi tiskalniki, ki ponujajo številne prednosti, kot nalašč za majhne pisarne.

PODROBNOSTI O IZDELKU:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS LBP663Cdw	3103C008AA	4549292122060
i-SENSYS LBP664Cx	3103C001AA	4549292121995

DODATNA OPREMA:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Kasetni podajalni modul – AF1	0732A032AA	4549292077278
Komplet dodatka za kartico MiCard – B1	5146B002AA	4549292027235
Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E	5143B002AA	Ni na voljo (elektronska dostava)

POTROŠNI MATERIAL:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Črna kartuša 055	3016C002AA	4549292124699
Črna kartuša 055 H	3020C002AA	4549292124842
Rumena kartuša 055	3013C002AA	4549292124606
Rumena kartuša 055 H	3017C002AA	4549292124729
Magenta kartuša 055	3014C002AA	4549292124637
Magenta kartuša 055 H	3018C002AA	4549292124767
Cijan kartuša 055	3015C002AA	4549292124668
Cijan kartuša 055 H	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition