Canon i-SENSYS LBP852Cx

HITER BARVNI LASERSKI TISKALNIK A3 S ŠTEVILNIMI FUNKCIJAMI ZA VISOKOKAKOVOSTNE NATISE

Vsestranski in učinkovit enofunkcijski tiskalnik, ki ponuja širok nabor možnosti tiskanja

Visoka zmogljivost v majhnem ohišju

- Kompaktna naprava, primerna kot namizni tiskalnik z zmogljivostjo 650 listov, kot prostostoječa pa ima zmogljivost povečano na 2850 listov

Hitri in kakovostni natisi

- Hitrosti tiskanja do 36 strani na minuto (A4), standardno nudi visokokakovostne natise v načinu živih barv

Vsestranska obdelava medijev

- Zmožnost tiskanja v več oblikah, vključno s tiskanjem plakatov, in podpora medijev s težo do 300 g/m²

Združljiv s Canonovo programsko opremo PosterArtist Lite

- Idealno za tržne ekipe v podjetju, saj nudi izboljšane možnosti ustvarjanja in snovanja

Opremljen z zanesljivo zaščito

- S preverjanjem pristnosti uporabnika, zaščito omrežja in dokumentov s šifriranjem podatkov ter funkcijo za brisanje pomnilniške kartice, kar zagotavlja maksimalno zaščito podatkov

PRODUKTIVNOST

NADZOR IN VZDRŽEVANJE

KOMPAKTNA ZASNOVA

UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

VARNOST

Canon i-SENSYS LBP852Cx

Podatki na kratko:

Hitrost tiskanja (A4/A3)	36/18 strani na minuto
Zaslon	5-vrstični zaslon LCD, številska tipkovnica z 10 tipkami
Samodejno obojestransko tiskanje	Standardno
Pomnilnik standardno/izbirno	1 GB/8 GB
PDL	UFRII, PCL 5e, Adobe© PostScript
Povezljivost	LAN, USB
Teže medijev	60–300 g/m^2
Velikost natisnjenih plakatov (Š x D)	200–297 mm × 457–1200 mm
Podajanje papirja (standardno)	650 listov
Podajanje papirja (največ)	2850 listov

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Canon i-SENSYS LBP852Cx

TISKALNI MEHANIZEM

Hitrost tiskanja	Enostransko: do 36 strani na minuto (A4) do 18 strani na minuto (A3) Obojestransko: do 36 strani na minuto (A4), 12,6 strani na minuto (A3)
Način tiskanja	Barvno tiskanje z laserskim žarkom
Ločljivost tiskanja	600 × 600 dpi
Kakovost tiskanja s tehnologijo izboljšave slike	Do 9600 x 600 dpi
Čas ogrevanja	Pribl. 34 sekund ali manj ob vklopu napajanja Pribl. 2 sekundi ali manj po vklopu (hitri način)[1]
Čas tiskanja prve strani	Barvno: približno 7,4 sekunde Črno-belo: približno 6,7 sekunde
Priporočena mesečna naklada	Od 2500 do 7500 strani na mesec
Naklada tiskanja	
Delovni cikel	120.000 strani
Robovi natisa	5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno
Napredno tiskanje	Varno tiskanje
Funkcije	Tiskanje s pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Podpora za Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business, Windows10® Mobile Print

DELO Z MEDIJI

Vhod papirja (standardno)	Kaseta za 550 listov Večnamenski pladenj za 100 listov
Vhod papirja (izbirno)	3 kasete za 550 listov Podstavek za kasete z dvema pladnjema za 1100 listov Možnost 1: kaseta za 550 listov x 3 (vključno s standardno kaseto), Podstavek za kasete z dvema pladnjema za 1100 listov Možnost 2: kaseta za 550 listov x 4 (vključno s standardno kaseto)
Izhod papirja	200 listov
Vrste medijev	Večnamenski pladenj: navadni papir, reciklirani papir, težki papir, premazani papir, grobi papir, nalepke, razglednice, ovojnice Kaseta: navadni papir, reciklirani papir, težki papir, grobi papir, nalepke Obojestransko: navadni papir, reciklirani papir, težki papir, premazani papir, grobi papir
Velikosti medijev	Kaseta (standardno): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (ležeče), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Velikost po meri – širina: od 148 do 297 mm, dolžina: od 148 do 431,8 mm Večnamenski pladenj: A3, B4, A4, B5, A5, A5 (ležeče), A6, 12 x 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, kartotečne kartice Velikost po meri – širina: od 64 do 320 mm, dolžina: od 120 do 457,2 mm Plakati – širina: od 200 do 297 mm, dolžina: od 457,3 do 1200 mm Kaseta (izbirno): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (ležeče), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Velikost po meri – širina: od 148 do 297 mm, dolžina: od 148 do 431,8 mm
Teža medijev	Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 256 g/m² Večnamenski pladenj: od 60 do 300 g/m² (razen za premazani papir) Od 100 do 220 g/m² (premazani papir)
Obojestransko tiskanje	A3, B4, A4, B5, A5, A5R, 12 x18, LDR, Legal, Letter, EXE, FLS, K8, K16 Velikosti po meri – najmanj 148 × 320 mm, najv. 148 × 457,2 mm Od 60 do 163 g/m² (razen za premazani papir) Od 100 do 220 g/m² (premazani papir)

OSNOVNE FUNKCIJE

Zahteve napajanja	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Poraba	Največ: pribl. 1500 W Stanje pripravljenosti: približno 50 W Način mirovanja: približno 2 W Običajna poraba električne energije (TEC): 1,6 kWh/teden (230 V)[8] Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Raven hrupa	Raven hrupa[3]: Med delovanjem: enostransko 52 dB ali manj/ obojestransko 51 dB ali manj V stanju pripravljenosti: 30 dB Zvočna moč[2]: Med delovanjem: 71,9 dB V načinu pripravljenosti: neslišno[2]
Mere (Š × G × V)	556 mm × 608 mm × 403 mm
Teža	Glavna enota: približno 45 kg Glavna enota + podajalnik papirja PF-G1 × 2 + podajanje iz kasete Enota AU1: pribl. 88 kg
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C (od 50 do 86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Nadzorna plošča	5-vrstični zaslon LCD, 3 indikatorji LED (opravilo, napaka, varčevanje z energijo), gumbi, številska tipkovnica z 10 tipkami

KRMILNIK

Hitrost procesorja	528 MHz + 264 MHz
Pomnilnik	1 GB
Jeziki tiskalnika	UFRII, PCL 5e[4], PCL6, Adobe® PostScript
Pisave	105 pisav PCL, 136 pisav PS
Vmesnik in povezljivost	USB 2.0 Hi-Speed × 1, USB 2.0 × 3, 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000Base-T
Programska oprema in upravljanje tiskalnika	Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) Upravljanje ID-jev oddelkov Konzola za upravljanje iW: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika Združljivost s platformo uniFLOW z odjemalcem za prijavo naprav uniFLOW za SFP MEAP.
Združljivost z operacijskimi sistemi	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/ Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/ Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Različice Mac OS X 10.9.5 in novejše/Mac OS 10.14 in novejše, Linux[5]

POTROŠNI MATERIAL

Kartuše vse v enem	Črna kartuša s tonerjem 059H (15.500 strani[6])[7] Cijan/magenta/rumena kartuša s tonerjem 059H (13.500 strani[6])[7] Kartuša z bobnom 053 (70.000 strani[6])[7] Škatla za odpadni toner WT-C1 (100.000 strani)

DODATNA OPREMA/ MOŽNOSTI

Elementi	Kartica SD – C1 (kartica SD s pomnilnikom 8 GB) Komplet za tiskanje črtnih kod – F1 (omogoča zmožnost tiskanja črtnih kod) Komplet pisav PCL – C1 (omogoča tiskanje Unicode v sistemu SAP in podpira pisavo Andale) MiCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) Micard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) Podajalnik papirja PF-G1 Kasetna podajalna enota – AU1 Škatla za odpadni toner WT-C1

Opombe:

[1] Zahtevana je nastavitev na hitri način.

[2] Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.

[3] Neslišno pomeni, da je emisija hrupa za osebo v bližini nižja od absolutnega standarda za hrup v skladu s standardom ISO 7779.

[4] Gonilnik Canon PCL5e ni priložen, naprava pa podpira ukaze PCL5e.

[5] Spletna distribucija je na voljo samo od decembra 2019.

[6] Glede na ISO/IEC 19798

[7] Tiskalniku je priložena začetna kartuša (črna: 7000 strani, cijan/magenta/rumena: 5000 strani), kartuša z bobnom (70.000 strani)

[8] V skladu s standardom US ENERGY STAR® različice 2.0.

Canon

Canon i-SENSYS LBP852Cx

PODROBNOSTI O IZDELKU:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS LBP852Cx	1830C007AA	4549292148473

DODATNA OPREMA:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Podajalnik papirja PF-G1	1834C001AA	4549292081756
Kasetna podajalna enota – AU1	1834C002AA	4549292084931
Škatla za odpadni toner WT-C1	1834C003AA	4549292096767
Kartica SD – C-1 (kartica s pomnilnikom 8 GB)	0655A004AA	4549292051452
Komplet za tiskanje črtnih kod – F1	0660A018AA	4960999689562
KOMPLET PISAV PCL – C1	0643A029AA	4549292048612

POTROŠNI MATERIAL:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Kartuša s tonerjem 059 H Y	3624C001AA	4549292137101
Kartuša s tonerjem 059 H M	3625C001AA	4549292137118
Kartuša s tonerjem 059 H C	3626C001AA	4549292137125
Kartuša s tonerjem 059 H Bk	3627C001AA	4549292137132
Kartuša z bobnom 053	2178C001AA	4549292089257

Za Canon i-SENSYS LBP852CX so morda na voljo druga dodatna oprema in možnosti programske opreme, ki niso navedene zgoraj. Za najnovejše informacije o teh se obrnite na prodajnega predstavnika družbe Canon.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition