Serija imageRUNNER 2700

ROBUSTNI, ZANESLJIVI IN IZJEMNO UČINKOVITI ČRNO-BELI VEČNAMENSKI TISKALNIKI VELIKOSTI A3

GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE

POKROV KOPIRNEGA STEKLA – Z

- skeniranje enega dokumenta

NOTRANJA SORTIRKA – L1

- kapaciteta 2 pladnjev in 545 listov
- vogalno in dvojno spenjanje do 50 listov (80 g/m²)
- podpira ekonomično spenjanje 8 listov (80 g/m²) in spenjanje na zahtevo 40 listov (80 g/m²)

iR 2725i

iR 2730i **iR2745i**

UNIFLOW ONLINE

- naročnina v oblaku za tiskanje dokumentov in upravljanje zajemanja v sami napravi

PROTIMIKROBNA PLAST (IZBIRNO)

- visokokakovostna plast ščiti pred koronavirusom in škodljivimi bakterijami skozi celotno življenjsko dobo naprave
- listi različnih velikosti, ki so oblikovani tako, da ustrezajo najpogostejšim stičnim točkam naprave

NOTRANJI DVOSTRANSKI PLADENJ – M1

- loči kopije, natise in fakse
- omogoči drugi notranji izhodni pladenj
- podpira izbirni notranji luknjač za 2/4 luknje – D1 in notranji luknjač za 4 luknje – D1

KASETNA PODAJALNA ENOTA – AW1

- podpira velikosti do A3
- teža medija 52–256 g/m²
- 2 x 550 listov (80 g/m²)

NAVADNI PODSTAVEK TYPE – S3

- dvigne napravo brez dodatnih medijev

HITRI SPENJALNIK – B1 (IZBIRNO)

- zmogljivost: 2–50 listov (90 g/m²)
- kartuša P1 – 5.000 sponk za ponovno polnjenje

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti se obrnite na spletni konfigurator izdelka ali se posvetujte s prodajalcem.

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija imageRUNNER 2700

GLAVNA ENOTA	
Vrsta naprave	Črno-bela laserska večnamenska naprava za velikost listov A3
Osnovne funkcije	Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in izbirna funkcija faksa
Procesor	Procesor Dual Core 1 GHz
Nadzorna plošča	17,8 cm (7-palčni) barvni zaslon TFT LCD WSVGA na dotik
Pomnilnik	2,0 GB RAM-a
Prostor za shranjevanje	64 GB eMMC (razpoložljivost prostora 30 GB)
Povezava vmesnika	OMREŽJE Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, brezžično omrežje LAN (IEEE 802.11 b/g/n) OSTALO Standardno: 2 × USB 2.0 (gostitelj), 1 × USB 2.0 (naprava)
Kapaciteta oskrbovanja s papirjem (A4, 80 g/m²)	Standardno: 1200 listov Največ:2300 listov (s kasetno podajalno enoto – AW1)
Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m²)	Standardno: 250 listov Največ: 645 listov (z notranjo sortirko – L1 in pladnjem za kopiranje – T2)
Končna obdelava dokumentov	Zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje, luknjanje, varčno spenjanje, spenjanje na zahtevo * Možnosti končne obdelave dokumentov se razlikujejo in so odvisne od povezanih možnosti.
Podprte vrste medijev	Kaseta v glavnem ohišju (zgoraj/spodaj): Tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, kopirni, nalukanjani, s tiskano glavo, razglednice Večnamenski pladenj: Tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, kopirni, nalukanjani, s tiskano glavo, razglednice, nalepke, premazani papir, kopirni papir
Podprte velikosti medijev	Zgornja kaseta: Standardna velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5 Velikost po meri: od 105,0 x 148,0 mm do 297,0 x 215,9 mm Spodnja kaseta: Standardna velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10*, Monarch*, DL* *Zahteva nastavek ovojnic A. Velikost po meri: od 105 x 148 mm do 304,8 x 457,2 mm Večnamenski pladenj: Standardna velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10, Monarch, ISO-C5, DL Velikost po meri: od 98,4 × 139,7 mm do 320,0 × 457,3 mm Velikost ovojnic: od 98,0 × 98,0 mm do 320,0 × 457,2 mm
Podprte teže medijev	Kaseta v glavnem ohišju (zgornja/spodnja): od 52 do 256 g/m² Večnamenski pladenj: od 52 do 300 g/m²* *Podprta teža papirja s kompletom za prilagajanje medijev – A1: 60–300 g/m2. Obojestransko: 52 do 220 g/m²
Čas ogrevanja (Način za hitri zagon: vklopljen)	4 sekunde ali manj* * Čas od vklopa naprave do prikaza ikone za kopiranje in ko je na zaslonu na dotik omogočeno upravljanje. Po načinu mirovanja: 10 sekund ali manj Po vklopu: 10 sekund ali manj* *Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja).
Mere (Š × G × V)	2745i: 565 × 687 × 891 mm 2730i: 565 × 693 × 877 mm 2725i: 565 × 693 × 877 mm (z DADF-AZ1) 565 × 659 × 788 mm (s pokrovom kopirnega stekla Z)
Prostor za namestitev (Š × G)	Osnovno: 978 × 1.089 mm (s pokrovom kopirnega stekla Z + odprtimi desnimi vratci in večnamenskim pladnjem + odprto kaseto za papir) Popolna opremljenost: 1.286 × 1.116 mm (z DADF-BA1 + iztegnjenim pladnjem notranje sortirke + najbolj iztegnjenim podaljškom pladnja za kopiranje – T2 + odprto kaseto za papir)
Teža	2745i: 65 kg 2730i: 64 kg 2725i: 64 kg (z DADF-AZ1) 58 kg (s pokrovom kopirnega stekla Z)
TEHNIČNI PODATKI TISKANJA	
Hitrost tiskanja (ČB)	iR2745i: Enostransko: do 45 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R*), do 22 strani na minuto (A3), do 32 strani na minuto (A4R) iR2730i: Enostransko: do 30 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 15 strani na minuto (A3), do 20 strani na minuto (A4R) iR2725i: Enostransko: do 25 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 15 strani na minuto (A3), do 20 strani na minuto (A4R)
Ločljivost tiskanja (dpi)	1200 × 1200
Jeziki za opis strani	Standardno: UFRII, PCL6. Izbirno: Adobe® PostScript3
Neposredno tiskanje	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
Tiskanje iz mobilnih naprav in programi v oblaku	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online in združljivost z Universal Print podjetja Microsoft Na voljo je široka paleta rešitev programske opreme, ki omogoča tiskanje iz mobilnih naprav in storitev v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za dodatne informacije se obrnite na prodajnega predstavnika.
Standardno tiskanje z operacijskim sistemom	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 ali novejša različica), iOS (15.2 ali novejša različica), iPadOS
Pisave	Pisave PS: 136 romanskih Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andalé Mono WTJ/K/S/T[*1] (japonščina/korejščina/ poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave za črtno kodo[*2] *1 Potreben je dodatni komplet mednarodnih pisav PCL – A1. *2 Potreben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod – D1.
Funkcije tiskanja	Varno tiskanje, varni vodni žig, glava/noga, postavitev strani, obojestransko tiskanje, mešane velikosti/ usmerjenosti papirja, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljena zaustavitev tiskanja, datum tiskanja, načrtovano tiskanje, tiskanje s spletnim tiskalnikom
Operacijski sistem	UFRII: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/ Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 ali novejši) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/ Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/ Server2022, Mac OS X (10.11 ali novejši) PPD: Windows® 8,1/10/11, Mac OS X (10.11 ali novejša različica)
TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU	
Hitrost kopiranja	iR2745i: Enostransko: do 45 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R*), do 22 strani na minuto (A3), do 32 strani na minuto (A4R) iR2730i: Enostransko: do 30 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 15 strani na minuto (A3), do 20 strani na minuto (A4R) iR2725i: Enostransko: do 25 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 15 strani na minuto (A3), do 20 strani na minuto (A4R)
Čas prvega natisa (A4)	iR2745i: 5,3 sekunde iR2730i: 7,0 sekunde iR2725i: 7,0 sekunde
Ločljivost kopiranja (dpi)	600 x 600
Več kopij	Do 9999 kopij
Gostota kopiranja	Samodejno ali ročno (9 stopenj)
Povečava	Spremenljiva povečava: od 25 do 400 % (v korakih po 1 %) Prednastavljeno pomanjšanje/povečanje: 25 %, 50 %, 70 %, 100% (1 : 1), 141 %, 200 %, 400 %
Funkcije kopiranja	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavitev gostote, izbira vrste izvirnika, način prekinitve, dve strani knjige, dvostranski izvirnik, sortiranje, zasnova opravila, N na 1, izvirniki različnih velikosti, ostrina, brisanje okvirja, kopiranje osebne izkaznice, preskoči prazne strani, izvirnik poljubne velikosti, barvni način, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja
TEHNIČNI PODATKI O SKENIRANJU	
Vrste izbire	iR2745i: standardni podajalnik dokumentov DSPD – BA1 iR2730i: standardni podajalnik dokumentov DSPD – AZ1 iR2725i: standardni podajalnik dokumentov DSPD – AZ1 ali izbirni pokrov kopirnega stekla Z
Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m²)	DADF – BA1: do 100 listov DADF – AZ1: do 50 listov
Sprejemljivi izvirniki in teže	Kopirno steklo: listi, knjige in tridimenzionalni predmeti Teža medijev za podajalnik dokumentov: DSPD – BA1: Enostransko skeniranje: od 38 do 128 g/m² (črno-belo), od 64 do 128 g/m² (barvno) Dvostransko skeniranje: od 50 do 128 g/m² (črno-belo), od 64 do 128 g/m² (barvno) DSPD – AZ1: Enostransko skeniranje: od 38 do 128 g/m² (čb/barvno) Dvostransko skeniranje: od 52 do 128 g/m² (čb/barvno)
Podprte velikosti medijev	Najv. velikost stekla za skeniranje: 297,0 x 431,8 mm DSPD – BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Velikost po meri: od 139,7 x 128,0 mm do 297,0 x 431,8 mm DSPD – AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Velikost po meri: od 128,0 × 148,0 mm do 297,0 × 431,8 mm
Hitrost skeniranja (slike na minuto: ČB/B; A4)	DSPD – BA1: Enostransko skeniranje: 70/70 (300 x 300 dpi, pošiljanje), 51/51 (600 × 600 dpi, kopiranje) Dvostransko skeniranje: 35/35 (300 x 300 dpi, pošiljanje), 25,5/25,5 (600 × 600 dpi, kopiranje) DSPD – AZ1: Enostransko skeniranje: 35/25 (300 × 300 dpi, pošiljanje), 25 (čb; 600 × 600 dpi, kopiranje) Dvostransko skeniranje: 12/8 (300 × 300 dpi, pošiljanje), 8 (čb; 600 × 600 dpi, kopiranje)
Ločljivost skeniranja (dpi)	Skeniranje za kopiranje: 600 × 600 Skeniranje za pošiljanje: (potisno) 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (omrežno) 600 x 600 Skeniranje za pošiljanje faksov: 600 × 600
Tehnični podatki o omrežnem skeniranju	Colour Network ScanGear2. Za operacijske sisteme, ki podpirajo TWAIN ali WIA: Windows® 8.1/10/11/ Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/ Server 2022
Način skeniranja	Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje v omrežje, skeniranje na pomnilniški ključ USB, skeniranje v mobilno napravo, skeniranje v oblak (uniFLOW Online/ Online Express)

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija imageRUNNER 2700

TEHNIČNI PODATKI O POŠILJANJU	
Cilj	Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV Izbirno: Super G3 FAX
Imenik	LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)
Ločljivost pošiljanja (dpi)	Potisno skeniranje: do 600 x 600 Omrežno skeniranje: do 600 × 600
Protokol za komunikacijo	FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/iFax: SMTP (pošiljanje), POP3 (prejemanje)
Oblika zapisa datoteke	Standardno: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, PDF/A-1b, šifrirana), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja), PDF/XPS (podpis naprave), Office Open XML (PowerPoint, Word) Izbirno: PDF (zaznava in glajenje), PDF/XPS (podpis uporabnika) *Samo enostransko.
Komplet za pošiljanje dokumentov	Izbira vrste izvirnika, dvostranski izvirnik, dve strani knjige, izvirniki različnih velikosti, nastavitev gostote, ostrina, brisanje okvirja, zasnova opravila, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravilu, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvirne vsebine
TEHNIČNI PODATKI O FAKSU	
Izbirno/standardno	Izbirno za vse modele
Največje število linij za povezavo	1
Hitrost modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Način stiskanja	MH, MR, MMR, JBIG
Ločljivost (dpi)	200 × 100 dpi (standardno), 200 × 200 dpi (fino), 200 × 400 dpi (izredno fino), 400 × 400 dpi (ultra fino)
Velikost pošiljanja/zajema	Pošiljanje: A3, A4, A4R, A5[1], A5R[1], B4, B5[*2], B5R[*1] Prejemanje: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R [*1] Poslano v velikosti A4. [*2] Poslano na kratke razdalje v velikosti B4.
Pomnilnik faksa	Do 30.000 strani (2000 opravil)
Hitro izbiranje	Najv. 200
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 199 izbiranj
Zaporedno oddajanje	Najv. 256 naslovov
Rezervni pomnilnik	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljatelja (TTI), izbira telefonske linije (pri pošiljanju faksa), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, žig končne obdelave, obvestilo o končanem opravilu, poročilo o oddaji, prekinjen prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje podnaslova/gesla, zaupni predal
TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU	
Pomnilniški medij	Pomnilnik USB
TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI	
Preverjanje pristnosti in Nadzor dostopa	Preverjanje pristnosti uporabnikov (slikovna prijava, prijava s sliko in kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava prek funkcije, mobilna prijava), preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (prijava z ID oddelka in kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online Express (prijava s kodo PIN, slikovna prijava, prijava s sliko in kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava z ID oddelka in kodo PIN, prijava prek funkcije), sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa).
Varnost dokumentov	Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, vsiljena zaustavitev tiskanja, uniFLOW Secure Print[*1]), prejemanje varnosti podatkov (nabiralnik za zaupne fakse samodejno posreduje prejete dokumente), varnost skeniranja (šifriran PDF, PDF/XPS s podpisom naprave, PDF/XPS[*2] s podpisom uporabnika), varnost pošiljanja podatkov (omejena funkcija pošiljanja e-pošte/datotek, potrditev številke faksa, dovoljenje/omejitev za prenos gonilnikov faksov, dovoljenje/omejitev za pošiljanje iz zgodovine, podpora S/MIME) *[1]Zahteva izbirni program uniFLOW Online/uniFLOW. *[2] Zahteva izbirni komplet za pošiljanje dokumentov z elektronskim uporabniškim podpisom – C1.
Omrežna varnost	TLS 1.3, IPSec, preverjanje pristnosti IEEE802.1X, SNMP SNMPv3, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), dvojna omrežna podpora (žično/brezžično lokalno omrežje, žično lokalno omrežje/žično lokalno omrežje), omogočanje/onemogočanje (omrežne aplikacije, oddaljeni uporabniški vmesnik, vmesnik USB), ločevanje FAKS G3 od žičnega omrežja, vrata USB, ločevanje žičnega omrežja, "skeniranje in pošiljanje" – preprečevanje virusov v prejeti e-pošti
Varnost naprave	Standardna inicializacija shranjevanja, funkcija skritja dnevnika opravil, zaščita celovitosti programske opreme MFP, sistem za preverjanje ob zagonu, zaznavanje motenj delovanja
Upravljanje naprav in revidiranje	Skrbniško geslo, upravljanje z digitalnim potrdilom in ključem, nadzorni dnevnik, sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov), nastavitev varnostne politike
OKOLJSKE ZAHTEVE	
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C, Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti
Napajanje	EUR: 220–240 V, 50/60 Hz, 10 A

Poraba energije	Največ: pribl. 1.500 W Kopiranje (z neprekinjenim skeniranjem z DSPD): pribl. 666 W[*1] Stanje pripravljenosti: približno 28,1 W[*1] Način mirovanja: pribl. 1,0 W[*2] [1] Referenčna vrednost: izmerjena ena enota [2] 1,0 W zaradi določenih nastavitev ni na voljo v vseh okoliščinah. Vrednost TEC (običajna poraba električne energije)*: iR2745i: 0,53 kWh iR2730i: 0,37 kWh iR2725i: 0,31 kWh *Glede na Energy Star 3.0 v ZDA.
Ravni hrupa (ČB/B)	Raven zvočne moči (LWA,m) Med delovanjem (ČB) (enostransko) iR2745i: 6,4B, Kv 0,3B iR2730i: 6,0B, Kv 0,3B iR2725i: 6,1B, Kv 0,3B *Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017). Raven hrupa (LpAm) Ob napravi: Med delovanjem (ČB/B) (enostransko): iR2745i: 51 dB/49 dB iR2730i: 48 dB/47 dB iR2725i: 48 dB/47 dB *Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).
Standardi za varstvo okolja	Blue Angel
POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše s tonerjem	Toner C-EXV 63, črna
Toner (ocenjen izkoristek pri 6 % napolnjenosti)	30.000 strani
PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA	
Sledenje in poročanje	uniFLOW Online Express/izbirni uniFLOW Online* *Za več informacij si oglejte: uniFLOW Online Express (https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniflow_online_express_em_final_lr) uniFLOW Online (https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniflow-online/)
Orodja za oddaljeno upravljanje	iW Management Console E-vzdrževanje (eMaintenance) Sistem za posredovanje vsebine Programska oprema za daljinsko upravljanje
Programska oprema za skeniranje	ScanGear
MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA	
Kasetna podajalna enota – AW1	Kapaciteta papirja: 2 x 550 listov (1.100 listov) (80 g/m²) Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, kopirni papir, prosojnice, naluknjani, s tiskano glavo Velikosti papirja: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 105,0 x 148,0 mm do 304,8 x 457,2 mm Teža papirja: 52 do 256 g/m² Napajanje: iz glavne enote Mere (Š x G x V): 565 x 635 x 248 mm Teža: pribl. 16,0 kg
MOŽNOSTI IZHODA	
Notranji dvostranski pladenj – M1	Kapaciteta pladnja (za papir 80 g/m²) Zgornji pladenj: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 listov Spodnji pladenj (standardni pladenj): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: do 250 listov SRA3, A3, A4R, B4: do 100 listov Teža papirja: od 52 do 300 g/m² Mere (Š x G x V): 428 x 405 x 88 mm Teža: pribl. 0,7 kg
Pladenj za kopiranje – T2	Kapaciteta (za papir 80 g/m²): A4, A5R, B5, B5R: 100 listov A3, A4R in B4: 65 listov Mere (Š × G × V): 442 × 373 × 176 mm (pritrjeno na glavno enoto, ko je podaljšek pladnja iztegnjen) Teža: 0,5 kg
Notranja sortirka – L1	Zgornji pladenj: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: pribl. 45 listov Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listov A6R: 30 listov Ovojnica: 10 listov Teža papirja: od 52 do 300 g/m² Položaj spenjanja: vogal, dvojno Kapaciteta spenjalnika: A4, B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m²) A4R: 40 listov (od 52 do 90 g/m²) A3, B4: 30 listov (od 52 do 90 g/m²) Varčni spenjalnik: A3, A4, B4, B5:10 listov (od 52 do 64 g/m²) 8 listov (od 65 do 81,4 g/m²) 6 listov (od 82 do 105 g/m²) Spenjanje na zahtevo: pribl. 40 listov (80 g/m²) Mere (Š × G × V): 727 × 525 × 225 mm (pritrjeno na glavno enoto, ko je podaljšek pladnja iztegnjen) Teža: pribl. 9,1 kg

Notranji luknjač za 2/4 luknje – D1	(Zahteva enoto z notranjo sortirko – L1) Dve ali štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m² Podprta velikost papirja za luknjanje: dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R štiri luknje: A3, A4
Notranji luknjač za 4 luknje – D1	(Zahteva enoto z notranjo sortirko – L1) Štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m² Podprta velikost papirja za luknjanje: Štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO	
Bralniki kartic	CopyCard Reader-F1 Dodatek za bralnik kartic za kopiranje – H3 Dodatek za bralnik kartic za kopiranje IC – B4 Komplet z izbirnimi nastavki za bralnik A2
OSTALO	Pokrov kopirnega stekla Z
VARNOSTNE MOŽNOSTI	
Zaščita podatkov	Slikovna prijava – A1
MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA	
Dodatki za tiskanje	Komplet mednarodnih pisav PCL – A Tiskalni komplet PS – BT1 Komplet za tiskanje črtnih kod – D1
Možnosti pošiljanja	Komplet za splošno pošiljanje PDF-jev z možnostjo zaznave in glajenja – A1 Komplet za pošiljanje dokumentov z elektronskim uporabniškim podpisom – C1
Dodatna oprema sistema	Komplet vmesnika za nadzor kopiranja – D1
Dodatki za faksiranje	Plošča faksa Super G3 – BJ1 Komplet za oddaljeno pošiljanje faksov – A1
DRUGE MOŽNOSTI	
Dodatki za osebe s posebnimi potrebami	Ročaj za dostop do SPD-ja – A1
Kartuša s sponkami	Spenjalnik – P1
Zaščita naprave	Protimikrobna plast: listi različnih velikosti, ki so oblikovani tako, da ustrezajo najpogostejšim stičnim točkam naprave*

* Priporočljivo je, da nanese serviser.

Programska oprema in rešitve

universal login manager

uniFLOW online express

uniFLOW online

uniFLOW

Trellix

Združljivost

Works with Apple AirPrint

mopria ALLIANCE

Business Canon

Microsoft 365

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition

Canon