Serija imageRUNNER ADVANCE DX C3900

PAMETNE VEČNAMENSKE NAPRAVE A3 ZA UČINKOVITO IN VISOKOKAKOVOSTNO BARVNO OBDELAVO DOKUMENTOV

GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE

ENOTA ZA USTVARJANJE KNJIŽIC – AE1

- kapaciteta 2 pladnjev in 3.250 listov
- vogalno in dvojno spenjanje do 50 listov (80 g/m²)
- ustvarjanje knjižic iz do 20 listov in knjigoveški zgib brez spenjanja s kapaciteto do 3 listov (A3/A4R)
- podpira ekonomično spenjanje 8 listov (80 g/m²) in spenjanje na zahtevo 50 listov (80 g/m²)
- podpira izbirne luknjače za 2/4 luknje in notranje luknjače za 4 luknje – (LUKNJAČ ZA 2/4 LUKNJE – A1 IN LUKNJAČ ZA 4 LUKNJE – A1)

SPENJALNIK – AE1

- kapaciteta 2 pladnjev in 3.250 listov
- vogalno in dvojno spenjanje do 50 listov (80 g/m²)
- podpira ekonomično spenjanje 8 listov (80 g/m²) in spenjanje na zahtevo 50 listov (80 g/m²)
- podpira izbirne luknjače za 2/4 luknje in notranje luknjače za 4 luknje – (LUKNJAČ ZA 2/4 LUKNJE – A1 IN LUKNJAČ ZA 4 LUKNJE – A1)



POKROV KOPIRNEGA STEKLA – Y3

- skeniranje enega dokumenta

DSPD – BA1

- skeniranje več dokumentov
- samodejni podajalnik za obojestransko skeniranje dokumentov za 100 listov
- skenira do 70 slik na minuto (enostransko, 300 dpi) in 35 slik na minuto (dvostransko, 300 dpi)

DSPD Z ENIM PREHODOM DSPD – C1

- skeniranje več dokumentov
- samodejni podajalnik za obojestransko skeniranje dokumentov za 200 listov
- skenira do 135 slik na minuto (enostransko, 300 dpi) in 270 slik na minuto (dvostransko, 300 dpi)

NOTRANJI DVOSTRANSKI PLADENJ – M1

- loči kopije, natise in fakse
- omogoči drugi notranji izhodni pladenj

NOTRANJA SORTIRKA – L1

- kapaciteta 2 pladnjev in 545 listov
- vogalno in dvojno spenjanje do 50 listov (80 g/m²)
- podpira ekonomično spenjanje 8 listov (80 g/m²) in spenjanje na zahtevo 40 listov (80 g/m²)

iR-ADV DX C3935i / C3930i / C3926i / C3922i

UNIFLOW ONLINE

- naročnina v oblaku za tiskanje dokumentov in upravljanje zajemanja v sami napravi

POMOŽNI PLADENJ – B1

PLADENJ ZA KOPIRANJE – T2

KASETNA PODAJALNA ENOTA – AW1

- podpira velikosti do A3
- teža medija 52–220 g/m²
- 2 x 550 listov (80 g/m²)

NAVADNI PODSTAVEK VRSTA S3

- dvigne napravo brez dodatnih medijev

PROTIMIKROBNA PLAST (IZBIRNO)

- Visokokakovostna plast ščiti pred koronavirusom in škodljivimi bakterijami skozi celotno življenjsko dobo naprave.
- Listi različnih velikosti, ki so oblikovani tako, da ustrezajo najpogostejšim stičnim točkam naprave.

HITRI SPENJALNIK – B1 (IZBIRNO)

- zmogljivost: 2 do 50 listov (90 g/m²)
- kartuša P1 – 5.000 sponk na ponovno polnjenje

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti se obrnite na spletni konfigurator izdelka.

Poenotena platforma strojne programske opreme zagotavlja, da so na voljo najnovejše nadgradnje funkcij in zaščite za izboljšano uporabniško izkušnjo skozi celoten portfelj iR ADVANCE DX.

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija imageRUNNER ADVANCE DX C3900

GLAVNA ENOTA	
Vrsta naprave	Večnamenska barvna laserska naprava za velikost listov A3
Osnovne funkcije	Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje, shranjevanje in izbirno faksiranje
Procesor	Procesor Dual Core 1,8 GHz
Nadzorna plošča	10,1-palčni barvni zaslon TFT LCD WSVGA na dotik
Pomnilnik	Standardno: 3,5 GB RAM-a Glavni procesor: 2 GB Stran procesorja za obdelavo slik: 1 GB + 0,5 GB (rezervirano za obdelavo slik)
Prostor za shranjevanje	Standardno: (SSD) 256 GB Izbirno: (SSD) 1 TB
Povezava vmesnika	OMREŽNI Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Izbirno: brezžični LAN (IEEE 802.11 b/g/n) OSTALO Standardno: 1 × USB 2.0 (gostitelj), 1 × USB 3.0 (gostitelj) 1 x USB 2.0 (naprava) Izbirno: zaporedni vmesnik, vmesnik za nadzor kopiranja
Kapaciteta podajanja papirja (A4, 80 g/m²)	Standardno: 1200 listov Večnamenski pladenj za 100 listov 2 × kaseta za papir za 550 listov, Največ: 2.300 listov (s kasetno podajalno enoto – AW1)
Kapaciteta odlaganja papirja (A4, 80 g/m²)	Standardno: 250 listov Največ: 3.450 listov (s spenjalnikom – AE1 ali enoto za knjižice – AE1 in pladnjem za kopiranje – T2)
Končna obdelava dokumentov	Zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje, knjigoveški šiv, luknjanje, varčno spenjanje, spenjanje na zahtevo * Možnosti končne obdelave dokumentov se razlikujejo in so odvisne od povezanih možnosti.
Podprte vrste medijev	Večnamenski pladenj: tanki papir, navadni papir, težki papir*, reciklirani papir, premazani papir*, barvni papir, prozorni papir, kopirni papir, prosojnice, nalepke, naluknjani papir, s tiskano glavo, ovojnice *SRA3 ne podpira premazanega (257–300 g/m²) in težkega (257–300 g/m²) papirja. Zgornja kaseta za papir: tanki papir, navadni papir, težki papir, reciklirani papir, barvni papir, kopirni papir, prosojnice, naluknjani papir, s tiskano glavo, ovojnice Spodnja kaseta: tanki papir, navadni papir, težki papir, reciklirani papir, barvni papir, kopirni papir, prosojnice, naluknjani papir, s tiskano glavo, ovojnice* * Zahteva nastavek podajalnika ovojnic A (standardni).
Podprte velikosti medijev	Večnamenski pladenj: Standardne velikosti: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 98,4 x 139,7 mm do 320,0 x 457,2 mm Poljubna velikost: od 100,0 x 148,0 mm do 304,8 x 457,2 mm Ovojnice: COM10 št.10, Monarch, ISO-C5, DL Velikost ovojnic po meri: od 98,0 x 98,0 mm do 320,0 x 457,2 mm Zgornja kaseta: Standardna velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5 Velikost po meri: od 105,0 x 148,0 mm do 297,0 x 215,9 mm Ovojnice: ISO-C5 Spodnja kaseta: Standardna velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 105,0 x 148,0 mm do 304,8 x 457,2 mm Ovojnice*: COM10 št. 10, Monarch, DL * Zahteva nastavka ovojnic A (standardno).
Podprte teže medijev	Večnamenski pladenj: od 52 do 300 g/m²* *SRA3 ne podpira premazanega (257–300 g/m²) in težkega (257–300 g/m²) papirja. Zgornja/spodnja kaseta za papir: od 52 do 256 g/m² Obojestransko: 52 do 220 g/m²
Čas ogrevanja	Način za hitri zagon: 4 sekunde ali manj* * Čas od vklopa naprave do prikaza ikone za kopiranje in ko je na zaslonu na dotik omogočeno upravljanje. Po načinu mirovanja: 10 sekund ali manj Po vklopu: 10 sekund ali manj* * Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja).
Mere (Š × G × V)	S pokrovom kopirnega stekla – Y3: 565 x 692 x 788 mm Z DSPD z enim prehodom – C1: 565 x 722 x 897 mm Z DSPD – BA1: 565 x 719 x 891 mm
Prostor za namestitev (Š × G)	Osnovno: 978 x 1.119 mm (z DSPD z enim prehodom – C1 + odprtim desnim pokrovom + iztegnjenim podaljškom večnamenskega pladnja + odprto kaseto za papir) 978 x 1116 mm (z DSPD – BA1 + odprtim desnim pokrovom + iztegnjenim podaljškom večnamenskega pladnja + odprto kaseto za papir) Popolna opremljenost: 1651 x 1119 mm (z DSPD z enim prehodom – C1 + spenjalnikom – AE1/enoto za knjižice – AE1 + iztegnjenim podaljškom pladnja za kopiranje – T2+ odprto kaseto za papir) 1651 x 1116 mm (z DSPD – BA1 + spenjalnikom – AE1/enoto za knjižice – AE1 + iztegnjenim podaljškom pladnja za kopiranje – T2+ odprto kaseto za papir)
Teža* *s tonerjem	S pokrovom kopirnega stekla – Y3: pribl. 71 kg Z DSPD – BA1: pribl. 78 kg Z DSPD z enim prehodom – C1: pribl. 84 kg
SPECIFIKACIJE TISKANJA	
Hitrost tiskanja (ČB in barvno)	iR-ADV DX C3935i: Enostransko: do 35 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 17 strani na minuto (A3), do 23 strani na minuto (A4R) iR-ADV DX C3930i: Enostransko: do 30 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 15 strani na minuto (A3), do 20 strani na minuto (A4R) iR-ADV DX C3926i: Enostransko: do 26 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 15 strani na minuto (A3), do 20 strani na minuto (A4R) iR-ADV DX C3922i: Enostransko: do 22 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 15 strani na minuto (A3), do 20 strani na minuto (A4R)
Ločljivost tiskanja (dpi)	1200 x 600, 1200 x 1200 (polovična hitrost)
Jeziki za opis strani	Standardno: UFRII, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Neposredno tiskanje (RUI)	Podprte vrste datotek: PDF, EPS, TIFF/JPEG in XPS
Tiskanje iz mobilnih naprav in programi v oblaku	AirPrint, Mopria, Universal Print podjetja Microsoft, aplikacija Canon PRINT Business in uniFLOW Online (izbirno) Na voljo je široka paleta programske opreme in rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z internetno povezavo in storitve v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za več informacij se obrnite na prodajalca.
Standardno tiskanje z operacijskim sistemom	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ali novejša različica), iOS (15.2 ali novejša različica), iPadOS
Pisave	Pisave PS: 136 romanskih Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonščina/korejščina/ poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave za črtno kodo*2 *1 Potreben je dodatni komplet mednarodnih pisav PCL – A1. *2 Potreben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod – D1.
Funkcije tiskanja	Varno tiskanje, varni vodni žig, glava/noga, postavitev strani, dvostransko tiskanje, mešane velikosti/usmerjenosti papirja, sprednje/zadnje platnice, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljena zaustavitev tiskanja, datum tiskanja, načrtovano tiskanje, tiskanje s spletnim tiskalnikom
Operacijski sistem	UFRII: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/ Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ali novejša različica) PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/ Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ali novejša različica) PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/ Server 2019/Server 2022, Mac OS X (10.13 ali novejša različica) PPD: Windows®10/11, Mac OS X (10.13 ali novejša različica)
TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU	
Hitrost kopiranja (ČB in barvno)	iR-ADV DX C3935i Enostransko: do 35 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 17 strani na minuto (A3), do 23 strani na minuto (A4R) iR-ADV DX C3930i Enostransko: do 30 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 15 strani na minuto (A3), do 20 strani na minuto (A4R) iR-ADV DX C3926i Enostransko: do 26 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 15 strani na minuto (A3), do 20 strani na minuto (A4R) iR-ADV DX C3922i Enostransko: do 22 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 15 strani na minuto (A3), do 20 strani na minuto (A4R)
Natis prve kopije (A4, črno-belo/barvno)	iR-ADV DX C3935i: pribl. 5,5/7,4 sekunde ali manj iR-ADV DX C3930i/C3926i/C3922i: pribl. 6,1/8,4 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja (dpi)	600 x 600
Več kopij	Do 999 kopij
Gostota kopiranja	Samodejno ali ročno (9 stopenj)
Povečava	Spremenljiva povečava: od 25 do 400 % (v korakih po 1 %) Prednastavljeno pomanjšanje/povečanje: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1), 141 %, 200 %, 400 %
Funkcije kopiranja	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavitev gostote, izbira vrste izvirnika, način prekinitve, dve strani knjige, dvostranski izvirnik, zasnova opravila, N na 1, dodajanje platnice, vstavljanje listov, izvirniki različnih velikosti, oštevilčenje strani, oštevilčenje kopij, ostrina, brisanje okvirja, varni vodni žig, datum tiskanja, rob vezave, tiskanje in preverjanje, negativ/pozitiv, ponovitev slik, združevanje blokov opravil, prezrcaljena slika, shranjevanje v poštni nabiralnik, kopiranje osebne izkaznice, preskoči prazne strani, izvirnik poljubne velikosti, barvni način, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja
SPECIFIKACIJE SKENIRANJA	
Vrsta	Standardno: barvno kopirno steklo Izbirno: pokrov kopirnega stekla – Y3, DSPD z enim prehodom – C1 ali DADF-BA1 [dvostransko na dvostransko (samodejno z DSPD)] * Zaznavanje podajanja več listov je podprto. DADF: Duplexing Automatic Document Feeder (Samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje)
Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m²)	DSPD z enim prehodom – C1: do 200 listov DADF – BA1: do 100 listov
Sprejemljivi izvirniki in teže	Kopirno steklo: listi, knjige in tridimenzionalni predmeti Teža medijev za podajalnik dokumentov: DSPD z enim prehodom – C1: Enostransko skeniranje: od 38 do 220 g/m² (ČB, barvno) Dvostransko skeniranje: od 38 do 220 g/m² (ČB, barvno) *Podprta teža A6R ali manjših je od 50 do 220 g/m². DSPD – BA1: Enostransko skeniranje: od 38 do 128 g/m² (črno-belo), od 64 do 128 g/m² (barvno) Dvostransko skeniranje: od 50 do 128 g/m² (črno-belo), od 64 do 128 g/m² (barvno)
Podprte velikosti medijev	Najv. velikost stekla za skeniranje: 297,0 × 431,8 mm DSPD z enim prehodom – C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Velikost po meri: od 69,9 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm DSPD – BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Velikost po meri: od 139,7 x 128 mm do 297,0 x 431,8 mm
Hitrost skeniranja (slike na minuto, ČB/B, A4)	DSPD z enim prehodom – C1: Enostransko skeniranje: 135/135 (300 x 300 dpi, pošiljanje), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiranje) Obojestransko skeniranje: 270/270 (300 x 300 dpi, pošiljanje), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiranje) DSPD – BA1: Enostransko skeniranje: 70/70 (300 x 300 dpi, pošiljanje), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiranje) Obojestransko skeniranje: 35/35 (300 x 300 dpi, pošiljanje), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiranje)

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija imageRUNNER ADVANCE DX C3900

Ločljivost skeniranja (dpi)	Skeniranje za kopiranje: 600 × 600 Skeniranje za pošiljanje: (potisno) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (omrežno) 600 x 600 Skeniranje za pošiljanje faksov: 600 × 600
Tehnični podatki o omrežnem skeniranju	Colour Network ScanGear2 Za operacijske sisteme, ki podpirajo TWAIN ali WIA: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/ Server 2016/Server 2019/Server 2022
Način skeniranja	Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje v Box, skeniranje v shrambo Advanced Space, skeniranje v omrežje, skeniranje na pomnilniški ključ USB, skeniranje v mobilno napravo, skeniranje v oblak (uniFLOW Online – izbirno)
TEHNIČNI PODATKI POŠILJANJA	
Cilj	Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, nabiralnik Izbirno: Super G3 FAKS, faks prek IP-ja
Imenik	LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)
Ločljivost pošiljanja (dpi)	Potisno skeniranje: do 600 x 600 Omrežno skeniranje: do 600 × 600
Protokol za komunikacijo	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/i-faks: SMTP, POP3
Oblika zapisa datoteke	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, uporaba pravilnika, optimiranje za splet, PDF/A-1b, zaznava in glajenje, šifrirani, podpis naprave, podpis uporabnika), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, podpis naprave, podpis uporabnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Komplet za pošiljanje dokumentov	Izbira vrste izvirnika, dvostranski izvirnik, dve strani knjige, izvirniki različnih velikosti, nastavitev gostote, ostrina, razmerje kopiranja, brisanje okvirja, zasnova opravila, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravilu, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvirne vsebine, preskoči prazne izvirnike
TEHNIČNI PODATKI O FAKSU	
Največje število linij za povezavo	2
Hitrost modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Način stiskanja	MH, MR, MMR, JBIG
Ločljivost (dpi)	400 x 400 (ultra fino), 200 x 400 (izredno fino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (običajno)
Velikost pošiljanja in sprejemanja	Pošiljanje: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Prejemanje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *1 Poslano v velikosti A4. *2 Poslano na kratke razdalje v velikosti B4.
Pomnilnik faksa	Do 30.000 strani (2000 opravil)
Hitro izbiranje	Najv. 200
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 199 izbiranj
Zaporedno oddajanje	Najv. 256 naslovov
Rezervni pomnilnik	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljatelja (TTI), izbira telefonske linije (pri pošiljanju faksa), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, žig končne obdelave, obvestilo o končanem opravilu, poročilo o oddaji, prekinjen prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje podnaslova/gesla, zaupni predal, Log 2 na 1
TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU	
Nabiralnik (število podprtih)	100 uporabniških nabiralnikov, 1 nabiralnik za sprejem v pomnilnik, 50 nabiralnikov za zaupne fakse Največ 10.000 shranjenih strani (2000 opravil)
Dodaten prostor	Protokol za komunikacijo: SMB ali WebDAV Podprti odjemalski računalnik: Windows® 10/11 Sočasne povezave (najv.): SMB: 64, WebDAV: 3
Prostor na disku za shrambo Advanced Space	Standardno: 16 GB (Z možnostjo: najv. 480 GB)
Funkcije shrambe Advanced Space:	Preverjanje za prijavo v shrambo Advanced space, funkcija sortiranja, tiskanje z geslom zaščitene datoteke PDF, podpora upravitelja varnega sistema za nadzor imageWARE, iskanje, predogled datoteke, upravljanje preverjanja pristnosti, dostopno javnosti, URI TX, ustvarjanje varnostnih kopij in izvajanje obnovitev
TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI	
Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa	Preverjanje pristnosti uporabnikov (slikovna prijava, prijava s sliko in kodo PIN, prijava s kartico, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava prek funkcije, mobilna prijava), preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (prijava z ID oddelka in kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online Express (prijava s kodo PIN, slikovna prijava, prijava s sliko in kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava z ID oddelka in kodo PIN, prijava prek funkcije), sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa) * Bralniki kartic so izbirna možnost, glejte strojne dodatke. Zahtevana je aktivacija
Varnost dokumentov	Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, vsiljena zaustavitev tiskanja, uniFLOW Secure Print*1), prejemanje varnosti podatkov (nabiralnik za zaupne fakse samodejno posreduje prejete dokumente), varnost skeniranja (šifriran PDF, PDF/XPS s podpisom naprave, PDF/XPS s podpisom uporabnika, integracija programske opreme Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), varnost nabiralnika (zaščita gesla za nabiralnik, nadzor dostopa do shrambe Advanced Box Space), varnost pošiljanja podatkov (nastavitev za zahtevo vnosa gesla za prenos, omejena funkcija pošiljanja e-pošte/datotek, potrditev številke faksa, dovoljenje/omejitev za prenos gonilnikov faksov, dovoljenje/omejitev za pošiljanje iz zgodovine, podpora S/MIME), sledenje dokumentov (varni vodni žig) *1 Zahteva program uniFLOW Online/uniFLOW.
Omrežna varnost	TLS 1.3, IPSec, preverjanje pristnosti IEEE802.1X, podpora za WPA3, SNMP V3.0, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), dvojna omrežna podpora (žično/brezžično lokalno omrežje, žično lokalno omrežje/žično lokalno omrežje), onemogočanje neuporabljenih funkcij (omogočanje/onemogočanje protokolov/aplikacij, omogočanje/onemogočanje oddaljenega uporabniškega vmesnika, omogočanje/onemogočanje vmesnika USB), ločevanje komunikacijskih linij (FAKS G3, vrata USB, shramba Advanced Space, "skeniranje in pošiljanje" – preprečevanje virusov v prejeti e-pošti)
Varnost naprave	Zaščita podatkov SSD [šifriranje podatkov SSD (FIPS140-2/140-3*), zaklepanje SSD-ja], inicializacija standardnega SSD-ja, modul zaupanja TPM (TPM 2.0), funkcija skritja dnevnika opravil, zaščita integritete programske opreme MFP, preverjanje integritete programske opreme MFD (sistem za preverjanje ob zagonu, zaznavanje motenj delovanja, omogočeno s programsko opremo McAfee), certifikat Common Criteria HCD-PP * Čakanje na potrditev.
Upravljanje naprav in revidiranje	Skrbniško geslo, dvostopenjsko preverjanje pristnosti, upravljanje z digitalnim potrdilom in ključem, nadzorni dnevnik, sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov), prijava slikovnih podatkov, nastavitev varnostne politike
OKOLJSKE ZAHTEVE	
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti
Napajanje	Od 220 do 240 V, 50/60 Hz 5 A
Poraba energije	Največ: pribl. 1.500 W Kopiranje (z neprekinjenim skeniranjem z DSPD): pribl. 613 W*1 Stanje pripravljenosti: približno 40,7 W*1 Način mirovanja: pribl. 0,8 W*2 *1 Referenčna vrednost: izmerjena ena enota. *2 Način mirovanja (0,8 W) zaradi določenih nastavitev ni na voljo v vseh okoliščinah. Vrednost TEC (običajna poraba električne energije)*: iR-ADV DX C3935i: 0,35 kWh iR-ADV DX C3930i: 0,30 kWh iR-ADV DX C3926i: 0,26 kWh iR-ADV DX C3922i: 0,23 kWh *Glede na Energy Star 3.0 v ZDA. Za več informacij o uredbi Lot6/26 obiščite: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Ravni hrupa	Raven zvočne moči (LWA,m)* Med delovanjem (ČB) (enostransko) iR-ADV DX C3935i: 64 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3930i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3926i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3922i: 60 dB, Kv 3 dB *Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017). Raven hrupa (LpAm)* Ob napravi: Med delovanjem (ČB/B) (enostransko): iR-ADV DX C3935i: 49 dB/49 dB iR-ADV DX C3930i: 46 dB/46 dB iR-ADV DX C3926i: 46 dB/46 dB iR-ADV DX C3922i: 46 dB/46 dB *Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).
Standardi	Blue Angel
POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše s tonerjem	Toner C-EXV 64 BK/C/M/Y
Izkoristek tonerja (Ocena pri 5-odstotni zapolnjenosti)	Toner C-EXV 64 BK: 38.000 strani Toner C-EXV 64 C/M/Y: 25.500 strani
PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA	
Sledenje in poročanje	Univerzalni upravitelj prijav (ULM) uniFLOW Online Express* *Za več informacij si oglejte: uniFLOW ONLINE express uniFLOW Online
Orodja za oddaljeno upravljanje	iWEMC eMaintenance Sistem za posredovanje vsebine
Programska oprema za skeniranje	Color Network ScanGear 2
Orodja za optimiranje	Orodje za konfiguracijo Canonovih gonilnikov
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Objavljanje dokumentov	Kofax Power PDF Advanced (izbirno)
MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA	
Kasetna podajalna enota – AW1	Kapaciteta papirja: 2 x 550 listov (1.100 listov) (80 g/m²) Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, kopirni papir, prosojnice, naluknjani, s tiskano glavo Velikosti papirja: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 105,0 x 148,0 mm do 304,8 x 457,2 mm Teža papirja: 52 do 256 g/m² Napajanje: iz glavne enote Mere (Š x G x V): 565 x 635 x 248 mm Teža: pribl. 16,0 kg

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija imageRUNNER ADVANCE DX C3900

MOŽNOSTI IZHODA*

*Kapaciteta papirja se lahko razlikuje glede na različne vrste/velikosti papirja.

Notranji dvostranski pladenj – M1

Kapaciteta pladnja (za papir 80 g/m²)
Zgornji pladenj: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 listov
SRA3, A3, A4R, B4: 40 listov
Spodnji pladenj (standardni pladenj): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: do 220 listov
SRA3, A3, A4R, B4: do 100 listov
Teža papirja: od 52 do 300 g/m²
Mere (Š x G x V): 428 x 405 x 88 mm
Teža: 0,7 kg

Pladenj za kopiranje – T2

Prosojnost CA (s papirjem 80 g/m2):
A4, A5R, B5, B5R: 100 listov
A3, A4R in B4: 65 listov
Mere (Š x G x V): 442 x 373 x 176 mm (pritrjeno na glavno enoto, ko je podaljšek pladnja iztegnjen)
Teža: 0,5 kg

Notranja sortirka – L1

Kapaciteta pladnjev (za papir 80 g/m²):
Zgornji pladenj: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: pribl 45 listov
Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listov
A6R: 30 listov
Ovojnica: 10 listov
Teža papirja: od 52 do 300 g/m²
Položaj spenjanja: vogal, dvojno
Kapaciteta spenjalnika:
A4, B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m²)
A4R: 40 listov (od 52 do 90 g/m²)
A3, B4: 30 listov (od 52 do 90 g/m²)
Varčni spenjalnik:
A3, A4, B4, B5: 10 listov (od 52 do 64 g/m²)
8 listov (od 65 do 81,4 g/m²)
6 listov (od 82 do 105 g/m²)
Spenjanje na zahtevo: pribl. 40 listov (80 g/m²)
Mere (Š x G x V): 727 x 525 x 225 mm
(pritrjeno na glavno enoto, ko je podaljšek pladnja iztegnjen)
Teža: pribl. 9,1 kg

Spenjalnik – AE1

Kapaciteta pladnjev (za papir 80 g/m²):
Zgornji pladenj: A4, A5, A5R, A6R, B5: pribl. 250 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: pribl. 125 listov
Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5: 3000 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 listov
A6R: 250 listov
Ovojnica: Monarch 30 listov, COM10 št. 10, DL, ISO-C5: 100 listov
Teža papirja:
Zgornji pladenj: od 52 do 256 g/m²
Spodnji pladenj: od 52 do 300 g/m²
Položaj spenjanja: vogal, dvojno
Zmogljivost spenjalnika: A4, B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m²)
A4R: 40 listov (od 52 do 90 g/m²)
A3, B4: 30 listov (od 52 do 90 g/m²)
Varčni spenjalnik:
A3, A4: 10 listov (od 52 do 64 g/m²)
8 listov (od 65 do 81,4 g/m²)
6 listov (od 82 do 105 g/m²)
Spenjanje na zahtevo: 50 listov (od 52 do 90 g/m²)
Mere (Š x G x V): 637 x 623 x 1.021 mm
(če je podaljšek pladnja iztegnjen)
Teža: pribl. 30,0 kg

Enota za ustvarjanje knjižic – AE1

(Vključuje osnovne specifikacije za spenjalnike za zgornji spenjalnik – AE1.)
Velikost papirja za knjigoveško spenjanje: A3, A4R, B4
Kapaciteta spenjalnika za knjigoveško spenjanje: 20 listov x 10 kompletov (od 52 do 81,4 g/m²) (z 1 naslovnico do 256 g/m²)
Kapaciteta zgibanega kupa brez spenjanja: do 3 listov (od 52 do 105 g/m²)
Napajanje: iz glavne enote
Mere (Š x G x V): 637 x 623 x 1.021 mm
(če je podaljšek pladnja iztegnjen)
Teža: pribl. 53,0 kg

Notranji luknjač za 2/4 luknje – D1

(Zahteva enoto z notranjo sortirko – L1)
Dve ali štiri luknje
Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m²
Podprta velikost papirja za luknjanje:
Dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Štiri luknje: A3, A4

Notranji luknjač za 4 luknje – D1

(Zahteva enoto z notranjo sortirko – L1)
Štiri luknje
Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m²
Podprta velikost papirja za luknjanje:
Štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Luknjač za 2 ali 4 luknje – A1

(Zahteva spenjalnik – AE1 ali enoto za ustvarjanje knjižic – AE1)
Dve ali štiri luknje
Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m²
Podprta velikost papirja za luknjanje:
dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Štiri luknje: A3, A4

Luknjač za 4 luknje – A1

(Zahteva spenjalnik – AE1 ali enoto za ustvarjanje knjižic – AE1)
Štiri luknje
Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m²
Podprta velikost papirja za luknjanje:
Štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO

Bralniki kartic

Bralnik kartic za kopiranje – F1
Dodatek za bralnik kartic za kopiranje – B7
Predal bralnika kartic IC za številsko tipkovnico – A1

Ostalo

DSPD z enim prehodom – C1
DSPD – BA1
Pokrov kopirnega stekla – Y3
Pomožni pladenj – B1
Številska tipkovnica – A2
Hitri spenjalnik – B1 (izbirno)
Komplet za prilagajanje medijev – A1

VARNOSTNE MOŽNOSTI

Zaščita podatkov

1 TB SSD-A1
Komplet za zrcaljenje pomnilnika – A1
250 GB SSD-A1 (uporaba s kompletom za zrcaljenje pomnilnika – A1)

MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA

Dodatki za tiskanje

Komplet mednarodnih pisav PCL – A

Tiskanje črtnih kod

Komplet za tiskanje črtnih kod – D1

Dodatna oprema sistema

Komplet vmesnika za nadzor kopiranja – A1
Komplet zaporednega vmesnika – K3
Plošča za brezžično omrežje – F1

Dodatki za faksiranje

Plošča faksa Super G3 – BH1
Plošča z drugo linijo za faks Super G3 – BH2
Komplet za oddaljeno pošiljanje faksov – A1
Razširitveni komplet za faks prek IP-ja – B1

DRUGE MOŽNOSTI

Dodatki za osebe s posebnimi potrebami

Ročaj za dostop do SPD-ja – A1
Komplet za glasovno upravljanje – G1
Komplet za glasovno upravljanje – D1

Kartuša s sponkami

Kartuša s sponkami – Y1 (2 x 2.000 kosov)*
* Samo za enoto za knjižice.
Sponka – P1 (2 x 5.000 kosov)

Zaščita naprave

Protimikrobna plast* – listi različnih velikosti, ki so oblikovani tako, da ustrezajo najpogostejšim stičnim točkam naprave.
* Priporočljivo je, da nanese serviser.

Programska oprema in rešitve

universal login manager
uniFLOW online express
uniFLOW online
uniFLOW
imageRUNNER ADVANCE
Business Canon
McAfee PROTECTED

Potrdila in združljivost

Works with Apple AirPrint
mopria ALLIANCE
Microsoft 365

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition

Canon