Družina imageRUNNER ADVANCE DX C5800

VISOKA PRODUKTIVNOST, KI JO ZAGOTAVLJAJO VARNE BARVNE VEČNAMENSKE NAPRAVE A3

GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE

ENOTA ZA USTVARJANJE KNJIŽIC – AB1

- Kapaciteta 2 pladnja in 3.250 listov
- Vogalno in dvojno spenjanje do 50 listov (80 g/m²)
- Ustvarjanje knjižic iz do 20 listov in knjigoveški zgib brez spenjanja s kapaciteto do 3 listov (A3/A4R)
- Podpira ekonomično spenjanje 8 listov (80 g/m²) in spenjanje 50 listov na zahtevo (80 g/m²)
- Podpira izbirne notranje luknjače za 2/4 luknje in notranje luknjače za 4 luknje – (luknjač za 2/4 luknje – A1 in luknjač za 4 luknje – A1)

SPENJALNIK – AB1

- Kapaciteta 2 pladnja in 3.250 listov
- Vogalno in dvojno spenjanje do 50 listov (80 g/m²)
- Podpira ekonomično spenjanje 8 listov (80 g/m²) in spenjanje 50 listov na zahtevo (80 g/m²)
- Podpira izbirne notranje luknjače za 2/4 luknje in notranje luknjače za 4 luknje – (luknjač za 2/4 luknje – A1 in luknjač za 4 luknje – A1)

NOTRANJI DVOSTRANSKI PLADENJ – M1

- Loči kopije, natise in fakse
- Omogoči drugi notranji izhodni pladenj

ENOTA ZA MEDPOMNILNIŠKI PREHOD – P1

- Prenese papir v zunanjo sortirko

NOTRANJA SORTIRKA – L1*

- Kapaciteta 2 pladnja in 545 listov
- Vogalno in dvojno spenjanje do 50 listov (80 g/m²)
- Podpira ekonomično spenjanje 8 listov (80 g/m²) in spenjanje na zahtevo 40 listov (80 g/m²)
- Podpira izbirne notranje luknjače za 2/4 luknje in notranje luknjače za 4 luknje – (notranji luknjač za 2/4 luknje – D1* in notranji luknjač za 4 luknje – D1*)

*Ni podprto pri modelu iR-ADV DX C5870i

UNIFLOW ONLINE

- Naročnina v oblaku za tiskanje dokumentov in upravljanje zajemanja v sami napravi

POMOŽNI PLADENJ – B1

TRETJI KOMPLET PLADNJA ZA KOPIRANJE – A1

PRVI KOMPLET PLADNJA ZA KOPIRANJE – A1 (IZBIRNO)*

iR-ADV DX C5870i/C5860i/ C5850i/C5840i

PREDAL ZA PAPIR – F1

- Podpira A4
- Teža medija 52–256 g/m²
- 2.700 listov (80 g/m²)

KASETNA PODAJALNA ENOTA – AQ1

- Podpira velikosti do A3
- Teža medija 52–256 g/m²
- 2 × 550 listov (80 g/m²)

KASETNA PODAJALNA ENOTA Z VISOKO KAPACITETO – C1

- Podpira A4
- Teža medija 52–256 g/m²
- 2.450 listov (80 g/m²)

NAVADNI PODSTAVEK Q3

- Dvigne napravo – brez dodatnih medijev

IMAGEPASS – R1

PDL	PCL/PS
POMNILNIK	4 GB/500 GB
SISTEM	Fiery FS400

- Omogoča visoke hitrosti obdelave, vrhunsko kakovost slike in časovno učinkovit potek dela
- Prilagojeno tiskanje z vgrajeno vstopno funkcijo Fiery FreeForm (TM) ali s podprtimi vodilnimi formati tiskanja spremenljivih podatkov
- Poteke dela tiskanja integrira s sistemi upravljanja z informacijami EFI (TM), sistemi spletnih storitev tiskanja in priljubljenimi delovnimi poteki pred tiskanjem za celostno avtomatizacijo
- Komunicira s celotno zbirko izbirnih modulov uniFLOW

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti se obrnite na spletnega konfiguratorja izdelka.

Poenotena platforma strojne programske opreme zagotavlja, da so na voljo najnovejše nadgradnje funkcij in zaščite za izboljšano uporabniško izkušnjo skozi celoten portfelj iR ADVANCE DX.

***V podporo trajnostnemu načinu delovanja in prihranku surovin, potrebnih za izdelavo plastike, je prvi komplet pladnja za kopiranje A1 na voljo kot izbirna možnost.**

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE DX C5800

GLAVNA ENOTA	
Vrsta naprave	Večnamenska barvna laserska naprava za velikost listov A3
Osnovne funkcije	Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje, shranjevanje in izbirno faksiranje
Procesor	Procesor Dual Core 1,8GHz
Nadzorna plošča	10,1-palčni barvni zaslon TFT LCD WSVGA na dotik (z možnostjo nagiba do 90°)
Pomnilnik	Standardno: 5,0GB RAM-a
Prostor za shranjevanje	Standardno: (SSD) 256 GB, Izbirno: (SSD) 256 GB, 1 TB
Povezava vmesnika	OMREŽJE Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, brezžično omrežje LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Izbirno: NFC, nizkoenergijska tehnologija Bluetooth
	OSTALO Standardno: 1 x USB 2.0 (gostitelj), 1 x USB 3.0 (gostitelj), 1 x USB 2.0 (naprava); Izbirno: zaporedni vmesnik, vmesnik za nadzor kopiranja
Kapaciteta podajanja papirja (A4, 80 g/m²)	Standardno: 1.200 listov 1 × večnamenski pladenj za 100 listov 2 × kaseta za papir za 550 listov, Največ: 6350 listov (s kasetno podajalno enoto z visoko kapaciteto – C1 in predalom za papir – F1)
Kapaciteta odlaganja papirja (A4, 80 g/m²)	Največ: 3.450 listov (s spenjalnikom – AB1 ali enoto za knjižice – AB1 in tretjim kompletom pladnja za kopiranje – A1)
Končna obdelava dokumentov	Zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje, knjigoveški šiv, luknjanje, varčno spenjanje, spenjanje na zahtevo * Možnosti končne obdelave dokumentov se razlikujejo in so odvisne od povezanih možnosti.
Podprte vrste medijev	Večnamenski pladenj: Tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, premazani papir, prozorni papir, kopirni papir, prosojnice, nalepke, naluknjani papir, s tiskano glavo, z zavihki, ovojnice
	Kaseta za papir (zgornja/spodnja): Tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, prosojnice, naluknjani papir, s tiskano glavo, ovojnice* * Zahteva nastavek podajalnika ovojnic (standardni).
Podprte velikosti medijev	Večnamenski pladenj: Standardne velikosti: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 98,0 x 139,7 mm do 320,0 x 457,2 mm Poljubna velikost: od 98,0 x 139,7 mm do 320,0 x 457,2 mm Ovojnice: št.10 COM 10, Monarch, DL, ISO-C5 Velikost ovojnic po meri: od 98,0 x 90,0 mm do 320,0 x 457,2 mm
	Zgornja kaseta: Standardna velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5 Velikost po meri: od 98,0 × 148,0 mm do 297,0 × 215,9 mm Ovojnice: št.10 COM10, Monarch, DL, ISO-C5
	Spodnja kaseta: Standardna velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 98,0 x 148,0 mm do 304,8 x 457,2 mm Ovojnice: št.10 COM10, Monarch, DL, ISO-C5
Podprte teže medijev	Večnamenski pladenj: od 52 do 300 g/m² Kaseta za papir (zgornja/spodnja): od 52 do 256 g/m² Obojestransko: 52 do 256 g/m²
Čas ogrevanja	Način za hitri zagon: 4 sekunde ali manj* * Čas od vklopa naprave do prikaza ikone za kopiranje in ko je na zaslonu na dotik omogočeno upravljanje.
	Iz načina mirovanja: 7 sekund ali manj (iR-ADV DX C5870i) 6 sekund ali manj (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i)
	Po vklopu: 6 sekund ali manj (z načinom za hitri zagon)* * Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja).
Mere (Š × G × V)	iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i: 620 x 722 x 937 mm
Prostor za namestitev (Š × G)	iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i: Osnovno: 1138 x 1162 mm (odprt desni pokrov z iztegnjenim večnamenskim pladnjem + odprti kasetni predali) Popolna opremljenost: 1866 x 1162 mm (spenjač – AB1/ enota za knjižice – AB1 ob iztegnjenem podaljšku pladnja + predal za papir – F1 + odprti kasetni predali)
Teža	iR-ADV DX C5870i: pribl. 108 kg z običajnim tonerjem iR-ADV DX C5860i/C5850i: pribl. 105 kg z običajnim tonerjem iR-ADV DX C5840i: pribl. 104 kg z običajnim tonerjem
SPECIFIKACIJE TISKANJA	
Hitrost tiskanja (čb/barvno) * Samo enostransko	iR-ADV DX C5870i do 70 strani na minuto (A4, A5*, A5R, A6R), do 36 strani na minuto (A3), do 42 strani na minuto (A4R)
	iR-ADV DX C5860i do 60 strani na minuto (A4, A5*, A5R, A6R), do 32 strani na minuto (A3), do 36 strani na minuto (A4R)
	iR-ADV DX C5850i do 50 strani na minuto (A4, A5*, A5R, A6R), do 27 strani na minuto (A3), do 30 strani na minuto (A4R)
	iR-ADV DX C5840i do 40 strani na minuto (A4, A5*, A5R, A6R), do 21 strani na minuto (A3), do 24 strani na minuto (A4R)
Ločljivost tiskanja (dpi)	1.200 x 1.200
Jeziki za opis strani	Standardno: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Neposredno tiskanje	Podprte vrste datotek: PDF, EPS, TIFF/JPEG in XPS AirPrint, Mopria, Universal Print podjetja Microsoft
Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka	Canon PRINT Business in uniFLOW Online (izbirno) Na voljo je široka paleta programske opreme in rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z internetno povezavo in storitve v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za dodatne informacije se obrnite na prodajnega predstavnika.

Pisave	Pisave PS: 136 Roman Pisave PCL: 93 romanskih, 10 z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*¹ (japonščina, korejščina, poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave črtne kode*² *¹ Potreben je dodatni komplet mednarodnih pisav PCL – A1. *² Potreben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod – D1.
Funkcije tiskanja	Varno tiskanje, varni vodni žig, glava/noga, postavitev strani, dvostransko tiskanje, mešane velikosti papirja/ usmerjenosti, sprednje/zadnje platnice, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljena zaustavitev tiskanja, datum tiskanja, načrtovano tiskanje, tiskanje s spletnim tiskalnikom
Operacijski sistem	UFRII: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/ Server2016/Server2019, Mac OS X(10.11 ali novejša različica) PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/ Server2016/Server2019 PS: 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/ Server2019, Mac OS X(10.11 ali novejša različica) PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X(10.10 ali novejša različica) Programska oprema McAfee Embedded Control Stanje v mesecu oktobru 2020
SPECIFIKACIJE KOPIRANJA	
Hitrost kopiranja (črno-belo in barvno) * Samo enostransko	iR-ADV DX C5870i do 70 strani na minuto (A4, A5*, A5R, A6R), do 36 strani na minuto (A3), do 42 strani na minuto (A4R)
	iR-ADV DX C5860i do 60 strani na minuto (A4, A5*, A5R, A6R), do 32 strani na minuto (A3), do 36 strani na minuto (A4R)
	iR-ADV DX C5850i do 50 strani na minuto (A4, A5*, A5R, A6R), do 27 strani na minuto (A3), do 30 strani na minuto (A4R)
	iR-ADV DX C5840i do 40 strani na minuto (A4, A5*, A5R, A6R), do 21 strani na minuto (A3), do 24 strani na minuto (A4R)
Čas prvega natisa (A4, ČB/B)	iR-ADV DX C5870i: Pribl. 2,7/3,7 sekunde ali manj
	iR-ADV DX C5860i: Pribl. 2,9/4,2 sekunde ali manj
	iR-ADV DX C5850i: Pribl. 3,4/4,9 sekunde ali manj
	iR-ADV DX C5840i: Pribl. 4,1/6,1 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja (dpi)	600 x 600
Več kopij	Do 999 kopij
Gostota kopiranja	Samodejno ali ročno (9 stopenj)
Povečava	Spremenljiva povečava: od 25 do 400 % (v korakih po 1 %) Prednastavljeno pomanjšanje/povečanje: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1), 141 %, 200 %, 400 %
Funkcije kopiranja	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavitev gostote, izbira vrste izvirnika, način prekinitve, dve strani knjige, dvostranski izvirnik, zasnova opravila, N na 1, dodajanje platnice, vstavljanje listov, izvirniki različnih velikosti, oštevilčenje strani, oštevilčenje kopij, ostrina, brisanje okvirja, varni vodni žig, datum tiskanja, rob vezave, tiskanje in preverjanje, negativ/pozitiv, ponovitev slik, združevanje blokov opravil, prezrcaljena slika, shranjevanje v poštni nabiralnik, nalaganje slike, kopiranje osebne izkaznice, preskoči prazne strani, izvirnik poljubne velikosti, barvni način, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja
TEHNIČNI PODATKI SKENIRANJA	
Vrsta	Samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje z enim prehodom* [2-stransko na 2-stransko (samodejno)] * Zaznavanje podajanja več listov je podprto.
Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m²)	Do 200 listov
Sprejemljivi izvirniki in teže	Kopirno steklo: listi, knjige in tridimenzionalni predmeti
	Teža medijev za podajalnik dokumentov: Enostransko skeniranje: od 38 do 220 g/m² (ČB, barvno) Dvostransko skeniranje: od 38 do 220 g/m² (ČB, barvno) *Podprta teža A6R ali manjših je od 50 do 220 g/m².
Podprte velikosti medijev	Velikost stekla za skeniranje: do 297,0 x 431,8 mm
	Velikost medijev za podajalnik dokumentov: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Velikost po meri: od 70,0 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm
Hitrost skeniranja (slike na minuto: ČB/B; A4)	Enostransko skeniranje: 135/135 (300 × 300 dpi, pošiljanje), 80/80 (600 × 600 dpi, kopiranje),
	Dvostransko skeniranje: 270/270 (300 × 300 dpi, pošiljanje), 160/90 (600 × 600 dpi, kopiranje)
Ločljivost skeniranja (dpi)	Skeniranje za kopiranje: 600 × 600 Skeniranje za pošiljanje: (potisno) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (omrežno) 600 x 600 Skeniranje za pošiljanje faksov: 600 × 600
Tehnični podatki o omrežnem skeniranju	Color Network ScanGear2. Deluje s protokoloma TWAIN in WIA Podprti operacijski sistemi: Windows® 8.1/10/Server2012/ Server2012 R2/Server 2016 Stanje v mesecu marcu 2020
Način skeniranja	Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje v Box, skeniranje v shrambo Advanced Space, skeniranje v omrežje, skeniranje na pomnilniški ključ USB, skeniranje v mobilno napravo, skeniranje v oblak (uniFLOW Online – izbirno)
TEHNIČNI PODATKI POŠILJANJA	
Cilj	Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, nabiralnik Izbirno: Super G3 FAKS, faks prek IP-ja
Imenik	LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)
Ločljivost pošiljanja (dpi)	Potisno skeniranje: do 600 x 600 Omrežno skeniranje: do 600 × 600

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE DX C5800

Protokol za komunikacijo	Datoteka: FTP(TCP/IP), FTPS (šifrirani FTP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/i-faks: SMTP, POP3
Oblika zapisa datoteke	TIFF, JPEG, PDF (omejene barve, stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, uporaba pravilnika, optimiranje za splet, PDF/A-1b, zaznava in glajenje, šifrirano, podpis naprave, podpis uporabnika), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, podpis naprave, podpis uporabnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Komplet za pošiljanje dokumentov	Izbira vrste izvirnika, dvostranski izvirnik, dve strani knjige, izvirniki različnih velikosti, nastavitev gostote, ostrina, razmerje kopiranja, brisanje okvirja, zasnova opravila, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravilu, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvirne vsebine, preskoči prazne strani
TEHNIČNI PODATKI O FAKSU	(izbirno)
Največje število linij za povezavo	2 (dodatna možnost 2. vrstice)
Hitrost modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Način stiskanja	MH, MR, MMR, JBIG
Ločljivost (dpi)	400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)
Velikost pošiljanja/sprejemanja	Pošiljanje: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Prejemanje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *1 Poslano v velikosti A4. *2 Poslano na kratke razdalje v velikosti B4.
Pomnilnik faksa	Do 30.000 strani (2000 opravil)
Hitro izbiranje	Najv. 200
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 199 izbiranj
Zaporedno oddajanje	Najv. 256 naslovov
Rezervni pomnilnik	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljatelja (TTI), izbira telefonske linije (pri pošiljanju faksa), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, žig končne obdelave, obvestilo o končanem opravilu, poročilo o oddaji, prekinjen prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje podnaslova/gesla, zaupni predal, Log 2 na 1
TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU	
Nabiralnik (število podprtih)	100 uporabniških nabiralnikov, 1 nabiralnik za sprejem v pomnilnik, 50 nabiralnikov za zaupne fakse Največ 10.000 shranjenih strani (2000 opravil)
Dodaten prostor	Protokol za komunikacijo: SMB ali WebDAV Podprti odjemalski računalnik: Windows® 8.1/10 Sočasne povezave (najv.): SMB: 64, WebDAV: 3
Prostor na disku za shrambo Advanced Space	Standardno: 16 GB (Z možnostjo: najv. 480 GB)
Funkcije shrambe Advanced Space	Preverjanje za prijavo v shrambo Advanced space, funkcija sortiranja, tiskanje z geslom zaščitene datoteke PDF, podpora upravitelja varnega sistema za nadzor imageWARE, iskanje, predogled datoteke, upravljanje preverjanja pristnosti, dostopno javnosti, URI TX, ustvarjanje varnostnih kopij in izvajanje obnovitev
TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI	
Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa (zahtevana je aktivacija)	Preverjanje pristnosti uporabnikov (slikovna prijava, prijava s sliko in kodo PIN, prijava s kartico*, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava prek funkcije, mobilna prijava), preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (prijava z ID oddelka in kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online Express (prijava s kodo PIN, slikovna prijava, prijava s sliko in kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava z ID oddelka in kodo PIN, prijava prek funkcije), sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa) * Bralniki kartic so izbirna možnost, glejte strojne dodatke
Varnost dokumentov	Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, vsiljena zaustavitev tiskanja, uniFLOW Secure Print*1) Prejemanje varnosti podatkov (nabiralnik za zaupne fakse samodejno posreduje prejete dokumente) Varnost skeniranja (šifriran PDF, PDF/XPS s podpisom naprave, PDF/XPS s podpisom uporabnika, integracija programske opreme Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), varnost nabiralnika (zaščita gesla za nabiralnik, nadzor dostopa do shrambe Advanced Space), varnost pošiljanja podatkov (nastavitev za zahtevo vnosa gesla za prenos, omejena funkcija pošiljanja e-pošte/datotek, potrditev številke faksa, dovoljenje/omejitev za prenos gonilnikov faksov, dovoljenje/omejitev za pošiljanje iz zgodovine, podpora S/MIME), sledenje dokumentov (varni vodni žig) *1 Zahteva program uniFLOW Online/uniFLOW
Omrežna varnost	TLS 1.3, IPSec, preverjanje pristnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), dvojna omrežna podpora (žično/brezžično lokalno omrežje, žično lokalno omrežje/žično lokalno omrežje), onemogočanje neuporabljenih funkcij (omogočanje/onemogočanje protokolov/aplikacij, omogočanje/onemogočanje oddaljenega uporabniškega vmesnika, omogočanje/onemogočanje vmesnika USB), ločevanje FAKS G3 od lokalnega omrežja, ločevanje vrat USB od lokalnega omrežja, preprečevanje izvajanja datotek, shranjenih v Advanced Box v MFP, skeniranje in pošiljanje – preprečevanje virusov v prejeti e-pošti
Varnost naprave	Zaščita podatkov SSD-ja (šifriranje podatkov SSD-ja (preverjeno s standardom FIPS140-2), zaklepanje SSD-ja, inicializacija standardnega SSD-ja, modul zaupanja TPM (TPM 2.0), funkcija skritja dnevnika opravil, zaščita integritete programske opreme MFD, preverjanje integritete programske opreme MFD (sistem za preverjanje ob zagonu, zaznavanje motenj delovanja), HCD-PP* * Certificiranje bo sledilo po predstavitvi te družine naprav

Upravljanje naprav in revidiranje	Skrbniško geslo, upravljanjem z digitalnim potrdilom in ključem, nadzorni dnevnik Sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov), prijava slikovnih podatkov, nastavitev varnostne politike
OKOLJSKE ZAHTEVE	
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti
Napajanje	220–240 V, 50/60 Hz, 6 A
Poraba	Največ: Pribl. 2.000 W (iR-ADV DX C5870i) Pribl. 1.800 W (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i) Kopiranje (z neprekinjenim skeniranjem z DSPD): pribl. 943 W*1 Stanje pripravljenosti: pribl. 53,4 W*1 Način mirovanja: pribl. 0,8 W*2 *1 Referenčna vrednost: izmerjena ena enota. *2 0,8 W zaradi določenih nastavitev ni na voljo v vseh okoliščinah.
	Vrednost TEC (običajna poraba električne energije)*: iR-ADV DX C5870i: 0,86 kWh iR-ADV DX C5860i: 0,71 kWh iR-ADV DX C5850i: 0,58 kWh iR-ADV DX C5840i: 0,46 kWh *Glede na Energy Star 3.0 v ZDA.
Ravni hrupa (ČB/B)	Raven zvočne moči (LWA,m) Med delovanjem (ČB) (enostransko) iR-ADV DX C5870i: 66 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5860i: 64 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5850i: 62 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5840i: 61 dB*, Kv 3 dB* *Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).
	Raven hrupa (LpAm) Ob napravi: Med delovanjem (ČB/B) (enostransko) iR-ADV DX C5870i: 52 dB*/52 dB* iR-ADV DX C5860i: 50 dB*/51 dB* iR-ADV DX C5850i: 48 dB*/49 dB* iR-ADV DX C5840i: 47 dB*/47 dB*
	V pripravljenosti iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i: 23 dB* *Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).
Standardi	Blue Angel
POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše s tonerjem	Toner C-EXV 58 BK/C/M/Y Toner C-EXV 58L C/M/Y
Izkoristek tonerja (ocenjen izkoristek pri 5 % zapolnjenosti)	Toner C-EXV 58 BK: 71.000 strani Toner C-EXV 58 C/M/Y: 60.000 strani Toner C-EXV 58L C/M/Y: 26.000 strani
PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA	Za podrobne informacije obiščite naše spletno mesto https://www.canon-europe.com/business/
Sledenje in poročanje	Univerzalni upravitelj prijav (ULM) uniFLOW Online Express* * Za več informacij si oglejte uniFLOW ONLINE express uniFLOW Online
Orodja za oddaljeno upravljanje	iWEMC E-vzdrževanje Sistem za posredovanje vsebine
Programska oprema za skeniranje	Network ScanGear
Orodja za optimiranje	Orodje za konfiguracijo Canonovih gonilnikov
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Objavljanje dokumentov	Kofax PowerPDF Advanced (izbirno)
SPECIFIKACIJE KRMILNIKOV TISKANJA FIERY (VDELANI)	Za vse specifikacije in možnosti obiščite Canonovo spletno mesto Izbirno za vse modele
Ime	imagePASS-R1 (vdelano)
Ločljivost tiskanja (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Jeziki za opis strani	Adobe PS3, PCL6
Pomnilnik	4 GB (1 x 4 GB)
Trdi disk	500 GB SATA
Hitrost procesorja	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
Sistem	FS400
MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA	
Kasetna podajalna enota – AQ1	Kapaciteta papirja: 2 x 550 listov (80 g/m²) Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, kopirni papir, prosojnice, naluknjani, s tiskano glavo Velikosti papirja: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 98,0 x 148,0 mm do 304,8 x 457,2 mm Teža papirja: 52 do 256 g/m² Mere (Š x G x V): 620 x 660 x 251 mm (priključeno na glavno enoto) Teža: pribl. 22 kg
Kasetna podajalna enota z visoko kapaciteto – C1	Kapaciteta papirja: 2450 listov (80 g/m²) Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, kopirni, naluknjani, s tiskano glavo Velikost papirja: A4 Teža papirja: 52 do 256 g/m² Mere (Š x G x V): 620 x 660 x 251 mm (priključeno na glavno enoto) Teža: pribl. 29 kg
Predal za papir – F1	Kapaciteta papirja: 2700 listov (80 g/m²) Vrsta papirja: tanek, navaden, barvni, recikliran, težek, naluknjan Velikost papirja: A4, B5 Teža papirja: 52 do 256 g/m² Mere (Š x G x V): 344 x 630 x 440 mm (priključeno na glavno enoto) Teža: pribl. 31 kg
MOŽNOSTI IZHODA*	*Kapaciteta papirja se lahko razlikuje glede na različne vrste/velikosti papirja.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE DX C5800

Prvi komplet pladnja za kopiranje – A1

Kapaciteta (za papir 80 g/m²):
A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listov
Teža papirja: od 52 do 300 g/m²

Notranji dvostranski pladenj – M1

Kapaciteta pladnja (za papir 80 g/m²)
Zgornji pladenj: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listov

Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listov

Teža papirja: od 52 do 300 g/m²
Mere (Š x G x V): 428 x 405 x 88 mm
Teža: pribl. 0,7 kg

Tretji komplet pladnja za kopiranje – A1

Kapaciteta (za papir 80 g/m²):
A4, A5R in B5: 100 listov
A3, A4R, B4, B5R: 75 listov
Teža papirja: od 52 do 300 g/m²
Mere (Š x G x V): 442 x 373 x 176 mm (pritrjeno na glavno enoto, ko je podaljšek pladnja iztegnjen)
Teža: 0,5 kg

Notranja sortirka – L1
(ni podprto pri modelu iR-ADV DX C5870i)

Kapaciteta pladnjev (za papir 80 g/m²):
Zgornji pladenj: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: pribl. 45 listov
Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listov,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listov,
A6R: 30 listov
Ovojnica: 10 listov

Teža papirja: od 52 do 300 g/m²
Položaj spenjanja: vogal, dvojno
Kapaciteta spenjanja: (papir od 52 do 90 g/m²)
A4, B5: 50 listov
A4R: 40 listov
A3, B4: 30 listov
Varčno spenjanje*:
A4, B5: 10 listov (od 52 do 64 g/m²)
8 listov (od 65 do 81,4 g/m²)
6 listov (od 82 do 105 g/m²)
A3, B4: 5 listov (od 52 do 64 g/m²)
4 listi (od 65 do 81,4 g/m²)
3 listi (od 82 do 105 g/m²)
Spenjanje na zahtevo: 40 listov (80 g/m²)
Mere (Š x G x V): 743 x 525 x 225 mm (pritrjeno na glavno enoto, ko je podaljšek pladnja iztegnjen)
Teža: pribl. 9,1 kg
* Podpora za velike medije A3/B4 bo na voljo od marca 2021 dalje po namestitvi nove vdelane programske opreme:
A3*, B4*: 10 listov (od 52 do 64 g/m²)
8 listov (od 65 do 81,4 g/m²)
6 listov (od 82 do 105 g/m²)

Spenjalnik – AB1

(Zahteva vmesno enoto za ravnanje – P1)
Kapaciteta pladnjev (za papir 80 g/m²):
Zgornji pladenj: A4, A5, A5R, A6R, B5: pribl. 250 listov,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: pribl. 125 listov

Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5: 3000 listov,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 listov,
A6R: 250 listov
Ovojnice: Monarch 30 listov, COM10 št. 10, DL, ISO-C5: 100 listov

Teža papirja:
Zgornji pladenj: od 52 do 256 g/m²
Spodnji pladenj od 52 do 300 g/m²
Položaj spenjanja: vogal, dvojno
Kapaciteta spenjanja (od 52 do 90 g/m²)
A4, B5: 50 listov
A4R: 40 listov
A3, B4: 30 listov
Varčno spenjanje*:
A4: 10 listov (od 52 do 64 g/m²)
8 listov (od 65 do 81,4 g/m²)
6 listov (od 82 do 105 g/m²)
A3: 5 listov (od 52 do 64 g/m²)
4 listi (od 65 do 81,4 g/m²)
3 listi (od 82 do 105 g/m²)
Spenjanje na zahtevo: 50 listov (od 52 do 90 g/m²)
Mere (Š x G x V): 637 x 623 x 1.142 mm
(če je podaljšek pladnja iztegnjen)
Teža: pribl. 31 kg
* Podpora za velike medije A3 bo na voljo od marca 2021 dalje po namestitvi nove vdelane programske opreme.
A3*: 10 listov (od 52 do 64 g/m²)
8 listov (od 65 do 81,4 g/m²)
6 listov (od 82 do 105 g/m²)

Enota za knjižice – AB1

(Zahteva vmesno enoto za ravnanje – P1)
(Vključuje osnovne specifikacije za spenjalnike za zgornji spenjalnik – AB1.)
Velikost papirja za knjigoveško spenjanje: A3, A4R, B4
Kapaciteta spenjalnika za knjigoveško spenjanje: 20 listov x 10 kompletov (52 do 81,4 g/m²) (z 1 naslovnico od 52 do 256 g/m²)
Kapaciteta zgibanega kupa brez spenjanja: do 3 listov (od 52 do 105 g/m²)
Mere (Š x G x V): 637 x 623 x 1.142 mm
(če je podaljšek pladnja iztegnjen)
Teža: pribl. 57 kg

Notranji luknjač za 2/4 luknje – D1
(ni podprto pri modelu iR-ADV DX C5870i)

(Zahteva enoto z notranjo sortirko – L1)
Dve ali štiri luknje
Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m²
Podprta velikost papirja za luknjanje:
Dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Štiri luknje: A3, A4

Notranji luknjač za 4 luknje – D1
(ni podprto pri modelu iR-ADV DX C5870i)

(Zahteva enoto z notranjo sortirko – L1)
Štiri luknje
Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m²
Podprta velikost papirja za luknjanje:
Štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Luknjač za 2 ali 4 luknje – A1

(Zahteva spenjalnik – AB1 ali enoto za ustvarjanje knjižic – AB1)
Dve ali štiri luknje
Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m²
Podprta velikost papirja za luknjanje:
Dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Štiri luknje: A3, A4

Luknjač za 4 luknje – A1

(Zahteva spenjalnik – AB1 ali enoto za ustvarjanje knjižic – AB1)
Štiri luknje
Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m²
Podprta velikost papirja za luknjanje:
Štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO

Bralniki kartic

Na voljo več bralnikov kartic npr. MiCard Plus.
Za več informacij se obrnite na lokalno Canonovo pisarno.

Ostalo

Dodatek za bralnik kartic za kopiranje – B7
Predal bralnika kartic IC za številsko tipkovnico – A1
Bralnik kartic za kopiranje – F1
Pokrov tiskalnika – M2
Nastavek za dodajanje pregradnih kartonov – F1
Enota za medpomnilniški prehod – P1
Pomožni pladenj – B1
Številska tipkovnica – A2

VARNOSTNE MOŽNOSTI

Zaščita podatkov

256GB SSD-A1
1TB SSD-A1
Komplet za zrcaljenje pomnilnika – A1

MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA

Dodatki za tiskanje

Komplet mednarodnih pisav PCL – A1

Tiskanje črtnih kod

Komplet za tiskanje črtnih kod – D1

Krmilnik, ki temelji na tehnologiji EFI-Fiery

imagePASS – R1

Možnosti krmilnika, ki temelji na tehnologiji EFI-Fiery

Hot Licenca map za hitri dostop
Fiery Compose
Fiery Impose
Fiery Impose and Compose

Dodatna oprema sistema

Komplet za NFC – E2
Komplet zaporednega vmesnika – K3
Komplet vmesnika za nadzor kopiranja – A1
Komplet za povezavo – A3 za Bluetooth LE

Dodatki za faksiranje

Plošča faksa Super G3 – AX1
Plošča z drugo linijo za faks Super G3 – AX1
Komplet za oddaljeno pošiljanje faksov – A1
Razširitveni komplet za faks prek IP-ja – B1

DRUGE MOŽNOSTI

Dodatki za osebe s posebnimi potrebami

Ročaj za dostop do SPD-ja – A1
Komplet za glasovno upravljanje – G1
Komplet za glasovno upravljanje – D1

Potrošni material

Kartuša s sponkami – Y1 (2 x 2.000 kosov)*
Sponka – P1 (2 x 5.000 kosov)
*Samo za enoto za knjižice

Programska oprema in rešitve

universal login manager
uniFLOW online express
uniFLOW online
uniFLOW
ImageRUNNER ADVANCE
Business Canon
McAfee PROTECTED

Potrdila in združljivost

Works with Apple AirPrint
mopria ALLIANCE
Microsoft 365

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Slovenian edition

Canon