Družina imageRUNNER 2600

ROBUSTNI, ZANESLJIVI IN IZJEMNO UČINKOVITI ČRNO-BELI VEČNAMENSKI TISKALNIKI VELIKOSTI A3

GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE

DSPD – AZ1

- skeniranje več dokumentov

POKROV KOPIRNEGA STEKLA – Z

- skeniranje enega dokumenta

NOTRANJA SORTIRKA – J1

- kapaciteta 2 pladnjev in 545 listov;
- vogalno in dvojno spenjanje do 50 listov (80 g/m²);
- podpira ekonomično spenjanje 4 listov (80 g/m²) in spenjanje na zahtevo 40 listov (80 g/m²)

NOTRANJI DVOSTRANSKI PLADENJ – L1

- loči kopije, natise in fakse
- omogoči drugi notranji izhodni pladenj

iR 2625i

iR 2630i

iR2645i

PREDAL BRALNIKA KARTIC IC – C2

- za shranjevanje in zaščito bralnika IC, kot je bralnik MiCard PLUS

KASETNA PODAJALNA ENOTA – AN1

- podpira velikosti do A3
- teža medija od 60 do 220 g/m²
- 2 x 550 listov (80 g/m²)

VRSTA NAVADNEGA PODSTAVKA – R2

- dvigne napravo brez dodatnih medijev

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti se obrnite na spletnega konfiguratorja izdelka ali se posvetujte s prodajalcem.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER 2600

GLAVNA ENOTA	
Vrsta naprave	Črno-bela laserska večnamenska naprava za velikost listov A3
Osnovne funkcije	Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in izbirna funkcija faksa
Procesor	Dva Canonova lastna procesorja (v skupni rabi)
Nadzorna plošča	Standardno: 17,8-cm (7-palčni) barvni zaslon TFT LCD WSVGA na dotik
Pomnilnik	Standardno: 2,0 GB RAM-a
Prostor za shranjevanje	Standardno: 64 GB eMMC (razpoložljivost prostora 30 GB)
Povezava vmesnika	OMREŽJE Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Brezžični LAN (IEEE 802.11 b/g/n) OSTALO Standardno: 3 × USB 2.0 (gostitelj), 1 × USB 2.0 (naprava)
Kapaciteta podajanja papirja (A4, 80 g/m²)	Standardno: 1.200 listov Največ: 2300 listov (s kasetno podajalno enoto – AN1)
Kapaciteta odlaganja papirja (A4, 80 g/m²)	Standardno: 250 listov Največ: 545 listov (z notranjo sortirko – J1)
Končna obdelava dokumentov	Standardni model: zbiranje, združevanje Model z enoto za končno obdelavo (z notranjo sortirko – J1): zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje brez sponk, spenjanje po potrebi
Podprte vrste medijev	Kaseta za papir (1/2): tanki, navadni, debeli, barvni, reciklirani, naluknjani Večnamenski pladenj: tanki papir, navadni papir, debeli papir, barvni papir, reciklirani papir, naluknjani papir, prosojnice, prozorni papir*, nalepke, kopirni papir, ovojnice *Nekaterih vrst prozornega papirja ni mogoče uporabiti.
Podprte velikosti medijev	Zgornja kaseta 1: Standardna velikost: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Velikosti po meri: najm. od 139,7 × 182,0 mm do 297,0 × 390,0 mm Spodnja kaseta 2: Standardna velikost: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Velikosti po meri: najm. od 139,7 × 182,0 mm do 297,0 × 431,8 mm Večnamenski pladenj: Standardna velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, ovojnice [št. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Velikost po meri/poljubna velikost: najm. 98,0 × 148,0 do 297,0 × 431,8 mm
Podprte teže medijev	Kaseti za papir (1/2): od 60 do 220 g/m² Večnamenski pladenj: od 52 do 220 g/m² (tanki papir: samo podajanje papirja z navpično zrnatostjo: od 52 do 59 g/m²) Obojestransko: od 60 do 105 g/m²
Čas ogrevanja (z vklopljenim načinom za hitri zagon)	12 sekund ali manj* *Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja). Po načinu mirovanja: 10 sekund ali manj 4 sekunde ali manj* *Čas od vklopa naprave do izvedbe ključnih postopkov na zaslonu na dotik.
Mere (Š × G × V)	iR 2645i: 586 × 709 × 926 mm iR 2630i: 586 × 713 × 912 mm iR 2625i: 586 × 713 × 912 mm (s podajalnikom DSPD – AZ1) 586 × 700 × 818 mm (s pokrovom kopirnega stekla Z)
Prostor za namestitev (Š × G)	iR 2645i: 1363 × 1269 mm* iR 2630i: 1363 × 1273 mm* iR 2625i: 1363 × 1273 mm (s podajalnikom DSPD – AZ1)* 1363 × 1260 mm (s pokrovom kopirnega stekla Z)* *Z odprto kaseto za papir + 100 mm prostora okoli glavnega ohišja
Teža	iR 2645i: pribl. 75,5 kg brez tonerja iR 2630i: pribl. 73,6 kg brez tonerja iR 2625i: pribl. 73,6 kg brez tonerja (s podajalnikom DSPD – AZ1) Pribl. 66,8 kg brez tonerja (s pokrovom kopirnega stekla Z)
TEHNIČNI PODATKI TISKANJA	
Hitrost tiskanja (ČB)	iR 2645i: 45 strani na minuto (A4), 22 strani na minuto (A3), 32 strani na minuto (A4R), 20 strani na minuto (A5R) iR 2630i: 30 strani na minuto (A4), 15 strani na minuto (A3), 21 strani na minuto (A4R), 17 strani na minuto (A5R) iR 2625i: 25 strani na minuto (A4), 15 strani na minuto (A3), 17 strani na minuto (A4R), 17 strani na minuto (A5R)
Ločljivost tiskanja (dpi)	1.200 × 1.200
Jeziki za opis strani	Standardno: UFR II, PCL 6 Izbirno: pristen Adobe PostScript 3. ravni
Neposredno tiskanje	Na voljo sta neposredno tiskanje iz pomnilnika USB in oddaljeni uporabniški vmesnik. Podprte vrste datotek: PDF, EPS,TIFF, JPEG in XPS
Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business in uniFLOW Online Na voljo je široka paleta rešitev programske opreme, ki omogoča tiskanje iz mobilnih naprav in storitev v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za več informacij se obrnite na prodajalca.

Pisave	Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonščina/korejščina/poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave za črtno kodo*2 Pisave PS: 136 Roman *1 Potreben je dodatni komplet mednarodnih pisav PLC – A1. *2 Potreben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod – D1.
Funkcije tiskanja	Časovna omejitev začasno prekinjenega opravila, nastavitve profila, varno tiskanje, glava/noga, postavitev strani, dvostransko tiskanje, zbiranje, tiskanje knjižic, združevanje, mešane velikosti papirja/usmerjenosti, izpust, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljeno zadržanje tiskanja
Operacijski sistem	UFRII: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.9 ali novejša različica) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.9 ali novejša različica) PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 ali novejša različica)
TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU	
Hitrost kopiranja	iR 2645i: 45 strani na minuto (A4), 22 strani na minuto (A3), 32 strani na minuto (A4R), 20 strani na minuto (A5R) iR 2630i: 30 strani na minuto (A4), 15 strani na minuto (A3), 21 strani na minuto (A4R), 17 strani na minuto (A5R) iR 2625i: 25 strani na minuto (A4), 15 strani na minuto (A3), 17 strani na minuto (A4R), 17 strani na minuto (A5R)
Čas prvega natisa (A4)	iR 2645i: pribl. 3,9 sekunde ali manj iR 2630i/2625i: pribl. 5,9 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja (dpi)	Branje: 600 × 600 Tiskanje: do 1200 × 1200
Več kopij	Do 9.999 kopij
Gostota kopiranja	Samodejno ali ročno (9 stopenj)
Povečava	25–400 % (v korakih po 1 %)
Prednastavljene pomanjšave	25 %, 50 %, 61 %, 70 %, 81 %, 86 %
Prednastavljene povečave	115 %, 122 %, 141 %, 200 %, 400 %
Osnovne funkcije kopiranja	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, nastavitev papirja, predhodna nastavitev, prilju bljena nastavitev, dvostransko, nastavitev gostote, izbira vrste izvirnika, način prekinitve, preklic/potrditev nastavitve,
Posebne funkcije kopiranja	dve strani knjige, dvostranski izvirnik, končna obdelava, knjižica, zasnova opravila, N na 1, izvirniki različnih velikosti, nastavitev gostote, izbira vrste izvirnika, ostrina, brisanje okvirja, premik, rob vezave, obvestilo o končanem opravilu, kopiranje osebne izkaznice, izvirnik velikosti po meri
TEHNIČNI PODATKI O SKENIRANJU	
Vrste izbire	iR2645i: standardni podajalnik dokumentov (DSPD – BA1) iR2630i: standardni podajalnik dokumentov (DSPD – AZ1) iR2625i: izbirni podajalnik dokumentov (DSPD – AZ1) ali pokrov kopirnega stekla Z
Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m²)	DSPD – BA1: 100 listov DSPD – AZ1: 50 listov
Sprejemljivi izvirniki in teže	Kopirno steklo (DSPD – BA1): listi, knjige, tridimenzionalni predmeti Kopirno steklo (DSPD – AZ1): listi, knjige Teža medijev za podajalnik dokumentov: DSPD – BA1: Enostransko skeniranje: od 38 do 128 g/m² (črno-belo), od 64 do 128 g/m² (barvno)*1 Dvostransko skeniranje: od 50 do 128 g/m² (črno-belo), od 64 do 128 g/m² (barvno) *1 Podprto je podajanje samo 1 lista od 38 do 42 g/m². (Podajanje je zajamčeno, popravek geometrijskega popačenja pa ne) DSPD – AZ1: Enostransko skeniranje: od 38 do 128 g/m² (č.-b./barvno)* Dvostransko skeniranje: od 38 do 128 g/m² (č.-b./barvno)* *Podprto je podajanje samo 1 lista od 38 do 52 g/m² in od 105 do 128 g/m². (Podajanje je zajamčeno, popravek geometrijskega popačenja pa ne)
Podprte velikosti medijev	Kopirno steklo: najv. velikost skeniranja: 297,0 × 431,8 mm Velikost medijev za podajalnik dokumentov: DSPD – BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6, B4R Velikost po meri: od 128,0 × 139,7 mm do 297,0 × 431,8 mm DADF – AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Velikost po meri: od 128,0 × 148,0 mm do 297,0 × 431,8 mm
Hitrost skeniranja (slike na minuto: ČB/B; A4)	DSPD – BA1: Enostransko skeniranje: 55/55 (300 dpi), 45 (č.-b.; 600 dpi) Dvostransko skeniranje: 27,5/27,5 (300 dpi), 22,5 (č.-b.; 600 dpi) DSPD – AZ1: Enostransko skeniranje: 35/25 (300 dpi), 25 (ČB; 600 dpi) Dvostransko skeniranje: 12/8 (300 dpi), 8 (ČB; 600 dpi)

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER 2600

Ločljivost skeniranja (dpi)	Kopiranje: 600 × 600 Pošiljanje: (skeniranje v PDF) do 600 × 600, (omrežno skeniranje) do 600 × 600 Pošiljanje faksov: do 600 × 600
Tehnični podatki o omrežnem skeniranju	Colour Network ScanGear2. Deluje s protokoloma TWAIN in WIA Podprti operacijski sistemi: Windows® 7/8.1/10 Windows Server® 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
Način skeniranja	Funkcija pošiljanja je na voljo pri vseh modelih
	Skeniranje na pomnilniški ključ USB: na voljo pri vseh modelih
	Skeniranje v mobilne naprave in storitve v oblaku: na voljo je široka paleta rešitev, ki omogočajo skeniranje v mobilne naprave ali storitve v oblaku glede na vaše zahteve. Za dodatne informacije se obrnite na prodajnega predstavnika.
	Vsiljeno skeniranje TWAIN/WIA je na voljo pri vseh modelih.
TEHNIČNI PODATKI O POŠILJANJU	
Cilj	E-pošta/internetni FAKS (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, FAKS Super G3 (izbirno)
Imenik	LDAP (2.000)/lokalno (1.600)/hitro izbiranje (200)
Ločljivost pošiljanja (dpi)	Skeniranje v PDF: 600 × 600 Omrežno skeniranje: 600 × 600, 400 × 400, 300 × 300, 200 × 200, 150 × 150, 75 × 75
Protokol za komunikacijo	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-pošta/i-faks: SMTP (pošiljanje), POP3 (prejemanje)
Oblika zapisa datoteke	Standardno: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, PDF, A/1-b, šifrirana), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja), PDF/XPS (podpis naprave), Office Open XML (PowerPoint, Word) Izbirno: PDF (zaznava in glajenje), PDF/XPS (podpis uporabnika) *Samo enostransko.
Komplet za pošiljanje dokumentov	Izbira vrste izvirnika, dvostranski izvirnik, dve strani knjige, izvirniki različnih velikosti, nastavitev gostote, ostrina, brisanje okvirja, zasnova opravila, ime pošiljatelja (TTI), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, žig končne obdelave, obvestilo o končanem opravilu, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvirne vsebine
TEHNIČNI PODATKI O FAKSU	
Izbirno/standardno	Izbirno za vse modele
Največje število linij za povezavo	1
Hitrost modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Način stiskanja	MH, MR, MMR, JBIG
Ločljivost (dpi)	400 × 400 (ultra fino), 200 × 400 (izredno fino), 200 × 200 (fino/fotografsko), 200 × 100 (običajno)
Velikost pošiljanja/zajema	A3, A4, A4R, A5[*1], A5R[*1], B4, B5[*2], B5R[*1] [*1] Poslano v velikosti A4. [*2] Poslano v velikosti B4.
Pomnilnik faksa	Do 30.000 strani
Hitro izbiranje	Najv. 200
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 199 izbiranj
Zaporedno oddajanje	Najv. 256 naslovov
Rezervni pomnilnik	Da
Funkcije faksa	Izbira vrste izvirnika, dvostranski izvirnik, dve strani knjige, izvirniki različnih velikosti, nastavitev gostote (za skeniranje), ostrina, brisanje okvirja, zasnova opravila, ime pošiljatelja (TTI), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, žig končne obdelave, obvestilo o končanem opravilu, poročilo o oddaji
TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU	
Pomnilniški medij	Standardno: pomnilniški ključ USB
TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI	
Preverjanje pristnosti	Standardno: univerzalni upravitelj prijav (prijava naprave in funkcije), uniFLOW Online Express*, preverjanje pristnosti uporabnika, preverjanje pristnosti ID oddelka, sistem za nadzor dostopa Izbirno: varno tiskanje My Print Anywhere (zahteva uniFLOW), slikovna prijava *Ta rešitev je brezplačna, vendar jo morate aktivirati.
Podatki	Izbirno: preprečevanje izgube podatkov (zahteva uniFLOW)
Omrežje	Standardno: filtriranje naslovov IP/Mac, IPSEC, šifrirana komunikacija TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, preverjanje pristnosti SMTP, preverjanje pristnosti POP pred SMTP, S/MIME
Dokument	Standardno: varno tiskanje, šifrirani PDF, šifrirano varno tiskanje, podpis naprave
	Izbirno: podpis uporabnika
OKOLJSKE ZAHTEVE	
Delovno okolje	Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti
Napajanje	220–240 V, 50/60 Hz, 5,2 A
Vtič (glavna enota)	CEE7/7
Poraba energije	Največ: pribl. 1500W
	Stanje pripravljenosti: približno 20W
	Način mirovanja: približno 1 W
	Pri izklopljenem vtičniku: približno 0,4 W
	Vrednost TEC (običajna poraba električne energije)*: iR 2645i: 0,69 kWh iR 2630i: 0,45 kWh iR 2625i: 0,38 kWh *V skladu s standardom US ENERGY STAR® različice 3.0.
Ravni hrupa (ČB/B)	Raven zvočne moči (LwAd) Med delovanjem: iR 2645i: 73,1 dB ali manj[*1] iR 2630i: 71,0 dB ali manj[*1] iR 2625i: 70,2 dB ali manj[*1]
	V stanju pripravljenosti: brez hrupa[*2] Brez hrupa pomeni, da je emisija hrupa za osebo v bližini nižja od absolutnega standarda za hrup v skladu s standardom ISO 7779.
	Raven hrupa (LpAm) (referenca) Ob napravi: Med delovanjem: iR 2645i: enostransko: LpAm 52 dB, obojestransko: LpAm 55 dB iR 2630i: enostransko: LpAm 50 dB, obojestransko: LpAm 53 dB iR 2625i: enostransko: LpAm 50 dB, obojestransko: LpAm 52 dB
	V stanju pripravljenosti: brez hrupa[*2] (reference) Brez hrupa pomeni, da je emisija hrupa za osebo v bližini nižja od absolutnega standarda za hrup v skladu s standardom ISO 7779.
	[*1] Skladno z RAL-UZ205 (2017) (podatki iz standardne vrednosti Modri angel). [*2] Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296:2017.
Standardi	Blue Angel
POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše s tonerjem	Črni toner C-EXV 59
Toner (ocenjen izkoristek pri 6-% napolnjenosti)	Črno: 30.000 natisov (A4)
PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA	
Sledenje in poročanje	Univerzalni upravitelj prijav (ULM): svoje stroške preprosto upravljajte s pomočjo vgrajene možnosti za poročanje o beleženju in nadzoru stroškov na ravni uporabnika. Funkcija uniFLOW Online Express*: skupaj z ULM imate lahko iz centralne lokacije v oblaku še več nadzora in označite izdatke po uporabnikih/oddelkih ter ugotovite, kje lahko stroške znižate. *Potrebna je namestitev, aktivacija in registracija.

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER 2600

Orodja za oddaljeno upravljanje	iW Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav (vključno z nadzorovanjem potrošnega materiala, nadzorovanjem stanja in alarmi, distribucijo imenikov, konfiguracijskimi nastavitvami, vdelano programsko opremo, odčitavanjem in poročanjem o vrednostih ter upravljanjem gonilnikov in sredstev) E-vzdrževanje: združljivo z e-vzdrževalnimi storitvami prek vdelanega sistema RDS (omogoča odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala, oddaljeno diagnostiko in poročanje ponudnikom storitev za zagotovitev učinkovitega, hitrega in preventivnega vzdrževanja) Sistem za posredovanje vsebine: omogoča oddaljeno distribucijo vdelane programske opreme, možnosti; oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) je spletni vmesnik za posamezno napravo, ki omogoča oddaljeno upravljanje in nadzor naprave.
Programska oprema za skeniranje	Network ScanGear: gonilnik za skener, združljiv z vmesnikom TWAIN, ki omogoča računalnikom v omrežju uporabo omrežnega skeniranja z napravo.
MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA	
KASETNA PODAJALNA ENOTA – AN1	Kapaciteta papirja: 2 × 550 listov (80 g/m²) Vrsta papirja: tanki, navadni, debeli, barvni, reciklirani, naluknjani Velikosti papirja: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Velikost po meri: od 139,7 × 182,0 mm do 297,0 × 431,8 mm Teža papirja: od 60 do 220 g/m² Napajanje: iz glavne enote Mere (Š × G × V): 565 × 650 × 248 mm (priključeno na glavno enoto) Teža: približno 23,5 kg
NASTAVEK PODAJALNIKA OVOJNIC – D1	Pritrdi se na drugi predalnik za papir za enostavno podajanje ovojnic. Vstavite lahko največ 50 ovojnic.
MOŽNOSTI IZHODA	
NOTRANJI DVOSTRANSKI PLADENJ – L1	Omogoča ločevanje kopij, natisov in faksov. Omogoči drugi notranji izhodni pladenj za skupno izhodno kapaciteto 350 listov (zgornji pladenj 100 listov/spodnji pladenj 250 listov).
NOTRANJA SORTIRKA – J1 (notranje)	Število pladnjev: 2 Kapaciteta zgornjega pladnja*: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 listov Kapaciteta spodnjega pladnja*: A4, A5, A5R, B5: 500 listov; A3, A4R, B4, B5R: 250 listov; A6R: 30 listov *S papirjem 81,4 g/m². Teža papirja: od 52 do 220 g/m² Položaj spenjanja: vogal, dvojno Zmogljivost spenjalnika: vogalno in dvojno spenjanje: A4/B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m²) A3/A4R/B4: 30 listov (od 52 do 90 g/m²) Varčni spenjalnik: A3/A4/B4/B5: 5 listov (od 52 do 64 g/m²) 4 listi (od 65 do 81,4 g/m²) 3 listi (od 81,5 do 105 g/m²) Spenjanje na zahtevo: 40 listov (80 g/m²) Mere (Š × G × V): 604 × 535 × 205 mm (če je podaljšek pladnja iztegnjen) Teža: približno 7,3 kg
PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO	
BRALNIKI KARTIC	BRALNIK KARTIC ZA KOPIRANJE – F1: sistem za dostop z magnetnimi fizičnimi karticami. (integrira se z ID-jem oddelka, ni združljiv s programsko opremo uniFLOW) Predal bralnika kartic IC – C2 DODATEK ZA BRALNIK KARTIC ZA KOPIRANJE – H3: komplet dodatka samo za bralnik kartic za kopiranje – F1.
OSTALO	KLJUČAVNICA ZA KASETO VRSTE F1 – varnostni dodatek za zaščito pred odpiranjem pladnjev kasete (na voljo samo na izbranih trgih) POKROV KOPIRNEGA STEKLA Z DSPD – AZ1
VARNOSTNE MOŽNOSTI	
ZAŠČITA PODATKOV	Slikovna prijava – A1
MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA	
DODATKI ZA TISKANJE	KOMPLET MEDNARODNIH PISAV PCL – A1: doda podporo PCL za Andalé Mono WT J/K/S/T (japonščina/korejščina/poenostavljena ali tradicionalna kitajščina). KOMPLET ZA TISKANJE – BT1: zagotavlja podporo omrežnega tiskanja za tiskanje v jeziku Adobe PostScript 3.
TISKANJE ČRTNIH KOD	TISKANJE ČRTNIH KOD – D1: zagotavlja možnost tiskanja 1D-/2D-črtnih na natisu s tehnologijo Jet Caps.
SISTEMSKI DODATKI	KOMPLET VMESNIKA ZA NADZOR KOPIRANJA – D1: omogoča povezavo (CCVI I/F) med terminalom za nadzor kopiranja drugega proizvajalca in Canonovimi rešitvami iR-ADV za pokrivanje stroškov.
DODATKI ZA FAKS	PLOŠČA FAKSA SUPER G3 – AV2 KOMPLET ZA ODDALJENO POŠILJANJE FAKSOV – A1: napravi omogoča pošiljanje in prejemanje faksov z druge naprave, ki je povezana s ploščo faksa.
DRUGE MOŽNOSTI	
DODATKI ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI	ROČAJ ZA DOSTOP DO SAMODEJNEGA PODAJALNIKA DOKUMENTOV – A1: pritrdi se na podajalnik dokumentov, kar zagotavlja lažji dostop za sedeče uporabnike.
KARTUŠA S SPONKAMI	SPENJALNIK – P1: za spenjanje (2 × 5000 kosov)

Canon

Družina imageRUNNER 2600

PODROBNOSTI O IZDELKU:

IME IZDELKA	KODA MERCURY	KODA EAN
imageRUNNER 2645i MFP	3811C004AA	4549292151077
imageRUNNER 2630i MFP	3809C004AA	4549292150995
imageRUNNER 2625i MFP	3808C004AA	4549292150926

IZBIRNA DODATNA OPREMA:

IME IZDELKA	KODA MERCURY	KODA EAN
Možnost podajalnika/bralnika dokumentov		
DSPD – AZ1	3812C001AA	4549292152173
Pokrov kopirnega stekla Z	3817C001AA	4549292152197
Ročaj za dostop do SPD-ja – A1	1095B001AA	4960999354736
Možnost omrežja		
Tiskalni komplet – BT1@E	3821C001AA	Ni na voljo
Komplet za tiskanje črtnih kod – D1@E	3999B005AA	Ni na voljo
Komplet mednarodnih pisav – A1@E	4821B003AA	Ni na voljo
Pošiljanje/FAKS		
Plošča faksa Super G3 – AV2	1633C007AA	4549292152968
Komplet za oddaljeno pošiljanje faksov – A1@E	3679B005AA	Ni na voljo
Komplet za pošiljanje dokumentov z elektronskim uporabniškim podpisom – C1@E	1326B013AA	Ni na voljo
Komplet za splošno pošiljanje PDF-jev z možnostjo zaznave in glajenja – A1@E	8581B004AA	Ni na voljo
Možnost zaloge papirja		
Kasetna podajalna enota – AN1	1419C002AA	4549292065459
Nastavek podajalnika ovojnic – D1	3665B001AB	4960999650746
Vrsta navadnega podstavka – R2	2290C002AA	8714574655666
Ključavnica za kaseto vrste – F1	3250V814	8714574659220
Možnost izhoda		
Notranja sortirka – J1	1423C002AA	4549292065534
Notranji dvostranski pladenj – L1	1422C001AA	4549292065510
Spenjalnik – P1	1008B001AB	4960999351100

Družina imageRUNNER 2600

IZBIRNA DODATNA OPREMA:

IME IZDELKA	KODA MERCURY	KODA EAN
Druga možnost		
Predal bralnika kartic IC – C2	0625C002AA	4549292152234
Dodatek za bralnik kartic za kopiranje – H3	9897B003AA	4549292152944
Bralnik kartic za kopiranje – F1	4784B001AA	4960999679686
Komplet vmesnika za nadzor kopiranja – D1	1640C001AA	4549292088281
Komplet za ogrevanje – N2	1710C004AA	4549292152166
Enota za ogrevanje kasete – 37	3666B001BA	4960999654362
DCS – Device Centric Software		
MiCard PLUS za ULM	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10CardPack	8418B002AA	8714574592176
UFHID10 CardPack	8418B003AA	8714574592183
Potrošni material		
Črni toner C-EXV 59	3760C002AA	4549292145793

Programska oprema in rešitve

universal login manager

uniFLOW online express

uniFLOW online

uniFLOW

Združljivost

AirPrint

mopria ALLIANCE

Google Cloud Print Ready

Business Canon

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition