## Družina imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

# S PAMETNIMI IN HITRIMI VEČNAMENSKIMI NAPRAVAMI ZA ENOBARVNO TISKANJE A4 RAZVIJTE TISKARSKO OKOLJE SVOJEGA PODJETJA

Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

New to the Line

Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

### GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE

Izbira možnosti zaloge papirja*

**iR-ADV 527i/617i/717i**

**NAMIZNA UPORABA BREZ ENOTE ZA KONČNO OBDELAVO**

**UNIFLOW ONLINE**
- Naročnina v oblaku za tiskanje dokumentov in upravljanje zajemanja v sami napravi

**iR-ADV 527iZ/617iZ/717iZ**

**NAMIZNA UPORABA Z VGRAJENO ENOTO ZA KONČNO OBDELAVO**

**STANDARDNI KASETNI MODUL – AG1**
- Teža medija 60–135 g/m²
- 550 listov (80 g/m²)

**KASETNI MODUL ZA OVOJNICE – A1**
- Velikost ovojnic: COM10 (št. 10), Monarch, DL, ISO-C5
- Teža medija 80–100 g/m²
- 75 listov (ovojnica)

**NAMIZNA NAPRAVA Z DODATNO KASETO (IZBIRNO)**

**KASETNA PODAJALNA ENOTA Z VISOKO KAPACITETO – D1**
- Teža medija 60–135 g/m²
- 2650 listov (80 g/m²)

**STANDARDNI KASETNI MODUL – AR1**
- Teža medija 60–135 g/m²
- 550 listov (80 g/m²)

**VRSTA NAVADNEGA PODSTAVKA – W2**

**SAMOSTOJEČA (IZBIRNO – BREZ DODATNE KASETE)**

**VRSTA NAVADNEGA PODSTAVKA – X2**
- Za uporabo s tremi (i modeli) ali dvema (modeli iZ) dodatnima kasetnima podajalnima enotama AG1

*Možnosti zaloge papirja vključujejo do tri dodatne kasete za modele brez enote za končno obdelavo (družina i) ter do dve dodatni kaseti za modele z enoto za končno obdelavo (družina iZ).

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti se obrnite na spletnega konfiguratorja izdelka.

**Poenotena platforma strojne programske opreme zagotavlja, da so na voljo najnovejše nadgradnje funkcij in zaščite za izboljšano uporabniško izkušnjo skozi celoten portfelj iR ADVANCE DX.**

Canon

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

# Družina imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

| | |
|---|---|
| **GLAVNA ENOTA** | |
| **Vrsta naprave** | Črno-bela laserska večnamenska naprava za velikost listov A4 |
| **Osnovne funkcije** | Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in izbirna funkcija faksa |
| **Procesor** | Procesor Dual Core 1,75 GHz |
| **Nadzorna plošča** | 10,1-palčni barvni zaslon TFT LCD WSVGA na dotik |
| **Pomnilnik** | Standardno: 3 GB RAM-a |
| **Trdi disk** | Standardno: 320 GB (razpoložljivost prostora na disku: 250 GB)<br>* Uporabite lahko tudi drugi začetni trdi disk. |
| **Povezava vmesnika** | Omrežje<br>Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, brezžični LAN (IEEE 802.11b/g/n)<br>Izbirno: NFC, nizkoenergijska tehnologija Bluetooth<br><br>Ostalo<br>Standard:no USB 2.0 x 2 (gostitelj), USB 3.0 x 1 (gostitelj), USB 2.0 x 1 (naprava)<br>Izbirno: vmesnik za nadzor kopiranja |
| **Kapaciteta oskrbovanja s papirjem (A4, 80 g/m²)** | Standardno: 650 listov<br>Večnamenski pladenj za 100 listov<br>1 × kaseta za papir za 550 listov<br>Največ: 3.300 listov<br>( z visokozmogljivo kasetno podajalno enoto – D1) |
| **Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m²)** | Standardni model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 listov<br>Model z enoto za končno obdelavo (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 1000 listov |
| **Končna obdelava dokumentov** | Standardni model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): zbiranje in združevanje<br>Model z enoto za končno obdelavo (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): zbiranje, združevanje, ofset*, spenjanje<br>*Na voljo z zgornjim pladnjem. |
| **Podprte vrste medijev** | Večnamenski pladenj:<br>tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, težki papir, barvni papir, prosojnice, kopirni papir, ovojnice<br>Kaseta za papir:<br>tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, težki papir, barvni papir, nalepke, kopirni papir, naluknjani papir |
| **Podprte velikosti medijev** | Večnamenski pladenj:<br>Standardne velikosti: A4, A5, A5R, A6, B5<br>Velikost po meri: od 76,2 x 127,0 mm do 216,0 x 355,6 mm<br>Ovojnica: št.10 COM10, Monarch, DL, ISO-C5<br>Kaseta za papir:<br>Standardne velikosti: A4, A5, A5R, A6, B5<br>Velikost po meri: od 99,0 x 148,0 mm do 216,0 x 297,0 mm |
| **Podprte teže medijev** | Večnamenski pladenj: od 60 do 199 g/m²<br>Teža papirja: od 60 do 135 g/m²<br>Obojestransko: od 60 do 120 g/m² |
| **Čas ogrevanja** | Način za hitri zagon: 4 sekunde ali manj*<br>*Čas od vklopa naprave do prikaza ikone za kopiranje in ko je na zaslonu na dotik omogočeno upravljanje.<br>Po načinu mirovanja: 10 sekund ali manj<br>Po vklopu: 10 sekund ali manj*<br>*Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja). |
| **Mere (Š × G × V)** | Standardni model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 x 598 x 617 mm<br>Model z enoto za končno obdelavo (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 502 x 598 x 814 mm |
| **Prostor za namestitev (Š x G)** | Standardni model/model z enoto za končno obdelavo: 1052 x 823 mm (z levimi vrati kartuše, desnimi vrati in kasetnim predalom odprtimi) |
| **Teža** | Standardni model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): pribl. 37 kg s tonerjem<br>Model z enoto za končno obdelavo (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): pribl. 46 kg s tonerjem |
| **SPECIFIKACIJE TISKANJA** | |
| **Hitrost tiskanja*** | iR-ADV DX 717i/717iZ<br>71 strani na minuto (A4), 113 strani na minuto (A5), 40 strani na minuto (A5R, A6)<br>iR-ADV DX 617i/617iZ<br>61 strani na minuto (A4), 99 strani na minuto (A5), 35 strani na minuto (A5R, A6)<br>iR-ADV DX 527i/527iZ<br>52 strani na minuto (A4), 80 strani na minuto (A5), 35 strani na minuto (A5R, A6)<br>* 1-stransko |
| **Ločljivost tiskanja (dpi)** | 600 x 600 do 1200 x 1200 (enakovredno) |
| **Hitrost obojestranskega tiskanja (A4/LTR)** | 717i/717iZ: 58 slik na minuto/62 slik na minuto<br>617i/617iZ: 50 slik na minuto/53 slik na minuto<br>527i/527iZ: 50 slik na minuto/53 slik na minuto |
| **Jeziki za opis strani** | Standardno: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™ |
| **Neposredno tiskanje** | Podprte vrste datotek: TIFF, JPEG, PDF, EPS in XPS |
| **Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka** | AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business in uniFLOW Online<br>Na voljo je široka paleta programske opreme in rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z internetno povezavo in storitve v oblaku, odvisno od vaših zahtev.<br>Za dodatne informacije se obrnite na prodajnega predstavnika. |

| | |
|---|---|
| **Pisave** | Pisave PS: 136 Roman<br>Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andalé Mono WTJ/K/S/T*1 (japonščina/korejščina/ poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave za črtno kodo*2<br>*1Potreben je dodatni komplet mednarodnih pisav PCL – A1.<br>*2Potreben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod – D1. |
| **Funkcije tiskanja** | Varno tiskanje, varni vodni žig, glava/noga, postavitev strani, dvostransko tiskanje, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljena zaustavitev tiskanja, datum tiskanja, načrtovano tiskanje, tiskanje s spletnim tiskalnikom |
| **Operacijski sistem** | UFRII: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ali novejša različica)<br>PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019<br>PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ali novejša različica)<br>PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 ali novejša različica)<br>McAfee Embedded Control<br>Od februarja dalje 2020 |
| **TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU** | |
| **Hitrost kopiranja*** | iR-ADV DX 717i/717iZ<br>71 strani na minuto (A4), 113 strani na minuto (A5), 40 strani na minuto (A5R, A6)<br>iR-ADV DX 617i/617iZ<br>61 strani na minuto (A4), 99 strani na minuto (A5), 35 strani na minuto (A5R, A6)<br>iR-ADV DX 527i/527iZ<br>52 strani na minuto (A4), 80 strani na minuto (A5), 35 strani na minuto (A5R, A6)<br>* 1-stransko |
| **Čas prvega natisa (A4)** | Pribl. 5 sekund ali manj |
| **Ločljivost kopiranja (dpi)** | 600 x 600 |
| **Več kopij** | Do 9999 kopij |
| **Gostota kopiranja** | Samodejno ali ročno (9 stopenj) |
| **Povečava** | Spremenljiva povečava: od 25 do 400 % (v korakih po 1 %)<br>Prednastavljeno pomanjšanje/povečanje: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1),141 %, 200 %, 400 % |
| **Funkcije kopiranja** | Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavitev gostote, izbira vrste izvirnika, način prekinitve, dvostranski izvirnik, zasnova opravila, N na 1, oštevilčenje strani, oštevilčenje kopij, ostrina, brisanje okvirja, varni vodni žig, datum tiskanja, kopiranje osebne izkaznice, preskoči prazne strani, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja |
| **SPECIFIKACIJE SKENIRANJA** | |
| **Standardna vrsta** | Samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje z enim prehodom* [2-stransko na 2-stransko (samodejno)]<br>* Zaznavanje podajanja več listov je podprto. |
| **Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m²)** | 100 listov |
| **Sprejemljivi izvirniki in teže** | Kopirno steklo: listi, knjige in tridimenzionalni predmeti<br>Teža medijev za podajalnik dokumentov:<br>Enostransko skeniranje: od 42 do 128 g/m² (črno-belo), od 64 do 128 g/m² (barvno)<br>Dvostransko skeniranje: od 50 do 128 g/m² (črno-belo), od 64 do 128 g/m² (barvno)<br>Opomba:<br>Vizitka: od 80 do 220 g/m²<br>Širina izvirnika ožja od formata A6: od 50 do 128 g/m² |
| **Podprte velikosti medijev** | Velikost stekla za skeniranje: do 216,0 x 355,6 mm<br>Velikost medijev za podajalnik dokumentov:<br>A4, A5R, A6, B5, velikost po meri: od 48,0 x 128,0 mm do 216,0 x 355,6 mm<br>Vizitka: od 48,0 x 85,0 mm do 55,0 x 91,0 mm |
| **Hitrost skeniranja (slike na minuto; ČB/B, A4)** | Pošiljanje (300 x 300 dpi):<br>do 95/190, ko je samodejna izbira barve izklopljena:<br>Enostransko skeniranje: 95<br>Dvostransko skeniranje: 190<br>Ko je samodejna izbira barve vklopljena:<br>Enostransko skeniranje: 50<br>Dvostransko skeniranje: 100<br>Kopiranje (600 x 600 dpi, samo ČB):<br>Enostransko skeniranje: 95<br>Dvostransko skeniranje: 140 |
| **Ločljivost skeniranja (dpi)** | Skeniranje za kopiranje: do 600 × 600<br>Skeniranje za pošiljanje: (potisno) do 600 x 600 (SMB/ FTP/WebDAV/IFAX), (omrežno) do 600 x 600<br>Skeniranje za pošiljanje faksov: do 600 × 600 |
| **Tehnični podatki o omrežnem skeniranju** | Colour Network ScanGear2. Deluje s protokoloma TWAIN in WIA<br>Podprti operacijski sistemi: Windows® 7/8.1/10/Server2008/ Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016<br>Od februarja dalje 2020 |
| **Način skeniranja** | Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje v Box, skeniranje v shrambo Advanced Space, skenirnaje v omrežje, skeniranje na pomnilniški ključ USB, skeniranje v mobilno napravo, skeniranje v oblak (uniFLOW Online – izbirno) |

Canon

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

# Družina imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

| | |
|---|---|
| **TEHNIČNI PODATKI POŠILJANJA** | |
| **Cilj** | Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, nabiralnik<br>Izbirno: G3 FAKS, faks prek IP-ja |
| **Imenik** | LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200) |
| **Ločljivost pošiljanja (dpi)** | Potisno skeniranje: do 600 x 600<br>Omrežno skeniranje: do 600 × 600 |
| **Protokol za komunikacijo** | Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV<br>E-pošta/i-faks: SMTP, POP3 |
| **Oblika zapisa datoteke** | Standardno: TIFF, JPEG, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, uporaba pravilnika, optimiranje za splet, PDF A/1-b, zaznava in glajenje, šifrirani, podpis naprave, podpis uporabnika), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, podpis naprave, podpis uporabnika), Office Open XML (PowerPoint, Word) |
| **Komplet za pošiljanje dokumentov** | Izbira vrste izvirnika, dvostranski izvirnik, nastavitev gostote, ostrina, brisanje okvirja, zasnova opravila, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravilu, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvirne vsebine, preskoči prazne strani |
| **TEHNIČNI PODATKI O FAKSU** | (izbirno) |
| **Največje število linij za povezavo** | 1 |
| **Hitrost modema** | Super G3: 33,6 kb/s<br>G3: 14,4 kb/s |
| **Način stiskanja** | MH, MR, MMR, JBIG |
| **Ločljivost (dpi)** | 400 x 400 (ultra fino), 200 x 400 (super fino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (običajno) |
| **Velikost pošiljanja/sprejemanja** | A4, A5*, A6* in B5*/A4, A5, B5<br>*Poslano v velikosti A4. |
| **Pomnilnik faksa** | Do 30.000 strani (2000 opravil) |
| **Hitro izbiranje** | Najv. 200 |
| **Izbiranje skupin/ciljev** | Najv. 199 izbiranj |
| **Zaporedno oddajanje** | Najv. 256 naslovov |
| **Rezervni pomnilnik** | Da |
| **Funkcije faksa** | Ime pošiljatelja (TTI), izbira telefonske linije (pri pošiljanju faksa), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, žig končne obdelave, obvestilo o končanem opravilu, poročilo o oddaji, prekinjen prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje podnaslova/gesla, zaupni predal, Log 2 na 1 |
| **TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU** | |
| **Nabiralnik (število podprtih)** | 100 uporabniških nabiralnikov,<br>1 nabiralnik za sprejem v pomnilnik,<br>50 nabiralnikov za zaupne fakse<br>Največ 30.000 shranjenih strani (2000 opravil) |
| **Dodaten prostor** | Protokol za komunikacijo: SMB ali WebDAV<br>Podprti odjemalski računalnik: Windows® 8.1/10<br>Sočasne povezave (najv.): SMB: 64, WebDAV: 3 |
| **Prostor na disku za shrambo Advanced Space** | Pribl. 16GB |
| **Funkcije shrambe Advanced Space** | Preverjanje za prijavo v shrambo Advanced space, funkcija sortiranja, tiskanje z geslom zaščitene datoteke PDF, podpora upravitelja varnega sistema za nadzor imageWARE, iskanje, predogled datoteke, upravljanje preverjanja pristnosti, dostopno javnosti, URI TX, ustvarjanje varnostnih kopij in izvajanje obnovitev |
| **TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI** | |
| **Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa** | Preverjanje pristnosti uporabnikov (slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava prek funkcije, mobilna prijava), preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online Express (prijava s kodo PIN, slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in geslom, ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa) |
| **Varnost dokumentov** | Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, vsiljena zaustavitev tiskanja, uniFLOW Secure Print*1), prejemanje varnosti podatkov (nabiralnik za zaupne fakse samodejno posreduje prejete dokumente), varnost skeniranja (šifriran PDF, PDF/XPS s podpisom naprave, PDF/XPS s podpisom uporabnika, integracija programske opreme Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), varnost nabiralnika (zaščita gesla za nabiralnik, nadzor dostopa do shrambe Advanced Box Space), varnost pošiljanja podatkov (nastavitev za zahtevo vnosa gesla za prenos, omejena funkcija pošiljanja e-pošte/datotek, potrditev številke faksa, dovoljenje/omejitev za prenos gonilnikov faksov, dovoljenje/omejitev za pošiljanje iz zgodovine, podpora S/MIME), sledenje dokumentov (varni vodni žig)<br>*1 Zahteva program uniFLOW Online/uniFLOW. |
| **Omrežna varnost** | TLS 1.3, FTPS, IPSec, preverjanje pristnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), dvojna omrežna podpora (žično/brezžično lokalno omrežje, žično lokalno omrežje/žično lokalno omrežje), onemogočanje neuporabljenih funkcij (omogočanje/onemogočanje protokolov/aplikacij, omogočanje/onemogočanje oddaljenega uporabniškega vmesnika, omogočanje/onemogočanje vmesnika USB), ločevanje FAKS G3 od lokalnega omrežja, ločevanje vrat USB od lokalnega omrežja, preprečevanje izvajanja datotek, shranjenih v Advanced Space v MFP, skeniranje in pošiljanje – preprečevanje virusov v prejeti e-pošti) |
| **Varnost naprave** | Zaščita podatkov trdega diska (šifriranje podatkov trdega diska (preverjeno s standardom FIPS140-2), izbris prepisa podatkov s trdega diska, zaklepanje trdega diska), inicializacija standardnega trdega diska, modul zaupanja TPM, funkcija skritja dnevnika opravil, zaščita integritete programske opreme MFD, preverjanje integritete programske opreme MFD (sistem za preverjanje ob zagonu, zaznavanje motenj delovanja), v skladu s standardom IEEE2600.2 (certifikat Common Criteria) (ocenjevanje) |
| **Upravljanje naprav in revidiranje** | Skrbniško geslo, upravljanje z digitalnim potrdilom in ključem, nadzorni dnevnik, sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov), prijava slikovnih podatkov, nastavitev varnostne politike, upravljanje naprave in varnostna skrbniška gesla |
| **OKOLJSKE ZAHTEVE** | |
| **Delovno okolje** | Temperatura: od 10 do 30 °C<br>Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti |
| **Napajanje** | 220–240 V, 50/60 Hz, 4,8 A |
| **Poraba** | Največ: pribl. 1500 W<br>Kopiranje (z neprekinjenim skeniranjem z DSPD):<br>iR-ADV DX 717i/717iZ: 827,5 W*1<br>iR-ADV DX 617i/617iZ: 784,6 W*1<br>iR-ADV DX 527i/527iZ: 783,1 W*1<br>Tiskanje v omrežju:<br>iR-ADV DX 717i/717iZ: 828,3 W*1<br>iR-ADV DX 617i/617iZ: 793,4 W*1<br>iR-ADV DX 527i/527iZ: 728,5 W*1<br>Stanje pripravljenosti: približno 28,92 W*1<br>Način mirovanja: približno 1,0 W*2<br>*1 Referenčna vrednost: izmerjena ena enota.<br>*2 1,0 W zaradi določenih nastavitev ni na voljo v vseh okoliščinah.<br><br>Vrednost TEC (običajna poraba električne energije)*<br>iR-ADV DX 717i/717iZ: 0,78 kWh<br>iR-ADV DX 617i/617iZ: 0,64 kWh<br>iR-ADV DX 527i/527iZ: 0,54 kWh<br>*Glede na Energy Star 3.0 v ZDA. |
| **Ravni hrupa** | Raven zvočne moči (LWA, m)*<br>Med delovanjem (enostransko)<br>iR-ADV DX 717iZ/717i: 7,0 B, Kv 0,3 B /6,9 B, Kv 0,3 B<br>iR-ADV DX 617iZ/617i: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,8 B, Kv 0,3 B<br>iR-ADV DX 527iZ/527i: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,7 B, Kv 0,3 B<br>*Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).<br><br>Raven hrupa (LpAm)*<br>Ob napravi:<br>Med delovanjem (črno-belo) (enostransko):<br>iR-ADV DX 717i/717iZ: 56 dB<br>iR-ADV DX 617i/617iZ: 55 dB<br>iR-ADV DX 527i/527iZ: 54 dB<br>V pripravljenosti<br>iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ: 25 dB<br>iR-ADV DX 717i/617i/527i: 21 dB<br>*Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017). |
| **Standardi** | Blue Angel |
| **POTROŠNI MATERIAL** | |
| **Kartuše s tonerjem** | Črna T03 |
| **Izkoristek tonerja** | Črna: 51.500 strani<br>Izkoristek kartuše s tonerjem ustreza standardu ISO/IEC 19752. |
| **PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA** | Za podrobne informacije obiščite naše spletno mesto https://www.canon-europe.com/business/ |
| **Sledenje in poročanje** | Univerzalni upravitelj prijav (ULM)<br>uniFLOW Online Express*<br>* Za več informacij si oglejte<br>uniFLOW ONLINE express<br>uniFLOW Online |
| **Orodja za oddaljeno upravljanje** | iW Management Console<br>E-vzdrževanje<br>Sistem za posredovanje vsebine |
| **Programska oprema za skeniranje** | Network ScanGear |
| **Platforma** | MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) |
| **Objavljanje dokumentov** | Kofax PowerPDF (izbirno) |

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

# Družina imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

**MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA**

**Kasetni modul – AG1**
Kapaciteta papirja: 550 listov (80 g/m²)
Vrsta papirja: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, težki papir, barvni papir, nalepke, kopirni papir, naluknjani papir
Velikost papirja: A4, A5, A5R, A6, B5, velikost po meri: od 99,0 x 148,0 mm do 216,0 x 355,6 mm
Teža papirja: od 60 do 135 g/m²
Napajanje: iz glavne enote
Mere (Š x G x V): 484 x 450 x 127 mm (priključeno na glavno enoto)
Teža: približno 7 kg

**Kasetni modul za ovojnice – A1**
Kapaciteta papirja: 75 ovojnic
Velikost ovojnic: COM10, št. 10, Monarch, DL, ISO-C5
Teža papirja: od 80 do 100 g/m²
Napajanje: iz glavne enote
Mere (Š x G x V): 484 x 450 x 127 mm (priključeno na glavno enoto)
Teža: približno 7 kg

**Kasetna podajalna enota – AR1**
Kapaciteta papirja: 550 listov (80 g/m²)
Vrsta papirja: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, težki papir, barvni papir, nalepke, kopirni papir, naluknjani papir
Velikost papirja: A4, A5, A5R, A6, B5, velikost po meri: od 99,0 x 148,0 mm do 216,0 x 355,6 mm
Teža papirja: od 60 do 135 g/m²
Napajanje: iz glavne enote
Mere (Š x G x V): 642 x 657 x 456 mm (priključeno na glavno enoto)
Teža: približno 19 kg

**Kasetna podajalna enota z visoko kapaciteto – D1**
Zgornja kaseta:
Kapaciteta papirja: 550 listov (80 g/m²)
Vrsta papirja: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, težki papir, barvni papir, nalepke, kopirni papir, naluknjani papir
Velikost papirja: A4, A5, A5R, A6, B5, velikost po meri: od 99,0 x 148,0 mm do 216,0 x 355,6 mm
Teža papirja: od 60 do 135 g/m²

Spodnja kaseta:
Kapaciteta papirja: 2100 listov (80 g/m²)
Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, težki, barvni, kopirni, naluknjani
Velikost papirja: A4
Teža papirja: od 60 do 135 g/m²
Napajanje: iz glavne enote
Mere (Š x G x V): 642 x 657 x 456 mm (priključeno na glavno enoto)
Teža: približno 27 kg

**IZHODNE FUNKCIJE***
*Kapaciteta papirja se lahko razlikuje glede na različne vrste/velikosti papirja.

**Model z enoto za končno obdelavo (iR-ADV DX 717iZ/ 617iZ/ 527iZ)**
Kapaciteta pladnja (80 g/m²):
Zgornji pladenj: A4, A5, A5R, B5: 400 listov
Spodnji pladenj: A4, A5R, B5: 100 listov
Glavni izhodni pladenj: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 listov
Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, težki, barvni, kopirni, prosojnice*, ovojnice*
*Samo za glavni izhodni pladenj.
Teža papirja za luknjanje: od 60 do 120 g/m²
Položaj sponk: vogal
Velikost papirja za luknjanje: A4; velikost po meri (od 210,0 x 279,4 mm do 216,0 x 355,6 mm)
Kapaciteta spenjalnika: 30 listov (60–90 g/m²), 20 listov (91–120 g/m²)

**PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO**

**Bralniki kartic**
Na voljo več bralnikov kartic npr. MiCard Plus. Za več informacij se obrnite na lokalno Canonovo pisarno.
Bralnik kartic za kopiranje – F1
Dodatek za bralnik kartic za kopiranje – B5

**VARNOSTNE MOŽNOSTI**

**MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA**

**Dodatki za tiskanje**
Komplet mednarodnih pisav PCL – A1

**Tiskanje črtnih kod**
Komplet za tiskanje črtnih kod – D1

**Sistemski dodatki**
Komplet vmesnika za nadzor kopiranja – A1
Komplet za povezavo – A2 za Bluetooth LE
Komplet za NFC – E1

**Dodatki za FAKS**
Plošča faksa Super G3 – AY1
Komplet za oddaljeno pošiljanje faksov – A1
Razširitveni komplet za faks prek IP-ja – B1

**DRUGE MOŽNOSTI**

**Dodatki za osebe s posebnimi potrebami**
Ročaj za dostop do SPD-ja – A1

**Potrošni material**
Spenjalnik – P1

## Programska oprema in rešitve

universal login manager
uniFLOW online express
uniFLOW online
uniFLOW
imageRUNNER ADVANCE
Business Canon
McAfee PROTECTED

## Potrdila in združljivost

Works with Apple AirPrint
mopria ALLIANCE
Microsoft 365

**Canon Inc.**
canon.com
**Canon Europe**
canon-europe.com
Slovenian edition

Canon