Družina imageRUNNER ADVANCE DX C3700

DIGITALIZACIJO SVOJEGA PODJETJA RAZVIJTE Z AVTOMATIZIRANIMI POTEKI DELA PAMETNIH VEČNAMENSKIH NAPRAV ZA BARVNO TISKANJE DOKUMENTOV A3

BLI BUYERS LAB 2019 PICK

Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

COPIER MFP LINE OF THE YEAR
2020 BLI BUYERS LAB LINE OF THE YEAR

New to the Line

GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE

ENOTA ZA USTVARJANJE KNJIŽIC – AA1

- kapaciteta 2 pladnjev in 3.250 listov
- vogalno in dvojno spenjanje do 50 listov (80 g/m²)
- ustvarjanje knjižic iz do 20 listov in knjigoveški zgib brez spenjanja s kapaciteto do 3 listov (A3/A4R)
- podpira ekonomično spenjanje 4 listov (80 g/m²) in spenjanje na zahtevo 50 listov (80 g/m²)
- podpira izbirne notranje luknjače za 2/4 luknje in notranje luknjače za 4 luknje – (LUKNJAČ ZA 2/4 LUKNJE – A1 IN LUKNJAČ ZA 4 LUKNJE – A1)

SPENJALNIK – AA1

- kapaciteta 2 pladnja in 3.250 listov
- vogalno in dvojno spenjanje do 50 listov (80 g/m²)
- podpira ekonomično spenjanje 4 listov (80 g/m²) in spenjanje na zahtevo 50 listov (80 g/m²)
- podpira izbirne notranje luknjače za 2/4 luknje in notranje luknjače za 4 luknje – (LUKNJAČ ZA 2/4 LUKNJE – A1 IN LUKNJAČ ZA 4 LUKNJE – A1)

POKROV KOPIRNEGA STEKLA – Y2

- skeniranje enega dokumenta

DSPD – BA1

- skeniranje več dokumentov
- samodejni podajalnik za obojestransko skeniranje dokumentov za 100 listov
- skenira do 70 slik na minuto (enostransko, 300 dpi) in 35 slik na minuto (dvostransko, 300 dpi)

DSPD Z ENIM PREHODOM – C1

- skeniranje več dokumentov
- samodejni podajalnik za obojestransko skeniranje dokumentov za 200 listov
- skenira do 135 slik na minuto (enostransko, 300 dpi) in 270 slik na minuto (dvostransko, 300 dpi)



NOTRANJI DVOSTRANSKI PLADENJ – J1

- loči kopije, natise in fakse
- omogoči drugi notranji izhodni pladenj

iR ADV DX C3720i/ C3725i/C3730i

UNIFLOW ONLINE

- Naročnina v oblaku za tiskanje dokumentov in upravljanje zajemanja v sami napravi



POMOŽNI PLADENJ – B1

NOTRANJA SORTIRKA – K1

- kapaciteta 2 pladnjev in 600 listov
- vogalno in dvojno spenjanje do 50 listov (80 g/m²)
- podpira ekonomično spenjanje 4 listov (80 g/m²) in spenjanje na zahtevo 40 listov (80 g/m²)



PLADENJ ZA KOPIRANJE – J2

KASETNA PODAJALNA ENOTA – AP1

- podpira velikosti do A3
- teža medija 52–220 g/m²
- 2 x 550 listov (80 g/m²)

VRSTA NAVADNEGA PODSTAVKA – S2

- dvigne napravo brez dodatnih medijev

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti se obrnite na spletnega konfiguratorja izdelka.

Poenotena platforma strojne programske opreme zagotavlja, da so na voljo najnovejše nadgradnje funkcij in zaščite za izboljšano uporabniško izkušnjo skozi celoten portfelj iR ADVANCE DX.

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE DX C3700

GLAVNA ENOTA	
Vrsta naprave	Večnamenska barvna laserska naprava za velikost listov A3
Osnovne funkcije	Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje, shranjevanje in izbirno faksiranje
Procesor	Procesor Dual Core 1,75 GHz
Nadzorna plošča	10,1-palčni barvni zaslon TFT LCD WSVGA na dotik
Pomnilnik	Standardno: 3,0 GB RAM-a
Trdi disk	Standardno*: 320 GB (razpoložljivost prostora na disku: 250 GB) Izbirno: 250 GB, 1TB * Uporabite lahko tudi drugi začetni trdi disk.
Povezava vmesnika	OMREŽJE Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, brezžično omrežje LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Izbirno: NFC, nizkoenergijska tehnologija Bluetooth OSTALO Standardno: 1 × USB 2.0 (gostitelj), 1 × USB 3.0 (gostitelj), 1 x USB 2.0 (naprava) Izbirno: zaporedni vmesnik, vmesnik za nadzor kopiranja
Kapaciteta oskrbovanja s papirjem (A4, 80 g/m²)	Standardno: 1200 listov 2 kaseti po 550 listov Večnamenski pladenj za 100 listov Največ: 2300 listov (s kasetno podajalno enoto – AP1)
Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m²)	Standardno: 250 listov Največ: 3450 listov (s spenjalnikom – AA1/enoto za knjižice – AA1 in pladnjem za kopiranje – J2)
Končna obdelava dokumentov	Možnosti: zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje, knjigoveški šiv, luknjanje, varčno spenjanje, spenjanje na zahtevo
Podprte vrste medijev	Večnamenski pladenj: tanki papir, navadni papir, težki papir*, reciklirani papir, premazani papir*, barvni papir, prozorni papir, kopirni papir, prosojnice, nalepke, naluknjani papir, ovojnice *SRA3 ne podpira premazanega (257–300 g/m²) in težkega (257–300 g/m²) papirja. Kaseta za papir (zgornja): tanki papir, navadni papir, težki papir*, reciklirani papir, premazani papir*, barvni papir, prozorni papir, kopirni papir, prosojnice,naluknjani papir, ovojnice *SRA3 ne podpira premazanega (257–300 g/m²) in težkega (257–300 g/m²) papirja. Kaseta za papir (spodnja): tanki papir, navadni papir, težki papir, reciklirani papir, barvni papir, kopirni papir, prosojnice, naluknjani papir, ovojnice* * Zahteva nastavek podajalnika ovojnic A.
Podprte velikosti medijev	Večnamenski pladenj: Standardne velikosti: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 98,4 × 139,7 mm do 320,0 × 457,2 mm Poljubna velikost: od 98,4 x 139,7 mm do 320,0 x 457,2 mm Ovojnice: št.10 COM10, Monarch, DL, ISO-C5 Velikost ovojnic po meri: od 98,0 x 98,0 mm do 320,0 x 457,2 mm Zgornja kaseta: Standardna velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5 Velikost po meri: od 105,0 x 148,0 mm do 297,0 x 215,9 mm Ovojnice: ISO-C5 Spodnja kaseta: Standardna velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 105,0 x 148,0 mm do 304,8 x 457,2 mm Ovojnice*: COM10 št. 10, Monarch, DL * Zahteva nastavka ovojnic A (standardno).
Podprte teže medijev	Večnamenski pladenj: od 52 do 300 g/m²* *SRA3 ne podpira premazanega (257–300 g/m²) in težkega (257–300 g/m²) papirja. Kaseti za papir (zgornja/spodnja): od 52 do 220 g/m² Obojestransko: 52 do 220 g/m²
Čas ogrevanja	Način za hitri zagon: 4 sekunde ali manj* *Čas od vklopa naprave do prikaza ikone za kopiranje in ko je na zaslonu na dotik omogočeno upravljanje. Po načinu mirovanja: 10 sekund ali manj Po vklopu: 10 sekund ali manj* *Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja).
Mere (Š × G × V)	S pokrovom kopirnega stekla – Y2: 565 x 692 x 777 mm Z DSPD z enim prehodom – C1: 565 x 722 x 887 mm (TBD) Z DSPD – BA1: 565 x 719 x 880 mm
Prostor za namestitev (Š x G)	Osnovno: 978 x 1118 mm (z DSPD z enim prehodom – C1 + odprtim desnim pokrovom + iztegnjenim podaljškom večnamenskega pladnja + odprto kaseto za papir) 978 x 1115 mm (z DSPD – BA1 + odprtim desnim pokrovom + iztegnjenim podaljškom večnamenskega pladnja + odprto kaseto za papir) Popolna opremljenost: 1651 x 1118 mm z DSPD z enim prehodom – C1 + enoto za knjižice – AA1/spenjalnikom – AA1 + iztegnjenim podaljškom pladnja za kopiranje – J2 + odprto kaseto za papir) 1651 x 1115 mm (z DSPD – BA1 + enoto za knjižice – AA1/spenjalnikom – AA1 + iztegnjenim podaljškom pladnja za kopiranje – J2 + odprto kaseto za papir)
Teža	S pokrovom kopirnega stekla – Y2: pribl. 66,7 kg s tonerjem Z DSPD – BA1: pribl. 73,1 kg s tonerjem Z DSPD z enim prehodom – C1: pribl. 79,6 kg s tonerjem
SPECIFIKACIJE TISKANJA	
Hitrost tiskanja (čb/barvno)	iR-ADV DX C3730i: Do 30 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 15 strani na minuto (A3), do 20 strani na minuto (A4R) iR-ADV DX C3725i: Do 25 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 15 strani na minuto (A3), do 20 strani na minuto (A4R) iR-ADV DX C3720i: Do 20 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 15 strani na minuto (A3), do 20 strani na minuto (A4R)
Ločljivost tiskanja (dpi)	600 × 600, 1200 × 1200 (polovična hitrost)
Jeziki za opis strani	Standardno: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Neposredno tiskanje	Podprte vrste datotek: PDF, EPS, TIFF/JPEG in XPS
Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business in uniFLOW Online Na voljo je široka paleta programske opreme in rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z internetno povezavo in storitve v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za več informacij se obrnite na prodajalca.

Pisave	Pisave PS: 136 Roman Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*¹ (japonščina, korejščina, poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave črtne kode*² *¹ Potreben je dodatni komplet mednarodnih pisav PCL – A1. *² Potreben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod – D1.
Funkcije tiskanja	Varno tiskanje, varni vodni žig, glava/noga, postavitev strani, dvostransko tiskanje, mešane velikosti papirja/usmerjenosti, sprednje/zadnje platnice, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljena zaustavitev tiskanja, datum tiskanja, načrtovano tiskanje, tiskanje s spletnim tiskalnikom
Operacijski sistem	UFRII: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ali novejša različica) PCL: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ali novejša različica) PPD: Windows®7/8.1/10, Mac OS X (10.9 ali novejša različica) Programska oprema McAfee Embedded Control Velja od julija 2019.
TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU	
Hitrost kopiranja (ČB/B)	iR-ADV DX C3730i: Do 30 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 15 strani na minuto (A3) Do 20 strani na minuto (A4R) iR-ADV DX C3725i: Do 25 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 15 strani na minuto (A3) Do 20 strani na minuto (A4R) iR-ADV DX C3720i: Do 20 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 15 strani na minuto (A3) Do 20 strani na minuto (A4R)
Natis prve kopije (A4; črno-belo/barvno)	Pribl. 5,9/8,2 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja (dpi)	600 x 600
Več kopij	Do 999 kopij
Gostota kopiranja	Samodejno ali ročno (9 stopenj)
Povečava	Spremenljiva povečava: od 25 do 400 % (v korakih po 1 %) Prednastavljeno pomanjšanje/povečanje: 25 %, 50 %, 70 %, 110% (1 : 1), 141 %, 200 %, 400 %
Funkcije kopiranja	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavitev gostote, izbira vrste izvirnika, način prekinitve, dve strani knjige, dvostranski izvirnik, zasnova opravila, N na 1, dodajanje platnice, vstavljanje listov, izvirniki različnih velikosti, oščevilčenje strani, oščevilčenje kopij, ostrina, brisanje okvirja, varni vodni žig, datum tiskanja, rob vezave, tiskanje in preverjanje, negativ/pozitiv, prezrcaljena slika, shranjevanje v poštni nabiralnik, nalaganje slike, kopiranje osebne izkaznice, preskoči prazne strani, izvirnik velikosti po meri, barvni način, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja
SPECIFIKACIJE SKENIRANJA	
Vrsta	Standardno: barvno kopirno steklo Izbirno: pokrov kopirnega stekla, DSPD z enim prehodom – C1 ali DSPD z enim prehodom – B1 2-stransko na 2-stransko (samodejno z DSPD)* *Zaznavanje podajanja več listov je podprto. DSPD: Samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko tiskanje
Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m²)	DSPD z enim prehodom – C1: do 200 listov DADF – BA1: do 100 listov
Sprejemljivi izvirniki in teže	Kopirno steklo: listi, knjige in tridimenzionalni predmeti Teža medijev za podajalnik dokumentov: DSPD z enim prehodom – C1*: Enostransko skeniranje: od 38 do 220 g/m² (čb/barvno) Dvostransko skeniranje: od 38 do 220 g/m² (čb/barvno) *Podprta teža A6R ali manjših je od 50 do 220 g/m². DSPD – BA1: Enostransko skeniranje: od 38 do 128 g/m² (črno-belo), od 64 do 128 g/m² (barvno) Dvostransko skeniranje: od 50 do 128 g/m² (črno-belo), od 64 do 128 g/m² (barvno)
Podprte velikosti medijev	Kopirno steklo: najv. velikost skeniranja: do 297,0 x 431,8 mm DSPD z enim prehodom – C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Velikost po meri: od 70,0 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm DSPD – BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Velikost po meri: od 139,7 x 128 mm do 297,0 x 431,8 mm
Hitrost skeniranja (slike na minuto, ČB/B, A4)	DSPD z enim prehodom – C1: Enostransko skeniranje: 135/135 (300 x 300 dpi, pošiljanje), 51/51 (600 × 600 dpi, kopiranje) Dvostransko skeniranje: 270/270 (300 x 300 dpi, pošiljanje), 51/51 (600 × 600 dpi, kopiranje) DSPD – BA1: Enostransko skeniranje: 70/70 (300 x 300 dpi, pošiljanje), 51/51 (600 × 600 dpi, kopiranje) Dvostransko skeniranje: 35/35 (300 x 300 dpi, pošiljanje), 25,5/25,5 (600 × 600 dpi, kopiranje)
Ločljivost skeniranja (dpi)	Skeniranje za kopiranje: 600 × 600 Skeniranje za pošiljanje: (potisno) do 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (omrežno) 600 x 600 Skeniranje za pošiljanje faksov: 600 × 600
Tehnični podatki o omrežnem skeniranju	Colour Network ScanGear2. Deluje s protokoloma TWAIN in WIA Podprti operacijski sistemi: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016
Način skeniranja	Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje v Box, skeniranje v shrambo Advanced Space, skenirnaje v omrežje, skeniranje na pomnilniški ključ USB, skeniranje v mobilno napravo, skeniranje v oblak (uniFLOW Online)

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE DX C3700

TEHNIČNI PODATKI POŠILJANJA

Cilj	Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP) SMB3.0 FTP WebDAV Mail Box Izbirno: Super G3 FAKS, faks prek IP-ja
Imenik	LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)
Ločljivost pošiljanja (dpi)	Potisno skeniranje: do 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX) Omrežno skeniranje: do 600 × 600
Protokol za komunikacijo	Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/i-faks: SMTP, POP3
Oblika zapisa datoteke	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, uporaba pravilnika, optimiranje za splet, PDF/A-1b, zaznava in glajenje, šifrirani, podpis naprave, podpis uporabnika), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, podpis naprave, podpis uporabnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Komplet za pošiljanje dokumentov	Izbira vrste izvirnika, dvostranski izvirnik, dve strani knjige, izvirniki različnih velikosti, nastavitev gostote, ostrina, razmerje kopiranja, brisanje okvirja, zasnova opravila, ime pošiljatelja (TTI), zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravilu, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvirne vsebine, preskoči prazne izvirnike

TEHNIČNI PODATKI O FAKSU

Največje število linij za povezavo	2
Hitrost modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Način stiskanja	MH, MR, MMR, JBIG
Ločljivost (dpi)	400 x 400 (ultra fino), 200 x 400 (izredno fino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (običajno)
Velikost pošiljanja in sprejemanja	Pošiljanje: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Prejemanje: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Poslano v velikosti A4. *2 Poslano na kratke razdalje v velikosti B4
Pomnilnik faksa	Do 30.000 strani (2000 opravil)
Hitro izbiranje	Najv. 200
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 199 izbiranj
Zaporedno oddajanje	Najv. 256 naslovov
Rezervni pomnilnik	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljatelja (TTI), izbira telefonske linije (pri pošiljanju faksa), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, žig končne obdelave, obvestilo o končanem opravilu, poročilo o oddaji, prekinjen prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje podnaslova/gesla, zaupni predal, Log 2 na 1

TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU

Nabiralnik (število podprtih)	100 uporabniških nabiralnikov, 1 nabiralnik za sprejem v pomnilnik, 50 nabiralnikov za zaupne fakse Največ 10.000 shranjenih strani (2000 opravil)
Dodaten prostor	Protokol za komunikacijo: SMB ali WebDAV Podprti odjemalski računalnik: Windows® 8.1/10 Sočasne povezave (najv.): SMB: 64, WebDAV: 3
Prostor na disku za shrambo Advanced Space	Standardno: 16 GB (Z možnostjo: najv. 480 GB.)
Funkcije shrambe Advanced Space	Preverjanje za prijavo v shrambo Advanced space, funkcija sortiranja, tiskanje z geslom zaščitene datoteke PDF, podpora upravitelja varnega sistema za nadzor imageWARE, iskanje, predogled datoteke, upravljanje preverjanja pristnosti, dostopno javnosti, URI TX, ustvarjanje varnostnih kopij in izvajanje obnovitev

TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI

Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa	Preverjanje pristnosti uporabnikov (slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava prek funkcije, mobilna prijava), preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online Express (prijava s kodo PIN, slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in geslom, ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa)
Varnost dokumentov	Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, vsiljena zaustavitev tiskanja, uniFLOW Secure Print*1), prejemanje varnosti podatkov (nabiralnik za zaupne fakse samodejno posreduje prejete dokumente), varnost skeniranja (šifriran PDF, PDF/XPS s podpisom naprave, PDF/XPS s podpisom uporabnika, integracija programske opreme Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), varnost nabiralnika (zaščita gesla za nabiralnik, nadzor dostopa do shrambe Advanced Box Space), varnost pošiljanja podatkov (nastavitev za zahtevo vnosa gesla za prenos, omejena funkcija pošiljanja e-pošte/datotek, potrditev številke faksa, dovoljenje/omejitev za prenos gonilnikov faksov, dovoljenje/omejitev za pošiljanje iz zgodovine, podpora S/MIME), sledenje dokumentov (varni vodni žig) *1 Zahteva program uniFLOW Online/uniFLOW.
Omrežna varnost	TLS 1.3, IPSec, preverjanje pristnosti IEEE802.1X, SNMPv3, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), dvojna omrežna podpora (omreženo/brezžično lokalno omrežje, brezžično lokalno omrežje/brezžično lokalno omrežje), onemogočanje neuporabljenih funkcij (omogočanje/onemogočanje protokolov/aplikacij, omogočanje/onemogočanje oddaljenega uporabniškega vmesnika, omogočanje/onemogočanje vmesnika USB), komunikacija ločevanja linij (FAKS G3, vrata USB, shramba Advanced Space, "skeniranje in pošiljanje" – preprečevanje virusov v prejeti e-pošti)

Varnost naprave	Zaščita podatkov trdega diska (šifriranje podatkov trdega diska (preverjeno s standardom FIPS 140-2), izbris prepisa podatkov s trdega diska, zaklepanje trdega diska), inicializacija standardnega trdega diska, modul zaupanja TPM, funkcija skritja dnevnika opravil, zaščita integritete programske opreme MFD, preverjanje integritete programske opreme MFD (sistem za preverjanje ob zagonu, zaznavanje motenj delovanja), v skladu s standardom IEEE2600.2 (certifikat Common Criteria) (TBD)
Upravljanje naprav in revidiranje	Skrbniško geslo, upravljanjem z digitalnim potrdilom in ključem, nadzorni dnevnik, sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov), prijava slikovnih podatkov, nastavitev varnostne politike

OKOLJSKE ZAHTEVE

Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti
Napajanje	Od 220 do 240 V, 50/60 Hz, 4 A
Poraba	Največ: pribl. 1500 W Kopiranje (z neprekinjenim skeniranjem z DSPD): pribl. 546.4 W*1 Stanje pripravljenosti: približno 45,1 W*1 Način mirovanja: približno 0,8 W*2 *1 Referenčna vrednost: izmerjena ena enota. *2 Način mirovanja (0,8 W) zaradi določenih nastavitev ni na voljo v vseh okoliščinah. Vrednost TEC (običajna poraba električne energije)**: iR-ADV DX C3730i: 0,35 kWh iR-ADV DX C3725i: 0,29 kWh iR-ADV DX C3720i: 0,25 kWh **Glede na Energy Star 3.0 v ZDA.
Ravni hrupa	Raven zvočne moči (LWA,m) Med delovanjem (enostransko) iR-ADV DX C3730i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3725i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3720i: 6,1 B, Kv 0,3 B *Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017). Raven hrupa (LpAm) Ob napravi: Med delovanjem (ČB/B) (enostransko): iR-ADV DX C3730i: 48 dB*/49 dB* iR-ADV DX C3725i: 48 dB*/48 dB* iR-ADV DX C3720i: 47 dB*/47 dB* Stanje pripravljenosti: iR-ADV DX C3730i/C3725i/C3720i: 10 dB* *Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).
Standardi	Blue Angel

POTROŠNI MATERIAL

Kartuše s tonerjem	TONER C-EXV 49 BK/C/M/Y
Toner (ocenjen izkoristek pri 5 % zapolnjenosti)	TONER C-EXV 49 BK: 36.000 strani TONER C-EXV 49 C/M/Y: 19.000 strani

PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA

Za podrobne informacije obiščite naše spletno mesto https://www.canon-europe.com/business/

Sledenje in poročanje	Univerzalni upravitelj prijav (ULM) uniFLOW Online Express* *Če želite več informacij, si oglejte tehnični podatkovni list uniFLOW Online Express/uniFLOW Online
Orodja za oddaljeno upravljanje	iW Management Console E-vzdrževanje Sistem za posredovanje vsebine
Programska oprema za skeniranje	Network ScanGear
Orodja za optimiranje	Orodje za konfiguracijo Canonovih gonilnikov Namestitveni program za naprave NetSpot
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Upravljane dokumentov	Kofax Power PDF (izbirno)

MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA

Kasetna podajalna enota – AP1	Kapaciteta papirja: 2 x 550 listov (1.100 listov) (80 g/m²) Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, prosojnice, naluknjani Velikosti papirja: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 105,0 x 148,0 mm do 304,8 x 457,2 mm Teža papirja: od 52 do 220 g/m² Napajanje: iz glavne enote Mere (Š × G × V): 565 × 615 × 248 mm Teža: približno 16,0 kg

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE DX C3700

MOŽNOSTI IZHODA*

*Kapaciteta papirja se lahko razlikuje glede na različne vrste/velikosti papirja.

Pladenj za kopiranje – J2

Kapaciteta: 100 listov (80 g/m²)
Mere (Š x G x V): 444 x 373 x 176 mm (pritrjeno na glavno enoto, ko je podaljšek pladnja iztegnjen)

Notranji dvostranski pladenj – J1

Kapaciteta pladnja (za papir 80 g/m²)
Zgornji pladenj: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, velikost po meri (od 98,4 × 139,7 mm do 320,0 × 457,2 mm): 100 listov
Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: do 250 listov
SRA3, A3, A4R, B4, velikost po meri (od 98,4 × 139,7 do 320,0 × 457,2 mm): 100 listov
Teža papirja: od 52 do 300 g/m²
Mere (Š × G × V): 426 × 407 × 76 mm
Teža: 0,7 kg

Notranja sortirka – K1

Kapaciteta pladnjev (za papir 80 g/m²):
Zgornji pladenj: A4, A5, A5R, B5:100 listov
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 listov
Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5: 500 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listov
A6R: 30 listov
Teža papirja: od 52 do 300 g/m²
Položaj spenjanja: vogal, dvojno
Kapaciteta spenjalnika:
A4/B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m²)
A3/A4R/B4: 30 listov (od 52 do 90 g/m²)
Varčni spenjalnik:
A3/A4/B4/B5: 5 listov (od 52 do 64 g/m²)
4 listi (od 65 do 81,4 g/m²)
3 listi (od 81,5 do 105 g/m²)
Spenjanje na zahtevo: pribl. 40 listov (80 g/m²)
Napajanje: iz glavne enote
Mere (Š x G x V): 634 x 525 x 188 mm
(če je podaljšek pladnja iztegnjen)
Teža: približno 8,0 kg

Spenjalnik – AA1

Kapaciteta pladnjev (za papir 80 g/m²):
Zgornji pladenj: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listov
Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5: 3000 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 listov
A6R: 250 listov
Ovojnica: Monarch 30 listov, COM10 št. 10, DL, ISO-C5: 100 listov
Teža papirja:
Zgornji pladenj: od 52 do 256 g/m²
Spodnji pladenj: od 52 do 300 g/m²
Položaj spenjanja: vogal, dvojno
Zmogljivost spenjalnika: A4/B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m²)
A3/A4R/B4: 30 listov (od 52 do 90 g/m²)
Varčni spenjalnik:
A3/A4: 5 listov (od 52 do 64 g/m²)
4 listi (od 65 do 81,4 g/m²)
3 listi (od 82 do 105 g/m²)
Spenjanje na zahtevo: 50 listov
Napajanje: iz glavne enote
Mere (Š x G x V): 637 x 623 x 1016 mm
(če je podaljšek pladnja iztegnjen)
Teža: približno 30,0 kg

Enota za ustvarjanje knjižic – AA1

(Vključuje osnovne specifikacije za spenjalnike za zgornji spenjalnik – AA1.)
Velikost papirja za knjigoveško spenjanje: A3, A4R, B4
Kapaciteta spenjalnika za knjigoveško spenjanje: 20 listov x 10 kompletov (od 52 do 81,4 g/m²) (z 1 naslovnico do 256 g/m²)
Kapaciteta zgibanega kupa brez spenjanja: do 3 listov (od 52 do 105 g/m²)
Napajanje: iz glavne enote
Mere (Š x G x V): 637 x 623 x 1016 mm
(če je podaljšek pladnja iztegnjen)
Teža: približno 53,0 kg

Luknjač za 2 ali 4 luknje – A1

(Zahteva spenjalnik – AA1 ali enoto za ustvarjanje knjižic – AA1)
Dve ali štiri luknje
Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m²
Podprta velikost papirja za luknjanje:
Dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R; štiri luknje: A3, A4
Napajanje: prek sortirke

Luknjač za 4 luknje – A1

(Zahteva spenjalnik – AA1 ali enoto za ustvarjanje knjižic – AA1)
Štiri luknje
Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m²
Podprta velikost papirja za luknjanje: štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Napajanje: prek sortirke

PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO

Bralniki kartic

Na voljo več bralnikov kartic npr. MiCard Plus.
Za več informacij se obrnite na lokalno Canonovo pisarno.
Bralnik kartic za kopiranje – F1
Dodatek za bralnik kartic za kopiranje – B7

Ostalo

Pomožni pladenj – B1
Številska tipkovnica – A1
Pokrov kopirnega stekla – Y2

VARNOSTNE MOŽNOSTI

Zaščita podatkov

2,5-palčni/1 TB trdi disk – P1

MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA

Dodatki za tiskanje

Komplet mednarodnih pisav PCL – A

Tiskanje črtnih kod

Komplet za tiskanje črtnih kod – D1

Sistemski dodatki

Komplet vmesnika za nadzor kopiranja – A1
Komplet zaporednega vmesnika – K3
Komplet za povezavo – A2 za Bluetooth LE
Komplet za NFC – E1

Dodatki za faks

Plošča faksa Super G3 – AZ1
Plošča z drugo linijo za faks Super G3 – AU1
Komplet za oddaljeno pošiljanje faksov – A1
Razširitveni komplet za faks prek IP-ja – B1

DRUGE MOŽNOSTI

Dodatki za osebe s posebnimi potrebami

Ročaj za dostop do SPD-ja – A1
Komplet za glasovno upravljanje – G1
Komplet za glasovno upravljanje – D1

Kartuša s sponkami

Spenjalnik – P1
Kartuša za sponke – Y1

Programska oprema in rešitve

universal login manager
uniFLOW online express
uniFLOW online
uniFLOW
imageRUNNER ADVANCE
Business Canon
McAfee PROTECTED

Potrdila in združljivost

Works with Apple AirPrint
mopria ALLIANCE
Google Cloud Print Ready

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition

Canon