Družina imageRUNNER C1530

HITRE IN VARNE BARVNE NAPRAVE ZA TISKANJE DOKUMENTOV FORMATA A4 ZA VSE VAŠE POTREBE TISKANJA IN SKENIRANJA

GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE

imageRUNNER C1538iF

imageRUNNER C1533iF

KOMPLET TELEFONA 6

UNIFLOW ONLINE
- naročnina v oblaku za tiskanje dokumentov in upravljanje zajemanja v sami napravi

KOMPLET DODATKA ZA KARTICO MICARD – B1 IN BRALNIK KARTIC IC

KASETNA PODAJALNA ENOTA – AV1
- podpira velikosti do A4
- teža medija od 60 do 163 g/m²
- kapaciteta: 550 listov (80 g/m²)

PODAJALNIK PAPIRJA PF – D1
- podpira velikosti do A4
- teža medija od 60 do 163 g/m²
- 550 listov (80 g/m²)

NAVADNI PODSTAVEK TYPE-P2
- dvigne napravo brez dodatne podpore

NAVADNI PODSTAVEK VRSTA AA1
- Izjemno visok, dvigne napravo brez dodatnih medijev.

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti najdete v spletnem konfiguratorju izdelkov.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER C1530

GLAVNA ENOTA	
Vrsta naprave	Večnamenska barvna laserska naprava za velikost listov A4
Osnovne funkcije	Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in faksiranje
Procesor	Procesor Dual Core 1GHz
Nadzorna plošča	17,8 cm (7-palčni) barvni LCD-zaslon TFT WVGA na dotik
Pomnilnik	Standardno: 2,0 GB RAM-a
Prostor za shranjevanje	Standardno: 64 GB eMMC (razpoložljivost prostora 30 GB)
Povezava vmesnika	OMREŽJE Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, brezžično omrežje LAN (IEEE 802.11 b/g/n) OSTALO Standardno: 2 × USB 2.0 (gostitelj), 1 × USB 2.0 (naprava)
Kapaciteta podajanja papirja (A4, 80 g/m²)	Standardno: 650 listov Največ: 2300 listov (s kasetno podajalno enoto – AV1 + podajalnik papirja PF-D1 × 2)
Kapaciteta odlaganja papirja (A4, 80 g/m²)	Standardno: 200 listov Največ: 200 listov
Končna obdelava dokumentov	Zbiranje in sestavljanje
Podprte vrste medijev	Večnamenski pladenj: Tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, nalepke, naluknjani papir, ovojnice Kaseta za papir: Navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, naluknjani papir
Podprte velikosti medijev	Večnamenski pladenj: Standardna velikost: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, ovojnice [št. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Velikost po meri/poljubna velikost: najm. 76,2 x 127,0 mm do 216,0 x 355,6 mm Kaseta za papir: Standardna velikost: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Podprte teže medijev	Večnamenski pladenj: od 60 do 216 g/m² Kaseta za papir: od 60 do 163 g/m² Obojestransko: od 60 do 163 g/m²
Čas ogrevanja	4 sekunde ali manj* * Čas od vklopa naprave do izvedbe ključnih postopkov na zaslonu na dotik. Po načinu mirovanja: 10 sekund ali manj 12 sekund ali manj* *Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja).
Mere (Š × G × V)	500 x 556 x 640 mm
Prostor za namestitev (Š × G)	717 x 785 mm (z iztegnjenim večnamenskim pladnjem in odprtimi kasetnimi vrati)
Teža	Pribl. 41,0 kg s tonerjem
TEHNIČNI PODATKI TISKANJA	
Hitrost tiskanja (čb/barvno)	iR C1538iF: Do 38/38 strani na minuto (A4R), do 40/40 strani na minuto (A5R), do 59/59 strani na minuto (A5) iR C1533iF: Do 33/33 strani na minuto (A4R), do 40/40 strani na minuto (A5R), do 55/55 strani na minuto (A5)
Ločljivost tiskanja (dpi)	Do 1200 x 1200
Jeziki za opis strani	Standardno: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Neposredno tiskanje	Podprte vrste datotek: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS Pomnilnik USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS Omrežno mesto: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print podjetja Microsoft
Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business in uniFLOW Online Na voljo je široka paleta rešitev programske opreme, ki omogoča tiskanje iz mobilnih naprav in storitev v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za več informacij se obrnite na prodajalca.
Pisave	Pisave PS: 136 romanskih Pisave PCL: 93 romanskih, 10 z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*¹ (japonščina, korejščina, poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave črtne kode*² *¹ Potreben je dodatni komplet mednarodnih pisav PLC – A1. *² Potreben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod – D1.

Funkcije tiskanja	Varno tiskanje, vodni žig, glava/noga, postavitev strani, dvostransko tiskanje, mešane velikosti/usmerjenosti papirja, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljena zaustavitev tiskanja, datum tiskanja, načrtovano tiskanje, tiskanje s spletnim tiskalnikom
Operacijski sistem	UFR II: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/ Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 ali novejša različica) PCL: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 ali novejša različica) PPD: Windows® 8.1/10, MAC OS X(10.10 ali novejša različica) Od januarja 2021
TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU	
Hitrost kopiranja (ČB/B)	iR C1538iF: Do 38/38 strani na minuto (A4R), do 40/40 strani na minuto (A5R), do 59/59 strani na minuto (A5) iR C1533iF: Do 33/33 strani na minuto (A4R), do 40/40 strani na minuto (A5R), do 55/55 strani na minuto (A5)
Čas prvega natisa (A4, ČB/B)	Pribl. 5,9/6,9 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja (dpi)	600 x 600
Več kopij	Do 999 kopij
Gostota kopiranja	Samodejno ali ročno (9 stopenj)
Povečava	Od 25 do 400 % (v korakih po 1 %) Prednastavljeno pomanjšanje/povečanje: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % ,141 %, 200 %, 400 %
Funkcije kopiranja	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavitev gostote, izbira vrste izvirnika, način prekinitve, dvostranski izvirnik, razvrščanje, zasnova opravila, N na 1, ostrina, brisanje okvirja, kopiranje osebne izkaznice, preskoči prazne strani, barvni način, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja
TEHNIČNI PODATKI O SKENIRANJU	
Vrsta	Standardno: samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje z enim prehodom (2-stransko na 2-stransko)
Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m²)	Do 100 listov
Sprejemljivi izvirniki in teže	Kopirno steklo: listi, knjige Teža medijev za podajalnik dokumentov: Enostransko skeniranje: od 42 do 128 g/m² (črno-belo), od 64 do 128 g/m² (barvno) Dvostransko skeniranje: od 50 do 128 g/m² (črno-belo), od 64 do 128 g/m² (barvno)
Podprte velikosti medijev	Kopirno steklo: najv. velikost skeniranja: 216,0 x 355,6 mm Velikost medijev za podajalnik dokumentov: A4R, A5R, A6R, B5R Velikost po meri: od 48,0 x 128,0 mm do 216,0 x 355,6 mm
Hitrost skeniranja (slike na minuto: ČB/B, A4)	DSPD: Enostransko skeniranje: 95/95 (300 dpi, pošiljanje), 50/50 (600 dpi, kopiranje) Obojestransko skeniranje: 150/145 (300 dpi, pošiljanje), 50/50 (600 dpi, kopiranje)
Ločljivost skeniranja (dpi)	Skeniranje za kopiranje: do 600 × 600 Skeniranje za pošiljanje: (potisno, ČB) do 600 × 600, (z vlečenjem, ČB) do 600 x 600, (z vlečenjem, barvno) do 300 x 300, (z vlečenjem, barvno) do 300 x 300 Skeniranje za pošiljanje faksov: do 600 × 600
Tehnični podatki o omrežnem skeniranju	Colour Network ScanGear2. Deluje s protokoloma TWAIN in WIA Podprti operacijski sistemi: Windows® 7/8.1/10/ Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/ Server 2016/Server 2019
Način skeniranja	Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje v omrežje, skeniranje na pomnilniški ključ USB, skeniranje v mobilno napravo, skeniranje v oblak (uniFLOW Online/ Online Express)

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER C1530

TEHNIČNI PODATKI O POŠILJANJU

Cilj	Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP), Super G3 FAKS, SMB 3.0, FTP, WebDAV
Imenik	LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)
Ločljivost pošiljanja (dpi)	Potisno skeniranje: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (običajno), 200 x 200 (fino), 200 x 400* (izredno fino), 300 x 300, 400 x 400* (ultra fino), 600 x 600* Omrežno skeniranje: 75 × 75, 100 × 100, 150 × 150, 200 × 200, 300 × 300, 400 × 400*, 600 × 600* *Barvni način je samo črno-bel.
Protokol za komunikacijo	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/iFax: SMTP (pošiljanje), POP3 (prejemanje)
Oblika zapisa datoteke	Standardno: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, PDF, A/1-b, šifrirana), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja), PDF/XPS (podpis naprave), Office Open XML (PowerPoint, Word) Izbirno: PDF (zaznava in glajenje), PDF/XPS (podpis uporabnika) *Samo enostransko.
Komplet za pošiljanje dokumentov	Izbira vrste izvirnika, dvostranski izvirnik, nastavitev gostote, ostrina, brisanje okvirja, zasnova opravila, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravilu, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvirne vsebine

TEHNIČNI PODATKI O FAKSU

Največje število linij za povezavo	1
Hitrost modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Način stiskanja	MH, MR, MMR, JBIG
Ločljivost (dpi)	400 × 400 (ultra fino), 200 × 400 (izredno fino), 200 × 200 (fino), 200 × 100 (običajno)
Velikost pošiljanja/ zajema	Pošiljanje: A4, A5*[1], A6*[1], B5*[1] Prejemanje: A4, A5, B5 *[1] Poslano v velikosti A4.
Pomnilnik faksa	Do 30.000 strani
Hitro izbiranje	Najv. 200
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 199 izbiranj
Zaporedno oddajanje	Najv. 256 naslovov
Rezervni pomnilnik	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljatelja (TTI), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o opravilu, poročilo o oddaji, prekinjeni prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje gesla/ podnaslova, zaupni nabiralnik

TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU

Pomnilniški medij	Standardno: pomnilniški ključ USB

TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI

Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa	Preverjanje pristnosti uporabnikov (slikovna prijava, prijava s sliko in kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava prek funkcije, mobilna prijava), preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (prijava z ID oddelka in kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online Express (prijava s kodo PIN, slikovna prijava, prijava s sliko in kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava z ID oddelka in kodo PIN, prijava prek funkcije), sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa)
Varnost dokumentov	Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, vsiljena zaustavitev tiskanja, uniFLOW Secure Print*1), prejemanje varnosti podatkov (nabiralnik za zaupne fakse samodejno posreduje prejete dokumente), varnost skeniranja (šifriran PDF, PDF/XPS s podpisom naprave, PDF/XPS*2 s podpisom uporabnika), varnost pošiljanja podatkov (nastavitev za zahtevo vnosa gesla za prenos, omejena funkcija pošiljanja e-pošte/datotek, potrditev številke faksa, dovoljenje/omejitev za prenos gonilnikov faksov, dovoljenje/omejitev za pošiljanje iz zgodovine, podpora S/MIME), *1Zahteva izbirni program uniFLOW Online/uniFLOW. *2 Zahteva izbirni komplet za pošiljanje dokumentov z elektronskim uporabniškim podpisom – C1.
Omrežna varnost	TLS 1.3, IPSec, preverjanje pristnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), dvojna omrežna podpora (žično/brezžično lokalno omrežje, žično lokalno omrežje/žično lokalno omrežje), onemogočanje/ omogočanje (omrežni protokoli/aplikacije, oddaljeni uporabniški vmesnik, vmesnik USB), ločevanje FAKS G3 od žičnega omrežja, vrata USB, ločevanje žičnega omrežja, "skeniranje in pošiljanje" – preprečevanje virusov v prejeti e-pošti
Varnost naprave	Standardna inicializacija shranjevanja, funkcija skritja dnevnika opravil, zaščita celovitosti programske opreme MFP, sistem za preverjanje ob zagonu, zaznavanje motenj delovanja
Upravljanje naprav in revidiranje	Skrbniško geslo, upravljanje z digitalnim potrdilom in ključem, nadzorni dnevnik, sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov), nastavitev varnostne politike

OKOLJSKE ZAHTEVE

Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti
Napajanje	iR C1538iF: od 220 do 240 V, 50/60 Hz, 4,0 A iR C1533iF: od 220 do 240 V, 50/60 Hz, 3,9 A
Poraba	Največ: pribl. 1500 W Stanje pripravljenosti: pribl. 33,3 W*[1] Način mirovanja: pribl. 1,1 W*[2] *[1] Referenčna vrednost: izmerjena ena enota. *[2] Način mirovanja zaradi določenih nastavitev ni na voljo v vseh okoliščinah. Vrednost TEC (običajna poraba električne energije)*: iR C1538iF : 0,43 kWh iR C1533iF : 0,40 kWh *V skladu s standardom US ENERGY STAR različice 3.0.
Ravni hrupa (ČB/B)	Raven zvočne moči (LWA,m) Med delovanjem (enostransko): 6,1 B*[1], Kv 0,3 B*[1] *[1] Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296:2017. Raven hrupa (LpAm) Ob napravi: Med delovanjem (enostransko): 50 dB*[1] *[1] Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296:2017.
Standardi	Modri angel (zahtevano)

POTROŠNI MATERIAL

Kartuše s tonerjem	TONER T10 BK/C/M/Y TONER T10L BK/C/M/Y
Izkoristek tonerja (ocena pri 5-odstotni zapolnjenosti)	TONER T10 BK: 13.000 strani TONER T10 C/M/Y: 10.000 strani TONER T10L BK: 6000 strani TONER T10L C/M/Y: 5000 strani

PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA

Sledenje in poročanje	uniFLOW ONLINE express
Orodja za oddaljeno upravljanje	Konzola za upravljanje podjetja iW E-vzdrževanje Sistem za posredovanje vsebine
Programska oprema za skeniranje	Network ScanGear

Canon

Družina imageRUNNER C1530

MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA	
KASETNA PODAJALNA ENOTA – AV1	Kapaciteta papirja: 550 listov (80 g/m²) Vrsta papirja: tanki papir, navadni papir, težki papir, reciklirani papir, barvni papir, naluknjani papir, kopirni papir, nalepke Velikosti papirja: A4R, A5, A5R, A6R, B5R Velikost po meri: od 101,6 × 148,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Teža papirja: od 60 do 163 g/m² Mere (Š x G x V): 597 x 635 x 225 mm Teža: pribl. 15,5 kg
Podajalnik papirja PF – D1	Kapaciteta papirja: 550 listov (80 g/m²) Vrsta papirja: tanki papir, navadni papir, težki papir, reciklirani papir, barvni papir, naluknjani papir, kopirni papir, nalepke Velikosti papirja: A4R, A5, A5R, A6R, B5R Velikost po meri: od 101,6 × 148,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Teža papirja: od 60 do 163 g/m² Mere (Š x G x V): 458 x 464 x 130 mm Teža: pribl. 6,1 kg
PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO	
BRALNIKI KARTIC	Dodatek za bralnik kartic za kopiranje – J1
	Bralnik kartic za kopiranje – F1
OSTALO	Komplet dodatka za kartico MiCARD – B1
MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA	
DODATKI ZA TISKANJE	Komplet mednarodnih pisav PCL – A1.
MOŽNOSTI POŠILJANJA	Komplet za splošno pošiljanje PDF-jev z možnostjo zaznave in glajenja – A1
	Komplet za pošiljanje dokumentov z elektronskim uporabniškim podpisom – C1
Tiskanje črtnih kod	Komplet za tiskanje črtnih kod – D1
Dodatna oprema sistema	Komplet vmesnika za nadzor kopiranja – C1
DRUGE MOŽNOSTI	
DODATKI ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI	Ročaj za dostop do SPD-ja – A1 KOMPLET TELEFONA 6 z dolgim kablom, hladna bela barva

Programska oprema in rešitve

universal login manager

uniFLOW online express

uniFLOW online

uniFLOW

Business Canon

McAfee PROTECTED

Združljivost

Works with Apple AirPrint

mopria ALLIANCE

Microsoft 365

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Slovenian edition

Canon