Družina imageRUNNER ADVANCE DX C5700

POENOSTAVITE POSLOVNO UČINKOVITOST S PAMETNIMI VEČNAMENSKIMI NAPRAVAMI ZA BARVNO TISKANJE DOKUMENTOV FORMATA A3

BLI BUYERS LAB 2019 PICK
Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

COPIER MFP LINE OF THE YEAR 2020 BLI BUYERS LAB LINE OF THE YEAR
New to the Line

GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE

ENOTA ZA KNJIŽICE – Y1

- Kapaciteta 2 pladnjev in 3.250 listov
- Vogalno in dvojno spenjanje do 50 listov (80 g/m²)
- Ustvarjanje knjižic iz do 20 listov in knjigoveški zgib brez spenjanja s kapaciteto do 3 listov (A3/A4R)
- Podpira ekonomično spenjanje 4 listov (80 g/m²) in spenjanje 50 listov na zahtevo (80 g/m²)
- Podpira izbirne notranje luknjače za 2/4 luknje in notranje luknjače za 4 luknje – (luknjač za 2/4 luknje – A1 in luknjač za 4 luknje – A1)

SPENJALNIK – Y1

- Kapaciteta 2 pladnjev in 3.250 listov
- Vogalno in dvojno spenjanje do 50 listov (80 g/m²)
- Podpira ekonomično spenjanje 4 listov (80 g/m²) in spenjanje 50 listov na zahtevo (80 g/m²)
- Podpira izbirne notranje luknjače za 2/4 luknje in notranje luknjače za 4 luknje – (luknjač za 2/4 luknje – A1 in luknjač za 4 luknje – A1)

NOTRANJI DVOSTRANSKI PLADENJ – J1

- Loči kopije, natise in fakse
- Omogoči drugi notranji izhodni pladenj

ENOTA ZA MEDPOMNILNIŠKI PREHOD – L1

- Prenese papir v zunanjo sortirko

NOTRANJA SORTIRKA – H1

- Kapaciteta 2 pladnjev in 545 listov
- Vogalno in dvojno spenjanje do 50 listov (80 g/m²)
- Podpira ekonomično spenjanje 4 listov (80 g/m²) in spenjanje 40 listov na zahtevo (80 g/m²)
- Podpira izbirne notranje luknjače za 2/4 luknje in notranje luknjače za 4 luknje – (notranji luknjač za 2/4 luknje – B1 in notranji luknjač za 4 luknje – B1)

UNIFLOW ONLINE

- Naročnina v oblaku za tiskanje dokumentov in upravljanje zajemanja v sami napravi

iR-ADV DX C5760i/C5750i/ C5740i/C5735i

iR-ADV DX C5760i/C5750i/ C5740i (BA)

POMOŽNI PLADENJ – B1

PLADENJ ZA KOPIRANJE – J2

PREDAL ZA PAPIR – F1

- Podpira A4
- Teža medija 52–256 g/m²
- 2.700 listov (80 g/m²)

KASETNA PODAJALNA ENOTA – AM1

- Podpira velikosti do A3
- Teža medija 52–256 g/m²
- 2 × 550 listov (80 g/m²)

KASETNA PODAJALNA ENOTA Z VISOKO KAPACITETO – A1

- Podpira A4
- Teža medija 52–256 g/m²
- 2.450 listov (80 g/m²)

NAVADNI PODSTAVEK Q2

- Dvigne napravo brez dodatnih medijev

IMAGEPASS-P2

PDL	PCL/PS
POMNILNIK	4GB/500 GB
SISTEM	Fiery FS350

- Omogoča visoke hitrosti obdelave, vrhunsko kakovost slike in časovno učinkovit potek dela
- Prilagojeno tiskanje z vgrajeno vstopno funkcijo Fiery FreeForm (TM) ali s podprtimi vodilnimi formati tiskanja spremenljivih podatkov
- Poteke dela tiskanja integrira s sistemi upravljanja z informacijami EFI (TM), sistemi spletnih storitev tiskanja in priljubljenimi delovnimi poteki pred tiskanjem za celostno avtomatizacijo
- Komunicira s celotno zbirko izbirnih modulov uniFLOW

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti se obrnite na spletnega konfiguratorja izdelka.

Poenotena platforma strojne programske opreme zagotavlja, da so na voljo najnovejše nadgradnje funkcij in zaščite za izboljšano uporabniško izkušnjo skozi celoten portfelj iR ADVANCE DX.

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE DX C5700

GLAVNA ENOTA	
Vrsta naprave	Večnamenska barvna laserska naprava za velikost listov A3
Osnovne funkcije	Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje, shranjevanje in izbirno faksiranje
Procesor	Procesor Dual Core 1,75 GHz
Nadzorna plošča	10,1-palčni barvni zaslon TFT LCD WSVGA na dotik
Pomnilnik	Standardno: 4,0 GB RAM-a
Trdi disk	Standardno*: 320 GB (razpoložljivost prostora na disku: 250 GB), izbirno: 250 GB, 1 TB *Uporabite lahko tudi drugi začetni trdi disk.
Zrcaljenje trdega diska	Izbirno
Povezava vmesnika	OMREŽJE Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, brezžično omrežje LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Izbirno: NFC, nizkoenergijska tehnologija Bluetooth OSTALO Standardno: 1 x USB 2.0 (gostitelj), 1 x USB 3.0 (gostitelj), 1 x USB 2.0 (naprava); Izbirno: zaporedni vmesnik, vmesnik za nadzor kopiranja
Kapaciteta oskrbovanja s papirjem (A4, 80 g/m²)	Standardno: 1.200 listov 1 × večnamenski pladenj za 100 listov 2 × kaseta za 550 listov Največ: 6350 listov (s kasetno podajalno enoto z visoko kapaciteto – B1 in predalom za papir – F1)
Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m²)	Standardno: 250 listov Največ: 3450 listov (s spenjalnikom – Y1 ali enoto za knjižice – Y1 in pladnjem za kopiranje – J2)
Končna obdelava dokumentov	Standardno: zbiranje, združevanje Možnosti: zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje, knjigoveški šiv, luknjanje, varčno spenjanje, spenjanje na zahtevo
Podprte vrste medijev	Večnamenski pladenj: Tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, premazani papir, prozorni papir, kopirni papir, prosojnice, nalepke, naluknjani papir, s tiskano glavo, z zavihki, ovojnice Kaseta za papir (zgornja/spodnja): Tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, prosojnice, naluknjani papir, s tiskano glavo, ovojnice* * Zahteva nastavek podajalnika ovojnic (standardni).
Podprte velikosti medijev	Večnamenski pladenj: Standardne velikosti: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 98,0 x 139,7 mm do 320,0 x 457,2 mm Poljubna velikost: od 98,0 x 139,7 mm do 320,0 x 457,2 mm Ovojnice: št.10 COM 10, Monarch, DL, ISO-C5 Velikost ovojnic po meri: od 98,0 x 98,4 mm do 320,0 x 457,2 mm Zgornja kaseta: Standardna velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5 Velikost po meri: od 98,0 × 148,0 mm do 297,0 × 215,9 mm Ovojnice: št. 10 COM10, DL, ISO-C5 Spodnja kaseta: Standardna velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 98,0 x 182,0 mm do 304,8 x 457,2 mm Ovojnice: št.10 COM10, Monarch, DL, ISO-C5
Podprte teže medijev	Večnamenski pladenj: od 52 do 300 g/m² Kaseta za papir (zgornja/spodnja): od 52 do 256 g/m² Obojestransko: 52 do 220 g/m²
Čas ogrevanja	Način za hitri zagon: 4 sekunde ali manj* *Čas od vklopa naprave do prikaza ikone za kopiranje in ko je na zaslonu na dotik omogočeno upravljanje. Po načinu mirovanja: 10 sekund ali manj Po vklopu: 10 sekund ali manj* * Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja).
Mere (Š × G × V)	iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i: 620 x 722 x 937 mm iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (modeli BA): 620 x 860 x 937 mm
Prostor za namestitev (Š x G)	iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i: Osnovno: 1083 x 1162 mm (odprt desni pokrov z iztegnjenim večnamenskim pladnjem + odprti kasetni predali) Popolna opremljenost: 1866 x 1162 mm (enota za obrezovanje knjižic – Y1 ob iztegnjenem podaljšku pladnja + predal za papir – F1 + odprti kasetni predali) iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (modeli BA): Osnovno: 1083 x 1300 mm (odprt desni pokrov z iztegnjenim večnamenskim pladnjem + odprti kasetni predali) Popolna opremljenost: 1866 x 1300 mm (enota za obrezovanje knjižic – Y1 ob iztegnjenem podaljšku pladnja + predal za papir – F1 + odprti kasetni predali)
Teža	iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i: pribl. 143 kg s tonerjem [iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (modeli BA): pribl. 145 kg s tonerjem]
SPECIFIKACIJE TISKANJA	
Hitrost tiskanja (čb/barvno)	iR-ADV DX C5760i 60 strani na minuto (A4), 32 strani na minuto (A3), 36 strani na minuto (A4R), 60/5 strani na minuto (A5R), 60/5 strani na minuto (A6R) iR-ADV DX C5750i 50 strani na minuto (A4), 27 strani na minuto (A3), 30 strani na minuto (A4R), 50/4 strani na minuto (A5R), 50/4 strani na minuto (A6R) iR-ADV DX C5740i 40 strani na minuto (A4), 22 strani na minuto (A3), 24 strani na minuto (A4R), 40/4 strani na minuto (A5R), 40/4 strani na minuto (A6R) iR-ADV DX C5735i 35 strani na minuto (A4), 18 strani na minuto (A3), 23 strani na minuto (A4R), 35/4 strani na minuto (A5R), 35/4 strani na minuto (A6R)
Ločljivost tiskanja (dpi)	600 x 600 1.200 x 1.200
Jeziki za opis strani	Standardno: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Neposredno tiskanje	Podprte vrste datotek: PDF, EPS, TIFF/JPEG in XPS
Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business in uniFLOW Online Na voljo je široka paleta programske opreme in rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z internetno povezavo in storitve v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za dodatne informacije se obrnite na prodajnega predstavnika.
Pisave	Pisave PS: 136 romanskih Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andalé Mono WTJ/K/S/T*1 (japonščina/korejščina/poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave za črtno kodo*2 *1 Potreben je dodatni komplet mednarodnih pisav PCL – A1. *2 Potreben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod – D1.
Funkcije tiskanja	Varno tiskanje, varni vodni žig, glava/noga, postavitev strani, dvostransko tiskanje, mešane velikosti papirja/usmerjenosti, sprednje/zadnje platnice, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljena zaustavitev tiskanja, datum tiskanja, načrtovano tiskanje, tiskanje s spletnim tiskalnikom
Operacijski sistem	UFRII: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ali novejša različica) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ali novejša različica) PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 ali novejša različica) Programska oprema McAfee Embedded Control Od februarja 2020
TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU	
Hitrost kopiranja (ČB/B)	iR-ADV DX C5760i do 60 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 32 strani na minuto (A3), do 36 strani na minuto (A4R) iR-ADV DX C5750i do 50 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 27 strani na minuto (A3), do 30 strani na minuto (A4R) iR-ADV DX C5740i do 40 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 22 strani na minuto (A3), do 24 strani na minuto (A4R) iR-ADV DX C5735i do 35 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 18 strani na minuto (A3), do 23 strani na minuto (A4R)
Natis prve kopije (A4, črno-belo/barvno)	iR-ADV DX C5760i: Pribl. 2,9/4,5 sekunde ali manj iR-ADV DX C5750i: Pribl. 3,5/5,2 sekunde ali manj iR-ADV DX C5740i: Pribl. 4,1/6,1 sekunde ali manj iR-ADV DX C5735i: Pribl. 4,9/7,4 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja (dpi)	600 x 600
Več kopij	Do 999 kopij
Gostota kopiranja	Samodejno ali ročno (9 stopenj)
Povečava	Spremenljiva povečava: od 25 do 400 % (v korakih po 1 %) Prednastavljeno pomanjšanje/povečanje: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1), 141 %, 200 %, 400 %
Funkcije kopiranja	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavitev gostote, izbira vrste izvirnika, način prekinitve, dve strani knjige, dvostranski izvirnik, zasnova opravila, N na 1, dodajanje platnice, vstavljanje listov, izvirniki različnih velikosti, oštevilčenje strani, oštevilčenje kopij, ostrina, brisanje okvirja, varni vodni žig, datum tiskanja, rob vezave, tiskanje in preverjanje, negativ/pozitiv, ponovitev slik, združevanje blokov opravil, prezrcaljena slika, shranjevanje v poštni nabiralnik, nalaganje slike, kopiranje osebne izkaznice, preskoči prazne strani, izvirnik velikosti po meri, barvni način, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja
SPECIFIKACIJE SKENIRANJA	
Vrsta	Samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje z enim prehodom* [2-stransko na 2-stransko (samodejno)] * Zaznavanje podajanja več listov je podprto.
Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m²)	Do 200 listov
Sprejemljivi izvirniki in teže	Kopirno steklo: listi, knjige in tridimenzionalni predmeti Teža medijev za podajalnik dokumentov: Enostransko skeniranje: od 38 do 220 g/m² (č.-b., barvno) Dvostransko skeniranje: od 38 do 220 g/m² (č.-b., barvno) *Podprta teža A6R ali manjših je od 50 do 220 g/m².
Podprte velikosti medijev	Velikost stekla za skeniranje: do 297,0 x 431,8 mm Velikost medijev za podajalnik dokumentov: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Velikost po meri: od 70,0 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm
Hitrost skeniranja (slike na minuto: ČB/B; A4)	Enostransko skeniranje: 135/135 (300 × 300 dpi, pošiljanje), 80/80 (600 × 600 dpi, kopiranje), Dvostransko skeniranje: 270/270 (300 × 300 dpi, pošiljanje), 160/90 (600 × 600 dpi, kopiranje)
Ločljivost skeniranja (dpi)	Skeniranje za kopiranje: 600 × 600 Skeniranje za pošiljanje: (potisno) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (omrežno) 600 x 600 Skeniranje za pošiljanje faksov: 600 × 600
Tehnični podatki o omrežnem skeniranju	Color Network ScanGear2. Deluje s protokoloma TWAIN in WIA Podprti operacijski sistemi: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016
Način skeniranja	Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje v Box, skeniranje v shrambo Advanced Space, skenirnaje v omrežje, skeniranje na pomnilniški ključ USB, skeniranje v mobilno napravo, skeniranje v oblak (uniFLOW – Online)

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE DX C5700

TEHNIČNI PODATKI POŠILJANJA	
Cilj	Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP) SMB3.0 FTP WebDAV Mail Box Izbirno: Super G3 FAKS, faks prek IP-ja
Imenik	LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)
Ločljivost pošiljanja (dpi)	Potisno skeniranje: do 600 x 600, Omrežno skeniranje: do 600 x 600
Protokol za komunikacijo	Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/i-faks: SMTP, POP3
Oblika zapisa datoteke	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (omejene barve, stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, uporaba pravilnika, optimiranje za splet, PDF/A-1b, zaznava in glajenje, šifrirani, podpis naprave, podpis uporabnika), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, podpis naprave, podpis uporabnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Komplet za pošiljanje dokumentov	Izbira vrste izvirnika, dvostranski izvirnik, dve strani knjige, izvirniki različnih velikosti, nastavitev gostote, ostrina, razmerje kopiranja, brisanje okvirja, zasnova opravila, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravilu, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvirne vsebine, preskoči prazne strani
TEHNIČNI PODATKI O FAKSU	(izbirno)
Največje število linij za povezavo	2 (dodatna možnost 2. vrstice)
Hitrost modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Način stiskanja	MH, MR, MMR, JBIG
Ločljivost (dpi)	400 × 400 (ultra fino), 200 × 400 (izredno fino), 200 × 200 (fino), 200 × 100 (običajno)
Velikost pošiljanja/sprejemanja	Pošiljanje: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Prejemanje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *1 Poslano v velikosti A4. *2 Poslano na kratke razdalje v velikosti B4.
Pomnilnik faksa	Do 30.000 strani (2000 opravil)
Hitro izbiranje	Najv. 200
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 199 izbiranj
Zaporedno oddajanje	Najv. 256 naslovov
Rezervni pomnilnik	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljatelja (TTI), izbira telefonske linije (pri pošiljanju faksa), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, žig končne obdelave, obvestilo o končanem opravilu, poročilo o oddaji, prekinjen prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje podnaslova/gesla, zaupni predal, Log 2 na 1
TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU	
Nabiralnik (število podprtih)	1100 nabiralnikov uporabnika, 1 nabiralnik za sprejem v pomnilnik, 50 nabiralnikov za zaupne fakse Največ 10.000 shranjenih strani (2000 opravil)
Dodaten prostor	Protokol za komunikacijo: SMB ali WebDAV Podprti odjemalski računalnik: Windows® 8.1/10 Sočasne povezave (najv.): SMB: 64, WebDAV: 3
Prostor na disku za shrambo Advanced Space	Standardno:16 GB (z možnostjo: najv. 480 GB)
Funkcije shrambe Advanced Space:	Preverjanje za prijavo v shrambo Advanced space, funkcija sortiranja, tiskanje z geslom zaščitene datoteke PDF, podpora upravitelja varnega sistema za nadzor imageWARE, iskanje, predogled datoteke, upravljanje preverjanja pristnosti, dostopno javnosti, URI TX, ustvarjanje varnostnih kopij in izvajanje obnovitev
TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI	
Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa	Preverjanje pristnosti uporabnikov (slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava prek funkcije, mobilna prijava), preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online Express (prijava s kodo PIN, slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in geslom, ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa)
Varnost dokumentov	Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, vsiljena zaustavitev tiskanja, uniFLOW Secure Print*1), prejemanje varnosti podatkov (nabiralnik za zaupne fakse samodejno posreduje prejete dokumente), varnost skeniranja (šifriran PDF, PDF/XPS s podpisom naprave, PDF/XPS s podpisom uporabnika, integracija programske opreme Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), varnost nabiralnika (zaščita gesla za nabiralnik, nadzor dostopa do shrambe Advanced Box Space), varnost pošiljanja podatkov (nastavitev za zahtevo vnosa gesla za prenos, omejena funkcija pošiljanja e-pošte/datotek, potrditev številke faksa, dovoljenje/omejitev za prenos gonilnikov faksov, dovoljenje/omejitev za pošiljanje iz zgodovine, podpora S/MIME), sledenje dokumentov (varni vodni žig) *1Zahteva program uniFLOW Online/uniFLOW.
Omrežna varnost	TLS 1.3, IPSec, preverjanje pristnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), dvojna omrežna podpora (žično/brezžično lokalno omrežje, žično lokalno omrežje/žično lokalno omrežje), onemogočanje neuporabljenih funkcij (omogočanje/onemogočanje protokolov/aplikacij, omogočanje/onemogočanje oddaljenega uporabniškega vmesnika, omogočanje/onemogočanje vmesnika USB), ločevanje FAKS G3 od lokalnega omrežja, ločevanje vrat USB od lokalnega omrežja, preprečevanje izvajanja datotek, shranjenih v Advanced Box v MFP, skeniranje in pošiljanje – preprečevanje virusov v prejeti e-pošti)
Varnost naprave	Zaščita podatkov trdega diska (šifriranje podatkov trdega diska (preverjeno s standardom FIPS140-2), izbris prepisa podatkov s trdega diska, zaklepanje trdega diska), inicializacija standardnega trdega diska, modul zaupanja TPM, funkcija skritja dnevnika opravil, zaščita integritete programske opreme MFD, preverjanje integritete programske opreme MFD (sistem za preverjanje ob zagonu, zaznavanje motenj delovanja), v skladu s standardom IEEE2600.2 (certifikat Common Criteria) (ocenjevanje)
Upravljanje naprav in revidiranje	Skrbniško geslo, upravljanjem z digitalnim potrdilom in ključem, nadzorni dnevnik, sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov), prijava slikovnih podatkov, nastavitev varnostne politike
OKOLJSKE ZAHTEVE	
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti
Napajanje	220–240 V, 50/60 Hz, 6 A
Poraba	Največ: pribl. 1.800 W Kopiranje (z neprekinjenim skeniranjem z DSPD): pribl. 1.015 W*1 Stanje pripravljenosti: približno 62,4 W *1 Način mirovanja: približno 0,8 W*2 *1 Referenčna vrednost: izmerjena ena enota. *2 0,8 W zaradi določenih nastavitev ni na voljo v vseh okoliščinah. Vrednost TEC (običajna poraba električne energije)*: iR-ADV DX C5760i: 0,86 kWh (model BA: 0,84 kWh) iR-ADV DX C5750i: 0,71 kWh (model BA: 0,68 kWh) iR-ADV DX C5740i: 0,59 kWh (model BA: 0,58 kWh) iR-ADV DX C5735i: 0,45 kWh *Glede na Energy Star 3.0 v ZDA.
Ravni hrupa (ČB/B)	Raven zvočne moči (LWA,m) Med delovanjem (ČB) (enostransko) iR-ADV DX C5760i: 6,6 B*, Kv 0,3 B* (Model BA: 6,7 B*, Kv 0,3 B*) iR-ADV DX C5750i: 6,5 B*, Kv 0,3 B* (Model BA: 6,5 B*, Kv 0,3 B*) iR-ADV DX C5740i: 6,4 B*, Kv 0,3 B* (Model BA: 6,5 B*, Kv 0,3 B*) iR-ADV DX C5735i: 6,3 B*, Kv 0,3 B* *Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017). Raven hrupa (LpAm) Ob napravi: Med delovanjem (ČB/B) (enostransko) iR-ADV DX C5760i: 54 dB*/54 dB* (Model BA: 54 dB*/55 dB*) iR-ADV DX C5750i: 52 dB*/53 dB* (Model BA: 52 dB*/53 dB*) iR-ADV DX C5740i: 52 dB*/52 dB* (Model BA: 53 dB*/53 dB*) iR-ADV DX C5735i: 51 dB*/51 dB* V pripravljenosti iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5735i: 26 dB* iR-ADV DX C5740i: 27 dB* iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (model BA): 24 dB* *Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).
Standardi	Blue Angel (le C5735i in modeli BA)
POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše s tonerjem	Toner C-EXV 51 BK/C/M/Y Toner C-EXV 51L C/M/Y
Izkoristek tonerja (ocena pri 5-odstotni zapolnjenosti)	Toner C-EXV 51 BK: 69.000 strani Toner C-EXV 51 C/M/Y: 60.000 strani Toner C-EXV 51L C/M/Y: 26.000 strani
Potrošni material	Spenjalnik – P1 Kartuša za sponke – Y1
PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA	Za podrobne informacije obiščite naše spletno mesto https://www.canon-europe.com/business/
Sledenje in poročanje	Univerzalni upravitelj prijav (ULM) uniFLOW Online Express* * Za več informacij si oglejte uniFLOW ONLINE express uniFLOW Online
Orodja za oddaljeno upravljanje	iW Management Console E-vzdrževanje Sistem za posredovanje vsebine
Programska oprema za skeniranje	Network ScanGear
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Upravljane dokumentov	Kofax Power PDF (izbirno)
SPECIFIKACIJE KRMILNIKOV TISKANJA FIERY (VDELANI)	Za vse specifikacije in možnosti obiščite Canonovo spletno mesto.
Izbirno/standardno	Izbirno za vse modele
Ime	imagePASS-P2 V1.1 (vdelano)
Ločljivost tiskanja (dpi)	600 × 600, 1200 × 1200
Jeziki za opis strani	Adobe PS3, PCL6
Pomnilnik	4 GB (1 x 4 GB)
Trdi disk	500 GB SATA
Hitrost procesorja	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
Sistem	FS350
MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA	
Kasetna podajalna enota – AM1	Kapaciteta papirja: 2 x 550 listov (80 g/m^2) Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, kopirni papir, prosojnice, naluknjani, s tiskano glavo Velikost papirja: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 98,0 x 182,0 mm do 304,8 x 457,2 mm Teža papirja: 52 do 256 g/m^2 Napajanje: iz glavne enote Mere (Š x G x V): 620 x 700 x 251 mm (priključeno na glavno enoto) Teža: približno 22,5 kg

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE DX C5700

Kasetna podajalna enota z visoko kapaciteto – A1
Kapaciteta papirja: 2450 listov (80 g/m²)
Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, kopirni, nalukнjani, s tiskano glavo
Velikost papirja: A4
Teža papirja: 52 do 256 g/m²
Napajanje: iz glavne enote
Mere (Š x G x V): 620 x 700 x 251 mm (priključeno na glavno enoto)
Teža: približno 30,0 kg

Predal za papir – F1
Kapaciteta papirja: 2700 listov (80 g/m²)
Vrsta papirja: tanek, navaden, barvni, recikliran, naluknjan
Velikost papirja: A4, B5
Teža papirja: 52 do 256 g/m²
Napajanje: iz glavne enote
Mere (Š x G x V): 344 x 630 x 440 mm (priključeno na glavno enoto)
Teža: približno 31 kg

MOŽNOSTI IZHODA*
*Kapaciteta papirja se lahko razlikuje glede na različne vrste/velikosti papirja.

Notranji dvostranski pladenj – J1
Kapaciteta pladnja (80 g/m²)
Zgornji pladenj: A4, A5, A5R, A6R, B5:100 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listov
Spodnji pladenj (standardni pladenj): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listov
Teža papirja: od 52 do 300 g/m²
Mere (Š × G × V): 420 × 407 × 76 mm
Teža: približno 0,7 kg

Pladenj za kopiranje – J2
Kapaciteta (80 g/m²):
A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 75 listov
Mere (Š x G x V): 442 x 373 x 176 mm (pritrjeno na glavno enoto, ko je podaljšek pladnja iztegnjen)
Teža: 0,5 kg

Notranja sortirka – H1
Kapaciteta pladnja (80 g/m²):
Zgornji pladenj: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 listov
Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5: 500 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listov
A6R: 30 listov
Ovojnica: 10 listov
Teža papirja: od 52 do 300 g/m²
Položaj spenjanja: vogal, dvojno
Kapaciteta spenjalnika:
A4, B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m²)
A3, A4R, B4: 30 listov (od 52 do 90 g/m²)
Varčni spenjalnik:
A3, A4, B4, B5: 5 listov (od 52 do 64 g/m²)
4 listi (od 65 do 81,4 g/m²)
3 listi (od 82 do 105 g/m²)
Spenjanje na zahtevo: 40 listov (80 g/m²)
Napajanje: iz glavne enote
Mere (Š × G × V): 585 × 525 × 225 mm
(če je podaljšek pladnja iztegnjen)
Teža: približno 8,6 kg

Spenjalnik – Y1
(Zahteva vmesno enoto za ravnanje – L1)
Kapaciteta pladnja (80 g/m²):
Zgornji pladenj: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listov
Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5: 3000 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 listov,
A6R: 250 listov
Ovojnice: Monarch 30 listov, COM10 št. 10, DL, ISO-C5: 100 listov
Teža papirja:
Zgornji pladenj: od 52 do 256 g/m²
Spodnji pladenj od 52 do 300 g/m²
Položaj spenjanja: vogal, dvojno
Kapaciteta spenjalnika:
A4, B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m²)
A3, A4R, B4: 30 listov (od 52 do 90 g/m²)
Varčni spenjalnik:
A3, A4: 5 listov (od 52 do 64 g/m²)
4 listi (od 65 do 81,4 g/m²)
3 listi (od 82 do 105 g/m²)
Spenjanje na zahtevo: 50 listov (od 52 do 90 g/m²)
Mere (Š x G x V): 637 x 623 x 1.142 mm (ko je podaljšek pladnja iztegnjen)
Teža: približno 31 kg

Enota za ustvarjanje knjižic – Y1
(Zahteva vmesno enoto za ravnanje – L1)
(Vključuje osnovne specifikacije za spenjalnike za zgornji spenjalnik – Y1.)
Velikost papirja za knjigoveško spenjanje: A3, A4R, B4
Kapaciteta spenjalnika za knjigoveško spenjanje: 20 listov x 10 kompletov (52 do 81,4 g/m²) (z 1 naslovnico od 52 do 256 g/m²)
Kapaciteta zgibanega kupa brez spenjanja: do 3 listov (od 52 do 105 g/m²)
Napajanje: iz glavne enote
Mere (Š x G x V): 637 x 623 x 1.142 mm (ko je podaljšek pladnja iztegnjen)
Teža: približno 57 kg

Notranji luknjač za 2/4 luknje – B1
(Zahteva enoto z notranjo sortirko – H1)
Dve ali štiri luknje
Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m²
Podprta velikost papirja za luknjanje: dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Štiri luknje: A3, A4
Napajanje: prek sortirke

Notranji luknjač za 4 luknje – B1
(Zahteva enoto z notranjo sortirko – H1)
Štiri luknje
Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m²
Podprta velikost papirja za luknjanje:
Štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Napajanje: prek sortirke

Luknjač za 2 ali 4 luknje – A1
(Zahteva spenjalnik – Y1 ali enoto za ustvarjanje knjižic – Y1)
Dve ali štiri luknje
Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m²
Podprta velikost papirja za luknjanje:
Dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Štiri luknje: A3, A4
Napajanje: prek sortirke

Luknjač za 4 luknje – A1
(Zahteva spenjalnik – Y1 ali enoto za ustvarjanje knjižic – Y1)
Štiri luknje
Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m²
Podprta velikost papirja za luknjanje:
Štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Napajanje: prek sortirke

PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO

Bralniki kartic
Na voljo več bralnikov kartic npr. MiCard Plus. Za več informacij se obrnite na lokalno Canonovo pisarno.
Bralnik kartic za kopiranje – F1
Dodatek za bralnik kartic za kopiranje – B7

Ostalo
Nastavek za dodajanje pregradnih kartonov – F1
Pomožni pladenj – B1
Enota za medpomnilniški prehod – L1
Številska tipkovnica – A1

VARNOSTNE MOŽNOSTI

Zaščita podatkov
Komplet za zrcaljenje podatkov na trdem disku – J1
2,5-palčni/250 GB trdi disk –N1
2,5-palčni/1 TB trdi disk – P1

MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA

Dodatki za tiskanje
Komplet mednarodnih pisav PCL – A1

Tiskanje črtnih kod
Komplet za tiskanje črtnih kod – D1

Krmilnik, ki temelji na tehnologiji EFI-Fiery
imagePASS – P2 V1.1

Sistemski dodatki
Komplet vmesnika za nadzor kopiranja – A1
Komplet zaporednega vmesnika – K3
Komplet za povezavo – A2 za Bluetooth LE
Komplet za NFC – E1

Dodatki za faks
Plošča faksa Super G3 – AS1
Plošča z drugo linijo za faks Super G3 – AS1
Komplet za oddaljeno pošiljanje faksov – A1
Razširitveni komplet za faks prek IP-ja – B1

DRUGE MOŽNOSTI

Dodatki za osebe s posebnimi potrebami
Ročaj za dostop do SPD-ja – A1
Komplet za glasovno upravljanje – G1
Komplet za glasovno upravljanje – D1

Programska oprema in rešitve

universal login manager
uniFLOW online express
uniFLOW online
uniFLOW
imageRUNNER ADVANCE
Business Canon
McAfee PROTECTED

Potrdila in združljivost

Works with Apple AirPrint
mopria ALLIANCE
Google Cloud Print Ready

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Slovenian edition

Canon