Kompakten in produktiven barvni izdelek

imageRUNNER ADVANCE
C250i, C350i, C351iF

you can

Naprave A4 imageRUNNER ADVANCE prinašajo kakovostno barvno komunikacijo v napravah, ki zavzemajo malo prostora. Te naprave so popolna izbira za majhne delovne skupine, s preprosto vključitvijo, varnostjo in nadzorom stroškov.

- 25–35 STRANI/MINUTO MONO/ 25–35 STRANI/MINUTO BARVNO
- NAPREDNA PLATFORMA imageRUNNER
- KOMPAKTNA ZASNOVA ZA VARČEVANJE PROSTORA
- 17,8-CM NAGIBNI BARVNI ZASLON NA DOTIK
- ZALOGA PAPIRJA DO 2300 LISTOV
- VELIKOST IZDELKOV DO A4
- MOŽNOST SAMODEJNEGA KONČNEGA SPENJANJA

Produktivnost

- 17,8 cm velik nagibni barvni zaslon na dotik s prilagodljivimi in intuitivnimi meniji zagotavlja nekonkurenčno in trajno uporabniško zadovoljstvo.
- Možnosti prilagajanja poenostavljajo in avtomatizirajo opravila, ki jih uporabniki pogosto izvajajo.
- Barvno obojestransko optično branje in pošiljanje z vgrajeno podporo za oblike zapisa podatkov, kot sta PDF z možnostjo iskanja po vsebini in Open Office XML (Powerpoint), omogočata vnovično uporabo digitalnih vsebin ter njihovo uporabo tudi za druge namene.
- Integracija z izjemnimi rešitvami upravljanja dokumentov, zajemanjem in zmogljivostjo zagotavljajo optimizacijo procesov.
- Zaloga papirja do 2300 listov za aktivne delovne skupine in oddelke.
- Možnost samodejnega končnega spenjanja za varčevanje s časom.
- Podpora za mobilno delo.
- Preprosto vzdrževanje za krajša obdobja izpadov.

Nadzor stroškov

- Funkcionalnost več naprav v eni sami kompaktni večnamenski napravi.
- Spremljanje dejavnosti posameznih uporabnikov omogoča preglednost ravnanj, povezanih s tiskanjem.
- Pravila in omejitve uporabe je možno uveljaviti na ravni posameznih uporabnikov in funkcij.
- Učinkovit nadzor, poročanje in diagnostika naprave za preprosto upravljanje in vzdrževanje.
- Možnost skupne rabe virov, kot so faksi in pomnilniški prostor Advance Space, z drugimi napravami iR-ADV.
- Na voljo je tudi vgradnja dodatne opreme za zaračunavanje uporabe in prodajo žetonov.

imageRUNNER ADVANCE

Canon

Varnost naprave in podatkov

- Nagrajen pametni sistem za preverjanje identitete uporabnikov zagotavlja nadzor brez zmanjšanja produktivnosti ali praktičnosti uporabe.
- Možnost onemogočanja dostopa do funkcij za posamezne uporabnike preprečuje nepooblaščeno uporabo.
- Varno tiskanje in poštni predal Lite-i izboljšata zaupnost dokumentov.
- Raznovrstne standardne funkcije, kot so izbris podatkov, filtriranje naslovov IP in MAC ter uporaba protokola IPSec, varujejo napravo in prenos podatkov v omrežju.
- Obširen izbor možnosti zagotavlja najvišjo raven varnosti na vseh področjih uporabe podatkov.
- Vrhunska zaščita pred izgubo podatkov ter pregledovanje izpisov, kopij, optično prebranih dokumentov in faksov z rešitvijo uniFLOW.

Integracija

- V namiznem okolju ali stoječe na tleh – primerno za delovne skupine vseh velikosti.
- Vgrajena podpora za industrijske in omrežne standarde, kot sta pristni Adobe PostScript in PCL, zagotavlja preprosto povezovanje s sistemi ERP, CRM in drugimi poslovnimi informacijskimi sistemi.
- Enakomerna platforma in portfelj imageRUNNER ADVANCE poenostavljata upravljanje in delovanje v skupinah tiskalnikov.
- Canonova zmogljiva vgrajena platforma za mobilne aplikacije MEAP in platforma za spletne mobilne aplikacije MEAP Web omogočata uporabo številnih rešitev za upravljanje dokumentov, zajema in tiska ter s tem optimizacijo procesov.
- Canonova orodja za upravljanje naprav omogočajo preprosto konfiguriranje, upravljanje in nadgrajevanje naprav – posameznih ali v skupini.
- Skupna raba virov v omrežju.
- Povezava s storitvami v oblaku (cloud), omogoča prilagojeno delo in preprosto deljenje dokumentov.

Trajnostnost

- Najnižja značilna poraba energije* (TEC – Typical Electricity Consumption) v svojem razredu.
- V stanju mirovanja porabi le 1 W.
- Vsebuje reciklirane materiale in bioplastiko.
- Ustreza predpisom ENERGY STAR®.
- Kvalificiran za strogo nagrado Blue Angel**.

*Po določilih ENERGY STAR (http://www.eu-energystar.org).
**Samo C250i/C351iF.

Glavne možnosti konfiguriranja

SPENJALNA SORTIRKA – S1*

imageRUNNER ADVANCE C250i/C350i

imageRUNNER ADVANCE C351iF

NAVADEN PODSTAVEK TIP – D1

KASETNI PODAJALNIK – AG1

KASETNI PODAJALNIK – AH1

Podrobne informacije o izbirni opremi najdete v specifikacijah izdelkov.

* Dodaten del zagotavlja stabilnost pri dodajanju spenjalne sortirke na napravo z dodatnimi kasetami.

Specifikacije: Serija imageRUNNER ADVANCE C250i/C350i/C351iF

Vrsta naprave	Barvna A4 laserska večnamenska naprava (standardni bralnik/tiskalnik)
Razpoložljive osnovne funkcije	Tiskanje, kopiranje, optično branje, pošiljanje in izbirno faksiranje (standard na C351iF)
SPECIFIKACIJE TISKALNIKA	
Hitrost tiskanja (č.-b.)	C350i/C351iF[1]: 35/35 strani na minuto (A4 enostransko), 26/26 strani na minuto (A5 enostransko), 35/35 strani na minuto (A4 obojestransko), 26/26 strani na minuto (A5 obojestransko) C250i: 25/25 strani na minuto (A4 enostransko), 26/26 strani na minuto (A5 enostransko), 25/25 strani na minuto (A4 obojestransko), 26/26 strani na minuto (A5 obojestransko)
Način tiskanja	Barvno tiskanje z laserskim žarkom
Ločljivost tiskanja	Ustreza 2400 dpi x 600 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Obojestransko tiskanje	Samodejno (standardno)
Neposredno tiskanje	Neposredno tiskanje s pomnilniškega ključa USB, Remote UI (oddaljen uporabniški vmesnik) in Web Access* Podprte vrste datotek: JPEG, TIFF, PDF, XPS** (* XPS tiskanje s spletnih strani ni podprto) (** XPS zahteva KOMPLET ZA NEPOSREDNO TISKANJE (za PDF/XPS) – H1)
Tiskanje z naprav povezanih s spletom	Glede na vaše potrebe je na voljo obširen izbor programske opreme ali rešitev na podlagi platforme MEAP za tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z internetno povezavo ter iz storitev v oblaku. Za dodatne informacije se obrnite na prodajnega zastopnika.
Vhod papirja (standardno)	C250i/C350i: 1 kaseta po 550 listov (80 g/m²), večnamenski pladenj po 100 listov (80 g/m²) C351iF: 1 kaseta po 550 listov (80 g/m²), večnamenski pladenj po 100 listov (80 g/m²)
Vhod papirja (izbirno za C250i/C350i)	1 x kaseta po 550 listov (80 g/m²) (kasetna podajalna enota – AG1) 3 kasete po 550 listov (80 g/m²) (kasetna podajalna enota – AH1)
Največja zaloga papirja	2300 listov (80 g/m²)
Zmogljivost odlaganja papirja	Brez sortirke: 250 listov (80 g/m²) S spenjalno sortirko: 500 listov brez spenjanja (80 g/m²), 20 kompletov s spenjanjem
Končna obdelava dokumentov	Standardno: zbiranje, skupina Z izbirno spenjalno sortirko – S1: združevanje, zbiranje, spenjanje (kotno)
Podprte vrste medijev	Kasete: Tenki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, naluknjani papir, ovojnice* *Opora kuvert samo preko 1 standardne kasete. Večnamenski pladenj: Tenki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, naluknjani papir, prosojnice, nalepke, ovojnice (št. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)
Podprte velikosti medijev	Kaseta za papir 1: Standardna velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Envelopes (št.10 (COM10), Monarch, DL) Velikost po meri (98,4 mm do 190,5 mm X 216 mm do 355,6 mm) Kasete za papir 2, 3 in 4: Standardna velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement Velikost po meri (98,4 mm do 190,5 mm X 216 mm do 355,6 mm) Večnamenski pladenj: Standardna velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, velikost po meri (98,4mm do 216 mm x 148 mm do 355,6 mm), ovojnice (št.10 (COM10), Monarch, ISO-C5,DL)
Podprte teže medijev	Kasete: 60–163 g/m² Večnamenski pladenj: 60 do 220 g/m² Obojestransko: 60 do 163 g/m²
Jeziki za opis strani	UFRII, PCL5c/6, Adobe PostScript Level 3 (standardno na vseh modelih)
Pisave	Pisave PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR pisave, Andale 4 (potreben je izbirni komplet mednarodnih pisav – B1) Pisave PS: 136 romanskih
Združljivost z operacijskim sistemom	UFRII: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7 Server 2008R2/ Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 ali novejši) PCL: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7 Server 2008 R2/ Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/Server 2012R2 PS: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7 Server 2008 R2/ Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 ali novejši) PPD: MAC OS 9.1 ali novejši, MAC OS X (10.3.9 ali novejši), Windows XP/ Windows Vista/Windows 7/Windows 8 Glede razpoložljivosti rešitev za tiskanje v drugih operacijskih sistemih in okoljih (vključno s sistemi AS/400, UNIX, Linux in Citrix) si oglejte http://software.canon-europe.com/. Nekatere od teh rešitev so plačljive. Naprave SAP so na voljo v trgovini SAP.
SPECIFIKACIJE KOPIRANJA	
Hitrost kopiranja	Glejte navedene hitrosti tiskanja
Natis prve kopije (FCOT) Č.-b./barvno	C350i/C351iF: 5,9 s/7,4 s C250i: 8,4 s/10,5 s
Ločljivost kopiranja	Branje: 600 dpi x 600 dpi Tiskanje: 600 dpi x 600 dpi
Več kopij	Do 999 kopij
Pomanjšanje/povečanje	Povečava: 25-400 % v korakih po 1 % Fiksna povečava: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
SPECIFIKACIJE OPTIČNEGA BRANJA	
Izbirno/standardno	Standardno pri vseh modelih (listi DADF 50)
Podprte velikosti medijev	A4, A5, B5, velikosti po meri: 140 mm do 216 mm x 128 mm do 356 mm (pri podajanju skozi DADF)
Podprte teže medijev	Enostransko optično branje: 50 do 105 g/m² (DADF) Obojestransko optično branje: 64 do 105 g/m² (DADF)
Ločljivost optičnega branja	Č.-b. optično branje: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi Barvno optično branje: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi
Obojestransko optično branje	Obojestransko na obojestransko (samodejno)
Hitrost optičnega branja (A4, 300 dpi)	C350i/C351iF: Č.-b. enostransko: 35 slik na minuto (A4, 300 dpi X 300 dpi) Č.-b. obojestransko: 11 slik na minuto (A4, 300 dpi X 300 dpi) Barvno enostransko: 35 slik na minuto (A4, 300 dpi X 300 dpi) Barvno obojestransko: 11 slik na minuto (A4, 300 dpi X 300 dpi) C250i: Č.-b. enostransko: 25 slik na minuto (A4, 300 dpi X 300 dpi) Č.-b. obojestransko: 9 slik na minuto (A4, 300 dpi X 300 dpi) Barvno enostransko: 25 slik na minuto (A4, 300 dpi X 300 dpi) Barvno obojestransko: 9 slik na minuto (A4, 300 dpi X 300 dpi)
Načini optičnega branja	Potisno optično branje (Push Scan): Univerzalno barvno pošiljanje je standard. Integracija z izbirno ponudbo programske opreme za zajemanje na osnovi MEAP doda zmogljivosti izjemnega pretoka in pretvarjanja. Za dodatne informacije se obrnite na prodajnega zastopnika. Povlečno optično branje (Pull Scan): Povlečno optično branje prek TWAIN/WIA je na voljo pri vseh modelih Optično branje v pomnilniški ključek USB: Na voljo pri vseh modelih Optično branje v mobilne naprave ali naprave z internetno povezavo ter v storitve v oblaku: Glede na vaše potrebe je na voljo obširen izbor rešitev za optično branje v mobilne naprave ali naprave z internetno povezavo ter v storitve v oblaku. Za dodatne informacije se obrnite na prodajnega zastopnika.
Specifikacije povlečnega optičnega branja	Colour Network ScanGear2 Ta Colour Network ScanGear2 omogoča optično branje dokumentov iz serije imageRunner/imageRunner Advance na vaš računalnik. Ta gonilnik je za Twain in WIA in tudi za oba 32/64bit Windows OS. Podprti operacijski sistemi: Windows XP/Windows Vista//Windows 8/ Windows 8.1/Windows 7/Windows Server 2003/Windows Server 2008/ Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 *Gonilniki so na voljo na http://software.canon-europe.com.
SPECIFIKACIJE POŠILJANJA	
Izbirno/standardno	Standardno pri vseh modelih
Ločljivost pošiljanja	100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Ciljne lokacije	E-pošta/internetni FAKS (SMTP), faks (izbirno za C250i/C350i), PC (SMB, FTP, WebDAV)
Imenik/hitro izbiranje	LDAP (iskanje po maks. 2000 stikih), lokalno 1800, vključno z 200 za hitro izbiranje)
Oblike zapisa datotek	TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS (kompaktno), PDF/A-1b, PDF/XPS z možnostjo iskanja, Office Open XML (PowerPoint)
Izbirni univerzalni kompleti za pošiljanje	Univerzalni komplet za pošiljanje z naprednimi funkcijami – E1: Ustvarjanje datotek PDF z orisnimi pisavami (sledenje in glajenje) in datotek PDF z razširitvami Adobe Reader Extensions. Univerzalni komplet za pošiljanje z varnostnimi funkcijami – D1: Pošiljanje šifriranih datotek PDF in dodajanje digitalnega podpisa naprave v datoteke PDF/XPS. Univerzalni komplet za pošiljanje z elektronskim podpisom uporabnika – C1: Dodajanje elektronskega podpisa uporabnika v datoteke PDF/XPS.
SPECIFIKACIJE FAKSA	
Izbirno/standardno	Izbirno pri C250i/C350i (potrebuje SUPER G3 FAX BOARD-AN1) Standardno pri C351iF
Hitrost modema	Super G3 33,6 kb/s (do 3 sekunde/stran²)
Ločljivost faksa	Standardno: 200 x 100 dpi Podrobno: 200 x 200 dpi Zelo natančno: 200 x 400 dpi Izredno podrobno: 400 x 400 dpi
Pomnilnik faksa	Do 6000 strani²
Hitro izbiranje	Največ 200 številk
Skupine/cilji	Največ 199 številk
Zaporedno oddajanje	Največ 256 naslovov
Varnostna kopija pomnilnika	Da
Druge funkcije	Posredovanje faksov, dvojni dostop, pošiljanje faksov iz osebnega računalnika (samo oddajanje)
SPLOŠNE SPECIFIKACIJE	
Čas ogrevanja	Pribl. 34 sekund od VKLOPA (običajni način), 10 sekund od VKLOPA (način hitri vklop)
Preklop iz stanja mirovanja	10 sekund ali manj
Vrsta vmesnika	USB 2.0 Hi-Speed,1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, 1 x USB Host (spredaj), 2 x USB Host (zadaj), 1 x naprava USB Priporočena izvedba brezžične rešitve drugega ponudnika je Silex SX-2500CG. Za več podrobnosti si oglejte www.silex-europe.com.
Omrežni protokoli	TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery) *IPv4/IPv6 podpora.
Hitrost procesorja	1,66 GHz
Pomnilnik	2,0 GB
Trdi disk	160 GB trdi disk (80 GB na voljo za uporabnika)
Nadzorna plošča	17,8-centimetrski (7-palčni) WVGA nagibni barvni TFT LCD-zaslon na dotik
Mere (Š x G x V)	Standardno: C250i/C350i: 511 mm x 621 mm x 610 mm C351iF[1]: 511 mm x 621 mm x 1035 mm Izbirno: C250i/C350i s kasetnim podajalnikom – AG1: 511 mm x 621 mm x 1035 mm C250i/C350i s kasetnimpodajalnikom – AH1: 511 mm x 621 mm x 1035 mm C250i/C350i z navadnim stojalom – D1: 511 mm x 621 mm x 1035 mm
Prostor za namestitev (Š x G)	852 mm x 908 mm (glavna enota + odprt večnamenski pladenj + odprti predali kasete) 1407 mm x 908 mm (glavna enota + spenjalna sortirka + odprt večnamenski pladenj + odprti predali kasete)
Teža	C351iF[1] pribl. 64 kg brez tonerja C350i/C250i pribl. 44 kg brez tonerja
Delovno okolje	Temperatura: 10–30 °C (50–86 °F) Vlažnost: 20–80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Vir napajanja	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,3–5,6 A
Poraba energije	Največja: pribl. 1,5 kW Stanje pripravljenosti: pribl. 45,6 W Stanje mirovanja: pribl. 1 W ali manj[3] Vtičnik-izklop: 0,1 W ali manj (običajni način)/0,5 W ali manj (način za hitri zagon) Značilna poraba električne energije (TEC)[4]: 1,3 kWh (C350i/C351iF)/ 0,8 kWh (C250i)
Ravni hrupa	Ravni zvočnega tlaka[5] (referenčni podatki, LpAm, položaj gledalca): C351iF/350i Med delovanjem: 51 dB V stanju pripravljenosti: 12 dB C250i Med delovanjem: 48 dB V stanju pripravljenosti: 15 dB
Programska oprema in upravljanje tiskalnika	**MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform – vdelana aplikacijska platforma za večfunkcijske naprave)**: Zmogljiva vdelana platforma JAVA za Canonove naprave, ki jih povezuje z obširnim naborom Canonovih programskih rešitev in rešitev drugih izdelovalcev. **Universal Login Manager**: Programska oprema iR-ADV, ki manjšim podjetjem omogoča preprost način prijave, prilagajanje delovanja naprave posameznim uporabnikom ter spremljanje uporabe naprave na ravni posameznih uporabnikov. **mobile PRINT & SCAN**: Preprosta brezstrežniška programska oprema iR-ADV omogoča tiskanje in optično branje na mobilne telefone Android in iOS in tablične računalnike. **MEAP Web**: Spletna storitev, ki predstavlja alternativo MEAP in omogoča razvoj ter uvedbo aplikacij za večfunkcijske naprave prek spletnih storitev. **iW Management Console**: Strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje več naprav. **eMaintenance**: Vgrajeni sistem RDS omogoča izvedbo opravil e-vzdrževanja na daljavo, na primer odčitavanje stanja števcev in merilnikov, samodejno upravljanje potrošnega materiala in diagnostiko na daljavo. **Content Delivery System (sistem za dobavo vsebine)**: Omogoča oddaljeno distribucijo vdelane programske opreme, izbirnih možnosti za iR in aplikacij MEAP. **Remote User Interface (oddaljeni uporabniški vmesnik)**: Spletni vmesnik, ki omogoča oddaljeno upravljanje in nadzor posameznih naprav. **MailBox Lite-i**: Omogoča uporabnikom shranjevanje tiskanih dokumentov v določenem poštnem nabiralniku na napravi in jih lahko za tiskanje prikličete kasneje. Za podrobnejše informacije o drugi programski opremi, vključno s programsko opremo MEAP, se obrnite na prodajnega zastopnika. **Canon Driver Configuration Tool (Canonovo orodje za konfiguriranje gonilnikov)**: Programski pripomoček za spreminjanje privzetih tovarniških nastavitev v gonilnikih za Canonove tiskalnike (na voljo le serviserjem).

Specifikacije: Serija imageRUNNER ADVANCE C250i/C350i/C351iF

Varnostne funkcije	**iW DESKTOP**: Programska oprema za tisk in založništvo, ki omogoča preprosto kombiniranje dokumentov z metodo "povleci in spusti" ter izvedbo končne obdelave za ustvarjanje dokumentov profesionalnega videza. **PROGRAMSKA OPREMA ZA ODDALJENE UPORABNIKE**: Omogoča uporabo zaslonov nadzorne plošče z oddaljenih računalnikov. Za podrobnejše informacije o drugi programski opremi, vključno s programsko opremo MEAP, se obrnite na prodajnega zastopnika. Standardno: Filtriranje naslovov IP/Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, modul zaupanja TPM, varno tiskanje, zaklepanje trdega diska z geslom, izbris podatkov, ID oddelka, SSO-H, sistem za nadzor dostopa. Izbirno: Aplikacija Universal Login Manager[6], varnostno zakodiran gonilnik za tiskanje, kodiran PDF, kodiranje HDD, podpisi uporabnikov in naprav, varen vodni žig, poštni predal Lite-i[6]. Za naslednje funkcije je potrebna programska oprema uniFLOW: varno tiskanje My Print Anywhere, zaščita pred izgubo podatkov.
POTROŠNI MATERIAL	
Steklenička s tonerjem	C-EXV 47 črna/cian/magenta/rumeni toner (zmogljivost: BK 19.000/CMY 21.500 strani)[7]
SPECIFIKACIJE IZBIRNE OPREME	
Spenjalna sortirka	**SPENJALNA SORTIRKA – S1** Število pladnjev: 1 Zmogljivost zlaganja: s spenjanjem: 20 kompletov, brez spenjanja: 500 listov Največja zmogljivost spenjanja: do 30 listov Teža papirja: 60 do 220 g/m² Položaj spenjanja: enojno (zgornji levi vogal) Mere (Š x G x V): (589 mm x 459 mm x 301 mm) Teža: pribl. 14 kg
Kasetni podajalnik	**KASETNI PODAJALNIK – AG1** Opis: Izbirni kasetni podajalnik z zmogljivostjo 1 x 550 listov. Poveča zmogljivost papirja v kaseti na 1200 listov. Mere (Š x G x V): 511 mm x 508 mm x 425 mm Teža: pribl. 15 kg **KASETNI PODAJALNIK – AH1**[1] Opis: Izbirni kasetni podajalnik z zmogljivostjo 3 x 550 listov. Poveča zmogljivost papirja v kaseti na 2300 listov. Mere (Š x G x V): 511 mm x 508 mm x 425 mm Teža: pribl. 19 kg
Dodatna strojna oprema 1	**NAVADEN PODSTAVEK TIP – D1** Podstavek lahko podstavite pod standardno kaseto, da napravo dvignete, če je prosto postavljena. (Višina podstavka: 426 mm)
Dodatna strojna oprema 2	**BRALNIK KARTIC MiCARD PLUS** Bralnik kartic za preverjanje identitete uporabnikov s karticami podpira več kartičnih tehnologij (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala, MiFare in druge).
Dodatna oprema za nadzor tiska	**KOMPLET ZA TISKANJE ČRTNIH KOD – D1** Omogoča tiskanje črtnih kod s tehnologijo Jet Caps. **KOMPLET MEDNARODNIH PISAV PCL – B1** Doda PCL podporo za Andale Mono WT J (Japanese), Andale Mono WT K (korejščina), Andale Mono WT S (poenostavljena kitajščina) in Andale Mono WT T (tradicionalna kitajščina).
Dokumentno založništvo	**iW DESKTOP** »Povleci in izpusti« zmogljiva programska oprema za tisk in založništvo, ki se celovito poveže s tiskalnikom in omogoča preprosto kombiniranje dokumentov iz različnih virov ter izvedbo končne obdelave za ustvarjanje dokumentov profesionalnega videza. Ponuja izdelavo dokumentov PDF, dodajanje opomb in stiskanje ter omogoča digitalne delovne tokove (na primer za pregledovanje in odobravanje).

Sistemska dodatna oprema	**PROGRAMSKA OPREMA ZA DOSTOP DO SPLETA – J1** Omogoča dostop do spletnih strani in spletnih aplikacij MEAP. **PLOŠČA FAKSA SUPER G3 – AN1** Doda funkcionalnost faksa. (Standardno pri C351iF/izbirno pri C250i/C350i) **KOMPLET ZA ODDALJENI FAKS – A1** Napravi omogoča pošiljanje in prejemanje faksov z druge združljive naprave, ki je povezana s ploščo faksa. **DODATEK ZA BRALNIK KARTIC IC – A1** Škatla za shranjevanje in zavarovanje za bralnik kartic, kot je na primer MiCard Reader na napravo. **KOMPLET VMESNIKA ZA NADZOR KOPIRANJA – A1** Za namene zaračunavanja stroškov uporabe omogoča povezavo prek vmesnika CCVI med terminali za nadzor kopiranja, ki jih izdelujejo neodvisni ponudniki, in Canonovimi napravami iR-ADV. **KOMPLET ZAPOREDNEGA VMESNIKA – K2** Za rešitve za zaračunavanje uporabe. Omogoča zaporedno komunikacijo med napravami za prodajo žetonov, ki jih izdelujejo neodvisni ponudniki, in Canonovimi napravami iR-ADV. MFP način plačila je na voljo s **KOMPLETOM ZAPOREDNEGA VMESNIKA – K2.**
Dodatna oprema za zagotavljanje varnosti naprav	**KOMPLET ZA ŠIFRIRANJE PODATKOV NA TRDEM DISKU – C6** Šifrira vse slikovne podatke in nastavitve naprave pred shranjevanjem na trdi disk naprave.
Dodatna oprema za zagotavljanje varnosti dokumentov	**VAREN VODNI ŽIG – B1** Odvrača od kopiranja občutljivih dokumentov z vdelanimi skritimi vodnimi žigi, ki postanejo pri kopiranju vidni. **PROGRAMSKA OPREMA ZA ŠIFRIRANO TISKANJE – D1** Šifrira tiskalno opravilo med prenosom v napravo in zahteva vnos gesla v tiskalnik pred tiskanjem dokumentov. **KOMPLET ZA PREPREČEVANJE OPTIČNEGA BRANJA DOKUMENTOV – B1** Ta funkcija poveča varnost dokumentov, tako da v dokumente, namenjene za kopiranje ali tiskanje, vdela skrito kodo za sledenje in zaklepanje ter prepreči nepooblaščeno kopiranje, pošiljanje ali faksiranje.
Dodatna oprema za osebe s posebnimi potrebami	**Standardno:** **PROGRAMSKI KOMPLET ZA ODDALJENE UPORABNIKE – B1** Omogoča uporabo zaslonov nadzorne plošče iz oddaljenih računalnikov. **Možnost: ROČAJ ZA DOSTOP DO SAMODEJNEGA PODAJALNIKA DOKUMENTOV – A1** Pritrdi se na podajalnik dokumentov in omogoča lažji dostop za sedeče uporabnike.
Druga izbirna oprema	**SPENJANJE – P1** Navadne sponke za spenjalno sortirko – S1
IZJAVE O OMEJITVI ODGOVORNOSTI	Vse specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Opombe	[1] C351iF ni možno naročiti brez kasetne podajalne enote – AH1. [2] Na osnovi standardne tabele ITU-T št. 1. [3] Način mirovanja 1 W morda ne bo možen v vseh okoliščinah. Nekatere konfiguracije omrežja in izbirna oprema lahko napravi preprečijo prehod v način globokega mirovanja. Za več informacij preberite navodila za uporabo. [4] Značilna poraba električne energije (TEC) pomeni količino električne energije, ki jo izdelek običajno porabi v enem tednu, izmerjeno v kilovatnih urah (kWh). Način preskušanja določa Energy Star (http://www.eu-energystar.org). [5] Deklarirana raven hrupa v skladu s standardom ISO 7779. [6] Brezplačna programska oprema je na voljo v središču za prenos programske opreme (http://software.canon-europe.com/). Za dodatne informacije o konfiguraciji in namestitvi se obrnite na prodajnega zastopnika. [7] Glede na petodstotno pokritost lista s črnilom (A4).

Nagrade

2013 BLI Buyers Lab Outstanding Achievement – Canon, Inc. – iW Desktop Quick Printing Tool – Outstanding Achievement in Innovation

2013 BLI Buyers Lab Outstanding Achievement – Canon, Inc. – Universal Login Manager – Outstanding Achievement in Innovation

2013 BLI Buyers Lab Line of the Year – Canon, Inc. – 2013 Document Imaging Solutions Line of the Year

Programska oprema in rešitve

meap powered by · universal login manager · uniFLOW · mobile PRINT & SCAN · iW Desktop · eCopy · Google Cloud Print Ready · Scan to Cloud · Therefore · IRIS Document to Knowledge · eMaintenance · iW Management Console

Potrdila in združljivost

SAP® Printer Vendor Solution · CITRIX ready · Powered by ADOBE® PDF LIBRARY · Adobe® PostScript® 3™ · PCL 6 READY · Common Criteria · Blauer Engel · ENERGY STAR

Canon

Vsa imena podjetij in/ali izdelkov so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke zadevnih izdelovalcev na njihovih trgih in/ali v njihovih državah.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Adria d.o.o.
Dunajska 128a
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: +386 1 5308 710
Fax: +386 1 5380 745
canon.si

Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2015