imageRUNNER ADVANCE DX 6780i

IZBOLJŠAJTE POSLOVNO UČINKOVITOST Z VEČNAMENSKIMI NAPRAVAMI ZA ENOBARVNO TISKANJE A3, KI Z AVTOMATIZACIJO IN STORITVAMI V OBLAKU OPTIMIRAJO POTEKE DELA

GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE

SPENJALNIK – AC1

- kapaciteta 3 pladnja in 3.500 listov
- vogalno in dvojno spenjanje do 65 listov (80 g/m²)
- podpira ekonomično spenjanje 4 listov (80 g/m²) in spenjanje na zahtevo 65 listov (80 g/m²)
- podpira izbirne notranje luknjače za 2/4 luknje in notranje luknjače za 4 luknje – (luknjač za 2/4 luknje – A1 in luknjač za 4 luknje – A1)

ENOTA ZA USTVARJANJE KNJIŽIC – AC1

- kapaciteta 3 pladnjev in 3.500 listov
- vogalno in dvojno spenjanje do 65 listov (80 g/m²)
- ustvarjanje knjižic iz do 20 listov in knjigoveški zgib brez spenjanja s kapaciteto do 3 listov (A3/A4R)
- podpira ekonomično spenjanje 4 listov (80 g/m²) in spenjanje na zahtevo 65 listov (80 g/m²)
- podpira izbirne notranje luknjače za 2/4 luknje in notranje luknjače za 4 luknje – (luknjač za 2/4 luknje – A1 in luknjač za 4 luknje – A1)

ENOTA ZA VSTAVLJANJE/ ZGIBANJE DOKUMENTOV – J1

- vstavite že natisnjene liste
- do velikosti A3
- kapaciteta enega pladnja, 100 listov
- Z-zgib, C-zgib



ENOTA ZA VSTAVLJANJE DOKUMENTOV – P1

- vstavite že natisnjene liste
- do velikosti A3
- kapaciteta enega pladnja, 100 listov

iR-ADV DX 6780i

UNIFLOW ONLINE

- Naročnina v oblaku za tiskanje dokumentov in upravljanje zajemanja v sami napravi

POMOŽNI PLADENJ – B1

PLADENJ ZA KOPIRANJE – R2

PLADENJ ZA DVIG – F1

PREDAL ZA PAPIR – E1

- kapaciteta 3.500 listov</
- podpira A4

POD DECK LITE – C1

- kapaciteta 3.500 listov in 256 g/m²
- podpira velikosti do A3
- prilagodljivo uporabniku

imagePASS – Y3

- omogoča visoke hitrosti obdelave, vrhunsko kakovost slike in časovno učinkovit potek dela
- prilagojeno tiskanje z vgrajeno vstopno funkcijo Fiery FreeForm (TM) ali s podprtimi vodilnimi formati tiskanja spremenljivih podatkov
- poteke dela tiskanja integrira s sistemi upravljanja z informacijami EFI (TM), sistemi spletnih storitev tiskanja in priljubljenimi delovnimi poteki pred tiskanjem za celostno avtomatizacijo
- komunicira s celotno zbirko izbirnih modulov uniFLOW

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti se obrnite na spletnega konfiguratorja izdelka.

Poenotena platforma strojne programske opreme zagotavlja, da so na voljo najnovejše nadgradnje funkcij in zaščite za izboljšano uporabniško izkušnjo skozi celoten portfelj iR ADVANCE DX.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

imageRUNNER ADVANCE DX 6780i

GLAVNA ENOTA	
Vrsta naprave	Črno-bela laserska večnamenska naprava za velikost listov A3
Osnovne funkcije	Tiskanje, kopiranje*, skeniranje:*, pošiljanje*, shranjevanje in izbirno faksiranje*
Procesor	Procesor Dual Core 1,75 GHz
Nadzorna plošča	Standardno: 10,1-palčni barvni zaslon TFT LCD WSVGA na dotik Izbirno: 10,4-palčni pokončni barvni LCD-zaslon TFT SVGA na dotik za model MFP
Pomnilnik	Standardno: 3,0 GB RAM-a
Trdi disk	Standardno*: 320 GB (razpoložljivost prostora na disku: 250 GB), izbirno: 250 GB, 1 TB *Uporabite lahko tudi drugi začetni trdi disk.
Zrcaljenje trdega diska	Izbirno
Povezava vmesnika	Omrežje Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, brezžično omrežje LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Izbirno: NFC, nizkoenergijska tehnologija Bluetooth Ostalo Standardno: 1 x USB 2.0 (gostitelj), 1 x USB 3.0 (gostitelj), 1 x USB 2.0 (naprava); Izbirno: zaporedni vmesnik, vmesnik za nadzor kopiranja
Kapaciteta oskrbovanja s papirjem (A4, 80 g/m²)	Standardno: 4200 listov 1 × večnamenski pladenj za 100 listov 2 × kaseta za 550 listov 2 × predal za papir za 1500 listov Največ: 7700 listov (s predalom za papir – E1 in predal za tiskanje na zahtevo – C1)
Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m²)	250 listov (s pladnjem za kopiranje – R2) Največ: 3500 listov (s spenjalnikom – AC1 ali enoto za knjižice – AC1)
Končna obdelava dokumentov	Možnosti: zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje, knjigoveški šiv, luknjanje, varčno spenjanje, spenjanje na zahtevo, vstavljanje dokumentov, Z-zgib, C-zgib
Podprte vrste medijev	Večnamenski pladenj: tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, kopirni, prosojnice, nalepka, naluknjani, s tiskalno glavo, z zavihki, prozorni Predala za papir (levi/desni): tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, kopirni, naluknjani, s tiskano glavo Kaseti za papir (zgornja/spodnja): tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, kopirni, naluknjani, s tiskano glavo, z zavihki* *Zahteva nastavek za podajanje pregradnih kartonov – B1.
Podprte velikosti medijev	Večnamenski pladenj: Standardna velikost: A3, A4, A4R, A5*1, A5R, A6R*2, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 100,0 x 148,0 mm do 297,0 x 487,7 mm Velikost po meri: od 100,0 x 148,0 mm do 297,0 x 487,7 mm *1 Podprte teže medijev: več kot 64 g/m² *2 Podprte teže medijev: več kot 91 g/m² Predala za papir (levo/desno): Standardne velikosti: A4, B5 Kaseti za papir (zgornja/spodnja): Standardna velikost: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 139,7 x 182,0 mm do 297 x 487,7 mm
Podprte teže medijev	Večnamenski pladenj: 52 do 256 g/m² Predala za papir (levo/desno): od 52 do 220 g/m² Kaseti za papir (zgornja/spodnja): od 52 do 220 g/m² Obojestransko: 52 do 220 g/m²
Čas ogrevanja	Način za hitri zagon: 4 sekunde ali manj* *Čas od vklopa naprave do prikaza ikone za kopiranje in ko je na zaslonu na dotik omogočeno upravljanje Po načinu mirovanja: 30 sekund ali manj Po vklopu: 30 sekund ali manj* *Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja).
Mere (Š × G × V)	iR-ADV DX 6780i 670 x 770 x 1185 mm *Z izbirno pokončno nadzorno ploščo: 1170 x 770 x 1252 mm.
Prostor za namestitev (Š x G)	Osnovno: 1.533 x 1.353 mm (z večnamenskim pladnjem/odprtim zgornjim desnim pokrovom + odprtim sprednjim pokrovom + pladnjem za kopiranje) Popolna opremljenost: 2436 x 1353 mm (s POD Deck Lite – C1 + enoto za vstavljanje/zgibanje dokumentov – J1 + enoto za knjižice – AC1/spenjalnikom – AC1 + odprtim sprednjim pokrovom glavne enote)
Teža	iR-ADV DX 6780i: pribl. 219 kg*1, Pribl. 223 kg*2 *1 Všteti so samodejni podajalnik dokumentov, ploski zaslon na dotik in steklenička s tonerjem. *2 Všteti so samodejni podajalnik dokumentov, izbirni pokončni zaslon na dotik in steklenička s tonerjem.
SPECIFIKACIJE TISKANJA	Vključno s stekleničko s tonerjem.
Hitrost tiskanja	iR-ADV DX 6780i: Do 80 strani na minuto (A4), do 40 strani na minuto (A3), do 58 strani na minuto (A4R), do 35 strani na minuto (A5R)
Ločljivost tiskanja (dpi)	1.200 x 1.200
Jeziki za opis strani	Standardno: UFRII, PCL6 Izbirno: Adobe®PostScript®3™
Neposredno tiskanje	Podprte vrste datotek: PDF, EPS, TIFF/JPEG in XPS
Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka	AirPrint, Mopria, Universal Print podjetja Microsoft, Canon PRINT Business in uniFLOW Online (izbirno) Na voljo je široka paleta programske opreme in rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z internetno povezavo in storitve v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za več informacij se obrnite na prodajalca.
Pisave	Pisave PS: 136 romanskih Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andalé Mono WTJ/K/S/T*1 (japonščina/korejščina/poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave za črtno kodo*2 *1 Potreben je dodatni komplet mednarodnih pisav PCL – A1. *2Potreben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod – D1.
Funkcije tiskanja	Varno tiskanje, varni vodni žig, glava/noga, postavitev strani, dvostransko tiskanje, mešane velikosti papirja/usmerjenosti, sprednje/zadnje platnice, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljena zaustavitev tiskanja, datum tiskanja, načrtovano tiskanje, tiskanje s spletnim tiskalnikom
Operacijski sistem	UFRII: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 ali novejša različica) PCL: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows®7/ 8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 ali novejša različica) PPD: Windows®7/8.1/10, MAC OS X (10.9 ali novejša različica) McAfee Embedded Control Velja od julija 2019.
TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU	
Hitrost kopiranja	iR-ADV DX 6780i: do 80 strani na minuto (A4), do 40 strani na minuto (A3), do 58 strani na minuto (A4R), do 35 strani na minuto (A5R)
Čas prvega natisa (A4)	iR-ADV DX 6780i: pribl. 3,1 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja (dpi)	600 x 600
Več kopij	Do 9999 kopij
Gostota kopiranja	Samodejno ali ročno (9 stopenj)
Povečava	Spremenljiva povečava: od 25 do 400 % (v korakih po 1 %) Prednastavljeno pomanjšanje/povečanje: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1),141 %, 200 %, 400 %
Funkcije kopiranja	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavitev gostote, izbira vrste izvirnika, način prekinitve, dve strani knjige, dvostranski izvirnik, zasnova opravila, N na 1, dodajanje platnice, vstavljanje listov, izvirniki različnih velikosti, oštevilčene strani, oštevilčene kopij, ostrina, brisanje okvirja, varni vodni žig, datum tiskanja, rob vezave, tiskanje in preverjanje, negativ/pozitiv, ponovitev slik, združevanje blokov opravil, prezrcaljena slika, shranjevanje v poštni nabiralnik, nalaganje slike, kopiranje osebne izkaznice, preskoči prazne strani, izvirnik velikosti po meri, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja
SPECIFIKACIJE SKENIRANJA	
Vrsta	Samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje z enim prehodom [2-stransko na 2-stransko (samodejno)] *Zaznavanje podajanja več listov je podprto.
Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m²)	do 200 listov
Sprejemljivi izvirniki in teže	Kopirno steklo: listi, knjige in tridimenzionalni predmeti Teža medijev za podajalnik dokumentov: Enostransko skeniranje: od 38 do 220 g/m² Dvostransko skeniranje: od 38 do 220 g/m² *Podprta teža A6R ali manjših je od 50 do 220 g/m².
Podprte velikosti medijev	Kopirno steklo: najv. velikost skeniranja: do 297,0 x 431,8 mm Velikosti medijev za podajalnik dokumentov: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Velikost po meri: od 70,0 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm
Hitrost skeniranja (slike na minuto, ČB/B, A4)	Enostransko skeniranje: 135/135 (300 × 300 dpi, pošiljanje), 80/80 (600 × 600 dpi, kopiranje) Dvostransko skeniranje: 270/270 (300 × 300 dpi, pošiljanje), 160/90 (600 × 600 dpi, kopiranje)
Ločljivost skeniranja (dpi)	Skeniranje za kopiranje: 600 × 600 Skeniranje za pošiljanje: (potisno) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (omrežno) 600 x 600 Skeniranje za pošiljanje faksov: 600 × 600
Tehnični podatki o omrežnem skeniranju	Colour Network ScanGear2. Deluje s protokoloma TWAIN in WIA Podprti operacijski sistemi: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016
Način skeniranja	Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje v Box, skeniranje v shrambo Advanced Space, skenirnaje v omrežje, skeniranje na pomnilniški ključ USB, skeniranje v mobilno napravo, skeniranje v oblak (uniFLOW – Online)
TEHNIČNI PODATKI POŠILJANJA	
Cilj	Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, nabiralnik Izbirno: Super G3 FAKS, faks prek IP-ja
Imenik	LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)
Ločljivost pošiljanja (dpi)	Potisno skeniranje: do 600 x 600 Omrežno skeniranje: do 600 × 600
Protokol za komunikacijo	Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/i-faks: SMTP, POP3
Oblika zapisa datoteke	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, uporaba pravilnika, optimiranje za splet, PDF/A-1b, zaznava in glajenje, šifrirani, podpis naprave, podpis uporabnika), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, podpis naprave, podpis uporabnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

imageRUNNER ADVANCE DX 6780i

Komplet za pošiljanje dokumentov	Izbira vrste izvirnika, dvostranski izvirnik, dve strani knjige, izvirniki različnih velikosti, nastavitev gostote, ostrina, razmerje kopiranja, brisanje okvirja, zasnova opravila, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravilu, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvirne vsebine, preskoči prazne strani
TEHNIČNI PODATKI O FAKSU	
Največje število linij za povezavo	2.
Hitrost modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Način stiskanja	MH, MR, MMR, JBIG
Ločljivost (dpi)	400 x 400 (ultra fino), 200 x 400 (super fino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (običajno)
Velikost pošiljanja/sprejemanja	Pošiljanje: A3, A4, A4R, A5[*1], A5R[*1], B4, B5[*2], B5R[*1] Prejemanje: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R [*1] Poslano v velikosti A4. [*2] Poslano na kratke razdalje v velikosti B4.
Pomnilnik faksa	Do 30.000 strani (2000 opravil)
Hitro izbiranje	Najv. 200
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 199 izbiranj
Zaporedno oddajanje	Najv. 256 naslovov
Rezervni pomnilnik	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljatelja (TTI), izbira telefonske linije (pri pošiljanju faksa), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, žig končne obdelave, obvestilo o končanem opravilu, poročilo o oddaji, prekinjen prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje podnaslova/gesla, zaupni predal, Log 2 na 1
TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU	
Nabiralnik (število podprtih)	100 uporabniških nabiralnikov, 1 nabiralnik za sprejem v pomnilnik, 50 nabiralnikov za zaupne fakse Največ 30.000 shranjenih strani (2000 opravil)
Dodaten prostor	Protokol za komunikacijo: SMB ali WebDAV PODPRTI ODJEMALSKI RAČUNALNIK: WINDOWS® 8.1/10 SOČASNE POVEZAVE (NAJV.): SMB: 64, WEBDAV: 3
Prostor na disku za shrambo Advanced Space	Standardno:16 GB (z možnostjo: najv. 480 GB.)
Funkcije shrambe Advanced Space	Preverjanje za prijavo v shrambo Advanced space, funkcija sortiranja, tiskanje z geslom zaščitene datoteke PDF, podpora upravitelja varnega sistema za nadzor imageWARE, iskanje, predogled datoteke, upravljanje preverjanja pristnosti, dostopno javnosti, URI TX, ustvarjanje varnostnih kopij in izvajanje obnovitev
TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI	
Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa (zahtevana je aktivacija)	Preverjanje pristnosti uporabnikov (slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava prek funkcije, mobilna prijava), preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online Express (prijava s kodo PIN, slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in geslom, ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa)
Varnost dokumentov	Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, vsiljena zaustavitev tiskanja, uniFLOW Secure Print[*1]), prejemanje varnosti podatkov (nabiralnik za zaupne fakse samodejno posreduje prejete dokumente), varnost skeniranja (šifriran PDF, PDF/XPS s podpisom naprave, PDF/XPS s podpisom uporabnika, integracija programske opreme Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), varnost nabiralnika (zaščita gesla za nabiralnik, nadzor dostopa do shrambe Advanced Box Space), varnost pošiljanja podatkov (nastavitev za zahtevo vnosa gesla za prenos, omejena funkcija pošiljanja e-pošte/datotek, potrditev številke faksa, dovoljenje/omejitev za prenos gonilnikov faksov, dovoljenje/omejitev za pošiljanje iz zgodovine, podpora S/MIME), sledenje dokumentov (varni vodni žig) [*1] Zahteva program uniFLOW Online/uniFLOW
Omrežna varnost	TLS 1.3, IPSec, preverjanje pristnosti IEEE802.1X, SNMPv3, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), dvojna omrežna podpora (omreženo/brezžično lokalno omrežje, brezžično lokalno omrežje/brezžično lokalno omrežje), onemogočanje neuporabljenih funkcij (omogočanje/onemogočanje protokolov/aplikacij, omogočanje/onemogočanje oddaljenega uporabniškega vmesnika, omogočanje/onemogočanje vmesnika USB), komunikacija ločevanja linij (FAKS G3, vrata USB, shramba Advanced Space, "skeniranje in pošiljanje" – preprečevanje virusov v prejeti e-pošti)
Varnost naprave	Zaščita podatkov trdega diska (šifriranje podatkov trdega diska (preverjeno s standardom FIPS 140-2), izbris prepisa podatkov s trdega diska, zaklepanje trdega diska), inicializacija standardnega trdega diska, modul zaupanja TPM, funkcija skritja dnevnika opravil, zaščita integritete programske opreme MFD, preverjanje integritete programske opreme MFD (sistem za preverjanje ob zagonu, zaznavanje motenj delovanja), v skladu s standardom IEEE2600.2 (certifikat Common Criteria) (TBD)
Upravljanje naprav in revidiranje	Skrbniško geslo, upravljanjem z digitalnim potrdilom in ključem, nadzorni dnevnik, sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov), prijava slikovnih podatkov, nastavitev varnostne politike
OKOLJSKE ZAHTEVE	
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti
Napajanje	220–240 V, 50/60 Hz, 10 A
Poraba	Največ: pribl. 2.400 W Kopiranje (z neprekinjenim skeniranjem z DSPD): pribl. 1.290 W[*1] Stanje pripravljenosti: pribl. 256 W[*1] Način mirovanja: pribl. 0,9 W[*2] [*1] Referenčna vrednost: izmerjena ena enota. [*2] Način mirovanja (0,9 W) zaradi določenih nastavitev ni na voljo v vseh okoliščinah.
Vrednost TEC (običajna poraba električne energije)*	iR-ADV DX 6780i: 1,61 kWh *Glede na Energy Star 3.0 v ZDA.
Ravni hrupa	Raven zvočne moči (LWA,m) Med delovanjem (enostransko) iR-ADV DX 6780i: 7,3 B, Kv 0,3 B *Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017). Raven hrupa (LpAm) Ob napravi: Med delovanjem (enostransko): iR-ADV DX 6780i: 59 dB* V stanju pripravljenosti: 37 dB* *Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).
POTROŠNI MATERIAL	
Kartuša s tonerjem	Črni toner C-EXV 36
Toner (ocenjen izkoristek pri 6-% zapolnjenosti)	56.000 strani
PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA	Za podrobne informacije obiščite naše spletno mesto https://www.canon-europe.com/business/
Sledenje in poročanje	Univerzalni upravitelj prijav (ULM) uniFLOW Online Express* *Če želite več informacij, si oglejte tehnični podatkovni list uniFLOW Online Express/uniFLOW Online.
Orodja za oddaljeno upravljanje	iW Management Console E-vzdrževanje Sistem za posredovanje vsebine
Programska oprema za skeniranje	Network ScanGear
Orodja za optimiranje	Orodje za konfiguracijo Canonovih gonilnikov Namestitveni program za naprave NetSpot
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Upravljane dokumentov	Kofax Power PDF (izbirno)
SPECIFIKACIJE KRMILNIKOV TISKANJA FIERY	
Izbirno/standardno	Izbirno za vse modele
Ime	Canon imagePASS-Y3 V1.1 (server)
Ločljivost tiskanja (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Jeziki za opis strani	PCL6, Adobe PostScript 3
Pomnilnik	8 GB (2 x 4 GB)
Trdi disk	500 GB SATA
Hitrost procesorja	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
Sistem	FS350 Pro
Pisave	PS: 138 pisav PCL: 113 pisav
Podprti operacijski sistem	Windows 7 64-bitne različice/Windows 8.1 64-bitne različice/Windows 10 64-bitne različice/Windows Server 2008 R2 samo 64-bitne različice/Windows Server 2012 samo 64-bitne različice (samo podpora za gonilnik za tiskalnik)/Windows Server 2012 R2 samo 64-bitne različice/Windows Server 2016 R2 samo 64-bitne različice/MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)
Vmesnik	2 ethernetna vmesnika (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), 2 vmesnika USB 3.0 (zadaj), 3 vmesniki USB 3.0 (spredaj na Fiery Quick Touch TM), 4 vmesniki USB 2.0 (zadaj)
Omrežni protokoli	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, neposredno tiskanje iz mobilnih naprav, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Neposredno tiskanje	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (izbirno)
VDP	Freeform različici 1 in 2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS
Standardne funkcije krmilnikov tiskanja Fiery	Fiery Command WorkStation6/tiskalni katalog, oddaljeno skeniranje z vtičnikom Fiery/mape za hiter dostop Fiery in navidezni tiskalniki/Fiery JDF
Možnosti krmilnikov tiskanja Fiery	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose in Compose/komplet odstranljivega trdega diska/Fiery Image Viewer
Platforma strojne opreme	NX One
OSNOVNI OS	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Napajanje	AC 100–240 V, 50 Hz/60 Hz, 3,0 A (100 V)–1,5 A (240 V)
Največja poraba energije	53 W
MERE (Š × G × V)	203 x 248 x 384 mm
Teža	Samo strežniška enota: pribl. 5,9 kg
MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA	
Predal za papir – E1	Kapaciteta papirja: 3500 listov (80 g/m²) Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, kopirni, naluknjani, s tiskano glavo Velikost papirja: A4, B5 Teža papirja: 52 do 256 g/m² Napajanje: iz glavne enote Mere (Š x G x V): 340 x 630 x 572 mm (priključeno na glavno enoto) Teža: pribl. 34 kg

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

imageRUNNER ADVANCE DX 6780i

POD Deck Lite-C1

Kapaciteta papirja: 3500 listov (80 g/m²)
Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, prozorni, prosojnice, nalepke, naluknjani, s tiskalno glavo, z zavihki
Velikost papirja:
A3, A4, A4R, B4, A5R, B5, B5R,
Velikost po meri: od 139,7 x 182,0 mm do 297,0 x 487,7 mm
Teža papirja: 52 do 256 g/m²
Napajanje: 220–240 V, 50/60 Hz, 1,2 A
Mere (Š x G x V): 633 x 686 x 574 mm
(priključeno na glavno enoto)
Teža: pribl. 68 kg

MOŽNOSTI IZHODA*

*Kapaciteta papirja se lahko razlikuje glede na različne vrste/velikosti papirja.

Pladenj za kopiranje – R2

Preprost pladenj za osnovne potrebe tiskanja.
Kapaciteta: 250/100 listov (enostransko/obojestransko, 80 g/m²
Mere (Š × G × V): 420 × 382 × 175 mm

Spenjalnik – AC1

Kapaciteta pladnjev (za papir 80 g/m²):
Zgornji pladenj: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov
A3, A4R, B4, B5R: 125 listov
Srednji pladenj: enako kot zgornji pladenj
Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5: 3000 listov
A3, A4R, B4, B5R: 1500 listov
A6R: 250 listov
Teža papirja: 52 do 256 g/m²
Položaj spenjanja: vogal, dvojno
Kapaciteta spenjalnika:
A4, B5: 65 listov (od 52 do 90 g/m²)
A3, A4R, B4: 40 listov (od 52 do 90 g/m²)
Varčni spenjalnik: A3, A4
5 listov (od 52 do 64 g/m²)
4 listi (od 65 do 81,4 g/m²)
3 listi (od 82 do 105 g/m²)
Spenjanje na zahtevo: 65 listov
Napajanje: iz glavne enote
Dimenzije (Š x G x V): 656 x 623 x 1.195 mm
(ob iztegnjenem podaljšku pladnja in iztegnjenem vrtljivem pladnju)
Teža: pribl. 36 kg

Enota za ustvarjanje knjižic – AC1

(Vključuje osnovne specifikacije za spenjalnike za zgornji spenjalnik – AC1.)
Velikost papirja za knjigoveško spenjanje: A3, A4R, B4, velikost po meri
(od 195,0 x 270,0 mm do 297,0 x 431,8 mm)
Kapaciteta spenjalnika za knjigoveško spenjanje:
20 listov x 10 kompletov
(od 52 do 81,4 g/m²) (vključno z 1 naslovnico do 256 g/m²)
Kapaciteta zgibanega kupa brez spenjanja: 3 listi
(od 52 do 105 g/m²)
Napajanje: iz glavne enote
Dimenzije (Š x G x V): 656 x 623 x 1.195 mm
(ob iztegnjenem podaljšku pladnja in iztegnjenem vrtljivem pladnju)
Teža: pribl. 60 kg

LUKNJAČ ZA 2 ALI 4 LUKNJE – A1

(Zahteva spenjalnik – AC1 ali enoto za ustvarjanje knjižic – AC1)
Dve ali štiri luknje
Podprta teža papirja za luknjanje: 52 do 256 g/m²
Podprta velikost papirja za luknjanje:
dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
štiri luknje: A3, A4
Napajanje: prek sortirke

Luknjač za 4 luknje – A1

(Zahteva spenjalnik – AC1 ali enoto za ustvarjanje knjižic – AC1)
Štiri luknje
Podprta teža papirja za luknjanje: 52 do 256 g/m²
Podprta velikost papirja za luknjanje:
Štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Napajanje: prek sortirke

Enota za vstavljanje dokumentov – P1

(Zahteva spenjalnik – AC1 ali enoto za ustvarjanje knjižic – AC1)
Število pladnjev: 1
Zmogljivost pladnja: 100 listov (za papir 80 g/m²)
Podprte vrste papirja: tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, premazani, kopirni, s tiskano glavo, z zavihki
Podprte velikosti papirja: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Podprta teža papirja: 60–256 g/m²
Napajanje: 100–240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
Mere (Š x G x V): 247 x 679 x 1.242 mm
(priključeno na napravo: iz širine je izključen pladenj za dokumente)
Teža: pribl. 40 kg

Enota za vstavljanje dokumentov/ za zgibanje papirja – J1

(Zahteva spenjalnik – AC1 ali enoto za ustvarjanje knjižic – AC1)
Število pladnjev: 1
Podprte vrste zgibanja: Z-zgib, C-zgib
Podprte vrste papirja:
Enota za vstavljanje dokumentov: tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, premazani, kopirni, s tiskano glavo, z zavihki
Z-zgib/C-zgib: tanek, navaden, recikliran, barvni
Podprte velikosti papirja:
Enota za vstavljanje dokumentov: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Z-zgib: A3, A4R, B4
C-zgib: A4R
Podprte teže papirja:
Enota za vstavljanje: od 60 do 256 g/m²
Z-zgib/C-zgib: od 60 do 105 g/m²
Izhodna zmogljivost (za papir 80 g/m):
Vstavljanje: 100 listov
Z-zgib*: A3, B4: 30 listov (80 g/m²)
A4R: 10 listov
C-zgib: A4R: 40 listov (80 g/m²)
*Izhod Z-zgib za spenjalnik – AC1 ali enota za ustvarjanje knjižic – AC1
Napajanje: 100–240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
Mere (Š x G x V): 247 x 679 x 1242 mm (priključeno na napravo: iz širine je izključen pladenj za dokumente)
Teža: pribl. 76 kg

PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO

Bralniki kartic

Na voljo več bralnikov kartic npr. MiCard Plus.
Za več informacij se obrnite na lokalno Canonovo pisarno.
Bralnik kartic za kopiranje – F1
Dodatek za bralnik kartic za kopiranje – A4

Ostali

Pokončna nadzorna plošča – J1
Pomožni pladenj – B1
Nastavek za podajanje pregradnih kartonov – B1
Pladenj za dvig – F1
Številska tipkovnica – A1
Komplet za stresanje enote za končno obdelavo – A1

VARNOSTNE MOŽNOSTI

Varnost podatkov

2,5-palčni/250 GB trdi disk –N1
2,5-palčni/1 TB trdi disk – P1
Komplet za zrcaljenje podatkov na trdem disku – J1

MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA

Dodatki za Tiskanje

Komplet mednarodnih pisav PCL – A1
Tiskalni komplet PS – BC1

Tiskanje črtnih kod

Komplet za tiskanje črtnih kod – D1

Krmilnik, ki temelji na tehnologiji Efi-Fiery

imagePASS – Y3 V1.1

Možnosti krmilnika, ki temelji na tehnologiji Efi-Fiery

Fiery Impose
Fiery Compose
Fiery Impose and Compose
Fiery imageViewer
Komplet odstranljivega trdega diska – B6

Dodatna oprema sistema

Komplet zaporednega vmesnika – K3
Komplet za NFC – E1
Komplet vmesnika za nadzor kopiranja – A1
Komplet za povezavo – A2 za Bluetooth LE

Dodatki za faksiranje

Plošča faksa Super G3 – AS1
Plošča z drugo linijo za faks Super G3 – AS1
Komplet za oddaljeno pošiljanje faksov – A1
Razširitveni komplet za faks prek IP-ja – B1

DRUGE MOŽNOSTI

Dodatki za osebe s posebnimi potrebami

Ročaj za dostop do SPD-ja – A1
Komplet za glasovno upravljanje – G1
Komplet za glasovno upravljanje – D1

Kartuša s sponkami

Kartuša za sponke – X1
Kartuša za sponke – Y1

Programska oprema in rešitve

universal login manager
uniFLOW online express
uniFLOW online
uniFLOW
imageRUNNER ADVANCE
Business Canon
McAfee PROTECTED

Potrdila in združljivost

Works with Apple AirPrint
mopria ALLIANCE

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition

Canon