HITER IN VSESTRANSKI TISKALNIK ZA VELIKE NAKLADE Z ZANESLJIVO ZAŠČITO

i-SENSYS LBP361dw

Canon i-SENSYS LBP361dw je enofunkcijski črno-beli tiskalnik za velikost listov A4, popoln za povečanje produktivnosti zaposlenih delovnih skupin

IZBOLJŠEVANJE PRODUKTIVNOSTI

ROBUSTNA ZAŠČITA

VSESTRANSKO TISKANJE

POVEZLJIVOST

Izboljševanje produktivnosti

Preprosto vnašajte različne vrste medijev in izdelujte velike količine dokumentov z izbirnimi dodatnimi kasetami za papir z največjo kapaciteto 4.300 listov. Prihranite čas z enostranskim tiskanjem s hitrostjo 61 strani na minuto in obojestranskim tiskanjem s hitrostjo 50 slik na minuto ter se posvetite drugim opravilom.

Zanesljiva zaščita

Zagotovite svojim dokumentom in napravam zaščito pred grožnjami virusov ali vdorov s celovito varnostjo. Funkcije vključujejo šifrirano varno tiskanje, preverjanje sistema ob zagonu in omrežno zaščito.

Vsestransko tiskanje

S šestimi različnimi konfiguracijami dodatnega pladnja za papir in podstavka lahko tiskalnik LBP361dw deluje kot standardna namizna plošča ali postane velika prostostoječa delovna postaja. Z različnimi podprtimi velikostmi medijev je mogoče napravo prilagoditi vsem delovnim skupinam.

Povezljivost

Vzpostavite povezavo s standardno nameščeno podporo za Wi-Fi in napravo preprosto združite prek povezave Wi-Fi direct. Tiskanje v oblaku brez gonilnikov je mogoče tudi z izvorno podporo za Universal Print podjetja Microsoft.

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

i-SENSYS LBP361dw

TISKALNI MEHANIZEM	
Hitrost tiskanja	Enostransko: do 61 strani na minuto (A4) do 100 strani na minuto (A5 – ležeče)
	Obojestransko: do 50,9 slike na minuto (A4)
Način tiskanja	Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom
Kakovost tiskanja	Do 1200 × 1200 dpi
Čas ogrevanja	Prikazano je sporočilo Pripravljen za tiskanje
	Pribl. 2 sekundi ali manj po vklopu
Čas tiskanja prve strani	Črno-belo: približno 4,9 sekunde
Priporočena mesečna naklada	Od 3.000 do 16.000 strani na mesec
Delovni cikel	Najv. 275.000 strani na mesec[1]
Robovi natisa	5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno
Funkcije naprednega tiskanja	Varno tiskanje
	Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
	Tiskanje črtnih kod[2]
	iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
	Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business
	Microsoft Universal Print
DELO Z MEDIJI	
Vhod papirja (standardno)	Kaseta za 550 listov
	Večnamenski pladenj za 100 listov
Vhod papirja (izbirno)	4 kasete za 550 listov (podajalnik papirja PF-J1)
	Kaseta za 2.000 listov (predal za papir PD-H1)
	Kaseta z ovojnicami za 75 listov (podajalnik ovojnic EF-B1)
Največja zaloga papirja	4.300 listov
Izhod papirja	500 listov
Vrste medijev	Večnamenski pladenj: navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, barvni papir, premazani papir, naluknjani papir, pisemski papir, razglednice, ovojnice
	Kaseta: navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, nalepke, barvni papir, premazani papir, naluknjani papir, pisemski papir
Velikosti medijev	Kaseta (standardno): A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, velikosti po meri: najm. 99 x 148 mm; najv. 216,0 x 355, 6 mm.
	Večnamenski pladenj: A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, indeks. Ovojnice (COM10, No10, Monarch, C5, DL), velikosti po meri: najm. 76,2 x 127 mm, najv. 216,0 x 355,6 mm.
	Kaseta (izbirno): A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, velikosti po meri: najm. 99 x 148 mm, najv. 216,0 x 355,6 mm
	Podajalnik ovojnic (izbirno): Ovojnice (COM10, No10, Monarch, C5, DL)
Teža medijev	Kaseta (standardno in izbirno): od 60 do135 g/m² Podajalnik ovojnic (izbirno): od 80 do 100 g/m² Večnamenski pladenj: od 60 do 199 g/m²
Obojestransko tiskanje	Samodejno
	Kaseta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K
	Velikost po meri – najm. 148 x 210 mm najv. 216 x 355,6 mm. Od 60 do 120 g/m²
OSNOVNE FUNKCIJE	
Zahteve napajanja	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Poraba energije	Največ: pribl. 1.500 W ali manj Med delovanjem: približno 771,49 W ali manj Stanje pripravljenosti: približno 13,69 W ali manj Mirovanje: približno 1,0 W ali manj Vrednost TEC (običajna poraba električne energije): 0,61 kWh/teden[7] Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/ index.aspxeurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Raven hrupa	Zvočna moč[3] Med delovanjem: enostransko 70 dB ali manj obojestransko: 71 dB ali manj
	V stanju pripravljenosti: neslišno[10]
	Hrupnost[3]
	Med delovanjem: 55 dB ali manj
	V stanju pripravljenosti: neslišno[10]
Mere (Š × G × V)	430 mm x 465 mm x 370 mm
Teža	Pribl. 22 kg
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C (od 50 do 86 °F)
	Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Nadzorna plošča	5-vrstični zaslon LCD, 5 indikatorjev LED (povezano, pripravljeno, sporočilo, opravilo in varčevanje z energijo), gumbi, številska tipkovnica z 10 tipkami
UPRAVLJALNIK	
Hitrost procesorja	1,6 GHz x 2
Pomnilnik	2 GB
Prostor za shranjevanje	32 GB eMMC (razpoložljiv prostor 15 GB)
Jeziki tiskalnika	UFRII (ultra hitro upodabljanje), PCL5c[4], PCL6, Adobe® PostScript3
Pisave	93 pisav PCL (93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR)
	Andalé Mono WTJ/K/S/T (japonščina, korejščina, poenostavljena in tradicionalna kitajščina)*[5]
	Pisave za črtne kode *[2]
	136 pisav PostScript
Vmesnik in povezljivost	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wireless Direct
Omrežni protokol	Tiskanje:
	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
	Upravljanje:
	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
	Zaščita: TLS1.3, IPSec, filtriranje naslovov IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), podpora za dve omrežji
	Zaščita (brezžično): Način z infrastrukturo:
	WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)
	Način dostopne točke: WPA2-PSK (AES)
	Način Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES)
Programska oprema in upravljanje tiskalnika	Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI)
	Upravljanje ID-jev oddelkov
	Orodje za stanje tonerja
	iW Enterprise Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav
	eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika.
	Sistem za posredovanje vsebine: strežniška platforma omogoča samodejno posodabljanje vdelane programske opreme v napravo.
Združljivost z operacijskimi sistemi	Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Mac OS X različica 10.12 in novejše
	Linux[6]
POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše 'vse v enem'	Standardno: kartuša 073 (27.000 strani[7])[8]
DODATNA OPREMA/ MOŽNOSTI	
Elementi	Podajalnik papirja PF-J1 (kaseta za 550 listov) x 4
	Predal za papir PD-H1 (predal kasete za 2000 listov)
	Podajalnik ovojnic EF-B1 (kaseta podajalnika ovojnic)
	Komplet za tiskanje črtnih kod – D1 (omogoča zmožnost tiskanja črtnih kod)
	Komplet pisav PCL – A1 (omogoča zmožnost tiskanja Unicode v sistemu SAP in podpira pisavo Andale)
	Komplet za uporabniško vzdrževanje – D1 (običajen komplet za vzdrževanje, vključno s pritrdilno enoto/prenosnim valjem/pobiralnim valjem)

Opombe:

[1] Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.

[2] Zahtevana je dodatna oprema – komplet za tiskanje črtnih kod – D1.

[3] Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.

[4] Gonilnik Canon PCL5e ni priložen, naprava pa podpira ukaze PCL5e.

[5] Zahtevana je dodatna oprema – KOMPLET PISAV PCL-A1E.

[6] Samo spletna distribucija. Gonilnik bo na voljo v drugi polovici leta 2022.

[7] Glede na ISO/IEC 19752.

[8] Tiskalniku je priložena začetna kartuša za 11.500 strani.

[9] V skladu s standardom US ENERGY STAR® 3.0.

[10] Neslišno pomeni, da je emisija hrupa za osebo v bližini nižja od absolutnega standarda za hrup v skladu s standardom ISO 7779.

HITER IN VSESTRANSKI TISKALNIK ZA VELIKE NAKLADE Z ZANESLJIVO ZAŠČITO

Canon i-SENSYS LBP361dw je enofunkcijski črno-beli tiskalnik za velikost listov A4, popoln za povečanje produktivnosti zaposlenih delovnih skupin.

PODROBNOSTI O IZDELKU:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS LBP361dw	5644C008AA	4549292198560

DODATNA OPREMA:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
PODAJALNIK PAPIRJA PF – J1	5694C001AA	4549292201093
PREDAL ZA PAPIR PD-H1	5694C002AA	4549292201109
PODAJALNIK OVOJNIC ED-B1	5694C003AA	4549292201116
VZDRŽEVALNI KOMPLET ZA UPORABNIKA – D1	5694C006AA	4549292201147

POTROŠNI MATERIAL:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Črna kartuša 073H	5724C001AA	4549292202052

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition